SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Centro Agroindustrial del Meta

Junio 11 de 2026

ITEM	DESCRIPCION	CANT	V. UNIT	IVA	TOTAL
1	TRACTOR AGRICOLA CON TECHO Motor V3800-DI-T-ET21, inyeccion directa, cilindros 4 turbocargado, potencia neta de motor Hp 70, desplazamiento total 3769 CC, No. de velocidades 4 hacía adelante y 4 en reversa con cambio principal y cambio auxiliar 4/2, bloqueo de diferencial, capacidad máxima de elevación2500kg, dos cilindros externos hidráulicos, dirección hidráulica, Llanta delantera 9.5-24 R2, Llanta Trasera 16.9-30 R2, peso 2400kg, enganche 3 puntos categoria II, 3 años de garantia	1	176.020.408	0%	176.020.408
2	CORTAMALEZA AGRICOLA, ancho de trabajo 1.80m, numero de cuchillas 2, potencia 60-70HP, Incluye cardán, carcaza principal en acero al carbón A36, marco de refuerzo en perfil 4*8 tipo pesado, refuerzos y escuadras en lamina A36, pasadores en acero 4140, su respectiva transmisión.	1	13.469.388	0%	13.469.388
3	ENCALADORA 500 KG Lámina estructural ACTM A36, refuerzos en Angulo, eje pasante de paletas y soporte en sus extremos para ruedas con chumaceras, peso 200kg, ancho de trabajo, 2.5m, potencia requerida 30hp, llanta 2 RIN 12"	1	18.723.680	5%	19.260.000
4	ARADO AGRICOLA, Estructura en tubo cuadrado tipo pesado, escuadra soporte en acero A36, pasadores en acero 4140, bujes en barra perforada 1518, cincel en acero A36, puntas intercambiables, tornillería grado 8 y con pintura en poliuretano, numero de cincel 5, ancho de trabajo 1.50 m, potencia requerida 65-75hp, profundidad 0.40m	1	13.705.102	5%	14.102.000
5	SEMBRADORA MECANICA DE MAIZ, Linea de siembra 2, deposito de abono 130l, deposito de semilla 15.2*2dm3, profundidad de trabajo 0-100mm, potencia requerida 35.75hp	1	12.959.184	5%	13.335.000
6	COSECHADORA DE FORRAJE, Tipo de enganche de tres puntos, trabajo de una fila, movimiento de buitrón y deflector hidráulico, incluye llanta de apoyo con graduación, bomba hidráulica, posibilidad de instalar cabezal de pastos, incluye piedra de afilar capacidad 49Tn/hr, numero de cuchillas 12, numero de paletas impulsadoras 6, velocidad de trabajo 5-7, potencia requerida 70-110 hp	1	28.500.000	5%	29.326.000
7	ENSILADORA EN CHORIZO, Capacidad de trabajo: 15 – 20 toneladas por hora, Tractor requerido: mínimo 50 HP con toma de fuerza en buen estado, Material sin fin: Acero 10 Kn de alta resistencia,	1	37.193.878	5%	38.272.000

	Transportador de forraje: Banda reforzada, Tamaño de bolsa: 5 pies, Capacidad por bolsa: 50 – 60 toneladas				

Condiciones comerciales

Forma de pago:	30 días
Entrega	90 días
Validez oferta	30 días
Garantía	1 año por defectos de fabricación

Marcela Cuéllar Sanchez
Marcela Cuéllar Sánchez
Desarrollo de Negocios