Asesor: LIZETHE TATIANA VARGAS GUERRERO
Email: comercialb1@kasalab.com
Teléfono: (604) 362 91 87 (601) 354 08 17.
Sitio web: www.kasalab.com
Validez de oferta: 11/06/2026
Tel asesor:

Cliente: SENA META
Contacto: Hernan Cortes
Email:
Teléfono: 601 736 60 60
Ciudad: Villavicencio
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	V. UNIT	IVA	TOTAL
1	TRACTOR AGRICOLA CON TECHO Motor V3800-DI-T-ET21, inyeccion directa, cilindros 4 turbocargado, potencia neta de motor Hp 70, desplazamiento total 3769 CC, No. de velocidades 4 hacía adelante y 4 en reversa con cambio principal y cambio auxiliar 4/2, bloqueo de diferencial, capacidad máxima de elevación2500kg, dos cilindros externos hidráulicos, dirección hidráulica, Llanta delantera 9.5-24 R2, Llanta Trasera 16.9-30 R2, peso 2400kg, enganche 3 puntos categoria II, 3 años de garantia	1	174.242.424	0%	174.242.424
2	CORTAMALEZA AGRICOLA, ancho de trabajo 1.80m, numero de cuchillas 2, potencia 60-70HP, Incluye cardán, carcaza principal en acero al carbón A36, marco de refuerzo en perfil 4*8 tipo pesado, refuerzos y escuadras en lamina A36, pasadores en acero 4140, su respectiva transmisión.	1	13.333.333	0%	13.333.333
3	ENCALADORA 500 KG Lámina estructural ACTM A36, refuerzos en Angulo, eje pasante de paletas y soporte en sus extremos para ruedas con chumaceras, peso 200kg, ancho de trabajo, 2.5m, potencia requerida 30hp, llanta 2 RIN 12"	1	18.534.552	5%	19.260.000
4	ARADO AGRICOLA, Estructura en tubo cuadrado tipo pesado, escuadra soporte en acero A36,	1	13.566.667	5%	14.102.000

	pasadores en acero 4140, bujes en barra perforada 1518, cincel en acero A36, puntas intercambiables, tornillería grado 8 y con pintura en poliuretano, numero de cincel 5, ancho de trabajo 1.50 m, potencia requerida 65-75hp, profundidad 0.40m				
5	SEMBRADORA MECANICA DE MAIZ, Linea de siembra 2, deposito de abono 130l, deposito de semilla 15.2*2dm3, profundidad de trabajo 0-100mm, potencia requerida 35.75hp	1	12.828.283	5%	13.335.000
6	COSECHADORA DE FORRAJE, Tipo de enganche de tres puntos, trabajo de una fila, movimiento de buitrón y deflector hidráulico, incluye llanta de apoyo con graduación, bomba hidráulica, posibilidad de instalar cabezal de pastos, incluye piedra de afilar capacidad 49Tn/hr, numero de cuchillas 12, numero de paletas impulsadoras 6, velocidad de trabajo 5-7, potencia requerida 70-110 hp	1	28.212.121	5%	29.326.000
7	ENSILADORA EN CHORIZO, Capacidad de trabajo: 15 – 20 toneladas por hora, Tractor requerido: mínimo 50 HP con toma de fuerza en buen estado, Material sin fin: Acero 10 Kn de alta resistencia, Transportador de forraje: Banda reforzada, Tamaño de bolsa: 5 pies, Capacidad por bolsa: 50 – 60 toneladas	1	36.818.182	5%	38.272.000

OBSERVACIONES

TIEMPOS DE ENTREGA SALVO VENTA PREVIA Y/O SUJETO A CAMBIOS POR DISPONIBILIDAD DE FABRICA.
Al aceptar esta cotización, usted acepta nuestras políticas de garantías. Puede consultarlas en nuestro sitio web o a través del siguiente enlace: https://kasalab.com/politicas-kasalab/