Popayán, 13 de agosto de 2026

Señores
COMERCIALIZADORAS

La Unidad Prestadora de Salud Cauca, con miras en adelantar un proceso de contratación para el suministro de equipos médicos y odontológicos para la prestación de servicios de salud de los usuarios de la Policía Nacional residentes en el Departamento del Cauca, se permite solicitar cotización en los siguientes términos:

ADVERTENCIA	La cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.	
OBJETO	"SUMINISTRO DE EQUIPOS MÉDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA"	
VALIDEZ DE LA COTIZACION	La cotización tendrá una vigencia no inferior a sesenta (60) días.	
CONDICIONES DE CONTRATACION	Plazo de ejecución	Sera hasta el 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto, contados a partir de la carta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del contrato.
	Forma de pago	Único pago
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo "ANEXO TECNICO".	
PLAZO DE PRESENTAR COTIZACION	**HASTA EL 19 DE AGOSTO DE 2026**. Correo electrónico: decau.upres-odo@policia.gov.co o en la dirección: Calle 32N #12-50 Barrio Campo Bello – Unidad Prestadora de Salud Cauca.	

Atentamente



SM-18 MAURICIO DIAZ BRAVO
Estructurador estudio previo

Calle 32N 12-50 Popayán
Teléfono: 3505635396
decau.upres@policia.gov.co
www.policia.gov.co

ANEXO TECNICO

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	**LÁMPARA DE FOTOCURADO O-LIGHT PLUS - WOODPECKER**	Herramienta utilizada para restaurar dientes. Solidifica 2mm de resina en 1 segundo. Intensidad Máxima luz: 5W≥2500mw / cm²- Longitud de Onda: 385-515nm- Modos de uso: Normal • Turbo- Tiempos de trabajo: 1, 3, 5, 10, 15 y 20.	UNIDAD	**1**	
2	**PIEZA DE ALTA VELOCIDAD NSK CON CAMBIA FRESAS**	Instrumento empleado para ejercer movimientos a las fresas de alta velocidad en tratamientos de operatoria y prótesis. cabezal limpio, potencia de 20w a 30w, material del cuerpo acero inoxidable, no óptica, spray de agua de 2 vías (1 agua y 1 de aire), con llave cambia fresas, rodamientos en cerámica, velocidad 350.000-450.0000 min-.1	UNIDAD	**1**	
3	**SCALER NSK AS2000 NSK**	Herramienta dental ligera y ergonómica, diseñada para realizar limpieza, pulido y eliminación de residuos en procedimientos odontológicos.	UNIDAD	**1**	
4	**EQUIPO DE CORRIENTE**	Equipo de Corrientes Excitomotoras para rehabilitación física, que presenta recursos como: Corriente TENS, corriente FES, corriente HighForce, corriente Rusa, corriente MediumForce , corriente SoftForce , corriente Interferencial 2000 Hz, corriente Interferencial 4000 Hz, drenaje 3 ESTIMULADOR INTELECT MOBILE 2. Pantalla táctil de 7" de alta resolución a todo color, software actualizable: tecnología a prueba de futuro, capacidad de importación/exportación (Bluetooth), almacenamiento de datos de tratamiento, diseño ergonómico, ligero y móvil con mango de diseño ergonómico, estuche de transporte personalizado opcional disponible para un transporte seguro, carro opcional con cajones de almacenamiento y ruedas grandes, uso doméstico: conforme a la norma IEC 60601-1-11, se puede utilizar para el tratamiento en el hogar de los pacientes. Interfaz inteligente con botones táctiles y luces interactivas que indican el estado del dispositivo o puerto. Configuración de protocolo sugerido (SPS): protocolos sugeridos integrados basados en la evidencia clínica actualmente disponible. Biblioteca anatómica con imágenes de alta resolución para explicación al paciente. Se pueden almacenar protocolos personalizados FORMAS DE ONDA. Sistema de gestión de máquinas virtuales (VM). Corriente pulsada de alto voltaje (HVPC). Isoplanar. Dipolo. Ráfaga de VMS. VMS FR. Pulsado triangular monofásico. Pulsado rectangular	UNIDAD	**1**	

		monofásico. Galvánico. Interrupción galvánica. Galvánico de bajo nivel . Trabert 1DS-AC-0001. Estimulación Han. Microcorriente . Diadinámico LP, MF, DF, Cpid/Cpiso. Triangular monofásico con sobretensión. Rectangular monofásico con sobretensión			
5	**DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO R**	Dimensiones: 21*28,6*78 cm. Peso: 2.3 kg. Pantalla TFT a color. Portatil: cumplimiento de nomas para transporte en ambulancia u otros medios. Almacenamiento de hasta 100 pacientes. Administración de dosis de 1 J hasta 360J. Resistencia a caídas de 1,5 m. comando de voz y visualización en pantalla en idioma español. Presentación con accesorios: juego de electrodos desechables paciente adulto y batería desechable: min 300 descargas a 200J o 200 descargas a 360 J.	UNIDAD	**1**	