DESINFECCION DE TANQUES H2O

SERVICIO DE ATENCION SOCIOSANITARIA TRANSITORIA SALUD Y VIDA FUDESOL

CONTROL DE SANIDAD

Servicios Integrales

FECHA: 31/01/2026

fuserviciosbogota@gmailcom

MÓVILES: 3132542673 - 3134394860
CALLE 38B SUR No.78-30 INT. 8 PISO 2
BOGOTA - COLOMBIA

VIGILADOS Y AVALADOS SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTA D.C.

DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL: SERVICIO DE ATENCION SOCIOSANITARIA TRANSITORIA SALUD Y VIDA.
R/LEGAL FUDESOL.
DIRECCIÓN: CLL 41 SUR # 78 B 54
N.I.T.: O/ CC: 1024480432-5
EMAIL: —

BARRIO: KENNEDY CENTRAL
MÓVIL.: —
HORA: 9 AM
2 TANQUES AEREOS

RESERVORIOS H2O POTABLE AEREOS

La empresa ***Control de Sanidad***, identificada con número de ***NIT. 19.256.378-7***, autorizada por Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, mediante Acta **de inspection de vigilancia No. 005639.**

HACE CONSTAR QUE

Que en las Instalaciones de la empresa arriba anotados, con su respectiva dirección y N.I.T., se le ha realizado el Lavado y Desinfección del o (los) tanques de Almacenamiento para agua potable; dando cumplimiento con el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007.

PROTOCOLO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE RESERVORIOS PARA AGUA POTABLE

*Inspeccionar el o los tanques a desinfectar
*Quitar la (s) tapa (s).
*Desocupado con motobomba eléctrica de 5"
*Refriegue de: tapas, paredes y fondo.
*Limpieza de desechos.
*Enjuague de superficies y fondo
*Lavado y cepillado del área total del depósito.
*Revisión del sistema de cierre, flotador.
*Llenado del depósito

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Litros	Material	Cantidad
500	PLASTICO	1
1000	PLASTICO	1
2.000	PLASTICO	-
4.000	PLASTICO	-
5.000	PLASTICO	-

PRODUCTOS EMPLEADOS Y DOSIFICACIÓN

Cálculo de la concentración de Hipoclorito de sodio, partes por millón ppm
5% ppm=mg/Lto 5 % de cl/100 ml.

Periosidad de desinfección cada 6 meses, por NORMA SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ.

NOTA TÉCNICA TANQUES PUESTOS SOBRE BASE DE CONCRETO, PUNTOS DE SEGURIDAD PARA ARNES (SEGURIDAD DEL OPERARIO)

INFORMACIÓN TÉCNICO APLICADOR

Nombre:WILLIAM ALEXANDER RAMOS
Código: 03372523 de la S. S. B.
fecha del servicio : 31/01/2026
Proximo servicio: 31/07/2026

CONTROL DE SANIDAD
CLL 38 B SUR # 78-30 PISO 2
CEL 3132542673-3134394860
NIT.19256378-7

Control de Sanidad
NIT. 19.256.378-7

FIRMA CLIENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LABORATORIOS QUIMIBEN S.A.S.

Nit-860.522.220-4

Fabricantes de Germicidas
Desinfectantes y Producto de Aseo
Distribuidores de Productos Químicos

FICHA TOXICOLOGICA Y DE SEGURIDAD	
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	
FECHA: JUNIO 2018.	BAJO NORMA NTC 4435

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

El Hipoclorito de sodio al 5%, de Laboratorios Quimiben S.A.S., corresponde a una preparación de Hipoclorito de Sodio al 13%, que es la concentración más alta de Hipoclorito, disponible en el mercado.
Rombos de seguridad:







INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Hipoclorito de Sodio: 5%.

PRESENTACIONES COMERCIALES

Las presentaciones comerciales del producto son las siguientes:

1) Galón por 3800 ml
2) Garrafa por 20.000ml

IDENTIFICACION DE PELIGROS

LIQUIDO ALTAMENTE CORROSIVO PARA PIEL, TEJIDOS, MEMBRANAS Y MUCOSAS – ALTAMENTE TOXICO POR INGESTION O INHALACION

MEDIDA DE PRIMEROS AUXILIOS

Se recomienda ventilación adecuada, duchas de emergencia y lava-ojos en todos los sitios en los cuales exista manejo de Hipoclorito de Sodio.
En caso de contacto accidental con el producto, proceda de acuerdo con:

LAVADO DE TANQUES DE RESERVA PARA AGUA POTABLE

"Un tanque limpio es sinónimo de salud e higiene, nosotros lo hacemos por usted"

RESPONSABLE	DESCRIPCION	LAVADO/DESINFECCION
	LIMPIEZA EN SECO Se inicia el proceso de desocupado, utilizando motobombas, escobas, cepillos y recogedores con el fin de remover partículas gruesas, tales como piedras, arena entre otras.	
	LIMPIEZA EN HUMEDO Aplicación del hipoclorito acompañado de la acción de cepillado en superficies logrando un mayor impacto, reduciendo el tiempo de limpieza y ahorro de agua.	ELEMENTOS UTILIZADOS Agua potable, escoba cepillo, balde, desinfectante Hipoclorito, guantes y botas-
	ENJUAGUE INTERMEDIO Se realiza enjuague con agua retirando partículas o mugre que sale con el cepillado, hasta quedar totalmente limpio.	FRECUENCIA CADA SEIS MESES
	DESINFECCION Se procede a realizar la Desinfección al interior del tanque, en la tapa del mimo y demás accesorios utilizando HIPOCLORITO AL 5%, dejando actuar de 20 a 30 minutos, para mejores resultados.	ASPERSORA
	ENJUAGUE FINAL Al finalizar la limpieza y desinfección, se procede a llenar el tanque y se cubre con su respetiva tapa, garantizando condiciones higiénicas y sanitarias; permitir la salida de agua durante cinco minutos, con el fin de retirar los residuos de Hipoclorito.	PROXIMA DESINFECCION