♥

NEUTEK EPPS

Bogotá D.C., 24 JUNIO /2026 COTIZACIÓN 2026-215

Señores
ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

Ciudad

Apreciados señores:
De acuerdo a su amable solicitud me permito cotizarles los siguientes implementos

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	IMAGEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL
1	**Extintor CO2 10 libras**	Extintor portátil de dióxido de carbono (CO_2) de 10 libras. Tipo de agente extintor: Dióxido de carbono (CO_2). Capacidad nominal: 10 libras (4,54 kg) de agente extintor. Clasificación mínima de extinción: Conforme a la clasificación establecida por la normativa técnica vigente para extintores de CO_2. Cilindro fabricado en acero de alta resistencia, diseñado para contener dióxido	6	**$ 392.000**	$ 2.352.000
2	**Extintor Multipropósito 10 Libras**	Extintor portátil multipropósito ABC de 10 libras. Tipo de agente extintor: Polvo químico seco multipropósito ABC. Capacidad nominal: 10 libras (4,54 kg) de agente extintor. Clasificación mínima de extinción: 2A:10BC o superior. Cilindro fabricado en acero al carbono de alta resistencia, apto para contener	5	**$ 87.000**	$ 435.000
3	**Extintor Multipropósito 20 Libras**	Extintor portátil multipropósito ABC de 20 libras. Tipo de agente extintor: Polvo químico seco multipropósito ABC. Capacidad nominal: 20 libras (9,07 kg) de agente extintor. Clasificación mínima de extinción: 4A:20BC o superior. Cilindro fabricado en acero al carbono de alta resistencia, apto para contener	5	**$ 122.000**	$ 610.000
4	**Señalización de Extintor - GAS CARBONICO CO2**	Señal de identificación y localización de extintor de dióxido de carbono (CO_2). Material: Lámina de PVC, poliestireno, acrílico, aluminio o material rígido de alta resistencia, apto para uso en interiores o exteriores según la necesidad de la entidad. Dimensiones mínimas: 20 cm x 30 cm o equivalentes, garantizando adecuada	40	**$ 37.000**	$ 1.480.000
5	**Señalización de Extintor - MULTIPROPOSITO**	Señal de identificación y localización de extintor Multipropósito ABC Material: Lámina de PVC, poliestireno, acrílico, aluminio o material rígido de alta resistencia, apto para uso en interiores o exteriores según la necesidad de la entidad. Dimensiones mínimas: 20 cm x 30 cm o equivalentes, garantizando adecuada visibilidad. Impresión de alta resolución con tintas resistentes a la humedad, rayos UV y desgaste por uso normal. Coloración y diseño conforme a la normatividad vigente para señalización de seguridad y salud en el trabajo. Contenido gráfico con pictograma de extintor y leyenda: "EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC". Señal visible a distancia, con contraste adecuado entre fondo y texto. Bordes y acabados seguros, libres de elementos cortantes o defectos de fabricación Sistema de fijación incluido (cinta adhesiva industrial, tornillería, chazos o elemento equivalente según el tipo de instalación). Producto nuevo y en perfectas condiciones.	40	**$ 37.000**	$ 1.480.000

6	**Extintor Multipropósito** **Polvo químico Seco y nitrógeno presurizado** **5 Libras**	Dentro de las acciones para mantenimiento y recarga se deberá cumplir con las siguientes: Despresurización, desarme e inspección completa del extintor. Verificación del estado físico del cilindro, válvula, manómetro, manguera, boquilla, tubo sifón, empaques, pasadores y demás componentes. Limpieza interna y externa del cilindro. Sustitución de empaques, sellos de seguridad y demás elementos menores que presenten desgaste o deterioro. Recarga con polvo químico seco multipropósito ABC de acuerdo con la capacidad nominal del extintor y las especificaciones del fabricante. Presurización con nitrógeno seco hasta alcanzar la presión de operación recomendada Verificación de fugas y pruebas de funcionamiento. Instalación de sello de seguridad inviolable. Colocación de marquilla o etiqueta de mantenimiento y recarga indicando fecha de intervención, fecha de vencimiento, identificación del proveedor y demás información requerida por la normatividad vigente. Entrega del extintor en condiciones óptimas de operación y listo para su uso. Emisión del certificado de mantenimiento y recarga por cada extintor intervenido	20	**$ 26.000**	$ 520.000
7	**Extintor Multipropósito** **Polvo químico Seco y nitrógeno presurizado** **10 Libras**	Dentro de las acciones para mantenimiento y recarga se deberá cumplir con las siguientes: Despresurización, desarme e inspección completa del extintor. Verificación del estado físico del cilindro, válvula, manómetro, manguera, boquilla, tubo sifón, empaques, pasadores y demás componentes. Limpieza interna y externa del cilindro. Sustitución de empaques, sellos de seguridad y demás elementos menores que presenten desgaste o deterioro. Recarga con polvo químico seco multipropósito ABC de acuerdo con la capacidad nominal del extintor y las especificaciones del fabricante. Presurización con nitrógeno seco hasta alcanzar la presión de operación recomendada Verificación de fugas y pruebas de funcionamiento. Instalación de sello de seguridad inviolable. Colocación de marquilla o etiqueta de mantenimiento y recarga indicando fecha de intervención, fecha de vencimiento, identificación del proveedor y demás información requerida por la normatividad vigente. Entrega del extintor en condiciones óptimas de operación y listo para su uso. Emisión del certificado de mantenimiento y recarga por cada extintor intervenido	156	**$ 30.000**	$ 4.680.000
8	**Extintor Multipropósito** **Polvo químico Seco y nitrógeno presurizado** **20 Libras**	Dentro de las acciones para mantenimiento y recarga se deberá cumplir con las siguientes: Despresurización, desarme e inspección completa del extintor. Verificación del estado físico del cilindro, válvula, manómetro, manguera, boquilla, tubo sifón, empaques, pasadores y demás componentes. Limpieza interna y externa del cilindro. Sustitución de empaques, sellos de seguridad y demás elementos menores que presenten desgaste o deterioro. Recarga con polvo químico seco multipropósito ABC de acuerdo con la capacidad nominal del extintor y las especificaciones del fabricante. Presurización con nitrógeno seco hasta alcanzar la presión de operación recomendada Verificación de fugas y pruebas de funcionamiento. Instalación de sello de seguridad inviolable. Colocación de marquilla o etiqueta de mantenimiento y recarga indicando fecha de intervención, fecha de vencimiento, identificación del proveedor y demás información requerida por la normatividad vigente. Entrega del extintor en condiciones óptimas de operación y listo para su uso. Emisión del certificado de mantenimiento y recarga por cada extintor intervenido	10	**$ 34.000**	$ 340.000

9	**CO2** **Dióxido de Carbono** **10 Libras**	Inspección general del extintor y de todos sus componentes. Desarme técnico del equipo para la revisión de sus partes internas y externas. Verificación del estado físico del cilindro, válvula, manguera, corneta difusora, tubo sifón, empaques, pasadores de seguridad y demás componentes. Limpieza interna y externa del cilindro y de los elementos que conforman el extintor. Revisión y ajuste de conexiones, válvulas y mecanismos de accionamiento. Verificación de posibles fugas, corrosión, deformaciones, golpes o daños que puedan afectar la seguridad y funcionamiento del equipo. Cambio de empaques, sellos de seguridad y elementos menores que presenten desgaste normal por uso, cuando sea requerido. Ensamble y verificación final de funcionamiento del extintor. Instalación de sello de seguridad inviolable. Colocación de marquilla o etiqueta de mantenimiento donde se registre la fecha de intervención, identificación del proveedor y demás información exigida por la normatividad vigente. Emisión de certificado o constancia de mantenimiento por cada extintor intervenido	40	**$ 20.000**	$ 800.000
10	**Agua a presion 30 Libras**	Inspección general del extintor y de todos sus componentes. Desarme técnico del equipo para la revisión de sus partes internas y externas. Verificación del estado físico del cilindro, válvula, manguera, corneta difusora, tubo sifón, empaques, pasadores de seguridad y demás componentes. Limpieza interna y externa del cilindro y de los elementos que conforman el extintor. Revisión y ajuste de conexiones, válvulas y mecanismos de accionamiento. Verificación de posibles fugas, corrosión, deformaciones, golpes o daños que puedan afectar la seguridad y funcionamiento del equipo. Cambio de empaques, sellos de seguridad y elementos menores que presenten desgaste normal por uso, cuando sea requerido. Ensamble y verificación final de funcionamiento del extintor. Instalación de sello de seguridad inviolable. Colocación de marquilla o etiqueta de mantenimiento donde se registre la fecha de intervención, identificación del proveedor y demás información exigida por la normatividad vigente. Emisión de certificado o constancia de mantenimiento por cada extintor intervenido	8	**$ 20.000**	$ 160.000
11	**Solkaflam 10 Libras**	Inspección general del extintor y de todos sus componentes. Desarme técnico del equipo para la revisión de sus partes internas y externas. Verificación del estado físico del cilindro, válvula, manguera, corneta difusora, tubo sifón, empaques, pasadores de seguridad y demás componentes. Limpieza interna y externa del cilindro y de los elementos que conforman el extintor. Revisión y ajuste de conexiones, válvulas y mecanismos de accionamiento. Verificación de posibles fugas, corrosión, deformaciones, golpes o daños que puedan afectar la seguridad y funcionamiento del equipo. Cambio de empaques, sellos de seguridad y elementos menores que presenten desgaste normal por uso, cuando sea requerido. Ensamble y verificación final de funcionamiento del extintor. Instalación de sello de seguridad inviolable. Colocación de marquilla o etiqueta de mantenimiento donde se registre la fecha de intervención, identificación del proveedor y demás información exigida por la normatividad vigente. Emisión de certificado o constancia de mantenimiento por cada extintor intervenido	3	**$ 22.000**	$ 66.000

12	**CO2** **Dióxido de Carbono** **15 Libras**	Inspección general del extintor y de todos sus componentes. Desarme técnico del equipo para la revisión de sus partes internas y externas. Verificación del estado físico del cilindro, válvula, manguera, corneta difusora, tubo sifón, empaques, pasadores de seguridad y demás componentes. Limpieza interna y externa del cilindro y de los elementos que conforman el extintor. Revisión y ajuste de conexiones, válvulas y mecanismos de accionamiento. Verificación de posibles fugas, corrosión, deformaciones, golpes o daños que puedan afectar la seguridad y funcionamiento del equipo. Cambio de empaques, sellos de seguridad y elementos menores que presenten desgaste normal por uso, cuando sea requerido. Ensamble y verificación final de funcionamiento del extintor. Instalación de sello de seguridad inviolable. Colocación de marquilla o etiqueta de mantenimiento donde se registre la fecha de intervención, identificación del proveedor y demás información exigida por la normatividad vigente. Emisión de certificado o constancia de mantenimiento por cada extintor intervenido	2	**$ 20.000**	$ 40.000
13	**CO2** **Dióxido de Carbono** **50 Libras**	Inspección general del extintor y de todos sus componentes. Desarme técnico del equipo para la revisión de sus partes internas y externas. Verificación del estado físico del cilindro, válvula, manguera, corneta difusora, tubo sifón, empaques, pasadores de seguridad y demás componentes. Limpieza interna y externa del cilindro y de los elementos que conforman el extintor. Revisión y ajuste de conexiones, válvulas y mecanismos de accionamiento. Verificación de posibles fugas, corrosión, deformaciones, golpes o daños que puedan afectar la seguridad y funcionamiento del equipo. Cambio de empaques, sellos de seguridad y elementos menores que presenten desgaste normal por uso, cuando sea requerido. Ensamble y verificación final de funcionamiento del extintor. Instalación de sello de seguridad inviolable. Colocación de marquilla o etiqueta de mantenimiento donde se registre la fecha de intervención, identificación del proveedor y demás información exigida por la normatividad vigente. Emisión de certificado o constancia de mantenimiento por cada extintor intervenido	5	**$ 20.000**	$ 100.000
14	**Capacitacion**	Capacitación teórico–práctica en el uso y manejo de extintores, incluyendo reconocimiento de clases de fuego, tipos de extintores, aplicaciones, técnicas de uso y atención inicial de conatos de incendio	50	**$ 1.802.000**	$ 1.802.000
15	**Manguera de descarga con boquilla**	Material: caucho reforzado PVC o material equivalente de alta resistencia, compatible con el agente extintor del equipo. Compatible con extintores portátiles de polvo químico seco (PQS), agua, espuma o CO2, según el tipo de equipo que se destine. Largo adecuado al diseño y capacidad del extintor Acoples y roscas compatibles con la válvula y boquilla originales del fabricante Debe ser nueva, libre de defectos de fabricación, completamente funcional y apto para instalación inmediata	1	**$ 37.000**	$ 37.000

16	**Manómetro**	Manómetro analógico para extintores presurizados Material: latón, acero inoxidable o material de características equivalentes que garantice resistencia a la corrosión y durabilidad Caratula: Escala visible con zonas de presión identificadas (baja, operativa y sobrepresión), de fácil lectura Compatible con las válvulas y especificaciones técnicas de los extintores objeto de mantenimiento. Precisión adecuada para la verificación del rango de presión de operación del equipo Rosca compatible con el sistema de válvula del extintor correspondiente Debe ser nuevo, libre de defectos de fabricación, completamente funcional y apto para instalación inmediata	1	**$ 34.000**	$ 34.000
17	**Válvula de descarga**	Válvula de descarga para extintores portátiles presurizados Material: latón, aluminio, acero o material de alta resistencia mecánica y a la corrosión, apto para uso en equipos contra incendios compatible con el tipo, capacidad y agente extintor del equipo al que se destine Sistema de accionamiento: mediante palanca de operación manual y mecanismo de apertura/cierre Roscas y acoples compatibles con el cilindro, manómetro y manguera del extintor Debe garantizar el sellado adecuado del equipo, evitando fugas de presión o del agente extintor Incluye los elementos internos necesarios para su correcto funcionamiento, tales como vástago, resortes, empaques y mecanismos de sellado, según corresponda Deberá ser nueva, libre de defectos de fabricación, corrosión, fisuras o deformaciones, apta para instalación inmediata	1	**$ 47.000**	$ 47.000
18	**Empaques**	Empaques de sellado para válvulas, manómetros, mangueras y demás componentes de extintores portátiles Material: Caucho, neopreno, nitrilo (NBR), silicona o material elastomérico de características equivalentes, resistente al envejecimiento y compatible con el agente extintor Compatibles con el tipo, capacidad y fabricante del extintor objeto de mantenimiento Resistentes a la presión de trabajo del extintor, cambios de temperatura, humedad y condiciones normales de almacenamiento Dimensiones de acuerdo con las especificaciones técnicas de los componentes donde serán instalados Deberán ser nuevos, libres de deformaciones, grietas, endurecimiento o cualquier defecto que afecte su funcionalidad	1	**$ 4.000**	$ 4.000
19	**Cilindro**	Cilindro para extintor portátil de acuerdo con el agente extintor y la capacidad requerida Material: Acero al carbono, acero aleado o material de características equivalentes, apto para contener agentes extintores bajo presión Capacidad: compatible con la capacidad nominal del extintor al que se destine (según requerimiento) Acabado: pintura electrostática o recubrimiento anticorrosivo de alta resistencia, conforme a la identificación del tipo de agente extintor Compatible con la válvula, manómetro, manguera y demás componentes del extintor correspondiente Libre de corrosión, abolladuras, perforaciones, fisuras, deformaciones o cualquier daño que comprometa su integridad estructural Debe permitir la incorporación de etiquetas, instrucciones de uso, capacidad, fecha de mantenimiento y demás marcaciones exigidas por la normatividad vigente Deberá ser nuevo, en óptimas condiciones de funcionamiento y apto para su instalación y puesta en servicio	1	**$ 44.000**	$ 44.000

20	**Tubo sifón**	Tubo sifón para extintores portátiles presurizados Material polietileno de alta densidad (PEAD), PVC de alta resistencia, aluminio o material compatible con el agente extintor contenido en el equipo Compatible con el tipo, capacidad y diseño del extintor al que será instalado Compatible con agentes extintores como polvo químico seco (PQS), agua, espuma u otros, según corresponda Dimensiones Adecuadas para alcanzar el fondo del cilindro y garantizar la extracción eficiente del agente extintor Libre de fisuras, deformaciones, obstrucciones o deterioro que afecte su funcionamiento Deberá ser nuevo, apto para instalación inmediata y correcto funcionamiento del equipo	1	**$ 5.700**	$ 5.700
21	**Palanca de accionamiento**	Palanca de accionamiento para válvula de extintor portátil Material: Acero, aluminio o material metálico de alta resistencia mecánica y a la corrosión Compatible con el modelo, capacidad y tipo de válvula del extintor al que se destine Capaz de soportar esfuerzos mecánicos repetitivos sin presentar deformaciones, fracturas o pérdida de funcionalidad Tratamiento anticorrosivo o recubrimiento que garantice durabilidad en condiciones normales de almacenamiento y uso Diseño ergonómico, de fácil operación y adecuado para la activación rápida del equipo durante una emergencia Libre de deformaciones, grietas, corrosión o defectos que afecten su funcionamiento Deberá ser nueva, completamente funcional y apta para instalación inmediata	1	**$ 17.000**	$ 17.000
22	**Roscas y conexiones**	Roscas, adaptadores, acoples, conectores y demás elementos de unión para extintores portátiles Material: Latón, acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio o material de alta resistencia mecánica y a la corrosión Compatibles con las especificaciones técnicas y dimensiones de los componentes del extintor objeto de mantenimiento Capaces de soportar las condiciones de presión y operación del extintor sin presentar deformaciones o fallas Deben asegurar un sellado eficiente que evite fugas del agente extintor o pérdida de presión Acabado Superficie libre de corrosión, rebabas, fisuras o defectos que afecten su funcionalidad Deberán ser nuevos, en óptimas condiciones y aptos para instalación inmediata	1	**$ 10.000**	$ 10.000
				SUBTOTAL	$ 15.063.700
				IVA	$ 2.862.103
				TOTAL	$ 17.925.803

Condiciones Comerciales:

FORMA DE PAGO:	**CREDITO 30 DIAS**
FECHA DE ENTREGA:	**5 DÍAS**
VALIDEZ DE LA OFERTA:	**15 DIAS**
FLETE	**INCLUIDO A OBRA PEDIDO MINIMO 2 MILLONES MAS IVA**

Atentamente,

SIMÓN GÓMEZ
GERENTE COMERCIAL
EPPS NEOTEK SAS
CARRERA 56A N125A 61
simon.gomez@neotek.com.co
www.neotek.com.co
Cel. 3155677154