PROYECTO:	*ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS CUENCAS RÍO BOGOTÁ, NEGRO Y SUMAPAZ*	**PERFORACION:**	*S1*
SITIO:	*SITIO 11 - ANAPOIMA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR ARAUCARIA*	**PROF. (m):**	*10.00*
SOLICITANTE:	*CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR*	**FECHA:**	*Enero de 2026*

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

PROF. m	CLASIFIC. USCS	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	wn.%	LÍMITES ATTERBERG			FINOS %	PESO UNIT. g/cm³	S.P.T. Golpes hincado 6"			Com. Inc. kg/cm²	C kg/cm²	Φ °
				L.L. %	L.P. %	I.P. %			N_1	N_2	N_3			
0,0		Lleno de color negro con presencia de roca y basura arenolimoso resistencia media humedad baja												
0,30														
0,50														
0,80		Material de color pardo oscuro limoarcilloso resistencia media humedad baja												
1,0														
1,50		S.P.T 1							8/6	9/6	11/6			
		Material de color pardo oscuro limoarcilloso resistencia media humedad media												
2,0		Material de color pardo oscuro limoarcilloso resistencia media humedad baja												
3,0		S.P.T 2							7/6	10/6	11/6			
		Material de color pardo oscuro limoarcilloso resistencia media humedad media												
4,0														
4,50		S.P.T 3							10/6	12/6	21/6			
4,60		Material de color pardo oscuro limoarcilloso resistencia media humedad media												
5,0														
6,0		S.P.T 4							10/6	22/6	27/6			

PROYECTO:	*ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS CUENCAS RÍO BOGOTÁ, NEGRO Y SUMAPAZ*	**PERFORACIÓN:**	*S1*
SITIO:	*SITIO 11 - ANAPOIMA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR ARAUCARIA*	**PROF. (m):**	*10.00*
SOLICITANTE:	*CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR*	**FECHA:**	*Enero de 2026*

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

PROF. m	CLASIFIC. USCS	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	wn.%	LÍMITES ATTERBERG			FINOS %	PESO UNIT. g/cm³	S.P.T. Golpes hincado 6"			Com. Inc. kg/cm²	C kg/cm²	Φ °
				L.L. %	L.P. %	I.P. %			N_1	N_2	N_3			
		Material de color pardo oscuro limoarcilloso con presencia de fragmentos de roca esquistoso resistencia alta humedad media												
7,0														
7,3														
7,5		S.P.T 5							22/6	30/6	30/6			
		Material de color pardo oscuro limoarcilloso con presencia de fragmentos de roca esquistoso resistencia alta humedad media												
8,0														
9,0		SPT 6							50/6	50/6	50/6			
		Material de color pardo oscuro limoarcilloso con presencia de fragmentos de roca esquistoso resistencia alta humedad media												
10,0														
		Fin de la perforación												

PROYECTO:	*ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS CUENCAS RÍO BOGOTÁ, NEGRO Y SUMAPAZ*	**PERFORACIÓN:**	*S2*
SITIO:	*SITIO 11 - ANAPOIMA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR ARAUCARIA*	**PROF. (m):**	*10.00*
SOLICITANTE:	*CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR*	**FECHA:**	*Enero de 2026*

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

PROF. m	CLASIFIC. USCS	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	wn.%	LÍMITES ATTERBERG L.L. %	L.P. %	I.P. %	FINOS %	PESO UNIT. g/cm³	S.P.T. Golpes hincado 6" N_1	N_2	N_3	Com. Inc. kg/cm²	C kg/cm²	φ °
0,0		Lleno de color pardo oscuro limoarenoso con presencia de basura resistencia baja humedad media												
1,0														
1,50		S.P.T 1							2/6	3/6	2/6			
		Material de color pardo oscuro limoarcilloso resistencia baja humedad media												
2,0														
		Material de color pardo oscuro limoarcilloso resistencia media humedad media												
3,0		S.P.T 2							4/6	3/6	5/6			
		Material de color pardo oscuro limoarcilloso resistencia media humedad media												
3,20		Se da inicio a perforar con barrena												
3,7														
4,0		Material de color pardo oscuro esquistoso con presencia de roca resistencia alta humedad media												
4,50		S.P.T 3							50/6	50/6	50/6			
5,0		Material de color pardo oscuro esquistoso con presencia de roca resistencia alta humedad media												
6,0		S.P.T 4							50/6	50/6	50/6			

PROYECTO:	*ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS CUENCAS RÍO BOGOTÁ, NEGRO Y SUMAPAZ*	**PERFORACIÓN:**	*S2*
SITIO:	*SITIO 11 - ANAPOIMA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR ARAUCARIA*	**PROF. (m):**	*10.00*
SOLICITANTE:	*CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR*	**FECHA:**	*Enero de 2026*

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

PROF. m	CLASIFIC. USCS	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	wn.%	LÍMITES ATTERBERG			FINOS %	PESO UNIT. g/cm³	S.P.T. Golpes hincado 6"			Com. Inc. kg/cm²	C kg/cm²	Φ °
				L.L. %	L.P. %	I.P. %			N_1	N_2	N_3			
7,0		Material de color pardo oscuro esquistoso con presencia de roca resistencia alta humedad media												
7,5		S.P.T 5							*50/6*	*50/6*	*50/6*			
7,8		Material de color pardo oscuro esquistoso con presencia de roca resistencia alta humedad media												
8,4		Material de color pardo oscuro esquistoso con presencia de roca resistencia alta humedad media												
9,0		Material de color pardo oscuro esquistoso con presencia de roca resistencia alta humedad media												
		S.P.T 6							*50/6*	*50/6*	*50/6*			
10,0		Material de color pardo oscuro esquistoso con presencia de roca resistencia alta humedad media												
		Fin de la perforación												