| QUASAR | LISTADO PREOPERACIONAL EQUIPOS DE PERFORACION | Codigo: SST- FT-14<br>Version: 05<br>Fecha: 25/06/2024<br>Página 1 de 3 |
|---|---|---|

**Nombre Equipo:** **Semana:** 10-02-2026 al 17-02-2026

**Trabajo a realizar** Estado de Vía **Lugar de trabajo:** PCE 3

**C: Cumple; NC: No Cumple; NA: No Aplica**

| Nº | CARACTERISTICA A REVISAR | VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL DIARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LUN | | | MAR | | | MIE | | | JUE | | | VIE | | | SAB | | | DOM | | |
| 1 | **MOTOR** | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA |
| | El motor cuenta con nivel de aceite adecuado para iniciar el funcionamiento? | | | | | | | | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| | Se cuenta con combustible en el equipo para su funcionamiento y se tiene reserva o se da aviso cuando requiere cambio | | | | | | | | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| 2 | **MANGUERAS/TUBERÍAS** | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA |
| | Las mangueras que se conectan al equipo de perforación están en optimas condiciones de operación? | | | | | | | | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| | Se revisó que estuvieran debidamente conectadas y aseguradas antes del arranque del equipo | | | | | | | | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| 3 | **MANDO** | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA |
| | Los mandos se encuentran en posicion neutral, antes de arrancar operación | | | | | | | | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| | El sitio donde se ubicó el mando de operación está nivelado fue asegurado al piso o anclado | | | | | | | | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| 4 | **PERFORADOR/REGLA** | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA |
| | El sitio donde se instaló el equipo perforador está debidamente nivelado y permite su funcionamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se revisó que el equipo quedara asegurado para evitar movimientos bruscos en medio de la operación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **CANASTA** | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA |
| | Las guayas para aseguramiento, se encuentran en buen estado y en optimas condiciones para trabajar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se cuenta con puntillones, tifor,grilletes y pernos para el aseguramiento de la canasta, y estos estan en optimas condiciones:libres de oxidacion y sin fisuras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se verificó y se aseguró que la canasta quedó debidamente anclada y asegurada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | El cable que sostiene la canasta desde la tirfor se encuentra debidamente alineado y centrado hacia la canasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | El cable y/o cuerdas que sostienen a manera de vientos se encuentran en buen estado y debidamente anclados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Si se trabaja en alturas, se aseguró que las lineas de vida del personal estén de manera independientes al anclaje de la canasta,y no generen interferencia. | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ACCESORIOS | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA |
| | Las poleas que se usarán en el equipo, se encuentran libres de oxidación y sin fisuras | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| | Todos los ganchos que se utilizarán cuentan con su PIN o "lengüeta" de seguridad | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | Y | | | | | |
| | Las manilas a utilizar, se encuentran en buen estado (limpias, sin deshilachar) | X | | | X | | | Y | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| | Las Mordazas cuentan con buen agarre y estado general bueno | X | | | X | | | Y | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| | La rotaria se encuentra bien anclada a la regla y no presenta fugas de aceite | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| 7 | HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA |
| | Las llaves a utilizar se encuentran en buen estado de operación, libres de oxidacion, correcto agarre | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| | Si utiliza pulidora, esta cuenta con guarda de seguridad. | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | |
| 8 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | LUN | | | MAR | | | MIE | | | JUE | | | VIE | | | SAB | | | DOM | | |
| | | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA |
| | En el area de trabajo se cuenta como minimo con un botiquin de primeros auxilios dotado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | En el area de trabajo se cuenta con extintor multiproposito, vigente, seguro sin accionar,manometro en funcionamiento, debidamente cargado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se cuenta con camilla en el area de trabajo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | COMPRESOR | LUN | | | MAR | | | MIE | | | JUE | | | VIE | | | SAB | | | DOM | | |
| | | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA |
| | El motor y la unidad cuentan con nivel de aceite optimo para operar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | El radiador cuenta con nivel de agua adecuado para trabajar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | El horometro del compresor se encuentra funcionando | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Los acoples para la manguera de aire se encuentran debidamente ajustados y en buenas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | El sitio donde se ubica el compresor se encuentra nivelado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Las llantas del compresor se encuentran funcionando y estan infladas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | adecuado para girar y no choca con las paredes del compresor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | El radiador se encuentra en buen estado y no presenta fugas de agua | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Las mangueras se encuentran debidamente ajustadas y en buen estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | PERSONAL QUE OPERA EL EQUIPO | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA |
| | La pesona que opera el equipo tiene experiencia en el manejo de los mismos | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Se ha designado como minimo una persona como ayudante del operario principal | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |

| 11 | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | El operario y el (los) ayudantes cuentan con Casco de protección | | | | | | | | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Protección auditiva | | | | | | | | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Botas de seguridad con puntera | | | | | | | | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Gafas de protección | | | | | | | | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Guantes de seguridad | | | | | | | | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Protección respiratoria si se requiere | | | | | | | | | | X | | | X | | | X | | | X | | |

| *Una vez realizada la inspección se determina la operatividad del equipo* | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
| De acuerdo con la revisión preoperacional ¿se establece que el equipo se encuentra en buenas condiciones para iniciar su operación? Escriba para cada día Si o No según lo definido | | | | Si | Si | Si | |

| OBSERVACIONES GENERALES |
|---|
| |

**Nota:** La inspección preoperacional debe ser realizada por el operario del equipo en compañía de los ayudantes,en caso de requerir ayuda adicional debe informar al ingeniero encargado del proyecto.

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA** | YEINEY DARIN |
| **FIRMA** | REINEX JUAN. |