PROYECTO:	*ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS CUENCAS RÍO BOGOTÁ, NEGRO Y SUMAPAZ*	**PERFORACIÓN:**	*S1*
SITIO:	*SITIO 13- APULO VEREDA PALENQUE SECTOR LAS PALMERAS*	**PROF. (m):**	*10.00*
SOLICITANTE:	*CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR*	**FECHA:**	*mar-26*

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

PROF. m	CLASIFIC. USCS	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	wn.%	LÍMITES ATTERBERG			FINOS %	PESO UNIT. g/cm³	S.P.T. Golpes hincado 6"			Com. Inc. kg/cm²	C kg/cm²	Φ °
				L.L. %	L.P. %	I.P. %			N_1	N_2	N_3			
0,0		Material de color pardo oscuro limoarcilloso resistencia alta humedad baja												
1,0														
1,5		S.P.T 1							4/6	6/6	7/6			
2,0		Material pardo oscuro limoarcilloso con presencia de fragmentos de roca resistencia alta humedad baja												
3,0		S.P.T 2							10/6	9/6	8/6			
3,7		Material pardo oscuro limoarcilloso con presencia de fragmentos de roca resistencia alta humedad baja												
4,0		Material de color pardo oscuro limoarcilloso con presencia de fragmentos de roca resistencia alta humedad media												
		Material de color pardo oscuro con presencia de esquisto con roca resistencia alta humedad media												
4,5		S.P.T 3							15/6	25/6	20/6			
5,0		Material de color pardo oscuro con presencia de esquisto con roca resistencia alta humedad media												
6,0		S.P.T 4							50/6	50/6	50/6			

PROYECTO:	*ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS CUENCAS RÍO BOGOTÁ, NEGRO Y SUMAPAZ*	***PERFORACIÓN:***	*S1*
SITIO:	*SITIO 13- APULO VEREDA PALENQUE SECTOR LAS PALMERAS*	***PROF. (m):***	*10.00*
SOLICITANTE:	*CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR*	***FECHA:***	*mar-26*

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

PROF. m	CLASIFIC. USCS	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	wn.%	LÍMITES ATTERBERG L.L. %	L.P. %	I.P. %	FINOS %	PESO UNIT. g/cm³	S.P.T. Golpes hincado 6" N_1	N_2	N_3	Com. Inc. kg/cm²	C kg/cm²	φ °
		Material de color pardo oscuro con presencia de esquisto con roca resistencia alta humedad media												
7,0														
7,5		S.P.T 5							50/6	50/6	50/6			
		Material de color pardo oscuro con presencia de esquisto con roca resistencia alta humedad media												
8,0														
9,0		S.P.T 6							50/6	50/6	50/6			
		Material de color pardo oscuro con presencia de esquisto con roca resistencia alta humedad media												
10,0														
		Fin de la perforación rechazo en roca												

PROYECTO:	*ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS CUENCAS RÍO BOGOTÁ, NEGRO Y SUMAPAZ*	**PERFORACIÓN:**	*S2*
SITIO:	*SITIO 13- APULO VEREDA PALENQUE SECTOR LAS PALMERAS*	**PROF. (m):**	*10.00*
SOLICITANTE:	*CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR*	**FECHA:**	*mar-26*

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

PROF. m	CLASIFIC. USCS	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	wn.%	LÍMITES ATTERBERG			FINOS %	PESO UNIT. g/cm³	S.P.T. Golpes hincado 6"			Com. Inc. kg/cm²	C kg/cm²	φ °
				L.L. %	L.P. %	I.P. %			N_1	N_2	N_3			
0,0		Material de color pardo oscuro limoarcilloso resistencia media humedad baja												
1,0														
1,5		S.P.T 1							*8/6*	*7/6*	*6/6*			
2,0		Material de color pardo oscuro limoarcilloso resistencia media humedad baja												
2,5		Material de color pardo oscuro limoarcilloso resistencia alta humedad baja												
3,0		S.P.T 2							*10/6*	*12/6*	*11/6*			
3,80		Material de color pardo oscuro limoarcilloso resistencia alta humedad baja												
4,0		Material de color pardo oscuro limoarcilloso con fragmentos de roca resistencia muy alta humedad media												
4,5		S.P.T 3							*12/6*	*16/6*	*18/6*			
5,0		Material de color pardo oscuro limoarcilloso con fragmentos de roca resistencia muy alta humedad media												
6,0		S.P.T 4							*50/6*	*50/6*	*50/6*			

PROYECTO:	*ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS CUENCAS RÍO BOGOTÁ, NEGRO Y SUMAPAZ*	***PERFORACIÓN:***	*S2*
SITIO:	*SITIO 13- APULO VEREDA PALENQUE SECTOR LAS PALMERAS*	***PROF. (m):***	*10.00*
SOLICITANTE:	*CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR*	***FECHA:***	*mar-26*

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

PROF. m	CLASIFIC. USCS	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	wn.%	LÍMITES ATTERBERG			FINOS %	PESO UNIT. g/cm³	S.P.T. Golpes hincado 6"			Com. Inc. kg/cm²	C kg/cm²	φ °
				L.L. %	L.P. %	I.P. %			N_1	N_2	N_3			
		Material de color pardo oscuro con presencia de esquistos con roca resistencia muy alta humedad media												
7,0														
7,5		S.P.T 5							50/6	50/6	50/6			
		Material de color pardo oscuro con presencia de esquistos con roca resistencia muy alta humedad media												
8,0														
8,5		Material de color pardo oscuro con presencia de esquistos con roca resistencia muy alta humedad media												
9,0		S.P.T 6							50/6	50/6	50/6			
		Material de color pardo oscuro con presencia de esquistos con roca resistencia muy alta humedad media												
10,0														
		Fin de la perforación												