FICHA TÉCNICA

PROTEXION® PROTEX Médica

GUANTES EXAMEN DE NITRILO

▶ Descripción

- Libre de látex, fabricado en100% Nitrilo (Acrilonitrilo-butadieno).
- Superficie interna lisa.
- Texturizados en la punta de los dedos.
- Ambidiestros, cómodos y fáciles de poner y quitar.
- Diseño con orillo.
- Puños reforzados.
- No estériles.
- Sin talco.
- Hipoalergénicos.
- Elimina la posibilidad de sufrir reacciones alérgicas a las proteínas del látex Tipo I.
- Potencial reducido de sufrir irritación o hipersensibilidad tipo IV
- Propiedades físicas y dimensiones superiores al ASTM D6319-00
- AQL 1.5.





Colores :

▶ Usos

- Guante para examen médico
- Manipulación de alimentos
- Limpieza y desinfección de material.

▶ Peso y Dimensiones

	▶ TALLA	▶ PESO	▶ LARGO	▶ ALTO	▶ ANCHO
AZUL	S	355 g	20 cm	6 cm	11 cm
	M	412 g	20 cm	6 cm	11 cm
	L	460 g	20 cm	6 cm	11 cm
NEGRO	S	373 g	20 cm	6 cm	11 cm
	M	412 g	20 cm	6 cm	11 cm
	L	460 g	20 cm	6 cm	11 cm

▶ Sectores

PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

REGISTRO INVIMA
2021DM-0024207

SITIO WEB

Importado Por:
PROTEX S.A.S.
Nit: 8300517401. PBX. (57-1) 592 55 44 Parque Industrial San José. Bodega 10 - 12. Manzana C. Km4, vía Funza-Siberia. Cund/ca, Colombia. servicioalcliente@protexsa.com.co www.protexsa.com.co

PROTEX Médica

▶ Embalaje

	TALLA	Ud	▶ PRIMARIO	Ud	▶ SECUNDARIO	Uds Ter.	▶ TERCIARIO
AZUL	S	Caja x 100	770 727036 116 1	N/A	N/A	CAJA	2 770 727036 116 5
	M	Caja x 100	770 727036 117 8	N/A	N/A	CAJA	2 770 727036 117 2
	L	Caja x 100	770 727036 118 5	N/A	N/A	CAJA	2 770 727036 118 9
NEGRO	S	Caja x 100	770 727036 099 7	N/A	N/A	CAJA	2 770 727036 099 1
	M	Caja x100	770 727036 100 0	N/A	N/A	CAJA	2 770 727036 100 4
	L	Caja x 100	770 727036 108 6	N/A	N/A	CAJA	2 770 727036 108 0

▶ Peso y Dimensiones

▶ TALLA	▶ DIMENSIONES	▶ CALIBRE DEDOS	▶ CALIBRE PALMA	▶ CALIBRE PUÑO
S	240 ± 1 mm	0.15±0.03	0.12±0.03	0.08±0.03
M	240 ± 1 mm	0.15±0.03	0.12±0.03	0.08±0.03
L	240 ± 1 mm	0.15±0.03	0.12±0.03	0.08±0.03

▶ Caracteristicas Tecnicas

▶ Antes de envejecimiento		▶ Después de envejecimiento	
Resistencia a la tensión	Elongación a la rotura	Resistencia a la tensión	Elongación a la rotura
Mínimo 14 MPA	**Mínimo 600%**	**Mínimo 14 MPA**	**Mínimo 500%**

REGISTRO INVIMA
2021DM-0024207

SITIO WEB

Importado Por:
PROTEX S.A.S.
Nit: 8300517401. PBX. (57-1) 592 55 44 Parque Industrial San José. Bodega 10 - 12. Manzana C.
Km4, vía Funza-Siberia. Cund/ca, Colombia. servicioalcliente@protexsa.com.co www.protexsa.com.co