ANEXO No 1

ANEXO TECNICO

SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ.

Con el propósito de satisfacer la necesidad y objeto anteriormente descritos, se requiere ejecutar las obligaciones del contrato, teniendo en cuenta las condiciones específicas y características técnicas aquí señaladas:

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	**Bombo Sinfónico.** Instrumento de percusión de gama profesional diseñado para su uso en agrupaciones sinfónicas de alto nivel. Cuenta con un diámetro de 36 pulgadas y una profundidad de 22 pulgadas, casco fabricado en madera de abedul (birch) con espesor aproximado de 7,2 mm, aros de aluminio cromado y herrajes de alta resistencia, sistema de soporte tipo concierto con rotación de 360°, parches tipo Fiberskyn o equivalente y acabado de imitación de madera vertical en negro Nightwooden. Incluye mazas y funda protectora.	UN	1
2	**Platillos de Choque Sinfónicos (Par)**. Platillos marca Zildjian serie A, gama Symphonic AZ Viennese Tone Par o equivalente, de 18 pulgadas, peso medio y sonido tradicional A. Ofrecen tonos de rango medio, sonido orquestal completo y buen sustain. No incluyen correas de sujeción y cuentan con garantía mínima de dos (2) años.	UN	1
3	**Par Congas.** Conjunto compuesto por conga y tumba con soporte doble ajustable. Fabricadas en roble Siam de dos capas, con cabezas de cuero crudo natural de 11 y 12 pulgadas, llantas tipo EZ Curve o equivalentes, placas laterales tipo LP Aspire o equivalentes con recubrimiento en polvo negro, orejetas de afinación de 9/32 pulgadas y llave de afinación incluida.	UN	1
4	**Tuba** Tuba BBb 5/4 de cinco (5) válvulas rotativas, diseñada para interpretación de repertorio de tuba contrabajo o música de bajo BBb en bandas y orquestas. Cuenta con campana de 18 pulgadas (450 mm), diámetro interior de 0,77 pulgadas (19,5 mm), altura aproximada de 35,6 pulgadas (904 mm) y peso de 26 libras (11,9 kg). Incorpora campana de latón dorado, tubo de plomo y correderas interiores y exteriores de níquel, quinta válvula afinada un tono plano, paletas de rotor de níquel macizo con varillaje de acero inoxidable, campana especialmente endurecida, tapas de válvulas grabadas, anillo de pulgar fijo reforzado y corona de campana en níquel. Incluye estuche moldeado en ABS con pestillos y ruedas robustas, así como boquilla.	UN	1

- Las referencias a marcas, líneas, modelos o tecnologías específicas contenidas en las presentes especificaciones técnicas se entienden realizadas únicamente como referente de calidad, desempeño o compatibilidad. En consecuencia, podrán ofertarse bienes equivalentes o superiores, siempre que acrediten el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la Entidad y satisfagan la necesidad objeto del proceso de contratación.
- Los elementos ofertados deberán cumplir con la totalidad de las características y especificaciones técnicas mínimas establecidas por la Entidad.
- El oferente deberá indicar la marca y referencia de cada uno de los elementos ofertados y adjuntar ficha técnica y/o catálogo del fabricante que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.
- Los elementos ofertados deberán ser nuevos, sin uso y encontrarse en óptimas condiciones de calidad y funcionamiento.
- Los elementos entregados durante la ejecución del contrato deberán corresponder a la marca, referencia y características técnicas acreditadas en la oferta y aceptadas por la Entidad.
- La totalidad de los elementos deberá ser entregada dentro del plazo establecido para la ejecución del contrato.

HASTA AQUÍ EL ANEXO TECNICO