FORMATO DE OFERTA ECONOMICA

VALOR DEL 24 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE VIGENCIA 2026									
PUESTOS DE SERVICIO	SERVICIOS 24 HORAS SIN ARMA	SERVICIOS 12 HORAS DIURNO	BASE + SEGURO DE VIDA	AYS	BASE + SEGURO DE VIDA + AYS	AIU INFORMATIVO	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SERVICIOS
PARQUE TIBANICA	2		17.885.140	1.430.811	19.315.951	1.931.595	367.003	19.682.954	39.365.909
COLISEO LEON XIII	2		17.885.140	1.430.811	19.315.951	1.931.595	367.003	19.682.954	39.365.909
CENTRO CIVICO	1		17.885.140	1.430.811	19.315.951	1.931.595	367.003	19.682.954	19.682.954
LAGOS DE MALIBU	2		17.885.140	1.430.811	19.315.951	1.931.595	367.003	19.682.954	39.365.909
		1	7.858.714	628.697	8.487.412	848.741	161.261	8.648.672	8.648.672
ESTADIO LUIS CARLOS GALAN	1		17.885.140	1.430.811	19.315.951	1.931.595	367.003	19.682.954	19.682.954
COLISEO GENERAL SANTANDER	1		17.885.140	1.430.811	19.315.951	1.931.595	367.003	19.682.954	19.682.954
		1	7.858.714	628.697	8.487.412	848.741	161.261	8.648.672	8.648.672
PARQUE CAGUA	1		17.885.140	1.430.811	19.315.951	1.931.595	367.003	19.682.954	19.682.954
POLIDEPORTIVO COMPARTIR	2		17.885.140	1.430.811	19.315.951	1.931.595	367.003	19.682.954	39.365.909
		1	7.858.714	628.697	8.487.412	848.741	161.261	8.648.672	8.648.672
UNIDAD DEPORTIVA SAN CARLOS	2		17.885.140	1.430.811	19.315.951	1.931.595	367.003	19.682.954	39.365.909
POTRERO GRANDE	2		17.885.140	1.430.811	19.315.951	1.931.595	367.003	19.682.954	39.365.909
PARQUE CAMPESTRE	3		17.885.140	1.430.811	19.315.951	1.931.595	367.003	19.682.954	59.048.863
UNIDAD DEPORTIVA CAMPO DE LOS LOCOS	2		17.885.140	1.430.811	19.315.951	1.931.595	367.003	19.682.954	39.365.909
		1	7.858.714	628.697	8.487.412	848.741	161.261	8.648.672	8.648.672
CANCHA DE FUTBOL CIUDAD VERDE	1		17.885.140	1.430.811	19.315.951	1.931.595	367.003	19.682.954	19.682.954
TOTAL MENSUAL									**467.619.685**
VALOR TOTAL del 24 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE VIGENCIA 2026									**1.964.002.676**

VALOR DEL 01 DE ENERO AL 24 DE MAYO VIGENCIA 2026									
PUESTOS DE SERVICIO	SERVICIOS 24 HORAS SIN ARMA	SERVICIOS 12 HORAS DIURNO	BASE + SEGURO DE VIDA	AYS	BASE + SEGURO DE VIDA + AYS	AIU INFORMATIVO	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SERVICIOS
PARQUE TIBANICA	2		20.030.349	1.602.428	21.632.777	2.163.278	411.023	22.043.800	44.087.599
COLISEO LEON XIII	2		20.030.349	1.602.428	21.632.777	2.163.278	411.023	22.043.800	44.087.599
CENTRO CIVICO	1		20.030.349	1.602.428	21.632.777	2.163.278	411.023	22.043.800	22.043.800
LAGOS DE MALIBU	2		20.030.349	1.602.428	21.632.777	2.163.278	411.023	22.043.800	44.087.599
		1	8.801.088	704.087	9.505.175	950.518	180.598	9.685.773	9.685.773
ESTADIO LUIS CARLOS GALAN	1		20.030.349	1.602.428	21.632.777	2.163.278	411.023	22.043.800	22.043.800
COLISEO GENERAL SANTANDER	1		20.030.349	1.602.428	21.632.777	2.163.278	411.023	22.043.800	22.043.800
		1	8.801.088	704.087	9.505.175	950.518	180.598	9.685.773	9.685.773
PARQUE CAGUA	1		20.030.349	1.602.428	21.632.777	2.163.278	411.023	22.043.800	22.043.800
POLIDEPORTIVO COMPARTIR	2		20.030.349	1.602.428	21.632.777	2.163.278	411.023	22.043.800	44.087.599
		1	8.801.088	704.087	9.505.175	950.518	180.598	9.685.773	9.685.773
UNIDAD DEPORTIVA SAN CARLOS	2		20.030.349	1.602.428	21.632.777	2.163.278	411.023	22.043.800	44.087.599
POTRERO GRANDE	2		20.030.349	1.602.428	21.632.777	2.163.278	411.023	22.043.800	44.087.599
PARQUE CAMPESTRE	3		20.030.349	1.602.428	21.632.777	2.163.278	411.023	22.043.800	66.131.399
UNIDAD DEPORTIVA CAMPO DE LOS LOCOS	2		20.030.349	1.602.428	21.632.777	2.163.278	411.023	22.043.800	44.087.599
		1	8.801.088	704.087	9.505.175	950.518	180.598	9.685.773	9.685.773
CANCHA DE FUTBOL CIUDAD VERDE	1		20.030.349	1.602.428	21.632.777	2.163.278	411.023	22.043.800	22.043.800
TOTAL MENSUAL									**523.706.683**
VALOR DEL 01 DE ENERO AL 24 DE MAYO VIGENCIA 2027									**2.513.792.081**

VALOR TOTAL NUEVE MESES	**4.477.794.756**
VALOR TOTAL NUEVE MESES PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD + ALQUILER MEDIOS TECNOLOGICOS	**4.684.794.761**

Sulma R.

SULMA SORAIDA RICO MORALES
C.C. 40.380.767 de Villavicencio
Representante Legal
AVIZOR SEGURIDAD LTDA.

ITEM	REQUERIMIENTOS (ESCENARIO DEPORTIVO GENERAL SANTANDER)	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	CAMARAS PERIMETRALES BULLET DE 4MP (*) Iluminación mínima (Powered by DarkFighter): color 0.005 Lux @ (F16, AGC OND Día / Noche Real (filtro (CR). Distancia focal: 2.8 - 12 mm (ángulo de apertura 95.8" a 29.2°). Distancia de infrarrojo: 60 mts Smart IR Funciones normales: WDR 120dB / ROI / BLC / HLC / 3D DNR Funciones Avanzadas: Detección de Rostros / Intrusión de área / Cruce de línea Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Alimentación: 12 VCD / PoE 802 3 at / 15 W Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máxima Uso en exterior |P67. Antivandalica 1K10 Dimensiones: 308.3 × 97.9 x 93 mm Peso: 1390 gramos	3	242.202	726.605
2	FUENTES DE ALIMENTACION	3	34.600	103.801
3	CONVERTIDORES DE VIDEO AHD	3	9.886	29.657
4	DVR DE OCHO (8) CANALES (*)	1	108.744	108.744
5	DISCO DURO DE 12 TERABITES (*)	1	128.515	128.515
6	MONITOR DE 23,8 PULGADAS (*) Monitor 23.8" LED Full HD (1920 x 1080). Entrada de video en HDMI y VGA Compatible con montajes VESA (100 x 100). Bisel Delgado Alimentación / Consumo: 100 a 240 VCA / 50/60Hz. Color negro. Dimensiones: 540 x 418 x 227 mm. Peso: 3.43 Kg.	1	261.973	261.973
7	PANEL DE ALARMA (*) Transceptor incorporado (433 MHz o 868 MHz) 32 zonas (cualquiera de las cuales puede ser inalámbrico) 32 usuarios y 32 controles remotos (uno por usuario) 2 particiones Bus de comunicación de 4 hilos (conecta hasta 15 teclados) Admite los controles remotos RAC1, REM15, REM1, REM101, REM2, REM3 y REM25 Admite hasta 8 teclados inalámbricos K37 Admite hasta 2 repetidores inalámbricos RPT1 Compatible con la serie PCS Admite el módulo de Internet IP150 Complemento Admite marcador de voz VDMP3 Admite 16 PGM (cualquiera de los cuales puede ser inalámbrico) Control del sistema basado en aplicaciones a través de Insite GOLD Actualización de firmware en el campo a través de 307USB y BabyWare Programación basada en menús para los códigos de instalador, maestro y mantenimiento Múltiples números de teléfono para informes de eventos: 3 monitoreo y 5 para marcación personal Circuito de marcador de 2 optoacopladores patentado: el marcador mas confiable de la industria (Patentes de EE.UU. 5751803, RE39406) Calendario con horario de verano Nuevo método de armado del sueño Botón de reinicio de energía Supervisión de interferencia RF Comunicación de 9.6k baudios con BabyWare 256 eventos almacenados en bufer	1	84.029	84.029
8	KIT FUENTE	1	20.200	20.200
9	RECEPTOR INALAMBRICO DOS BOTONES	1	60.600	60.600
10	SIRENAS 30 WATTS	1	32.320	32.320
11	CABLE UTP Y DUPLEX	2	28.280	56.560
12	TUBERIA GALBANIZADA EMT	1	24.240	24.240
			SUBTOTAL	1.637.245
			IVA	31.108
			TOTAL	1.668.353

ITEM	REQUERIMIENTOS (ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO)	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	CAMARAS PERIMETRALES BULLET DE 4MP (*) Iluminación mínima (Powered by DarkFighter): color 0.005 Lux @ (F16, AGC OND Día / Noche Real (filtro (CR). Distancia focal: 2.8 - 12 mm (ángulo de apertura 95.8" a 29.2°). Distancia de infrarrojo: 60 mts Smart IR Funciones normales: WDR 120dB / ROI / BLC / HLC / 3D DNR Funciones Avanzadas: Detección de Rostros / Intrusión de área / Cruce de línea Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Alimentación: 12 VCD / PoE 802 3 at / 15 W Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máxima Uso en exterior |P67. Antivandalica 1K10 Dimensiones: 308.3 × 97.9 x 93 mm Peso: 1390 gramos	8	242.202	1.937.614
2	FUENTES DE ALIMENTACION	8	34.600	276.802
3	CONVERTIDORES DE VIDEO AHD	8	9.886	79.086
4	DVR DE OCHO (8) CANALES (*)	1	108.744	108.744
5	DISCO DURO DE 12 TERABITES (*)	1	128.515	128.515
6	MONITOR DE 23,8 PULGADAS (*) Monitor 23.8" LED Full HD (1920 x 1080). Entrada de video en HDMI y VGA Compatible con montajes VESA (100 x 100). Bisel Delgado Alimentación / Consumo: 100 a 240 VCA / 50/60Hz. Color negro. Dimensiones: 540 x 418 x 227 mm. Peso: 3.43 Kg.	1	261.973	261.973
7	RACK DE SEGURIDAD	1		
8	PANEL DE ALARMA (*) Transceptor incorporado (433 MHz o 868 MHz) 32 zonas (cualquiera de las cuales puede ser inalámbrico) 32 usuarios y 32 controles remotos (uno por usuario) 2 particiones Bus de comunicación de 4 hilos (conecta hasta 15 teclados) Admite los controles remotos RAC1, REM15, REM1, REM101, REM2, REM3 y REM25 Admite hasta 8 teclados inalámbricos K37 Admite hasta 2 repetidores inalámbricos RPT1 Compatible con la serie PCS Admite el módulo de Internet IP150 Complemento Admite marcador de voz VDMP3 Admite 16 PGM (cualquiera de los cuales puede ser inalámbrico) Control del sistema basado en aplicaciones a través de Insite GOLD Actualización de firmware en el campo a través de 307USB y BabyWare Programación basada en menús para los códigos de instalador, maestro y mantenimiento Múltiples números de teléfono para informes de eventos: 3 monitoreo y 5 para marcación personal Circuito de marcador de 2 optoacopladores patentado: el marcador mas confiable de la industria (Patentes de EE.UU. 5751803, RE39406) Calendario con horario de verano Nuevo método de armado del sueño Botón de reinicio de energía Supervisión de interferencia RF Comunicación de 9.6k baudios con BabyWare 256 eventos almacenados en bufer	1	269.388	269.388
9	KIT FUENTE	1	20.200	20.200
10	RECEPTOR INALAMBRICO DOS BOTONES	1	60.600	60.600
11	SIRENAS 30 WATTS	1	32.320	32.320
12	BARRERAS PERIMETRALES 120 MTS ENFORCER	1	282.800	282.800
13	CABLE UTP Y DUPLEX	1	28.280	28.280
14	TUBERIA GALBANIZADA EMT	1	24.240	24.240
			SUTOTAL	3.510.563
			IVA	66.701
			TOTAL	3.577.263

ITEM	REQUERIMIENTOS (COLISEO LEON XIII)	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	CAMARAS PERIMETRALES BULLET DE 4MP (*) Iluminación mínima (Powered by DarkFighter): color 0.005 Lux @ (F16, AGC OND Día / Noche Real (filtro (CR). Distancia focal: 2.8 - 12 mm (ángulo de apertura 95.8" a 29.2°). Distancia de infrarrojo: 60 mts Smart IR Funciones normales: WDR 120dB / ROI / BLC / HLC / 3D DNR Funciones Avanzadas: Detección de Rostros / Intrusión de área / Cruce de línea Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Alimentación: 12 VCD / PoE 802 3 at / 15 W Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máxima Uso en exterior IP67. Antivandalica 1K10 Dimensiones: 308.3 × 97.9 x 93 mm Peso: 1390 gramos	8	242.202	1.937.614
2	FUENTES DE ALIMENTACION	8	34.600	276.802
3	CONVERTIDORES DE VIDEO AHD	8	9.886	79.086
4	DVR DE OCHO (8) CANALES (*)	1	108.744	108.744
5	DISCO DURO DE 12 TERABITES (*)	1	128.515	128.515
6	MONITOR DE 23,8 PULGADAS (*) Monitor 23.8" LED Full HD (1920 x 1080). Entrada de video en HDMI y VGA Compatible con montajes VESA (100 x 100). Bisel Delgado Alimentación / Consumo: 100 a 240 VCA / 50/60Hz. Color negro. Dimensiones: 540 x 418 x 227 mm. Peso: 3.43 Kg.	1	261.973	261.973
7	RACK DE SEGURIDAD	1	185.359	185.359
8	PANEL DE ALARMA (*) Transceptor incorporado (433 MHz o 868 MHz) 32 zonas (cualquiera de las cuales puede ser inalámbrico) 32 usuarios y 32 controles remotos (uno por usuario) 2 particiones Bus de comunicación de 4 hilos (conecta hasta 15 teclados) Admite los controles remotos RAC1, REM15, REM1, REM101, REM2, REM3 y REM25 Admite hasta 8 teclados inalámbricos K37 Admite hasta 2 repetidores inalámbricos RPT1 Compatible con la serie PCS Admite el módulo de Internet IP150 Complemento Admite marcador de voz VDMP3 Admite 16 PGM (cualquiera de los cuales puede ser inalámbrico) Control del sistema basado en aplicaciones a través de Insite GOLD Actualización de firmware en el campo a través de 307USB y BabyWare Programación basada en menús para los códigos de instalador, maestro y mantenimiento Múltiples números de teléfono para informes de eventos: 3 monitoreo y 5 para marcación personal Circuito de marcador de 2 optoacopladores patentado: el marcador mas confiable de la industria (Patentes de EE.UU. 5751803, RE39406) Calendario con horario de verano Nuevo método de armado del sueño Botón de reinicio de energía Supervisión de interferencia RF Comunicación de 9.6k baudios con BabyWare 256 eventos almacenados en bufer	1	84.029	84.029
9	KIT FUENTE	1	20.200	20.200
10	RECEPTOR INALAMBRICO DOS BOTONES	1	60.600	60.600
11	SIRENAS 30 WATTS	1	32.320	32.320
12	BARRERAS PERIMETRALES 120 MTS ENFORCER	1	282.800	282.800
13	CABLE UTP Y DUPLEX	1	28.280	28.280
14	TUBERIA GALBANIZADA EMT	1	24.240	24.240
			SUBTOTAL	3.510.563
			IVA	66.701
			TOTAL	3.577.263

ITEM	REQUERIMIENTOS (SEDE PARQUE SAN CARLOS)	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	CAMARAS PERIMETRALES BULLET DE 4MP (*) Iluminación mínima (Powered by DarkFighter): color 0.005 Lux @ (F16, AGC OND Día / Noche Real (filtro (CR). Distancia focal: 2.8 - 12 mm (ángulo de apertura 95.8" a 29.2°). Distancia de infrarrojo: 60 mts Smart IR Funciones normales: WDR 120dB / ROI / BLC / HLC / 3D DNR Funciones Avanzadas: Detección de Rostros / Intrusión de área / Cruce de línea Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Alimentación: 12 VCD / PoE 802 3 at / 15 W Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máxima Uso en exterior IP67. Antivandalica 1K10 Dimensiones: 308.3 × 97.9 x 93 mm Peso: 1390 gramos	4	242.202	968.807
2	FUENTES DE ALIMENTACION	4	34.600	138.401
3	CONVERTIDORES DE VIDEO AHD	4	9.886	39.543
4	DVR DE OCHO (8) CANALES (*)	1	108.744	108.744
5	DISCO DURO DE 12 TERABITES (*)	1	128.515	128.515
6	MONITOR DE 23,8 PULGADAS (*) Monitor 23.8" LED Full HD (1920 x 1080). Entrada de video en HDMI y VGA Compatible con montajes VESA (100 x 100). Bisel Delgado Alimentación / Consumo: 100 a 240 VCA / 50/60Hz. Color negro. Dimensiones: 540 x 418 x 227 mm. Peso: 3.43 Kg.	1	261.973	261.973
7	PANEL DE ALARMA (*) Transceptor incorporado (433 MHz o 868 MHz) 32 zonas (cualquiera de las cuales puede ser inalámbrico) 32 usuarios y 32 controles remotos (uno por usuario) 2 particiones Bus de comunicación de 4 hilos (conecta hasta 15 teclados) Admite los controles remotos RAC1, REM15, REM1, REM101, REM2, REM3 y REM25 Admite hasta 8 teclados inalámbricos K37 Admite hasta 2 repetidores inalámbricos RPT1 Compatible con la serie PCS Admite el módulo de Internet IP150 Complemento Admite marcador de voz VDMP3 Admite 16 PGM (cualquiera de los cuales puede ser inalámbrico) Control del sistema basado en aplicaciones a través de Insite GOLD Actualización de firmware en el campo a través de 307USB y BabyWare Programación basada en menús para los códigos de instalador, maestro y mantenimiento Múltiples números de teléfono para informes de eventos: 3 monitoreo y 5 para marcación personal Circuito de marcador de 2 optoacopladores patentado: el marcador mas confiable de la industria (Patentes de EE.UU. 5751803, RE39406) Calendario con horario de verano Nuevo método de armado del sueño Botón de reinicio de energía Supervisión de interferencia RF Comunicación de 9.6k baudios con BabyWare 256 eventos almacenados en bufer	1	84.029	84.029
8	KIT FUENTE	1	20.200	20.200
9	RECEPTOR INALAMBRICO DOS BOTONES	1	60.600	60.600
10	SIRENAS 30 WATTS	2	32.320	64.640
11	CABLE UTP Y DUPLEX	1	28.280	28.280
12	TUBERIA GALBANIZADA EMT	1	24.240	24.240
			SUBTOTAL	1.927.973
			IVA	36.631
			TOTAL	1.964.604

ITEM	REQUERIMIENTOS (SEDE PARQUE TIBANICA)	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	CAMARAS PERIMETRALES BULLET DE 4MP (*) Iluminación mínima (Powered by DarkFighter): color 0.005 Lux @ (F16, AGC OND Día / Noche Real (filtro (CR). Distancia focal: 2.8 - 12 mm (ángulo de apertura 95.8" a 29.2°). Distancia de infrarrojo: 60 mts Smart IR Funciones normales: WDR 120dB / ROI / BLC / HLC / 3D DNR Funciones Avanzadas: Detección de Rostros / Intrusión de área / Cruce de línea Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Alimentación: 12 VCD / PoE 802 3 at / 15 W Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máxima Uso en exterior IP67. Antivandalica 1K10 Dimensiones: 308.3 × 97.9 x 93 mm Peso: 1390 gramos	4	242.202	968.807
2	FUENTES DE ALIMENTACION	4	34.600	138.401
3	CONVERTIDORES DE VIDEO AHD	4	9.886	39.543
4	DVR DE OCHO (8) CANALES (*)	1	108.744	108.744
5	DISCO DURO DE 12 TERABITES (*)	1	128.515	128.515
6	MONITOR DE 23,8 PULGADAS (*) Monitor 23.8" LED Full HD (1920 x 1080). Entrada de video en HDMI y VGA Compatible con montajes VESA (100 x 100). Bisel Delgado Alimentación / Consumo: 100 a 240 VCA / 50/60Hz. Color negro. Dimensiones: 540 x 418 x 227 mm. Peso: 3.43 Kg.	1	261.973	261.973
7	PANEL DE ALARMA (*) Transceptor incorporado (433 MHz o 868 MHz) 32 zonas (cualquiera de las cuales puede ser inalámbrico) 32 usuarios y 32 controles remotos (uno por usuario) 2 particiones Bus de comunicación de 4 hilos (conecta hasta 15 teclados) Admite los controles remotos RAC1, REM15, REM1, REM101, REM2, REM3 y REM25 Admite hasta 8 teclados inalámbricos K37 Admite hasta 2 repetidores inalámbricos RPT1 Compatible con la serie PCS Admite el módulo de Internet IP150 Complemento Admite marcador de voz VDMP3 Admite 16 PGM (cualquiera de los cuales puede ser inalámbrico) Control del sistema basado en aplicaciones a través de Insite GOLD Actualización de firmware en el campo a través de 307USB y BabyWare Programación basada en menús para los códigos de instalador, maestro y mantenimiento Múltiples números de teléfono para informes de eventos: 3 monitoreo y 5 para marcación personal Circuito de marcador de 2 optoacopladores patentado: el marcador mas confiable de la industria (Patentes de EE.UU. 5751803, RE39406) Calendario con horario de verano Nuevo método de armado del sueño Botón de reinicio de energía Supervisión de interferencia RF Comunicación de 9.6k baudios con BabyWare 256 eventos almacenados en bufer	1	84.029	84.029
8	KIT FUENTE	1	20.200	20.200
9	RECEPTOR INALAMBRICO DOS BOTONES	1	60.600	60.600
10	SIRENAS 30 WATTS	2	32.320	64.640
11	CABLE UTP Y DUPLEX	1	28.280	28.280
12	TUBERIA GALBANIZADA EMT	1	24.240	24.240
			SUBTOTAL	1.927.973
			IVA	36.631
			TOTAL	1.964.604

ITEM	**PARQUE LOS LOCOS**	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	CAMARAS INTERNAS DOMO 3 MP (*) Modelo CS-H6c-R105-1L3WF / variantes similares de la serie H6C Pro 3MP Sensor de imagen CMOS progresivo, apertura F1.6, tamaño del sensor 1/3″ Lente / Ángulo de visión Lente fija de 4 mm, ángulo diagonal entre 90 y 104°, horizontal entre 80 y 90°, vertical entre 43 y 48° Movimiento Pan/Tilt Giro horizontal y movimiento vertical, modo patrulla y seguimiento automático de personas u objetos Visión nocturna LED infrarrojo con alcance de hasta 10 metros Compresión de video H.264 y H.265 con bitrate adaptativo Almacenamiento Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB y opción de almacenamiento en la nube Ezviz CloudPlay Conectividad WiFi 2.4 GHz, algunas versiones con doble banda 2.4/5 GHz y puerto Ethernet RJ-45 Audio Micrófono y altavoz integrados para comunicación bidireccional Funciones inteligentes Detección de movimiento y personas, seguimiento automático, patrullaje programado, alertas móviles y modo suspensión de privacidad Condiciones ambientales Temperatura de funcionamiento entre -10 °C y 45 °C, humedad relativa hasta 95 % sin condensación Alimentación eléctrica DC 5 V entre 1 y 2 A, consumo aproximado entre 5 y 8 W	6	271.068	1.626.407
2	CAMARA PERIMETRAL BULLET SOLAR 3MP (*) Sensor de imagen CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8″ Resolución de video 3 megapíxeles 2304 × 1296 Lente y ángulo de visión lente fija de 2,8 mm con ángulo diagonal de 131°, horizontal de 110° y vertical de 58° Visión nocturna infrarroja con alcance aproximado de 15 metros Compresión de video H.264 y H.265 Almacenamiento ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB y opción de almacenamiento en la nube Ezviz Conectividad WiFi 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n Funciones inteligentes detección de movimiento con diferenciación de silueta humana, defensa activa con sirena y luz estroboscópica, avisos de voz personalizables Fuente de alimentación batería recargable de 5200 mAh con duración estimada de hasta 120 días con uso moderado Protección ambiental diseño resistente a la intemperie para uso en exteriores 	13	348.516	4.530.704
3	ACCES POINT 1 GB WIFI 6, DUAL BAND (*) Temperatura de operación –30 °C a 55 °C Humedad de operación 5 % a 95 % sin condensación Temperatura de almacenamiento –40 °C a 85 °C Humedad de almacenamiento 5 % a 95 % sin condensación Dimensiones 102 mm × 110 mm × 250 mm Consumo de energía hasta 14,4 W Grado de protección ambiental IP68 Cantidad máxima de clientes 256 Clientes recomendados 100 Número máximo de SSID 8 Bandas de frecuencia 2,4 GHz y 5 GHz Velocidad WiFi 2,4 GHz: 575 Mbps / 5 GHz: 2400 Mbps Estándares WiFi Wi-Fi 6 (802.11ax) Antenas 2 en 2,4 GHz / 2 en 5 GHz, omnidireccionales integradas Ganancia de antena 10 dBi en 2,4 GHz / 5 dBi en 5 GHz Potencia de transmisión 23 dBm Interfaz 1 puerto Gigabit RJ-45 Alimentación PoE IEEE 802.3af/at (48 V DC, 0,3 A) Seguridad inalámbrica WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3, listas de bloqueo/permisión, autenticación abierta/sistema compartido, binding SSID/VLAN Optimización inalámbrica Auto RF, roaming rápido inteligente Botón de reinicio sí 	6	205.721	1.234.327

4	MEMORIA MICRO SD 64 GB	26	11.064	287.664
5	PANEL DE ALARMA (*) 48 zonas inalámbricas con comunicación bidireccional 868 MHz Conectividad Ethernet 10/100 Mbps y Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n Opcional módulo celular 2G/3G/4G para redundancia en comunicación Incluye batería recargable de litio de 4520 mAh, autonomía aproximada de 12 horas Voltaje de operación 110–240 V AC con adaptador a 12 V DC Memoria de eventos de hasta 300 registros Compatible con accesorios AX PRO como detectores PIR, contactos magnéticos, sirenas y controles remotos Soporta hasta 32 usuarios con distintos niveles de acceso Aplicación Hik-Connect para notificaciones push y control remoto Dimensiones aproximadas 107 × 196 × 30 mm, peso 450 g 	1	249.804	249.804,1
6	SENSOR DE MOVIMIENTO AX PRO (*) Inalámbrico AX PRO con comunicación bidireccional de 868 MHz Alcance de detección de hasta 12 metros con ángulo de cobertura de 85° Incluye batería de litio reemplazable de 3 V tipo CR123A Tecnología de detección por PIR con inmunidad a mascotas de hasta 30 kg	15	94.044	1.410.658,86
7	SENSOR MAGNETICO AXPRO (*) Inalámbrico AX PRO con comunicación bidireccional de 868 MHz Batería de litio reemplazable de 3 V tipo CR123A Incluye tamper antisabotaje para mayor seguridad Compatible con el panel de alarma AX PRO y gestión desde la aplicación móvil	3	94.044	282.132
8	REPETIDORES AXPRO (*) Alcance de transmisión de hasta 1.600 metros en campo abierto Capacidad para enlazar hasta 48 dispositivos del sistema AX PRO Alimentación 100–240 V AC con Batería de respaldo de litio recargable de 4520 mAh Indicadores LED para estado de señal, energía y fallas	2	108.911	217.822
9	SIRENA AXPRO 11 Db (*)	1	76.300	76.300,20
10	TECLADO AXPRO (*)	1	42.954	42.954,18
11	BOTON DE PANICO FIJO	1	56.519	56.518,66
12	CABLE NEOPRENO	1	41.541	41.541,22
			SUBTOTAL	10.056.832
			IVA	191.080
			TOTAL	10.247.912

Sulma R.

SULMA SORAIDA RICO MORALES
C.C. 40.380.767 de Villavicencio
Representante Legal
AVIZOR SEGURIDAD LTDA.