ROYAL | UNA MARCA croydon

icontec Sello de Calidad

ASTM F2413-18

Botas croydon Producto 100% colombiano

SECTOR CONSTRUCCIÓN

ROYAL ARGYLL SUPERSAFETY SC

Cód. 2030090 NEGRA

Las botas de seguridad de caucho Royal Argyll Supersafety SC con puntera y entresuela, son ensambladas pieza a pieza manualmente, además cuentan con proceso de vulcanización en autoclave. Están **certificadas** por Icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la norma **ASTM F2413-18.**



REFERENCIAL TÉCNICO: ASTM F2413-18.

C: Resiste una **fuerza de compresión** en la zona de la puntera del calzado de 11.121N o 2.500lbf con un espacio libre de altura interior mínimo de 12,7 mm (0,50 pulg.)

I: Cumple con la **resistencia al impacto** en la zona de la puntera del calzado cuando se expone a un nivel de energía de impacto de 101,7J o 75lbf.

M: Género Masculino.

EH: Protección al **riesgo eléctrico** a 18.000V durante 1 minuto sin fuga de corriente no superior a 1mA en condiciones secas.

PR: Entresuela de acero con **resistencia a la punción**.



DISEÑADA PARA PROTEGER TU CAMINO



SUELA ECO-RUBBER CALANDRADA

SEGURIDAD Y AGARRE
Suela en caucho con excelente agarre por su labrado.

LABRADO PROFUNDO
Diseño que brinda un mejor agarre en diferentes superficies.

FÁCIL LIMPIEZA
Canales que facilitan la evacuación de fluidos y residuos.





LÍNEA DE SEGURIDAD EN CAUCHO

CARACTERÍSTICAS

ROYAL ARGYLL SUPERSAFETY SC

- **REFERENCIAL TÉCNICO:** ASTM F2413-18.
- **COLOR:** Caña negra con suela negra y distintivos amarillos.
- **FORRO INTERNO:** Mezcla de algodón y poliéster-elastano.
- **PLANTILLA CONFORT:** Fabricada en poliuretano (PU). Extraíble para facilitar su limpieza con surcos de ventilación que ayudan a mantener el pie fresco.
- **PUNTERA:** En acero, cumple con la norma ISO 22568-1 y en el calzado proporciona protección al impacto de 101,7J y resistencia a una fuerza de compresión de 11,121N o 2500lbf acorde con la norma ASTM F2413-18.
- **ENTRESUELA:** De acero, cumple con la norma ISO 22568-3.
- **SUELA:** Resiste a la abrasión, con un labrado profundo que proporciona un mejor agarre en las diferentes zonas de trabajo a los que está expuesta y su diseño facilita la remoción de residuos. Su suela y tacón están elaborados con el compuesto exclusivo ECORUBBER.

RH	IMPERMEABLE	PROTECCIÓN AL RIESGO ELÉCTRICO	PUNTA ACERO	ENTRE-SUELA	PESO PAR/ (TP) TALLA PROMEDIO	ALTURA INTERNA	TALLAS	SECTORES Y AMBIENTES DE USO
-	✓	✓	✓	✓	TP 41 2.813 g	14,1” 35,8 cm	USA 4-16 FRA 36-48	Ingeniería y construcción, explotación minera, rellenos sanitarios, acueducto, alcantarillado y represas.