# ROYAL ARGYLL SUPERSAFETY RH SM

## Cód. E970090 NEGRA

Las botas de seguridad de caucho Royal Argyll Supersafety RH SM con puntera y entresuela, son ensambladas pieza a pieza manualmente, además cuentan con proceso de vulcanización en autoclave. Están **certificadas** por Icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la norma **ASTM F2413-18.**




**REFERENCIAL TÉCNICO:** ASTM F2413-18.

**PROTEC H:** Compuesto exclusivo desarrollado por Croydon, que garantiza la resistencia a derivados del petróleo e hidrocarburos.

**C:** Resiste una **fuerza de compresión** en la zona de la puntera del calzado de 11.121N o 2.500lbf con un espacio libre de altura interior mínimo de 12,7 mm (0,50 pulg.)

**I:** Cumple con la **resistencia al** impacto en la zona de la puntera del calzado cuando se expone a un nivel de energía de impacto de 101,7J o 75lbf.

**M:** Género Masculino.

**EH:** Protección al **riesgo eléctrico** a 18.000V durante 1 minuto sin fuga de corriente no superior a 1mA en condiciones secas.

**PR:** Entresuela de acero con **resistencia a la punción**.



# DISEÑADA PARA PROTEGER TU CAMINO



**SUELA MOLDEADA**

**SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO**
Suela hecha en moldes con compuesto RH, con excelente desempeño al deslizamiento.

**LABRADO PROFUNDO**
Diseño que brinda un mejor agarre en diferentes superficies.

**FÁCIL LIMPIEZA**
Canales que facilitan la evacuación de fluidos y residuos.





**HECHA EN MATERIAL DE ALTA RESILIENCIA**
Vuelve a su estado original.

**ALTO Y BAJO RELIEVE**
Disminuye la sensación de cansancio.

**CANALES DE VENTILACIÓN**
Flujo de aire para mayor higiene.

**PLANTILLA CONFORT (PU)**

**FÁCIL LAVADO**

**DISEÑO ANATÓMICO**
Mayor confort.

LÍNEA DE SEGURIDAD EN CAUCHO

## CARACTERÍSTICAS

### ROYAL ARGYLL SUPERSAFETY RH SM

- **REFERENCIAL TÉCNICO:** ASTM F2413-18.
- **COLOR:** Caña negra con suela negra y distintivos amarillos.
- **FORRO INTERNO:** Mezcla de algodón y poliéster-elastano.
- **PLANTILLA CONFORT:** Fabricada en poliuretano (PU). Extraíble para facilitar su limpieza con surcos de ventilación que ayudan a mantener el pie fresco.
- **RH:** Resiste a hidrocarburos.
- **PUNTERA:** En acero, cumple con la norma ISO 22568-1 y en el calzado proporciona protección al impacto de 101,7J y resistencia a una fuerza de compresión de 11,121N o 2500lbf acorde con la norma ASTM F2413-18.
- **ENTRESUELA:** De acero, cumple con la norma ISO 22568-3.
- **SUELA:** Resistente a hidrocarburos con un labrado profundo que proporciona un mejor agarre en las diferentes zonas de trabajo a los que está expuesta y su diseño facilita la remoción de residuos.

| RH | IMPERMEABLE | PROTECCIÓN AL RIESGO ELÉCTRICO | PUNTA ACERO | ENTRE-SUELA | PESO PAR/ (TP) TALLA PROMEDIO | ALTURA INTERNA | TALLAS | SECTORES Y AMBIENTES DE USO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | TP 41<br>2.960 g | 14,1”<br>35,8 cm | USA 4-16<br>FRA 36-48 | Ingeniería y construcción, explotación petrolera y minera, siderúrgicas, acueducto, alcantarillado y rellenos sanitarios. |