NOMBRE EMPRESA: MPS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SAS
NIT: 830.081.100-6

ANEXO - OFERTA ECONOMICA

Bogotá D.C., 30 de julio de 2026

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-CACOM1

Proceso de selección mínima cuantía No. 086-00-D-CACOM-1-GRUAL-2026

MANUEL ALFONSO PENAGOS SALINAS, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de MPS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SAS, manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de CIENTO VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS ($121.487.100), Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.

Rubro 02-01-01-004-006-01-10
GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS — **MOTORES,**
Presupuesto $ 3´000,000,00

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	SUBTOTAL
1	**PLANTA ELÉCTRICA**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS** Tipo Plantas eléctricas a gasolina Referencia del Producto en el Certificado/Empaque GG6300E Limite superior MSNM 1500 Potencia máxima 6000 W Porcentaje de derrateo por altitud (% por cada msnm) 1% por cada 100 metros sobre los 1000m.s.n.m 0,5% a 1% por cada grado por encima de 40°C Factor de potencia 1 Potencia nominal 5.0 kW Velocidad 3000 RPM Frecuencia 60 Hz Suministro Eléctrico Corriente alterna (diseñado para conexión en la red) Ancho 66 cm Alto 64 cm Largo 76 cm Peso 81.5 kg Tipo de combustible Gasolina Uso de herramienta Profesional Capacidad del estanque 25 litros Incluye Incluye USB, kits de ruedas y asa Cuenta con ruedas Si Cuenta con regulador de voltaje Si Requiere puesta en marcha No Amperaje 45.5 A Nivel de protección IP 23 Potencia 5000 W Duración batería 8 - 9 horas Motor 419 cc Nivel de ruido 103 dB Potencia del motor 14 HP Partida Eléctrica Fase Bifásico Voltaje 220 V	Unidad	1	N/A	$ 1.950.000,00	$ 370.500,00	$ 2.320.500,00	$ 2.320.500,00

Rubro 02-01-01-004-003-02-10 — **BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA**
HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS
Presupuesto $ 12´797,000,00

2	**COMPRESOR**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS** Tipo Compresores lubricados Ancho 45.72 cm Alto 47.62 cm Largo 50.8 cm Peso 16.3 kg Uso de herramienta Profesional Capacidad del estanque 4.2 gal Incluye (2) Acoplador rápido macho universal 447013-E de 1/4 pulg. (1) Aceite para compresor de aire 181122-A Presión máxima 130 psi Caudal máximo 4.2 CFM Alimentación Eléctrica Potencia 2.5 HP Voltaje 120 V Motor 2.5 Hp Flujo de salida 4.8 CFM	Unidad	1	N/A	**$ 1.700.000,00**	**$ 323.000,00**	**$ 2.023.000,00**	**$ 2.023.000,00**
3	**COMPRESOR DE TIPO 30, 60 GALONES Y 2 ETAPAS**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS** Capacidad de tanque: 90 galones mínimo - vertical • Tanque fabricado en lámina de ¼" de pulgada • Potencia del motor eléctrico: 7 HP mínimo • Cabezote 30-90 de 3 pistones y potencia 7 HP mínimo • Presión: entre 150 y 175 psi máximo • Caudal máximo 27 CFM • Arrancador eléctrico y presóstato	Unidad	1	N/A	**$ 6.500.000,00**	**########**	**$ 7.735.000,00**	**$ 7.735.000,00**

02-01-01-004-004-02-10 — **MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES,**
PIEZAS Y ACCESORIOS
Presupuesto $ 135´224,000,00

4	**EQUIPO SOLDADOR INVERSOR**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS** Potencia: 300 Amperios reales con corriente de salida continua (DC). • Capacidad de alambre: Acepta rollos/carretes grandes de hasta 15 kg y diámetros desde 0.8 mm (0.030") hasta 1.2 mm (0.045"). • Tecnología Inversor: Ofrece un gran ahorro de energía eléctrica (hasta un 30%), es más ligero que los transformadores convencionales y genera un arco muy estable. • Antorcha y conectores: Conexión tipo Euro para la antorcha y conectores rápidos 35/50. • Controles: Pantalla LED y perillas independientes para configurar voltaje, corriente e inductancia	Unidad	2	N/A	$ 2.300.000,00	$ 437.000,00	$ 2.737.000,00	$ 5.474.000,00

IMAGENES DE REFERENCIA









5	**MAQUINA CORTADORA PARA LAMINA RH**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS** Dimensiones 2200x4100 Profundidad de 50mm de corte Estructura de acero, paneles posteriores de acero pintados electrostática Mesa intermedia completa Sistema neumático para mover panel al cortar sobre las guías. Rodillos inferiores fijos de aluminio 4 patas niveladoras robustas Sistema de giro 90° por palanca – fácil uso Sierra inoxor por correa, 80 mm de diámetro. Sin regulaciones. Motor 4kw (5.5hp) trifásico 220v 60 hz Sistema retráctil del inoxor **Características técnicas** Motor 3HP (1.5 Kw) Diámetro ventilador 305mm Bocas de aspiración 3x100mm Flujo del aire 4.686 m³/h Diámetro de la bolsa superior e inferior 500 x 850mm Tamaño total 960x500x2100mm CFM 2760 Volumen de la Bolsa 0.153 Mts3 x 2 Bolsas = .0307 Mts3 Voltaje 220 V Energía 220 V – 3 Fases – 60 Hz Medidas de empaque 1170 x 580x 580 mm **Características técnicas** Dimensiones 2200 x 4100 mm Profundidad de corte 50 mm Mesa intermedia Completa Sistema neumático de bloqueo de sierras Sistema de lubricación automáticas Rodillos inferiores de aluminio Estructura de acero, paneles posteriores de MDF fácil cambio. Patas niveladoras de Soporte 4 Giro de cabezal por Palanca Fácil uso Diámetro Sierra Inoxor 80 mm Diámetro sierra principal 330 mm Motor 4kw (5.5hp) trifásico (7.5 hp) Requiere 4kw compresor 65 l Requiere extractor de polvo Energía 220 v – 60 hz – 3 fases Consta de instalación y puestas en funcionamiento del equipo	Unidad	1	N/A	$ 72.000.000,00	$ 13.680.000,00	$ 85.680.000,00	$ 85.680.000,00
6	**SOLDADOR INVERSOR 250AMP 110/220V**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS** VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico AMPERAJE: 10 Amp Mín / 260 Amp máx CICLO DE TRABAJO: 50% a 40° C PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: Ultrapower 95V Mín - 270V Máx VOLTAJE EN VACÍO: 50 - 95 OCV Ultra arc PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm) Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) - 7/32" (6,0mm)- 1/4 "(7,0mm) Máx TIPO DE TRABAJO: Industrial INCLUYE: Conjunto porta electrodo, Conjunto pinza de masa	Unidad	3	N/A	$ 1.980.000,00	$ 376.200,00	$ 2.356.200,00	$ 7.068.600,00
7	**MONTALLANTAS ELÉCTRICO PARA CAMIÓN**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS** • Desmontadora de llantas sellomaticas de camión • Voltaje: 220V • Potencia motor: 4 KW • Velocidad de rotación: 1 vuelta/10segundos • Peso bruto: 98KGS • Aplica para llantas de rin :17.5, 19.5 y 22.5 (11R22.5 12R22.5, 13R22.5) • Dimensiones 86 × 47 × 47 cm	Unidad	1	N/A	$ 5.900.000,00	$ 1.121.000,00	$ 7.021.000,00	$ 7.021.000,00
Rubro 02-01-01-003-008-01-4-10 **Presupuesto $ 5´344,900,00**							**OTROS MUEBLES N.C.P.**			
8	**BANCO DE TRABAJO TIPO PESADO EN LAMINA PARA MICROSOLDADURA**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS** BT TIPO-E DIMENSIONES Fondo: 60CM Ancho: 210CM Alto: 75CM Alto total 192CM Banco de trabajo industrial, estructura totalmente metálica con terminados en pintura DUPONT al horno de aplicación electrostática. Posee superficie en Madera. POSEE Estructura metálica 1 Lampara luz led 1 Tablero porta herramientas 1 Tablero porta herramientas con puertas y compartimientos Base para monitor Canaleta multifuncional eléctrica 2 Cajones metálicos	Unidad	1	N/A	$ 3.500.000,00	$ 665.000,00	$ 4.165.000,00	**$ 4.165.000,00**
							TOTAL PROPUESTA $			**$ 121.487.100,00**









EN CASO QUE EL PROPONENTE NO INDIQUE EL IMPUESTO A LAS VENTAS (IVA) Y HAYA LUGAR A ÉSTE, SE ENTENDERÁ QUE VIENE INCLUIDO EN EL VALOR TOTAL (IVA PRESUNTIVO), SIN PERJUICIO DE LAS CORRESPONDIENTES CORRECCIONES ARITMÉTICAS POR PARTE DEL COMITÉ ECONÓMICO.
SI EL BIEN O SERVICIO ESTÁ LEGALMENTE EXENTO DEL IVA SE DEBERÁ INDICAR DE MANERA CLARA Y EXPRESA LA NORMA QUE CONTEMPLA EL BENEFICIO.

CAUSALES DE RECHAZO DE TIPO ECONOMICO:-- VER ANEXO INVITACION PUBLICA

MPS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.S.
NIT: 830.081.100-6
Representante Legal
MANUEL ALFONSO PENAGOS SALINAS
C.C.: 79.729.177
Dirección: Cra. 57 No. 59-21 Piso 3
Teléfono: 3152732056
Correo: mpscolombia3@gmail.com