	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

FECHA:	**6/08/2026**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**Popayán**
COD REGIONAL:	**19**	**REGIONAL**	**CAUCA**
CENTRO DE COSTO:	**Centro de Teleinformática y Producción Industrial**		
COD CENTRO DE COSTO:	**922110**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) del Centro de Teleinformática y Producción Industrial; respecto a los bienes solicitados por el área jurídica, se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**6/08/2026**


Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

ELEMENTO	MÁQUINA FILETEADORA INDUSTRIAL ELECTRÓNICA DE 5 HILOS CON PUNTADA DE SEGURIDAD, MOTOR DIRECT DRIVE MÍNIMO 550 W, VOLTAJE 220 V, VELOCIDAD MÍNIMA DE 5.000 PUNTADAS POR MINUTO, SISTEMA AUTOMÁTICO DE CORTE DE HILO, LEVANTAMIENTO DE
ELEMENTO	TUBO LÁSER SELLADO DE CO_2 PARA MÁQUINAS CNC DE CORTE Y GRABADO, POTENCIA NOMINAL MÍNIMA DE 130 W, LONGITUD APROXIMADA DE 1.650 MM, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 10.000 HORAS, REFRIGERACIÓN POR AGUA, COMPATIBLE CON EQUIPOS INDUSTRIALES DE POTENCIA
ELEMENTO	KIT GUADAÑA. Suministro de un kit integral para mantenimiento preventivo, correctivo y operación segura de guadañadoras profesionales de uso intensivo, compuesto por repuestos mecánicos, lubricantes, herramienta de mantenimiento y elementos de protección personal,
ELEMENTO	KIT DE HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN A GASOLINA, PRESIÓN MÍNIMA 3.300 PSI, MOTOR DE 7 HP, CILINDRADA ENTRE 208 Y 210 CC, CAUDAL ENTRE 7,5 Y 8,5 L/MIN, INCLUYE LANZA METÁLICA, PISTOLA DE ALTA PRESIÓN, MANGUERA DE 10 METROS, CINCO BOQUILLAS DE
ELEMENTO	OPERADOR ELECTROMECÁNICO PARA PORTÓN CORREDIZO AUTOMÁTICO Operador electromecánico para automatización de portones corredizos de uso residencial, comercial o multifamiliar, apto para funcionamiento
ELEMENTO	BARRA DE CREMALLERA METÁLICA PARA PORTÓN CORREDIZO Barra de cremallera para transmisión del movimiento entre el operador electromecánico y el portón corredizo.
ELEMENTO	FOTOCELDA REFLECTIVA DE SEGURIDAD Sensor fotoeléctrico reflectivo para detección de obstáculos y protección de usuarios durante las maniobras de apertura y cierre del portón.
ELEMENTO	MÓDULO RELÉ AUXILIAR PARA SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN Módulo electrónico de relé para integración de dispositivos periféricos y automatización de señales auxiliares. Alimentación compatible con
ELEMENTO	SEMÁFORO LED DE SEÑALIZACIÓN PARA PORTÓN AUTOMÁTICO Semáforo luminoso LED para señalización de movimientos de apertura y cierre de portones automáticos. Tecnología LED de alto brillo. Color de
ELEMENTO	PROTECTOR DE RED ELÉCTRICA 127/220 V Dispositivo electrónico para protección de equipos eléctricos y electrónicos contra variaciones de tensión, sobretensiones y fallas de red.
ELEMENTO	CABLE DE ACERO GALVANIZADO 3,2 mm (1/8") CONSTRUCCIÓN 7x7 X Metro. Cable de acero galvanizado de alta resistencia para aplicaciones de suspensión, tensado, aseguramiento y sistemas de soporte. Diámetro
ELEMENTO	CABLE DE ACERO GALVANIZADO 2,5 mm (3/32") 7x7 REVESTIDO EN PVC x Metro. Cable de acero galvanizado revestido en PVC para sistemas de seguridad, fijación y tensado de uso general. Diametro del alma metálica: 2,5 mm
ELEMENTO	GRAPA TIPO “PERRO” PARA CABLE DE ACERO 3/16" TRABAJO PESADO Grapa para fijación y conformación de ojales en cable de acero. Compatible con cable de acero de 3/16". Fabricación en acero forjado o hierro
ELEMENTO	GRAPA TIPO “PERRO” PARA CABLE DE ACERO 1/8" TRABAJO PESADO Grapa de fijación para cable de acero diseñada para aplicaciones de carga y tensión moderada. Compatible con cable de acero de 1/8". Material:
ELEMENTO	TENSOR OJO-GANCHO GALVANIZADO 3/8" x 6" TRABAJO PESADO Tensor mecánico para ajuste y tensado de cables, cadenas o elementos de amarre. Tipo: ojo-gancho. Diámetro de la varilla: 3/8". Longitud
ELEMENTO	PULIDORA ANGULAR INDUSTRIAL DE 4½ PULGADAS (115 MM), POTENCIA MÍNIMA DE 900 W, VELOCIDAD MÍNIMA DE 12.000 RPM, EJE 5/8”-11, INCLUYE GUARDA DE SEGURIDAD, EMPUÑADURA AUXILIAR, LLAVE DE AJUSTE Y GARANTÍA MÍNIMA DE 12 MESES.
ELEMENTO	PULIDORA ANGULAR INDUSTRIAL DE 7 PULGADAS (180 MM), POTENCIA MÍNIMA 2.000 W, VELOCIDAD MÍNIMA 8.000 RPM, ROSCA 5/8"-11, INCLUYE GUARDA DE SEGURIDAD, EMPUÑADURA AUXILIAR, LLAVE DE AJUSTE Y GARANTÍA MÍNIMA DE 12 MESES.

ELEMENTO	TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO DE 18 V, MANDRIL DE 13 MM, TORQUE MÍNIMO DE 40 N·m, DOS VELOCIDADES MECÁNICAS, INCLUYE DOS BATERÍAS RECARGABLES, CARGADOR, MALETÍN DE TRANSPORTE Y GARANTÍA MÍNIMA DE 12 MESES
ELEMENTO	SIERRA CIRCULAR ELÉCTRICA PORTÁTIL DE 7¼ PULGADAS (184 MM), POTENCIA MÍNIMA DE 1.800 W, VELOCIDAD MÍNIMA DE 5.800 RPM, CAPACIDAD DE CORTE A 90° MÍNIMA DE 60 MM, CON AJUSTE DE PROFUNDIDAD Y BISEL, INCLUYE DISCO DE CORTE, GUÍA PARALELA Y
ELEMENTO	ALLANADORA TIPO HELICÓPTERO DE 36" CON MOTOR A GASOLINA DE 7 HP, INCLUYE PLATO Y ASPAS Equipo mecánico autopropulsado para el alisado, compactación superficial y acabado final de pisos de concreto fresco mediante acción rotativa
ELEMENTO	MANÓMETRO REGULADOR DE DOBLE RELOJ PARA GASES CO_2 Y ARGÓN, FABRICADO EN LATÓN DE ALTA RESISTENCIA, COMPATIBLE CON PROCESOS DE SOLDADURA MIG, MAG Y TIG, CON REGULACIÓN DE PRESIÓN Y CAUDAL, CONEXIONES INDUSTRIALES ESTÁNDAR Y GARANTÍA
ELEMENTO	Extensión eléctrica de uso industrial. Longitud mínima de 10 metros. Cable flexible de alta resistencia, calibre mínimo 14 AWG. Cubierta resistente a abrasión, humedad y
ELEMENTO	Adaptador de copa para taladro 5/16". Adaptador para sierras copa. Vástago de 5/16". Fabricado en acero endurecido.
ELEMENTO	Alicate para electricista. Alicate multipropósito fabricado en acero al carbono tratado térmicamente. Longitud aproximada 180 mm. Mangos con aislamiento dieléctrico
ELEMENTO	Almádana 2 kg. Herramienta de impacto para demolición y mampostería. Cabeza fabricada en acero forjado y templado de 2 kg ±5%. Mango en madera dura
ELEMENTO	Bandeja para pintar 9". Bandeja fabricada en plástico resistente a solventes y pinturas. Compatible con rodillos de 9 pulgadas.
ELEMENTO	Broca SDS Plus ½" x 10". Broca para concreto y mampostería. Encastre SDS Plus. Diámetro ½". Longitud total 10". Punta en carburo de tungsteno.
ELEMENTO	Brocha de 2 pulgadas Brocha de uso profesional para acabados y detalles. Ancho útil de 2 pulgadas. Cerdas resistentes al desgaste y compatibles con pinturas base
ELEMENTO	Brocha de 3 pulgadas Brocha para aplicación de pinturas, esmaltes y barnices. Ancho útil de 3 pulgadas. Cerdas sintéticas o mixtas de alta resistencia. Mango
ELEMENTO	Cincel plano SDS Plus 1½" x 10". Cincel plano para demolición. Acople SDS Plus. Ancho de corte 1½". Longitud 10". Fabricado en acero templado.
ELEMENTO	Cinta métrica/decámetro 30 m. Cinta de medición de 30 metros fabricada en fibra de vidrio. Resistente a humedad y deformaciones.
ELEMENTO	Cuerda poliéster trenzada 12,7 mm x 60,96 m. Cuerda sintética trenzada de alta resistencia. Diámetro 12,7 mm. Longitud 60,96 m. Resistente a abrasión y humedad.
ELEMENTO	Destornillador estrella #2 x 100 mm. Destornillador tipo Phillips No. 2. Varilla en acero templado. Longitud útil 100 mm. Mango ergonómico.
ELEMENTO	Destornillador pala #6 x 100 mm. Destornillador de punta plana. Varilla de acero endurecido. Longitud útil 100 mm. Mango ergonómico aislado.
ELEMENTO	Disco diamantado continuo 4½". Disco de corte continuo para materiales cerámicos, porcelanato y piedra. Diámetro 115 mm (4½"), núcleo de acero de alta resistencia con
ELEMENTO	Disco diamantado segmentado 4½". Disco de corte segmentado para concreto, ladrillo y mampostería. Diámetro 115 mm (4½"), segmentos diamantados soldados, alta velocidad de
ELEMENTO	Disco sierra circular 7¼" 24 dientes. Disco para corte de madera. Diámetro 184 mm (7¼"). 24 dientes de carburo de tungsteno o equivalente.
ELEMENTO	Espátula de 4 pulgadas Espátula para acabados y reparaciones menores. Hoja flexible en acero inoxidable o acero al carbono pulido. Ancho útil de 4 pulgadas.
ELEMENTO	Espátula de 6 pulgadas Espátula flexible para aplicación de masillas, resanes y recubrimientos. Hoja metálica de 6 pulgadas fabricada en acero inoxidable o acero
ELEMENTO	Flexómetro 5 m. Cinta métrica retráctil de 5 metros. Cinta graduada en sistema métrico. Carcasa resistente a impactos.
ELEMENTO	Flexómetro 8 m. Cinta métrica retráctil de 8 metros. Graduación métrica. Gancho reforzado y carcasa resistente.
ELEMENTO	Válvula para orinal tipo push de entrada posterior empotrada con protección antimicrobiana Dispositivo hidráulico de accionamiento manual tipo push, diseñado para el control y descarga de agua en orinales institucionales, comerciales
ELEMENTO	Grifería institucional para orinal con accionamiento tipo push superior antivandálico Válvula de descarga para orinal de uso institucional, diseñada para instalaciones sanitarias de alto tráfico en edificaciones públicas, educativas,
ELEMENTO	Fluxómetro lateral para sanitario Válvula de descarga para sanitario institucional. Accionamiento por palanca lateral. Cuerpo fabricado en latón cromado o aleación anticorrosiva.
ELEMENTO	Pistola para aplicación de pintura por gravedad con tecnología de pulverización de bajo volumen y presión media (LVMP), adecuada para trabajos de acabado y recubrimiento en superficies metálicas, de madera u otros materiales compatibles. Debe contar con depósito superior
ELEMENTO	Pistola neumática para aplicación de pinturas y recubrimientos mediante sistema de alta presión, diseñada para trabajos de acabado, protección y mantenimiento de superficies en entornos industriales, automotrices, de carpintería y metalmecánica. Debe contar con depósito
ELEMENTO	Grasa para baleros 450 g. Lubricante multipropósito para rodamientos y componentes mecánicos. Presentación aproximada 450 g. Alta resistencia a humedad y
ELEMENTO	Jalacables con sonda 50 pies. Guía pasacables flexible en acero o fibra de vidrio. Diámetro aproximado 1/8". Longitud mínima 15 m (50 pies).
ELEMENTO	Juego de dados corredizos T ½". Juego de dados y mango corredizo tipo T. Cuadrante de ½". Incluye mínimo 12 piezas.
ELEMENTO	Juego de llaves Allen tipo T. Juego de 10 llaves hexagonales tipo T. Medidas entre 2 mm y 10 mm. Fabricadas en acero al cromo vanadio o equivalente. Incluye soporte
ELEMENTO	Juego de llaves combinadas. Juego de 8 llaves combinadas métricas entre 6 mm y 19 mm. Fabricadas en acero cromo vanadio.

ELEMENTO	Juego de rachet y copas ½". Juego de herramientas con rachet de ½" y copas métricas. Incluye mínimo 20 piezas.
ELEMENTO	Lima triangular 6". Lima triangular de 6 pulgadas para afilado y desbaste. Fabricada en acero de alto carbono templado.
ELEMENTO	Llana metálica lisa con mango de madera Herramienta para nivelación y acabado de morteros y concretos. Lámina en acero inoxidable o acero pulido templado. Superficie lisa. Mango en
ELEMENTO	Llave de jardín pesada. Llave de paso para jardinería y suministro de agua. Fabricada en metal resistente a la corrosión.
ELEMENTO	Llave destapacuñete. Herramienta manual para apertura de recipientes metálicos tipo cuñete. Fabricada en acero resistente.
ELEMENTO	Malla de alambre galvanizado 8" x 10. Malla metálica galvanizada resistente a la corrosión. Altura 8 pulgadas. Longitud 10 pies.
ELEMENTO	Manguera de nivel 3/8" x 100 m. Manguera transparente flexible para nivelación por agua. Diámetro interior 3/8". Longitud 100 m.
ELEMENTO	Manguera reforzada ½" x 20 m. Manguera flexible de tres capas reforzadas. Diámetro nominal ½”. Longitud 20 m. Uso para conducción de agua.
ELEMENTO	Martillo de uña 16 oz. Martillo de carpintería de 16 oz. Cabeza en acero forjado y pulido. Uña curva para extracción de clavos. Mango en fibra de vidrio o material
ELEMENTO	Mazo de goma 16 oz. Mazo de caucho de 16 oz. Cabeza de goma resistente al desgaste. Mango ergonómico en madera o fibra.
ELEMENTO	MOLDE PARA CONCRETO ESTAMPADO TIPO PIEDRA Molde reutilizable para estampado decorativo de concreto fresco, fabricado en poliuretano de alta resistencia o material equivalente de
ELEMENTO	Pistola de calafateo. Pistola manual reforzada para aplicación de siliconas y selladores. Compatible con cartuchos estándar de 300 ml aproximadamente. Longitud
ELEMENTO	Platacho plástico 27 x 18 cm. Llana o platacho fabricado en plástico de alto impacto. Dimensiones aproximadas 27 cm x 18 cm. Empuñadura ergonómica. Uso para acabados
ELEMENTO	Plomada de latón 454 g. Plomada para alineación vertical. Fabricada en latón. Peso aproximado 454 g.
ELEMENTO	Plomada tipo trompo 400 g. Plomada metálica para construcción. Peso 400 g ±5%. Acabado anticorrosivo.
ELEMENTO	Plomada topográfica 24 oz. Plomada de precisión para replanteo. Peso aproximado 24 oz. Fabricada en latón, bronce o acero mecanizado.
ELEMENTO	Racor para manguera ½". Conjunto de acople para manguera de ½". Fabricado en bronce o aleación resistente a la corrosión.
ELEMENTO	Remachadora 10". Remachadora manual de 10 pulgadas para remaches ciegos. Cuerpo metálico reforzado. Incluye mínimo 4 boquillas intercambiables.
ELEMENTO	Rodaja corta baldosa 6 mm. Rueda de corte para cortadora manual de cerámica. Diámetro aproximado 6 mm. Fabricada en carburo de tungsteno.
ELEMENTO	Rodillo antigoteo 9". Rodillo para pintura de 9 pulgadas, fabricado en poliamida o material equivalente con tecnología antigoteo para acabados uniformes.
ELEMENTO	Rodillo junior de felpa 4". Rodillo para aplicación de pinturas y recubrimientos. Longitud de 4 pulgadas. Felpa sintética de alta absorción. Compatible con pinturas base
ELEMENTO	Rodillo para pintar. Rodillo para aplicación de pinturas y recubrimientos. Fabricado en felpa sintética, poliamida o material equivalente de alta absorción. Longitud
ELEMENTO	Segueta de 12". Arco de segueta con hoja reemplazable de 12 pulgadas. Estructura metálica resistente.
ELEMENTO	Soga de polipropileno 13 mm x 15 m. Cuerda trenzada en polipropileno de alta resistencia. Diámetro 13 mm. Longitud 15 m. Resistente a humedad y rayos UV.
ELEMENTO	Sonda destapacaños 7,6 m. Sonda flexible para limpieza de tuberías. Longitud mínima 7,6 m. Compatible con tuberías de 2".
ELEMENTO	Tijera de aviación recta. Herramienta de corte manual para lámina metálica. Hojas en acero aleado templado. Corte recto. Longitud aproximada 290 mm. Mangos
ELEMENTO	Tinta roja para cimbra 8 oz. Tinta pigmentada de alta visibilidad para marcación en líneas de replanteo. Presentación 8 onzas.
ELEMENTO	Válvula de accionamiento manual tipo palanca para lavamanos o sanitario institucional. Montaje sobre cubierta, fabricada en aleación metálica resistente a la corrosión, con mecanismo interno de cierre y apertura para control de
ELEMENTO	Borne hembra para soldador inverso Conector tipo DINSE hembra compatible con equipos de soldadura inversora.
ELEMENTO	Borne macho para soldador inversor Conector tipo DINSE macho para equipos de soldadura inversora. Fabricado en cobre o latón de alta conductividad.
ELEMENTO	Cepillo de alambre Cepillo manual para limpieza de óxido, escoria y cordones de soldadura. Cerdas de acero al carbono o acero inoxidable. Mango ergonómico
ELEMENTO	Cerámica No. 6 para TIG Boquilla cerámica fabricada en alúmina refractaria para protección de gas en soldadura TIG.
ELEMENTO	Cerámica No. 7 para TIG Boquilla cerámica refractaria para aplicaciones TIG de mayor cobertura de gas protector.
ELEMENTO	Difusor de gas 1/8” para proceso TIG Difusor para antorcha TIG compatible con tungsteno de 1/8". Alta conductividad térmica y resistencia al desgaste.

ELEMENTO	Difusor de gas 3/32” para proceso TIG Difusor para antorcha TIG compatible con tungsteno de 3/32". Fabricado en cobre o aleación conductora resistente a altas temperaturas.
ELEMENTO	Difusor para MIG 0.035” Difusor de gas para antorcha MIG compatible con alambre de 0.035”. Fabricado en cobre o aleación resistente al calor.
ELEMENTO	Pinza de presión tipo hombre solo Herramienta manual de bloqueo. Mordaza curva ajustable. Fabricada en acero aleado cromado. Sistema de ajuste mediante tornillo posterior.
ELEMENTO	Pinza porta masa 300 A Pinza de puesta a tierra para soldadura con capacidad mínima de 300 amperios. Fabricada en cobre o bronce de alta conductividad.
ELEMENTO	Pinza portaelectrodo SMAW 300 A Portaelectrodo para soldadura SMAW con capacidad mínima de 300 amperios. Fabricado en cobre de alta conductividad con aislamiento termo
ELEMENTO	PIQUETA PARA SOLDADURA DE USO INDUSTRIAL, CABEZA FABRICADA EN ACERO FORJADO Y TRATADO TÉRMICAMENTE, DOBLE PUNTA (CINCEL Y PUNZÓN), MANGO METÁLICO REFORZADO
ELEMENTO	Polea o rodillo para puerta corrediza Rodillo para desplazamiento de puertas corredizas. Fabricado en acero galvanizado o acero con tratamiento anticorrosivo. Rodamiento sellado
ELEMENTO	Porta tungsteno 1/8” para proceso TIG Porta electrodo compatible con tungsteno de 1/8". Material conductor resistente al calor.
ELEMENTO	Porta tungsteno 3/32” para proceso TIG Elemento de fijación para electrodo de tungsteno de 3/32". Fabricado en cobre endurecido de alta conductividad eléctrica.
ELEMENTO	Punta de contacto MIG 0.035” Punta conductora fabricada en cobre electrolítico. Compatible con alambre de soldadura de 0.035”.
ELEMENTO	Rollo de soldadura autoprotegida E71T-GS Alambre tubular autoprotegido para proceso FCAW sin gas externo. Clasificación AWS A5.20 E71T-GS. Diámetro 0.035" (0,9 mm). Presentación
ELEMENTO	Rollo de soldadura MIG ER70S-6 Alambre sólido para soldadura MIG/MAG. Clasificación AWS A5.18 ER70S-6. Diámetro 0.035” (0,9 mm). Presentación mínima de 15 kg.
ELEMENTO	Tobera para MIG Tobera protectora para proceso MIG. Material metálico resistente a altas temperaturas y acumulación de salpicaduras.
ELEMENTO	KIT INTEGRAL PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES NEUMÁTICAS EN POLIPROPILENO TERMOFUSIBLE PN16, COMPUESTO COMO MÍNIMO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: DOS (2) PISTOLAS IMPACTO 42V 600 NM INCLUYE 2 BATERIAS 1 CARGADOR COPAS , PUNTA

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**HUGO ANDRÉS OTERO SARMIENTO**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**76.329.921**
CORREO INSTITUCIONAL	hotero@sena.edu.co