SOLUCIONES INTEGRALES Y FUNCIONALES DE COLOMBIA S.A.S
NIT: 9003922897
solucionessifc@gmail.com

COTIZACIÓN KIT DE INSTALACIÓN RED NEUMÁTICA

CIUDAD Y FECHA: Popayán 6 de agosto 2026
CLIENTE: SENA REGIONAL CAUCA

En respuesta a la solicitud me permito enviar la cotización correspondiente a los productos de su interés

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	TOTAL, IVA INCLUIDO
1	**KIT INTEGRAL PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES NEUMÁTICAS EN POLIPROPILENO TERMOFUSIBLE PN16, compuesto como mínimo por los siguientes elementos:** **Dos (2) PISTOLAS IMPACTO 42V 600 NM INCLUYE 2 BATERIAS 1 CARGADOR COPAS , PUNTA DESTORNILLADOR Y ADAPTADOR INDUSTRIAL** **Dos (2) Juego De Copas De Impacto Largas 10 Piezas 10-24mm compatible con cuadrante de entrada de pistola de impacto del KIT** **Dos (2) SOLDADOR DE TUBO PVC INALAMBRICO 20V 0-320° (20-25-32MM)** **Dos (2) Set 2 Baterías Litio Ion 20v, 4.0ah + Cargador Rápido 4a compatible con soldador inalambrico de tubo PVC** **Un (1) Nivel Laser De 16 Lineas 4d Con Sus Accesorios estuche, iman de fijación, baterias, tripode Proyecta 16 líneas en modalidad 4d que cubren**	1	$14.199.228	$14.199.228

	planos horizontales y verticales para nivelar espacios de hasta 30 m. Precisión de 0.2 mm **Dos (2) Juegos De Brocas Para Metal Acero Hss 19pcs 1-10 Milimetros** **Ocho (8) Juegos 6 Destornilladores Dieléctricos + Tester con Puntas de acero al cromo vanadio que resisten hasta 1,000 V y cumplan o excedan la Norma ASME-B107.600** **Tres (3) Juego De 3 Brocas Escalonadas De Acero De Titanio** **Seis (6) Hombre Solo Curvo 10 pulgadas con mango de caucho** **Cuatro (4) Llaves peston o pico de loro de 15" pulgadas Fabricada en acero al carbono 45** **Tres (3) Juego de Llaves 14 Piezas Combinadas Espejo Lona 8 - 24 mm cada llave está fabricada con acero Cr-V de alta calidad y tecnología Surface Drive** **Cuarenta (40) abrazaderas de fijación para tubería de ½" (PE) azul termofusible fusion;** **Dieciocho (18) abrazaderas para riel tipo Channel/Strut para tubería de ½"** **Dieciocho (18) para tuberia ¾" para riel tipo Channel/Strut** **Dos (2) brocas para mampostería de 3/8" chazo expandible 3/8";** **Cuarenta (40) chazos para anclaje expansivo metálico hembra de 3/8";** **Codos Polipropileno Polipropileno Fusión (PE) azul termofusible: Veinte (20) codos**			

	de 90° para diámetros ½"; Diez (10) codos a 90° para diametro ¾"; Ocho (8) codos con inserto metálico rosca hembra-90° diametro de ½"; Diez (10) codos reducido polipropileno fusion de ¾" a ½" (PE) azul termofusible fusion. Dos (2) paquetes de Tuerca + Arandela para varilla roscada de 3/8 (paquete * 100 unidades). Crucetas Polipropileno polietileno (PE) azul termofusible fusion: Dos(2) crucetas para diámetros ½"; Dos (2) crucetas ¾" . Curvas de polipropileno fusion para tuberias (PE) azul termofusible fusion: Tres (3) curvas para diámetros ½"; Tres (3) curvas para diametros ¾". Cinco (5) filtros de aire comprimido unidad de mantenimiento filtro-regulador; Diez (10) Adaptadores hembra con inserto metalico ½" azul termofusible. Tres (3) Adaptadores hembra polipropileno inserto metalico reducida 20MM de ½" a ¾" Ocho (8) Adaptadores Macho polipropileno inserto metalico (PE) azul termofusible de ½" Diez (10) Riel Channel perforado de 2 x 4 cm x 3 m riel strut; Diez (10) Tapas roscadas de polipropileno fusion (PE) azul termofusible ½"; Diez (10) Tapas roscadas de polipropileno fusion (PE) azul termofusible 3/4"; Diez (10) Tee polipropileno (PE) azul inserto metalico macho -			

	conector tuberias 1/2 termofusible fusion; Cinco (5) Tee polipropileno fusion inserto metalico hembra 1/2" (PE) azul termofusible. Ocho (8) Tee reducida polipropileno fusion de 3/4 a 1/2 (PE) azul termofusible; Cinco (5) Tee tuberia polietileno (PE) azul termofusible de 1/2"; Ocho (8) Tee tuberia polietileno (PE) azul termofusible de 3/4". Dos (2) Cinta selladora PTFE de 3/4 * 100m; Dos (2) tricodos de polipropileno fusion (PE) azul termofusible de 1/2"; Dos (2) tricodos de polipropileno fusion (PE) azul termofusible de 3/4". Diesciocho (18) tubos de polietileno (PE) azul con linea guia roja termofusible para redes neumaticas (tuberia de polipropileno PN16/RDE7.4 32MM) 3/8 * 4 metros; Seis (6) tubos de polietileno (PE) azul con linea guia roja termofusible redes neumaticas (PN16 BAR 25 MM) 1/2" * 4 METROS. Diez (10) Uniones de polipropileno fusion - Hembra hembra (PE) azul termofusible de 1/2". Veinte (20) Uniones de polipropileno fusion - Hembra hembra (PE) azul termofusible de 3/4". Diez (10) uniones universales hembra-macho polipropileno fusion 1/2" (PE) azul termofusible; Cuatro (4) uniones universales hembra-macho polipropileno fusion 3/4" (PE) azul termofusible. Veinte (20) varillas roscadas galvanizadas de 3/8" x 1 m;			

	Todos los componentes deberán ser compatibles con sistemas de aire comprimido y termofusión, nuevos, de primera calidad y aptos para presión mínima de trabajo PN16 (16 bar).			

Esperando que el contenido de la presente sea de su utilidad, me pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Cordialmente.



Luisa Fernanda Cortes
Representante Legal