ADENDA No. 1
AL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

No. SGA-SASI-11-2026

Que el día 19 de agosto de 2026, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., publicó los documentos del proceso de selección pública de oferentes No. SGA-SASI-11-2026 el cual tiene por objeto *"Adquisición Elementos de Protección Personal y Seguridad Industrial que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C."*

CONSIDERACIONES

Que teniendo en cuenta las observaciones allegadas, y la verificación que hizo la Entidad de los documentos publicados, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., considera pertinente modificar algunos ítems de los mismos.

Que, de conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015 y el cronograma para el presente proceso de selección, la Entidad procede a expedir la Adenda No. 1 en los tiempos señalados en las normas citadas.

EN CONSECUENCIA, SE DECIDE:

PRIMERO: Modificar el numeral 3.2. Descripción de los bienes o servicios, del Anexo Técnico, en el sentido de ajustar la información de algunos ítems respecto de los elementos que requiere la Entidad. En este sentido el numeral quedará de la siguiente manera:

ITEM	***DENOMINACIÓN DEL BIEN***	***UNIDAD DE MEDIDA***	***DESCRIPCIÓN/CARACTERISTICAS***	***CERTIFICADO/INFORMACIÓN TÉCNICA***	***CANTIDAD ESTIMADA ADQUIRIR***
1	*Botas de seguridad con puntera (en tallas surtidas)*	*Par*	*• Bota jumbo de seguridad tridensidad dieléctrica y capellada* *• Puntera de policarbonato, no metálica* *• Altura de la caña de 6 pulgadas anti torsión* *• Plantilla en material microporoso (EVA) transpirable 3mm* *• Sistema de ajuste con cordones redondos, ojaletes plásticos y no conductores de electricidad* *• Suela bicolor tridensidad resistente a hidrocarburos, dieléctrica con alta resistencia a la abrasión y flexible con recubrimiento en la puntera para menor desgaste.* ***Nota:*** *Las tallas serán determinadas por el supervisor del contrato en la ejecución del contrato.*	*ISO 4649:2017 Método A* *UNE-EN ISO 20344:2022 numeral 8.6* *UNE-EN ISO 20344:2022 numeral 5.2* *ASTM F 2412 de 2018a Numeral 9 &* *ASTM F 2413 de 2018 8* *NE -EN ISO 22568-2- IMPACTO Num.5.3 COMPRESIÓN Num.5.4*	*80*
2	*Botas de seguridad tipo ingeniero*	*Par*	*• Bota Dakar Seguridad Tridensidad* *• Puntera de policarbonato, no metálica, capellada cuero nobuck, altura de la caña de 6 pulgadas anti-torsión, plantilla en material microporoso (EVA) transpirable 3mm* *• Sistema de ajuste con cordones redondos, ojaletes plásticos no conductores de electricidad* *• Suela bicolor tridensidad, resistente a hidrocarburos, dieléctrica, con alta resistencia a la abrasión y flexible, con recubrimiento en la puntera para menor desgaste.* ***Nota:*** *Las tallas serán determinadas por el supervisor del contrato en la ejecución del contrato.*	*ISO 4649:2017 Método A* *UNE-EN ISO 20344:2022 numeral 8.6* *UNE-EN ISO 20344:2022 numeral 5.2* *ASTM F 2412 de 2018a Numeral 9 &* *ASTM F 2413 de 2018 8* *UNE -EN ISO 22568-2- IMPACTO Num.5.3 COMPRESIÓN Num.5.4*	*12*

ITEM	***DENOMINACIÓN DEL BIEN***	***UNIDAD DE MEDIDA***	***DESCRIPCIÓN/CARACTERISTICAS***	***CERTIFICADO/INFORMACIÓN TÉCNICA***	***CANTIDAD ESTIMADA ADQUIRIR***
3	*Bota pantanera sin puntera (Hombre)*	*Par*	*• Bota machita de caña alta fabricada en P.V.C. 100% impermeable* *• Suela con labrado de agarre, fusionada a la caña, con huella antiderrapante, resistente a la flexión, abrasión, elongación, agua, lodo y agentes químicos de menor agresión.* *• Protección a la punción en la plantilla, forro interno en poliéster tejido rizo* *• Color negro* *• Protección al riesgo eléctrico a 18000 v durante 1 minuto sin fuga de corriente no superior a 1mA* ***Nota:** Las tallas serán determinadas por el supervisor del contrato*	*ASTM F2892-18 EH*	*60*
4	*Protector auditivo de inserción*	*Unid*	*• Elemento de protección auditiva con cordón* *• Nivel de atenuación NRR 27 DB* *• Forma de arco con 4 membranas ajustable.* *• Estuche en silicona termoplástica* *• Material anti alergénico que proporciona confort y fácil postura.*	*ANSI/ASA S3.19 -1974* *ANSI/ASA S12.6-2016* *UNE-EN 352-2:2003* *NTC 2272*	*600*

ITEM	***DENOMINACIÓN DEL BIEN***	***UNIDAD DE MEDIDA***	***DESCRIPCIÓN/CARACTERISTICAS***	***CERTIFICADO/INFORMACIÓN TÉCNICA***	***CANTIDAD ESTIMADA ADQUIRIR***
5	*Impermeable de dos piezas*	*Unid*	*• Conjunto impermeable industrial de dos (2) piezas (chaqueta y pantalón), 100 % impermeable, con sistema de cierre mediante broches plásticos, velcro y capucha integrada.* *• Confeccionado mediante proceso de electro sellado para evitar filtraciones, apto para condiciones de trabajo bajo lluvia.* *• Incorpora bandas reflectivas en las piernas y en la parte posterior de la chaqueta para mayor visibilidad.* *• Calibre 25, uso industrial, espesor de 250 micras* ***Nota:*** *Las tallas serán determinadas por el supervisor del contrato.*	*N/A*	*60*
6	*Overol dos piezas*	*Unid*	*• Overol tipo uniforme de dos (2) piezas.* *• Camisa de manga larga con abotonadura frontal y puños con caucho para mayor ajuste.* *• Pantalón con sistema de cierre mediante* *• Cremallera plástica no conductiva (dieléctrica) y botón, con bolsillos laterales y trasero, resistente a la rotura y al rasgado.* *• Material: confeccionado en tela dril 100 % algodón.* *• Color: azul oscuro, tipo dril naval* ***Nota:*** *Las tallas serán determinadas por el supervisor del contrato.*	*N/A*	*80*

ITEM	***DENOMINACIÓN DEL BIEN***	***UNIDAD DE MEDIDA***	***DESCRIPCIÓN/CARACTERISTICAS***	***CERTIFICADO/INFORMACIÓN TÉCNICA***	***CANTIDAD ESTIMADA ADQUIRIR***
7	*Camiseta manga larga cuello redondo*	*Unid*	*• Camiseta unisex de manga larga, con cuello redondo y puños resortados, confeccionada en algodón de alta calidad.* *• Color: azul oscuro.* ***Nota:** Las tallas serán determinadas por el supervisor del contrato.*	*N/A*	*50*
8	*Bata dril blanca*	*Unid*	*• Bata de laboratorio confeccionada en dril, de manga larga, con sistema de cierre mediante botones plásticos, resistente a la rotura y al rasgado.* *• Dispone de dos bolsillos ubicados a la altura de la cintura y un bolsillo adicional a la altura del pecho en el costado izquierdo.* *• Incorpora banda de ajuste en la parte posterior para mejor entalle.* *• Incluye el logotipo institucional, el cual deberá contar con aprobación previa por parte de la entidad antes de la entrega final.* ***Nota:** Las tallas serán determinadas por el supervisor del contrato.*	*N/A*	*100*
9	*Gafas de seguridad*	*Unid*	*• Montura en policarbonato, con cordón en nylon, ajustables a la cara y lavables.* *• Lente claro, transparente, resistente al impacto, con filtro UV: u6 y filtro de luz visible: LI 1.3.* *• Brazos ajustables a 4 posiciones.* *• Peso: 29 gr.*	*ANSI Z87.1* *CSA Z94.3* *AS/NZS 13.371*	*60*

ITEM	***DENOMINACIÓN DEL BIEN***	***UNIDAD DE MEDIDA***	***DESCRIPCIÓN/CARACTERISTICAS***	***CERTIFICADO/INFORMACIÓN TÉCNICA***	***CANTIDAD ESTIMADA ADQUIRIR***
10	*Protector auditivo tipo copa H520-H7*	*Unid*	*• Tipo de protector orejera, con diadema en acero inoxidable, banda ergonómica ajustable, recubierta de material tipo cuero.* *• Copas revestidas de espuma hipoalergénica en las almohadillas* *• Atenuación a través del sistema 3M E-A-Rfit Dual Ear Validation System* *• Referencia: H520A* *• Nivel de atenuación sonora: Según ANSI S3.19 : 27 dB* *• Color: Verde militar*	*ANSI S3.19-1974* *EN352-1y EN352-3*	*10*
11	*Protector auditivo tipo copa*	*Unid*	*• Protectores auditivos con diadema de soporte a la cabeza elaborada en plástico reforzado con ajuste seguro* *• Orejeras forradas en espuma y tipo cuero o cuerina* *• Copas elaboradas en polipropileno, con desplazamiento vertical* *• Atenuación 25 dB* *• Color: Amarillo.*	*ANSI S3.19 y EN 352-1:2003 CE*	*30*
12	*Protector de rodillas*	*Par*	*• Rodilleras de protección para trabajo en actividades de construcción, jardinería y limpieza.* *• Cuentan con doble gel y cojín interno de espuma de alta densidad para mayor amortiguación, así como correas ajustables antideslizantes de alta resistencia.* *• Fabricadas en poliéster acolchado de alto gramaje, aptas para uso exterior, con resistencia a la abrasión, impactos y cortes.* *• Incorporan rótula perforada en poliuretano de alta densidad y sistema de sujeción mediante doble cinta elástica con cierre en velcro.*	*EN 14404:2004*	*6*

ITEM	***DENOMINACIÓN DEL BIEN***	***UNIDAD DE MEDIDA***	***DESCRIPCIÓN/CARACTERISTICAS***	***CERTIFICADO/INFORMACIÓN TÉCNICA***	***CANTIDAD ESTIMADA ADQUIRIR***
			• Materiales: nylon, espuma y cloruro de polivinilo (PVC). *• Color: negro.*		
13	*Guantes ingeniero de carnaza reforzado*	*Par*	*• Fabricado 100 % en vaqueta cromada* *• Elástico ajustador en la muñeca y ribete* *• Refuerzo externo en palma y cinco dedos en carnaza con doble costura, manga de 6cm,* *• Hilo poliéster algodón 100%* *• Calibre 30 industrial.* *• Color: Amarillo*	*N/A*	*150*
14	*Guantes industriales amarillos*	*Par*	*• Guante Industriales calibre 25* *• Grabado en palma, alta resistencia, antibacteriales, antialérgicos* *• Color: Amarillo* ***Nota:*** *Las tallas serán determinadas por el supervisor del contrato*	*NTC-1725* *NTC-1726*	*60*
15	*Guantes industriales negros*	*Par*	*• Guante Industriales calibre 25* *• Grabado en palma, alta resistencia, antibacteriales, antialérgicos* *• Color: negro*	*NTC-1725* *NTC-1726*	*60*

ITEM	***DENOMINACIÓN DEL BIEN***	***UNIDAD DE MEDIDA***	***DESCRIPCIÓN/CARACTERISTICAS***	***CERTIFICADO/INFORMACIÓN TÉCNICA***	***CANTIDAD ESTIMADA ADQUIRIR***
			Nota: *Las tallas serán determinadas por el supervisor del contrato*		
16	*Guantes de Nylon*	*Par*	*• Recubrimiento en poliuretano de alta flexibilidad.* *• Diseño ergonómico muy ligero de excelente confort, resistencia a la abrasión y rasgaduras.* *• Nylon calibre 13, 70% - Poliuretano 30%* *• Empaque en pares (unidos entre sí por un cartón pequeño y fijado con hilo transparente).* *• Color: Negro* ***Nota:*** *Las tallas serán determinadas por el supervisor del contrato.*	*EN388-4121*	*800*
17	*Guantes de nitrilo alta densidad caña alta*	*Par*	*• Guante 100 % de nitrilo con un grosor de 22 y una longitud de 18" (45,72cm), con confort, resistente a productos químicos y recubrimiento de nitrilo tipo guantalete con caña alta.* *• Libres de costuras para mayor destreza y comodidad y no deben tener látex ni siliconas en su composición.* ***Nota:*** *Las tallas serán determinadas por el supervisor del contrato.*	*EN 420:2003+A1:2009* *EN ISO 374-1:2016* *EN 374-4:2013* *EN ISO 374-5:2016*	*150*
18	*Guantes máster de hilo tejido con puntos de PVC*	*Par*	*• Puño tejido* *• Palma y dedos con refuerzo con puntos PVC* *• Soporte textil de tejido de algodón y nylon.* *• Color blanco con puntos de PVC.*	*EN388*	*200*
19	*Solución salina de 250CC*	*Unid*	*• Bolsa x 250 CC en Polietileno atóxico de baja densidad (P.E.B.D.), con tapa, con anillo de desgarre en P.E.B.D, la cual posee un disco de caucho natural.*	*N/A*	*50*

ITEM	***DENOMINACIÓN DEL BIEN***	***UNIDAD DE MEDIDA***	***DESCRIPCIÓN/CARACTERISTICAS***	***CERTIFICADO/INFORMACIÓN TÉCNICA***	***CANTIDAD ESTIMADA ADQUIRIR***
			• Cloruro de sodio al 0.9% *• Vida útil de mínimo 2 años a partir de la fecha de entrega.*		
20	*Jabón quirúrgico de 120 ML*	*Unid*	*• Antiséptico, ideal para limpieza de heridas.* *• Jabón quirúrgico fórmula con clorhexidina al 4%, que actúa como un potente agente antibacteriano.* *• Fragancia neutra, hipoalergénico, de uso externo* *• Vida útil de mínimo 3 años a partir de la fecha de entrega.*	*N/A*	*20*
21	*Venda elástica 5x5 yardas*	*Unid*	*• Tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas, sin rotura de fibras, suave al tacto* *• Poliéster blanco crudo 150/48/1 sin compactar. Caucho en filamentos 40x40 látex natural.* *• Prensilla de sujeción plástica* *• Color: blanco* *• Vida útil de mínimo 5 años a partir de la fecha de entrega.*	*N/A*	*90*
22	*Venda elástica 3x5 yardas*	*Unid*	*• Tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas, sin rotura de fibras, suave al tacto* *• Poliéster blanco crudo 150/48/1 sin compactar. Caucho en filamentos 40x40 látex natural.* *• Prensilla de sujeción plástica* *• Color: blanco* *• Vida útil de mínimo 5 años a partir de la fecha de entrega.*	*N/A*	*90*

ITEM	***DENOMINACIÓN DEL BIEN***	***UNIDAD DE MEDIDA***	***DESCRIPCIÓN/CARACTERISTICAS***	***CERTIFICADO/INFORMACIÓN TÉCNICA***	***CANTIDAD ESTIMADA ADQUIRIR***
23	*Venda elástica 2x5 yardas*	*Unid*	*• Tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas, sin rotura de fibras, suave al tacto • Poliéster blanco crudo 150/48/1 sin compactar. Caucho en filamentos 40x40 látex natural. • Prensilla de sujeción plástica • Color: blanco • Vida útil de mínimo 5 años a partir de la fecha de entrega.*	*N/A*	*120*
24	*Venda de algodón 5 x 5 yardas*	*Unid*	*• Tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas, suave al tacto • composición 100% algodón • Vida útil de mínimo 5 años a partir de la fecha de entrega.*	*N/A*	*80*
25	*Venda de algodón 3x5 yardas*	*Unid*	*• Tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas, suave al tacto • composición 100% algodón • Vida útil de mínimo 5 años a partir de la fecha de entrega.*	*N/A*	*100*
26	*Gasas Tejida Estéril (Paquete x 3und)*	*Unid*	*• 100% Hilos de algodón Alta capacidad de absorción Dimensiones: mínimas (50 – 200) mm y (8 – 12) mm • Gasa estéril: esterilizada con óxido de etileno manufacturado. • Vida útil de mínimo 5 años a partir de la fecha de entrega.*	*ISO 9001 ISO 13485*	*80*
27	*Gasa limpia (Paq x 100 und)*	*Unid*	*• Tela liviana, suave y libre de partículas extrañas • Composición 67 a 70% Viscoso 30 a 33% poliéster • Absorción de exudados, sangre y otros fluidos biológicos, para aplicación de medicamentos tópicos, limpieza y*	*N/A*	*140*

ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN/CARACTERISTICAS	CERTIFICADO/INFORMACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD ESTIMADA ADQUIRIR
			curación de heridas *• Vida útil de mínimo 5 años a partir de la fecha de entrega.*		
28	*Esparadrapo de tela rollo 4 yardas*	*Unid*	*• Esparadrapo de tela rollo de 4”* *• Dispositivo Medico compuesto por un soporte de tela tipo rayón, es flexible, permite la transpiración de la piel, recubierta en una de sus caras con adhesivo de caucho de larga duración. • No tiene pliegues, empalmes o arrugas, libre de manchas y partículas extrañas.* *• Empaque termoplástico, no bolsa* *• Vida útil de mínimo 3 años a partir de la fecha de entrega.*	*N/A*	*50*
29	*Tapabocas N95*	*Unid*	*• Respirador contra partículas N95 (Filtro de partículas 95% nivel de eficiencia) hipoalergénico* *• Cinta elástica gruesa para mayor comodidad y usos repetidos sin perder memoria.* *• Espuma nasal anatómicamente apropiada para la horma de la nariz* *• Filtro incorporado de polipropileno y diseño plegable.* *• Sin válvula*	*NIOSH 42 CFR Part 84 N95* *Número de aprobación NIOSH:* ***TC-84A-8089***	*300*

ITEM	***DENOMINACIÓN DEL BIEN***	***UNIDAD DE MEDIDA***	***DESCRIPCIÓN/CARACTERISTICAS***	***CERTIFICADO/INFORMACIÓN TÉCNICA***	***CANTIDAD ESTIMADA ADQUIRIR***
30	*Tapabocas desechables caja x 50 und.*	*Unid*	*• Tapabocas de tela quirúrgica desechable 3 pliegues con alta filtración bacteriana de mínimo el 95%.* *• Fabricadas en polipropileno no tejido, de alta respetabilidad, resistente al paso de líquidos y/o fluidos líquidos.* *• Hipoalergénico con barra de ajuste nasal de Plástico de longitud 120 mm ± 5 mm, ajustable a cualquier rostro, con cubrimiento de nariz y boca.* *• Termosellado o sellado con ultrasonido, libre de hebras.* *• Elástico: Spandex de longitud 190mm +- 5mm* *• Diseño de triple capa de alta eficiencia bacteriana y diseño de pliegues.* *• En empaque individual.* *• Color: Azul*	*NTC 6449:2020*	*500*
31	*Pilas recargables(4und) con cargador AAA*	*Unid*	*• Baterías de los tipos: AAA de 600–1.200 mAh.* *• Capacidad de carga de las baterías de 600–1.200 mAh* *• Cargador para recargar las pilas*	*N/A*	*60*
32	*Pilas recargables (4und) con cargador AA*	*Unid*	*• Baterías de los tipos: AA de 2700mAh.* *• Capacidad de carga de las baterías de 2700 mAh* *• Cargador para recargar las pilas.*	*N/A*	*60*
33	*Pilas Tipo C*	*Par*	*• Pilas Alcalinas GP ultra* *• Voltaje nominal de 1.5V para un rendimiento óptimo* *• Diseño cilíndrico que se adapta a diferentes dispositivos.*	*N/A*	*80*

ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN/CARACTERISTICAS	CERTIFICADO/INFORMACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD ESTIMADA ADQUIRIR
34	Guantes de nitrilo para examen caja x 100 und	Unid	• Desechable, ambidiestro y anatómico • De alta calidad a prueba de agua. • Empolvado para facilitar su colocación, con puño con bordón anti-desgarro. • Acabado microrrugoso para un buen agarre sobre objetos frágiles o húmedos. • Color: Azul • Calibre medio (6 a 9 mils / Calibre 7-8) • Vida útil de mínimo 4 años a partir de la fecha de entrega **Nota:** Las tallas serán determinadas por el supervisor del contrato.	N/A	500
35	Termómetro digital	Unid	• Termómetro clínico digital con punta flexible (incluyendo la batería) • Empaque en caja-colgador de cartoncillo impreso, conteniendo un envase protector individual rígido y transparente. • Incluye manual de uso o Instrucciones.	N/A	30
36	Tensiómetro digital	Unid	• Pantalla LCD, con función de voz • Rango de medición: 0 – 300 mmHg • Frecuencia del pulso: 40 ~ 200 latidos / min, 90 memorias de almacenamiento. • Resultados promedio de las últimas 3 mediciones. • Con baterías incluidas y conector corriente alterna • Bolso de transporte y manual de uso o instrucciones.	N/A	30
37	Base elevadora para monitor de computador	Unid	• Base elevadora para monitor evolución graduable en 3 niveles de altura (80mm - 100mm - 120mm).	N/A	40

ITEM	***DENOMINACIÓN DEL BIEN***	***UNIDAD DE MEDIDA***	***DESCRIPCIÓN/CARACTERISTICAS***	***CERTIFICADO/INFORMACIÓN TÉCNICA***	***CANTIDAD ESTIMADA ADQUIRIR***
			• Elaborado en MDF y aluminio. *• Dimensiones base: 220mm x 290 mm* *• Capacidad de carga: 40 Kilogramos* *• Color: Negro*		
38	*Descansa pies con inclinación graduable*	*Unid*	*• Descansa pies optimo, con inclinación. graduable, ajuste en altura (7-17 cms) fija, topes y piso antideslizantes.* *• Elaborado en MDF Coll rolled, aluminio y cauchos.* *• Dimensiones base: de 480 mm x 310 mm* *• Peso: 2 Kilogramos* *• Color: Negro*	*N/A*	*80*
39	*Cinta señalización peligro x 500 m*	*Unid*	*• Cinta de señalización con medidas:* *• Ancho: 6 cm* *• Largo: 500 m* *• Material polietileno.* *• Color amarillo y negro*	*N/A*	*10*
40	*Kit lavaojos*	*Par*	*• Kit de lavado de ojos para montaje en la pared con botellas dobles de 32 onzas dos botellas de solución tamponada isotónica estéril (peso neto 32 onzas líquidas cada una) para enjuagar o irrigar los ojos en una estación lista para montaje en pared* *• Vida útil de mínimo 3 años a partir de la fecha de entrega.*	*UNE 15154*	*1*

ITEM	***DENOMINACIÓN DEL BIEN***	***UNIDAD DE MEDIDA***	***DESCRIPCIÓN/CARACTERISTICAS***	***CERTIFICADO/INFORMACIÓN TÉCNICA***	***CANTIDAD ESTIMADA ADQUIRIR***
41	*Señalización de emergencias*	*Unid*	*Señalización de emergencias fotoluminiscente, con las siguientes especificaciones técnicas:* *Rutas de evacuación en ambos sentidos:* *• Tamaño: 30 x 20 CM* *• Calibre: 2 mm* *• Material: Poliestireno* *• Texto: en español y subtexto en inglés* *Señalización de salida de emergencia:* *• Tamaño: 30 x 20 CM* *• Calibre: 2 mm* *• Material: Poliestireno* *• Texto: en español y subtexto en inglés* *Botiquín:* *• Tamaño: 20 x 20 CM* *• Calibre: 2 mm* *• Material: Poliestireno* *• Texto: en español y subtexto en inglés* *Camilla:* *• Tamaño: 20 x 15 CM* *• Calibre: 2 mm* *• Material: Poliestireno* *• Texto: en español y subtexto en inglés* *Uso obligatorio de EPP: (tapabocas, bata, guantes y botas de seguridad)* *• Tamaño: 30 x 20 CM* *• Calibre: 2 mm* *• Material: Poliestireno* *• Texto: en español y subtexto en inglés*	*ISO 7010* *ISO 16069* *NTC 1461*	*180*

ITEM	***DENOMINACIÓN DEL BIEN***	***UNIDAD DE MEDIDA***	***DESCRIPCIÓN/CARACTERISTICAS***	***CERTIFICADO/INFORMACIÓN TÉCNICA***	***CANTIDAD ESTIMADA ADQUIRIR***
			Gabinete contra incendios: *• Tamaño: 30 x 20 CM* *• Calibre: 2 mm* *• Material: Poliestireno* *• Texto: en español y subtexto en inglés* *Peligro riesgo eléctrico:* *• Tamaño: 30 x 40 CM* *• Calibre: 2 mm* *• Material: Poliestireno* *• Texto: en español y subtexto en inglés* *Acceso Restringido:* *• Tamaño: 30 x 20 CM* *• Calibre: 2 mm* *• Material: Poliestireno* *• Texto: en español y subtexto en inglés* *Peligro sustancias químicas:* *• Tamaño: 30 x 40 CM* *• Calibre: 2 mm* *• Material: Poliestireno* *• Texto: en español y subtexto en inglés* *Lavado de manos:* *• Tamaño: 30 x 20 CM* *• Calibre: 2 mm* *• Material: Poliestireno* *• Texto: en español y subtexto en inglés* *Prohibido ingreso de alimentos:* *• Tamaño: 30 x 40 CM* *• Calibre: 2 mm* *• Material: Poliestireno*		

ITEM	***DENOMINACIÓN DEL BIEN***	***UNIDAD DE MEDIDA***	***DESCRIPCIÓN/CARACTERISTICAS***	***CERTIFICADO/INFORMACIÓN TÉCNICA***	***CANTIDAD ESTIMADA ADQUIRIR***
			• Texto: en español y subtexto en inglés *Centro de acopio:* *• Tamaño: 30 x 40 CM* *• Calibre: 2 mm* *• Material: Poliestireno* *• Texto: en español y subtexto en inglés* *Señal prohibido celular:* *• Tamaño: 30 x 40 CM* *• Calibre: 2 mm* *• Material: Poliestireno* *• Texto: en español y subtexto en inglés* *Cada señalética deberá entregarse con cinta doble faz de alta resistencia previamente adherida, distribuida en mínimo cuatro (4) bandas de 12 mm (½ pulgada) de ancho, para la correcta instalación de la señalización.* ***Nota**: La cantidad de cada señalética serán determinadas por el supervisor del contrato en la ejecución del contrato.*		

ITEM	***DENOMINACIÓN DEL BIEN***	***UNIDAD DE MEDIDA***	***DESCRIPCIÓN/CARACTERISTICAS***	***CERTIFICADO/INFORMACIÓN TÉCNICA***	***CANTIDAD ESTIMADA ADQUIRIR***
42	*Señalización de espacios libres de humo*	*Unid*	*Señalización de espacios libres de humo, con las siguientes características:* *• Título "Respire con tranquilidad"* *• Gráfico. Silueta de una cara en tonalidades verdes acompañado de 4 hojas.* *• Expresiones: "Este espacio es 100% libre de humo de tabaco y aerosoles emitidos por sus sucedáneos e imitadores".* *• Hacer alusión a la norma: "Artículo 19 de la Ley 1335 de 2009 y Artículo 1 de la Ley 2354 de 2024".* *• Imagotipo del Ministerio de Salud y Protección Social y el logotipo institucional, el cual deberá contar con aprobación previa por parte de la entidad antes de la entrega final.* *• Contorno verde.* *• Medidas: 30 x 22 cm* *• Material: Poliestireno* *• Calibre: 2mm* *Cada señalética deberá entregarse con cinta doble faz de alta resistencia previamente adherida, distribuida en mínimo cuatro (4) bandas de 12 mm (½ pulgada) de ancho, para la correcta instalación de la señalización.*	*NTC 1461*	*140*
43	*Casco de seguridad Tipo II*	*Unidad*	*• Casco de seguridad dieléctrico TIPO II CLASE E-G, con sistema de suspensión de ajuste ratchet y barbuquejos integrados.* *• Con conexión para barboquejo de 4 apoyos* *• Con banda antisudor y espuma de poliestireno en su interior.* *• Resistente a la radiación UV, a la electricidad (soportando descargas eléctricas de hasta 20.000 voltios).* *• Color: Blanco y amarillo*	*ANSI/ISEA Z89.1.*	*40*

ITEM	***DENOMINACIÓN DEL BIEN***	***UNIDAD DE MEDIDA***	***DESCRIPCIÓN/CARACTERISTICAS***	***CERTIFICADO/INFORMACIÓN TÉCNICA***	***CANTIDAD ESTIMADA ADQUIRIR***
			***Nota**: La cantidad de cada casco serán determinadas por el supervisor del contrato en la ejecución del contrato.*		

(…)

SEGUNDO: Modificar el cronograma del proceso ampliando la fecha de cierre y presentación de ofertas.

TERCERO: Las modificaciones, aclaraciones o adiciones contenidas en la presente Adenda las cuales se encuentran marcadas en color "rojo", hacen parte integral del **ANEXO No. 2. ANEXO EXPLICATIVO "PLIEGO DE CONDICIONES** del presente proceso de selección. Se entiende de manera expresa que dichas modificaciones se extienden y aplican de forma automática a todos los demás documentos, anexos, formatos y estudios previos que regulen o versen sobre los mismos aspectos aquí modificados, debiendo interpretarse de manera armónica con el conjunto de documentos del proceso. En caso de discrepancia entre lo señalado en esta Adenda y cualquier otro documento previo, prevalecerá lo aquí dispuesto.

CUARTO: La presente ADENDA permanecerá publicada en SECOP II, dentro del expediente electrónico del proceso de selección No. SGA-SASI-11-2026.

QUINTO: Se advierte a los interesados en participar en el presente proceso que las anteriores modificaciones solo afectan los aspectos que se consignan expresamente en la presente ADENDA y que el uso de puntos suspensivos (...) en los numerales citados solo denota la omisión de texto que no sufre cambios. Por lo tanto, los demás aspectos, reglas, condiciones y documentos del proceso permanecen sin modificación y conservan plena vigencia.

SEXTO: Notificar a los participantes e interesados en el presente proceso mediante la publicación de la presente Adenda en SECOP II.

Para constancia, se expide en Bogotá D.C., el 25 de agosto de 2026.

HENRY HUMBERTO VILLAMARIN SERRANO
SUBSECRETARIO CORPORATIVO

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.