ANEXO N° 001 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE N° 1

LOTE N°1
MOBILIARIO Y DOTACIÓN COMPLEMENTARIA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA FICHA TÉCNICA	CANTIDAD
1	**Mesa De Juntas Madera – Vidrio**. Mesa De Juntas Fabricada En Estructura De Madera Con Superficie En Vidrio. Diseño Ejecutivo Moderno Para Salas De Reuniones. Medidas: Altura 0.70 Cm, Largo 2.80 Cm Y Ancho 1.20 Cm. Acabado Elegante Corporativo. Producto Diseñado Para Espacios Administrativos Y Reuniones Institucionales.	2
2	**Isla De Trabajo Hexagonal Para 6 Puestos**. Estación Modular Para Oficina Moderna Fabricada En Aglomerado Industrial, Madera, Acrílico Y Formica Laminada. Incluye Seis Puestos De Trabajo Independientes. Cada Puesto Con Pantalla Divisoria En Acrílico Para Privacidad Y Archivador Tipo 1x1 Para Almacenamiento De Documentos. Diseño Hexagonal Moderno Y Funcional Para Trabajo Colaborativo. Estructura Resistente Para Uso Continuo Institucional Y Administrativo.	16
3	**Nevera de oficina 90 Litros Una Puerta Control De Temperatura Gris Erd090g3hwg**. Minibar De Diseño Moderno Y Compacto Acabado Color Inox/Gris. Capacidad De 90 Litros. Sistema Frost Con Control De Temperatura Ajustable. Cuenta Con Cinco Niveles De Ajuste De Temperatura. Diseño De Una Puerta. Ideal Para Oficinas Y Espacios Administrativos. Estructura Compacta Para Optimización De Espacio.	10
4	Escritorio En L Dimensiones 170 Frente X 170 Fondo X 70 Alto Superficie Aglomerado Enchape Formica 1 170 X 60, Retorno 110 X 60 2 Costados Rectangulares Tubo Rectangular 2 X 1 50 Frente 1 Cajonera 2 X1 Estándar 37 Frente X 48 Fondo X 69,5 Alto 1 Frente En Lamina 150 X 30 Pintura Electrostática Negro O Gris	17
5	**La estantería metálica tipo repisa con soporte** cuenta con dimensiones de 180 cm de ancho, 150 cm de alto y 60 cm de profundidad, elaborada en estructura metálica con acabado galvanizado mate y diseño estilo urbano industrial. Dispone de cuatro (4) repisas con capacidad máxima de carga de 400 kg por nivel y una capacidad total soportada de hasta 1600 kg, permitiendo el almacenamiento seguro y organizado de documentos, elementos administrativos, archivos y materiales institucionales. Su sistema de fijación es tipo sobreponer e incluye piezas de unión para su respectivo ensamblaje. No cuenta con puertas ni cajones. Está diseñada para uso en oficinas, estudios y espacios administrativos, ofreciendo resistencia, durabilidad y óptimo aprovechamiento del espacio. El producto requiere armado, presentando un nivel de dificultad bajo, y cuenta con garantía de un (1) año.	**11**

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Calle 15 #3-67 Casa Gautier of 301
Seguridad@santamarta.gov.co
(605) 4209600

FICHA TECNICA SILLAS ERGONÓMICAS				
#	ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD
6	**SILLA ERGONOMICA ADMINISTRATIVA**		**APOYACABEZAS:** Ajustable en niveles de altura. Basculante. Tapizado en malla antitranspirante. **ESPALDAR:** Espaldar Alto, marco en Nylon-PA, tapizado en Malla antitranspirante de poliéster de alta densidad. Ajuste de reclinación del espaldar por medio de palanca. Con posibilidad de ajustar la profundidad del espaldar. **APOYO LUMBAR:** Ajustable en altura, giro y profundidad, con puntos de bloqueo múltiple. **APOYABRAZOS:** Apoyabrazos ajustables en altura y profundidad, con superficie blanda en poliuretano. **ASIENTO:** Asiento con giro de 360°, tapizado en tela vinílica, con espuma inyectada de alta densidad. Asiento ajustable en profundidad, con terminación curva hacia el piso, para facilitar la comodidad de las piernas. **BASE:** Base en aluminio bicolor D. 680mm. 5 Rodachinas doble pista anillo poliuretano, Nylon o goma, para piso duro. **MECANISMO:** Cilindro neumático ajustable en altura por mecanismo de manija lateral. Ajuste de basculación de toda la silla por medio de palanca. Sincronizado Antishock con múltiples puntos de bloqueo.	11

7	**SILLA ERGONOMICA PARA GARITA**		**APOYACABEZAS:** Ajustable en altura. Ancho: 25,5 cm, Altura: 18 cm. Espuma: (d=30 Kg/m3; e=6 cm). Rango: 66-86 cm. Tope para evitar su desensamble. Forro intercambiable sin necesidad de desarmar la silla. **ESPALDAR:** Altura: 45 cm, Ancho: 49 cm. +/- 1 cm Bastidor interno en polipropileno. Espaldar contorneado con doble curvatura. Espuma en poliuretano con densidad media (d=30 Kg/m3). Mono concha Externa en Resina Poliéster reforzada con Fibra de Vidrio inyectada o en metal de una sola pieza. Tapizado en Paño Amaretto con fibras de Poliéster. Apoyo lumbar con curvatura radio: 40 cm +/- 1 cm. Altura soporte lumbar: 18-22 cm. Angulo del plano del espaldar: 115 ° +/- 2°. Cojín del espaldar intercambiable sin necesidad de desarmar la silla. **APOYABRAZOS:** Estructura en Aluminio Inyectado. Cubierta para apoyo de antebrazos en Poliuretano con piel integral. Altura de apoyabrazos respecto al punto de apoyo isquiático: 22,5cm. Ancho entre apoyabrazos: 48,5 cm. Ancho del apoyabrazos: 8,5 cm. Longitud del apoyabrazos: 23 cm. Apoyabrazos intercambiables. **ASIENTO:** Bastidor interno en polipropileno. Asiento plano o ligeramente cóncavo. Espuma en poliuretano inyectado de alta densidad (60 Kg/m3; e=3 cm). Ancho: 37,5 cm (zona de apoyo isquiático) y 51,5 cm en la zona delantera media del asiento. Profundidad: 43.2 a 44 cm. Mono concha Externa en Resina Poliéster inyectada, reforzada con Fibra de Vidrio inyectada. Tapizado en Paño Amaretto, fibras de poliéster. Altura al borde delantero del asiento: 104 cm. Angulo del plano del asiento: -12 ° +/- 2°. Cojín del asiento intercambiable sin necesidad de desarmar la silla. **COLUMNA:** Columna que soporta el asiento fija, altura de 92 cm, Diámetro: 10 cm. Estructura de soporte en lámina HR de 6 mm, con acabado en pintura electroestática horneable.	7

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Calle 15 #3-67 Casa Gautier of 301
Seguridad@santamarta.gov.co
(605) 4209600

			Mecanismo: Giratorio Angulo de Giro: 360°, el giro debe incluir los apoyapiés. **APOYAPIES:** Dimensiones apoyapiés: Ancho: 42 cm; Profundidad. 50cm; Espesor: 2,54 cm. Estructura en malla expandida con marco perimetral. Sistema de graduación de los apoyapiés por medio de espigos. Rango de altura del apoyapié desde el borde superior delantero del asiento: 41-52-62 cm. Debe resistir el ponerse de pie y 80 kg en carga dinámica. **BASE:** Base cuadrada, soldada a la columna, para anclar al piso. Ancho: 40 X 40 cm. Espesor: 6 mm. Instalación por medio de chazo expansivo.	

FICHA TÉCNICA DE SILLAS PLÁSTICAS		
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA FICHA TÉCNICA**	**CANTIDAD**
8	Silla plástica tipo Shia, elaborada con materiales resistentes y de fácil limpieza, ideal para espacios interiores y exteriores. Cuenta con acabado en color taupe y diseño con apariencia artesanal, incorporando patas en aluminio con antideslizante para mayor estabilidad y seguridad. Sus dimensiones son 43.5 cm de ancho, 83.5 cm de alto y 56.9 cm de profundidad. La silla no posee apoyabrazos, no es plegable y es apilable, permitiendo optimizar espacios de almacenamiento. Tiene capacidad de soporte de hasta 110 kg y su mantenimiento se recomienda realizar con paño húmedo, evitando el uso de elementos abrasivos.	58