

Florencia, 25 de junio 2026.

Señor(es):

ALCALDIA DE GUADALUPE

Huila,

REF: COTIZACION DE MATERIALES ELECTRICOS

Mediante la presente me permito adjuntar cotización de materiales eléctricos par su respectiva revisión:

0	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	T. CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Luminaria led Tipo Horizontal 60w Temperatura de color 4000K-Vida útil estimada 100000h L70 *- Reproducción de color (IRC) >70- Consistencia de color SDCM ≤ 7 -Tipo chip LED SMD 3030 -Tipo de Lente PC- Transmitancia Lente 92%-Lentes con distribución única SI -Difusor Vidrio plano- Difusor Alta transmitancia- Ángulo de inclinación -15° a 15°Flujo Hemisférico Superio FHS 0%- Tensión de entrada (V) 100-277 V 50/60 Hz- Frecuencia 50/60 Hz-Factor de potencia 0.9- Distorsión armónica (THD) <20%-Tipo de driver Corriente Constante -Atenuable Señal 0-10V- Eficiencia driver >90%- Protección integrada driver 10KV línea-tierra- Proteccion Corto Circuito/Temp SI - Clase aislamiento Clase I- Protección Transitorios exter. DPS 10KV -Base fotocelda NEMA 7 pin- Accesorios electricos Fotocontrol (no incluida) medidas 515x190x98 mm	und	150	\$ 699,400	\$ 104,910,000

CEL: 310 609 2314

E-MAIL: hilmon7020@hotmail.com

DIREC: CALLE 17 N.11-48 CENTRO

Cot 7



Electrocomercial

Expertos en redes de baja y alta tensión

Materiales eléctricos, asesoría, diseño,
montajes e instalaciones eléctricas

2	Luminiaria led Tipo Horizontal 100w Temperatura de color 4000K-Vida útil estimada 100000h L70 *- Reproducción de color (IRC) >70- Consistencia de color SDCM ≤ 7 -Tipo chip LED SMD 3030 -Tipo de Lente PC- Transmitancia Lente 92%-Lentes con distribución única SI -Difusor Vidrio planoDifusor Alta transmitancia- Ángulo de inclinación -15° a 15°Flujo Hemisférico Superio FHS 0%- Tensión de entrada (V) 100-277 V 50/60 Hz- Frecuencia 50/60 Hz-Factor de potencia 0.9- Distorsión armónica (THD) <20%-Tipo de driver Corriente Constante -Atenuable Señal 0-10V- Eficiencia driver >90%- Protección integrada driver 10KV línea-tierra- Proteccion Corto Circuito/Temp SI - Clase aislamiento Clase I- Protección Transitorios exter. DPS 10KV -Base fotocelda NEMA 7 pin- Accesorios electricos Fotocontrol (no incluida) medidas 575x242x109 mm	und	10	\$ 830,000	\$ 8,300,000
2	Luminiaria led Tipo Horizontal 120w Temperatura de color 4000K-Vida útil estimada 100000h L70 *- Reproducción de color (IRC) >70- Consistencia de color SDCM ≤ 7 -Tipo chip LED SMD 3030 -Tipo de Lente PC- Transmitancia Lente 92%-Lentes con distribución única SI -Difusor Vidrio plano Difusor Alta transmitancia- Ángulo de inclinación -15° a 15° Flujo Hemisférico Superio FHS 0%- Tensión de entrada (V) 100-277 V 50/60 Hz- Frecuencia 50/60 Hz-Factor de potencia 0.9- Distorsión armónica (THD) <20%-Tipo de driver Corriente Constante -Atenuable Señal 0-10V- Eficiencia driver >90%- Protección integrada driver 10KV línea-tierra- Proteccion Corto Circuito/Temp SI - Clase aislamiento Clase I- Protección Transitorios exter. DPS 10KV -Base fotocelda NEMA 7 pin- Accesorios electricos Fotocontrol (no incluida) medidas 615x262x110 mm	und	1	\$ 880,000	\$ 880,000

CEL: 310 609 2314

E-MAIL: hilmon7020@hotmail.com

DIREC: CALLE 17 N.11-48 CENTRO



Electrocomercial

Expertos en redes de baja y alta tensión

Materiales eléctricos, asesoría, diseño,
montajes e instalaciones eléctricas

3	Luminaria led Tipo Horizontal 200 w Temperatura de color 4000K-Vida útil estimada 100000h L70 *- Reproducción de color (IRC) >70- Consistencia de color SDCM ≤ 7 -Tipo chip LED SMD 3030 -Tipo de Lente PC- Transmitancia Lente 92%-Lentes con distribución única SI -Difusor Vidrio plano Difusor Alta transmitancia- Ángulo de inclinación -15° a 15° Flujo Hemisférico Superio FHS 0%- Tensión de entrada (V) 100-277 V 50/60 Hz- Frecuencia 50/60 Hz-Factor de potencia 0.9- Distorsión armónica (THD) <20%-Tipo de driver Corriente Constante -Atenuable Señal 0-10V- Eficiencia driver >90%- Protección integrada driver 10KV línea-tierra- Proteccion Corto Circuito/Temp SI - Clase aislamiento Clase I- Protección Transitorios exter. DPS 10KV -Base fotocelda NEMA 7 pin- Accesorios electricos Fotocontrol (no incluida) - medidas 685x287x110mm	und	1	\$ 1,485,000	\$ 1,485,000
3	Cable encauchetado 3x12 AWG	ml	1000	\$ 18,500	\$ 18,500,000
4	Brazo para Soporte Luminaria Horizontal 1 1-2 x 1 50 mts con Collarin 5-6	und	100	\$ 185,000	\$ 18,500,000
4	Conectores de resorte 18-8 awg	und	300	\$ 1,000	\$ 300,000
5	fotocelda 7 pines :Relé electromagnetico, fotocelda de sulfuro de cadmio, carcasa elaborada en polipropileno de alta resistencia a los impactos y la radiación UV, ventana elaborada en acrilico transparente resistente al UV, con orientación al norte, base en material termoplástico resistente al calor, vida util de 5000 ciclos encnd/apag, rigidez dielectrica de 5kv	und	250	\$ 45,800	\$ 11,450,000

CEL: 310 609 2314

E-MAIL: hilmon7020@hotmail.com

DIREC: CALLE 17 N.11-48 CENTRO



Electrocomercial

Expertos en redes de baja y alta tensión

Materiales eléctricos, asesoría, diseño,
montajes e instalaciones eléctricas

5	Fotocelda 3 pines :Relé electromagnetico, fotocelda de sulfuro de cadmio, carcasa elaborada en polipropileno de alta resistencia a los impactos y la radiación UV, ventana elaborada en acrilico transparente resistente al UV, con orientación al norte, base en material termoplástico resistente al calor, vida útil de 5000 ciclos encd/apag, rigidez dielectrica de 5kv	und	150	\$ 30,000	\$ 4,500,000
6	Cinta aisladora 3M: Cinta con pelicula de PVC con adhesivo ultrasensible, con calidad para uso en la intemperie con resistencia a cambios climaticos, con retardante a la llama. X 10m	und	20	\$ 12,500	\$ 250,000
6	Conectore de Tornillo de Perforacion : Conector para derivaciones aisladas en conductores en aluminio, termo plástico con fibra de vidrio, resistente a rayos UV, sistema completamente aislado y hermético.	und	100	\$ 18,000	\$ 1,800,000
7	Conectores Bimetalicos :1 Perno No 1 Cable ACSR # 2-4-6	und	100	\$ 8,500	\$ 850,000
7	Reflector led 100w : Información eléctrica, Potencia de entrada 100W, tensión de operación AC85-265V 50/60Hz, tipo led, clase 1 – información física, color de chasis negro, grado de protección IP65, dimensiones 270(L)X210(H)X32(A)mm, tipo de montaje de sobreponer, óptica en vidrio traslucido, temperatura de trabajo -20°C+40°C – información óptica, temperatura de color blanco, eficiencia luminosa 100Lm/W, vida útil 40.000 Horas, tipo de distribución directa simétrica	und	24	\$ 158,000	\$ 3,792,000
8	Reflector led 200w : Vida útil L70 50000 h Tensión de operación 100 - 277 VAC Frecuencia 50/60Hz Factor de potencia >0.9 Distorsión Armónica (THD) <20% Tipo de driver Corriente constanCIA LED JETA PRO	und	80	\$ 458,000	\$ 36,640,000
8	Caja Breaker Metalica 4 Circuitos	und	10	\$ 75,000	\$ 750,000

CEL: 310 609 2314

E-MAIL: hilmon7020@hotmail.com

DIREC: CALLE 17 N.11-48 CENTRO



Electrocomercial

Expertos en redes de baja y alta tensión

Materiales eléctricos, asesoría, diseño,
montajes e instalaciones eléctricas

9	Taco enchufable 1x 30 Amperios	und	40	\$	25,000	\$	1,000,000
TOTAL OFERTA							\$ 213,907,000.00

Cordialmente,



HILMON MERCHAN SUAREZ

C.C No 91.210.294

Representante Legal

CEL: 310 609 2314

E-MAIL: hilmon7020@hotmail.com

DIREC: CALLE 17 N.11-48 CENTRO