



CONSORCIO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS S.A.S.

NIT: 900440242-8

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CLL 15 # 10-39, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 6015082214

Email. Cinelecosasventas1@hotmail.com

25 de Junio del 2026

Guadalupe - Hobo

Alcaldía,

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	T. CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Luminaria led Tipo Horizontal 60w Temperatura de color 4000K-Vida útil estimada 100000h L70 *- Reproducción de color (IRC) >70- Consistencia de color SDCM ≤ 7 - Tipo chip LED SMD 3030 -Tipo de Lente PC- Transmitancia Lente 92%- Lentes con distribución única SI - Difusor Vidrio plano- Difusor Alta transmitancia- Ángulo de inclinación -15° a 15°Flujo Hemisférico Superio FHS 0%- Tensión de entrada (V) 100-277 V 50/60 Hz- Frecuencia 50/60 Hz- Factor de potencia 0.9- Distorsión armónica (THD) <20%-Tipo de driver Corriente Constante -Atenuable Señal 0-10V-Eficiencia driver >90%- Protección integrada driver 10KV línea-tierra- Proteccion Corto Circuito/Temp SI -Clase aislamiento Clase I- Protección Transitorios exter. DPS 10KV -Base fotocelda NEMA 7 pin- Accesorios electricos Fotocontrol (no incluida) medidas 515x190x98 mm	und	150	\$ 712.000	\$ 106.800.000

COT 2



CONSORCIO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS S.A.S.

NIT: 900440242-8

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CLL 15 # 10-39, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 6015082214

Email. Cinelecosasventas1@hotmail.com

2	Luminiaria led Tipo Horizontal 100w Temperatura de color 4000K-Vida útil estimada 100000h L70 *- Reproducción de color (IRC) >70- Consistencia de color SDCM $\leq$ 7 - Tipo chip LED SMD 3030 -Tipo de Lente PC- Transmitancia Lente 92%- Lentes con distribución única SI - Difusor Vidrio planoDifusor Alta transmitancia- Ángulo de inclinación -15° a 15°Flujo Hemisférico Superior FHS 0%- Tensión de entrada (V) 100-277 V 50/60 Hz- Frecuencia 50/60 Hz- Factor de potencia 0.9- Distorsión armónica (THD) <20%-Tipo de driver Corriente Constante -Atenuable Señal 0-10V-Eficiencia driver >90%- Protección integrada driver 10KV línea-tierra- Proteccion Corto Circuito/Temp SI -Clase aislamiento Clase I- Protección Transitorios exter. DPS 10KV -Base fotocelda NEMA 7 pin- Accesorios electricos Fotocontrol (no incluida) medidas 575x242x109 mm	und	10	\$ 840.000	\$ 8.400.000
2	Luminiaria led Tipo Horizontal 120w Temperatura de color 4000K-Vida útil estimada 100000h L70 *- Reproducción de color (IRC) >70- Consistencia de color SDCM $\leq$ 7 - Tipo chip LED SMD 3030 -Tipo de Lente PC- Transmitancia Lente 92%- Lentes con distribución única SI - Difusor Vidrio plano Difusor Alta transmitancia- Ángulo de inclinación -15° a 15° Flujo Hemisférico Superior FHS 0%- Tensión de entrada (V) 100-277 V 50/60 Hz- Frecuencia 50/60 Hz- Factor de potencia 0.9- Distorsión armónica (THD) <20%-Tipo de driver Corriente Constante -Atenuable Señal 0-10V-Eficiencia driver >90%- Protección integrada driver 10KV línea-tierra- Proteccion Corto Circuito/Temp SI -Clase aislamiento Clase I- Protección Transitorios exter. DPS 10KV -Base fotocelda NEMA 7 pin- Accesorios electricos Fotocontrol (no incluida) medidas 615x262x110 mm	und	1	\$ 910.000	\$ 910.000



CONSORCIO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS S.A.S.

NIT: 900440242-8

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CLL 15 # 10-39, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 6015082214

Email. Cinelecosasventas1@hotmail.com

3	Luminaria led Tipo Horizontal 200 w Temperatura de color 4000K-Vida útil estimada 100000h L70 *- Reproducción de color (IRC) >70- Consistencia de color SDCM ≤ 7 - Tipo chip LED SMD 3030 -Tipo de Lente PC- Transmittancia Lente 92%- Lentes con distribución única SI - Difusor Vidrio plano Difusor Alta transmittancia- Ángulo de inclinación -15° a 15° Flujo Hemisférico Superior FHS 0%- Tensión de entrada (V) 100-277 V 50/60 Hz- Frecuencia 50/60 Hz- Factor de potencia 0.9- Distorsión armónica (THD) <20%-Tipo de driver Corriente Constante -Atenuable Señal 0-10V-Eficiencia driver >90%- Protección integrada driver 10KV línea-tierra- Protección Corto Circuito/Temp SI -Clase aislamiento Clase I- Protección Transitorios exter. DPS 10KV -Base fotocelda NEMA 7 pin- Accesorios electricos Fotocontrol (no incluida) medidas 685x287x110mm	und	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
3	Cable encauchetado 3x12 AWG	ml	1000	\$ 20.000	\$ 20.000.000
4	Brazo para Soporte Luminaria Horizontal 1 1-2 x 1 50 mts con Collarin 5-6	und	100	\$ 178.900	\$ 17.890.000
4	Conectores de resorte 18-8 awg	und	300	\$ 1.500	\$ 450.000
5	fotocelda 7 pines :Relé electromagnetico, fotocelda de sulfuro de cadmio, carcasa elaborada en polipropileno de alta resistencia a los impactos y la radiación UV, ventana elaborada en acrilico transparente resistente al UV, con orientación al norte, base en material termoplástico resistente al calor, vida util de 5000 ciclos encd/apag, rigidez dielectrica de 5kv	und	250	\$ 50.000	\$ 12.500.000
5	Fotocelda 3 pines :Relé electromagnetico, fotocelda de sulfuro de cadmio, carcasa elaborada en polipropileno de alta resistencia a los impactos y la radiación UV, ventana elaborada en acrilico transparente resistente al UV, con orientación al norte, base en material termoplástico resistente al calor, vida util de 5000 ciclos encd/apag, rigidez dielectrica de 5kv	und	150	\$ 31.000	\$ 4.650.000



CONSORCIO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS S.A.S.

NIT: 900440242-8

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CLL 15 # 10-39, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 6015082214

Email. Cinelecosasventas1@hotmail.com

6	Cinta aisladora 3M: Cinta con película de PVC con adhesivo ultrasensible, con calidad para uso en la intemperie con resistencia a cambios climáticos, con retardante a la llama. X 10m	und	20	\$ 11.500	\$ 230.000
6	Conectore de Tornillo de Perforacion : Conector para derivaciones aisladas en conductores en aluminio, termo plástico con fibra de vidrio, resistente a rayos UV, sistema completamente aislado y hermético.	und	100	\$ 19.500	\$ 1.950.000
7	Conectores Bimetalicos :1 Perno No 1 Cable ACSR # 2-4-6	und	100	\$ 9.500	\$ 950.000
7	Reflector led 100w : Información eléctrica, Potencia de entrada 100W, tensión de operación AC85-265V 50/60Hz, tipo led, clase 1 – Información física, color de chasis negro, grado de protección IP65, dimensiones 270(L)X210(H)X32(A)mm, tipo de montaje de sobreponer, óptica en vidrio traslucido, temperatura de trabajo -20°C+40°C – información óptica, temperatura de color blanco, eficiencia luminosa 100Lm/W, vida útil 40.000 Horas, tipo de distribución directa simétrica	und	24	\$ 165.000	\$ 3.960.000
8	Reflector led 200w : Vida útil L70 50000 h Tensión de operación 100 - 277 VAC Frecuencia 50/60Hz Factor de potencia >0.9 Distorsión Armónica (THD) <20% Tipo de driver Corriente constanCIA LED JETA PRO	und	80	\$ 500.000	\$ 40.000.000
8	Caja Breaker Metalica 4 Circuitos	und	10	\$ 82.000	\$ 820.000
9	Taco enchufable 1x 30 Amperios	und	40	\$ 24.500	\$ 980.000
TOTAL OFERTA					\$ 221.990.000,00