Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSION: 6
		CODIGO: E-DE-FP-F-015
	ANÁLISIS DE PRECIOS DE MERCADO	FECHA: 11/Feb/2026

Fecha: 21 de julio 2026

Dependencia:Secretaria de Agricultura

1. METODOLOGIA

1.1. NORMAS ESPECIALES QUE APLICAN SOBRE LA MATERIA

Ella Alimenta al Mundo es una iniciativa global de CARE financiada por la Fundación PEPSICO, y la cual es implementada en Colombia desde enero de 2023 por CARE Colombia. Inicialmente la fase I (enero 2023 a marzo 2025) contó con un compromiso de la Fundación PEPSICO por un valor de $1.000.000 de dólares americanos. Para la fase II (de marzo 2025 a febrero de 2027), la Fundación PEPSICO se cuenta con una financiación adicional de $500.000 dólares americanos para escalar el proyecto en el departamento de Boyacá.
El presupuesto y las metas de beneficiarios mencionados en el presente documento corresponde únicamente a los recursos a ejecutar en el marco del potencial Convenio entre CARE y la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Boyacá para la vigencia de 2025.

1.1. DOCUMENTOS SOPORTE

Coizaciones presentadas por:
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CODIGAR S.A.S. NIT: 900.437.550 - 0 ARMANDO JOSE OSPINA MONTIEL Representante Legal Carrera 53 C Bis N° 5B -04-Bogota Celular 3142940371 Correo electronico ventas@codigar.com.co
Yanacá Asociados SAS Nit. 901.101.385-2 Cel. 3102188775 Carrera 102 N°. 25C-05, Segundo Piso, Fontibón Bogotá D.C. COLOMBIA direccciongeneral@yanacaasociados.com.co

2. COMPARATIVO

BIEN O SERVICIO	CARACTERISTICAS	MODELO, TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 1 CODIGAR S.A.S	VALOR 2	VALOR 3	PROMEDIO	IVA	TOTAL
Motocultor	Motocultor: Equipo multipropósito diseñado para la preparación de suelos, control de malezas, etc. Montado sobre llantas agrícolas, manilar con altura regulable para permitir una operación confortable.Sistema de arranque: Eléctrico/ manual.Tipo de motor 4 tiempos OHV Refrigeración, Aire Combustible Gasolina O Disel Potencia máxima 13 HP, Potencia nominal 10.2 HP, Cilindraje 389 cc, Torque 25.1 Nm, Velocidades, 6 + neutro, Marchas, 4 adelante + 2 reversa Transmisión, Directa por engranajes, Embrague, Disco de fricción, Capacidad tanque 6.5 litros, Aceite motor 1.1 litros, Ancho de trabajo 80 – 150 cm, Profundidad trabajo 100 – 300 cm, Tipo de ruedas Neumáticas agrícolas Dirección Manubrio ajustable Toma de fuerza Sí Peso aproximado 150 kg aprox, Uso Agricultura intensiva.Accesorios: Control de Profundidad; Surcador; Llantas; Rotavitor de 2 Cuerpos de 16 Cuchillas; 2 Extensiones de 4 Cuchillas		Numero	$ 6.510.000,00	$ 3.932.250,00		$ 5.221.125,00		$ 5.221.125,00
Estacionaria	Estacionaria o fumigadora de alta presión ideal para labores agrícolas y control fitosanitario en cultivos de mediana y gran extensión. Diseñado para trabajo continuo con excelente capacidad de presión y caudal.Potencia 5.5 HP, Tipo de motor: 4 tiempos, gasolina, Cilindraje: 171 ccSistema de arranque: Manual, Tipo de bomba: Automática, Número de pistones: 3 pistones, Material de pistones: Cerámica, Diámetro x carrera del pistón: 30 mm x 20 mm, Capacidad de rotación: 800 – 1000 RPMCaudal / volumen de succión: 30 – 40 litros por minuto, Presión de trabajo: 145 – 580 PSI.Incluye: Manguera de succión con filtro, Manguera de alta presión de 100 m, hembra de entrada, hembra de salida, Lanza recta de fumigación con boquilla de presión y lanza curva.1 kit de herramientas. una llave para tuercas de empaques, 1 kit de empaquetadura.		Numero	$ 2.100.000,00	$ 3.202.500,00		$ 2.651.250,00		$ 2.651.250,00

Motobomba	Motobomba: Uso para aplicaciones de riego agrícola, drenaje, llenado de tanques, trasiego de agua.Características Entrada / salida: 3" x 3" Altura máxima: 98 m, Caudal máximo: 727 L/min, Motor: 16 HP MAXCilindraje: 457 cc, Sistema de arranque: Manual retráctilCaudal máximo equivalente 43.620 L/hTipo de motor: gasolina 4 tiempos alta presión en hierro.Accesorios: Manguera de entrada con filtro, manguera de salida 100 m.		Numero	$ 3.094.000,00	$ 3.637.266,00		$ 3.365.633,00		$ 3.365.633,00
Maquina lavadora de papa	Maquina lavadora de papa, tipo industrial de ciclo continuo, tambor construido en lámina de acero inoxidable 304 de 1/8" en pintura electrostática, consiguiendo una óptima limpieza con un consumo bajo de agua con bandeja de entrada y bandeja de salida que permite clasificación manual por tamaño.Capacidad de Lavado: 1.000 – 1.200 Kg/HoraVelocidad de giro: 40 – 45 RPM.110 V.Tipo de lavado: Por rotación Tracción para rotación: Por piñon cadena paso 50Tanque de lavado en acero inoxidable 304: Calibre 2" de 380 x1200 mmCavidad de entrada: 600mm x 300mmMoto reductor: Relación 25 a 1 Fuerza Motriz Requerida: Eléctrica 3 HP/1800 RPMSoporte: Base móvil.		Numero	$ 20.584.630,00	$ 23.037.500,00		$ 21.811.065,00		$ 21.811.065,00

3. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Los valores traen inlcuido IVA y transporte

4. FICHAS TECNICAS

Colocar aquí las fichas técnicas de los bienes.

Análisis realizado por,

ANA DELFINA SANDOVALGARCIA
Profesional Especializado

Aprobó:Nubia Elizabeth Bermudez Tarazona Secretaria de Agricultura

Revisó: Hernando Estupiñan Rodriguez Director de Bienestar Campesino