	Versión: 01
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kardex

FECHA:	**24/06/2026**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**POPAYAN**
COD REGIONAL:	**19**	**REGIONAL**	**CAUCA**
CENTRO DE COSTO:	**COMERCIO Y SERVICIOS**		
COD CENTRO DE COSTO:	**930710**		

Una vez consultados los saldos del kardex de los bienes solicitados por el area o dependencia de CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS se infoma las siguientes existencias en almacén

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX

Información generada del aplicativo SACB de fecha:

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

Maquina lavado y curado	Tecnología de curado y lavado de resina: Fuente de luz ultravioleta de doble banda Tamaño de lavado: 210 X 160 X 200 mm. Tamaño de curado: 215 x 165 x 300 mm. Características diferenciales de la Máquina de lavado y curado UW-03: Gama mejorada de LED UV de 405 nm. Hélice magnética para agitar vórtice de agua/alcohol. Equipado con una plataforma giratoria cuadrada grande. 3 sistemas de precaución. Botones de configuración fácil. Plato giratorio antivuelco para curado. Peso de la máquina: 13.5 kg Tamaño de la maquina (largo x profundidad x alto) 434 x 434 x 556 mm Entrada CA AC110/240V 50/60Hz, Fuente de alimentación 24V, Consumo máximo de energía 144 W Incluye: 1x kit de herramientas y accesorios, 1x cable de poder. 1x guía de inicio rápido
Fuente de Alimentación Programable	La fuente de alimentación de CC lineal programable de alto rendimiento UDP3305S-E. Características Principales Potencia máxima de hasta 373W Cuatro canales de salida independientes: CH1/CH2: 0~30V/5A, CH3: 0~6V/3A, CH4: 5V/2A Múltiples protecciones: OCP/OVP/OTP Excelente regulación de carga y regulación de línea Ruido y ondulación de salida ultrabajos Admite función de salida serie y paralelo con un solo botón La pantalla TFT de 4.3 pulgadas puede mostrar tres canales y múltiples parámetros al mismo tiempo Función de lista / retardador para controlar la salida de voltaje y corriente según sea necesario Función de disparo externo para realizar control de automatización industrial Proporciona interfaz USB host, USB device, LAN, RS232, digital IO, entre otros Con función de visualización de formas de onda, muestra en tiempo real y dinámicamente la forma de onda del voltaje/corriente/potencia de salida Control inteligente de velocidad del ventilador reduce eficazmente el ruido del ventilador durante la operación Soporta 10 grupos de almacenamiento y transferencia de archivos, y soporta lectura y escritura en memoria USB Visualización de alta precisión de cinco dígitos para voltaje / cuatro dígitos para corriente, con resoluciones de 10mV/1mA y 1mV/1mA Función de bloqueo de teclado para evitar operaciones incorrectas Soporta control de comandos remotos SCPI
Plancha Termofijadora Sublimadora	termofijadora Sublimadora 40 x 60 cm / Apertura Automática Plancha termofijadora sublimadora 40 x 60 cm con controladora digital, esta máquina termofijadora puede transferir diseños e imágenes sobre algodón, fibra, cerámica etc. Es una herramienta perfecta para realizar regalos, publicidad entre otros. Capaz de aplicar transferencias de letras, números e imágenes a camisetas, bolsas, rompecabezas, baldosas de cerámica, platos y una gran variedad de artículos de superficie plana. - Bandeja extraíble - Estructura de acero solido soldado - Placa de calor con recubrimiento de teflón - Control de tiempo y temperatura - Alta resistencia - Alarma automática - Área de trabajo 40 x 60 cm - Rango de temperatura: 0-300 °C - Rango de tiempo: 0-999 Segundos - Peso bruto: 25 kg - Panel Touch - Sistema de gas para suave accionamiento

Robot Educativo Industrial 6DOF	Especificaciones Técnicas Principales paquete perfecto para enseñar, con una solución plug & play y un ecosistema completo para explorar posibilidades ilimitadas. Programación, industria 5.0, iniciación a la IA:el robot Ned2 incluye-: 6 DOF - 300 g payload - Alcance de 490 mm - Repetibilidad +- 0,5mm - Gripper Adaptativo. - Bomba de Vacio. Incluye: 1 Ned2 1 pinza grande 1 pinza adaptable 1 bomba de vacío 1 cinta transportadora 1 Kit de 2 Snaplinks 1 Doc: Guía de inicio 1 conjunto de visión artificial- Wifi, USB 2.0, Ethernet, 3 Entradas Digitales, 2 Salidas Analogas - compatible con Python, MATLAB, ROS. 1 electroimán 1 vinilo Discovery
Estación de soldadura y desoldadura de aire caliente	Potencia máxima: 725W Voltaje de alimentación: AC 110V ±10% 60Hz Dimensiones: 280×187×135(±5)mm Peso: 5.2kg Temperatura ambiente de operación: 0～40℃ Temperatura de almacenamiento: -20℃～80℃ Humedad relativa: 35%~45% Pistola de aire caliente Potencia: 650W Rango de temperatura: 100℃–480℃ Flujo de aire: ≤120L/min Tipo de aire: Ventilador sin colector Pantalla: LED Estabilidad térmica: ±1℃ Soldador de vacío Potencia: 75W Rango de temperatura: 350℃–480℃ Potencia bomba de vacío: 12W Presión de vacío: 0.12MPa Pantalla: LED Estabilidad térmica: ±1℃ Voltaje espiral calentadora: 26V ±10% Impedancia punta a tierra: < 2Ω Soldador eléctrico Potencia: 60W Rango de temperatura: 200℃–480℃ Pantalla: LED Estabilidad térmica: ±1℃ Voltaje espiral calentadora: AC 26V ±10% Impedancia punta a tierra: < 2Ω
Robot Velocista - Seguidor de linea	Velocista seguidor de linea para fines de competencia, motor de transmisoin doble, turbina y driversIFX9201SG. Incluye Maletin/caja resistente a impactos para transporte y almacenamiento

FIRMA ALMACENISTA	Bibiana Judith Arias P. Firmado digitalmente por Bibiana Judith Arias
NOMBRE COMPLETO	**BIBIANA JUDITH ARIAS PEREZ**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**52317409**
CORREO INSTITUCIONAL	barias@sena.edu.co