INFORME PRACTICA CHEVROLET JOY

HERRAMIENTAS SOLICITADAS:

Llave de rache de ¼ de pulgada



Dado de 12 mm



Dado de 15 mm



INFORME PRACTICA CHEVROLET JOY

Elevador automotriz



PROCEDIMIENTO: Inicial mente se procede a poner el vehículo en función del elevador automotriz, poniendo " los brazos" del elevador en los puntos de apoyo inferior del vehículo. Así el vehículo fue levantado, después de haber verificado que el vehículo está seguro para ser elevado hasta una altura apropiada de trabajo. Seguidamente se procede a ubicar nuestro elemento a **desmontar (Comprensor de aire acondicionado)** el cual se encuentra aproximado a la correa de accesorios del motor. La primer intervención que se realiza **es " Destemplar"** la correa de accesorios, con ayuda del **dado 15 mm y la llave rache de ¼"** se le realiza un pequeño torque en sentido horario a la tuerca del **tensor automático** para que cumpla la función de destemplar la correa de accesorios y proceder a desmontarla de la polea del comprensor. Seguidamente con la ayuda del **dado de 12 mm** y la llave rache, Procedemos aflojar en sentido anti-horario y retirar los 3 tornillos que están atornillados y permiten el acoplamiento entre el compresor y su base. Como tercer paso debemos verificar que las mangueras de alta y baja se encuentren deshabilitadas para evitar fugas innecesarias del frigorífico y posibles ropturas de esta misma.

INFORME PRACTICA CHEVROLET JOY

Evidencia Fotográfica.



POLEA DEL COMPRESOR- CORREA DE ACCSESORIO – TENSOR AUTOMATICO



DESARROLLO PASO A PASO DEL PROCEDIMIENTO DESENSAMBLE DEL COMPRENSOR POR INTEGRNATES DEL GRUPO:

DIEGO F. GUAPACHA PARRA.

FRANK P. ROMAN .

FABIO DE JESUS OLAVE.

MAICOL CARMONA.



DESENSAMBLE DEL COMPRESOR DE AIRE A CONDICIONADO FINALIZADO CON ÉXITO.

INFORME PRACTICA CHEVROLET JOY