CONSOLIDACION CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES "Entregar a título de compraventa y adquisición de elementos destinados al fortalecimiento y mejoramiento de las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en las diferentes sedes del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano – Regional Huila"

Proceso: Gestión Contractual					**FREDY ALBERTO GAMBA LOPEZ (Oferta 2025 contrato No. 8715761 del 2025)**	**DEICY BRAVO JOJOA (Presento Oferta 2025 contrato No. 8715761 del 2025)**	**TODO HIERRO PITALITO (Oferta 2026 contrato No. 9495036 del 2026)**	**PYC AGROINNOVA SOLUCIONES SAS (Oferta 2026 contrato No. 9495036 del 2026)**	**PROMEDIO VALOR TOTAL Y UNITARIO IVA INCLUIDO.**	
ITEM	**DESCRIPCION (BIEN O SERVICIO)**	**CODIGO UNSPSC**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO CON INCREMENTO IPC 2026 5,2%**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO CON INCREMENTO IPC 2026 5,2%**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**	**PROMEDIO VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**	**PROMEDIO VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**
1	Telones tipo Persiana Enrollable. Tela 100% Blackout, color blanco, referencia Pinpoint o equivalente de igual o superior de calidad Tipo de Perfil: aluminio color blanco Tubo de enrollamiento de aluminio de alta Resistencia Mecanismo de accionamiento lateral con mando ubicado al costado derecho. Tipo de enrollado: posterior (detrás). Componentes y accesorios en color blanco. Tubo de enrollamiento de aluminio de alta resistencia, adecuado para las dimensiones de las persianas, con mecanismo de accionamiento manual mediante cadena y sistema de embrague de alta resistencia, apto para operación continua y para el peso de la tela instalada Incluye soportes, anclaje, instalación y puesta en funcionamiento.		M2	40	210.400	213.556			211.978	8.479.120
2	Luminaria panel led 60x60, potencia ≥ 45w según normas ntc 2050, material aluminio blanco, 3200 lm, voltaje 100-240 v, ip≥20 color blanco, 6000 k, cumpliendo normas retie y retilap vigentes. incluye marco en aluminio blanco para empotrar en cielo raso y balasto. Entregar la garantía de la luminaria por el fabricante o por el comercializador así: Luminarias para Iluminación Interior de treinta y seis (36) meses, a partir de la entrega. Entregar la ficha técnica o en la información del fabricante o comercializador se debe verificar que las luminarias cumplan con los siguientes requisitos mínimos: Condiciones eléctricas definidas por la Red Eléctrica: Tensión (V), Frecuencia (Hz). Factor de potencia 0.9 V o superior. Temperatura de color mínimo entre 3000 y 6500 Kelvin (K). Eficacia luminosa de la luminaria debe ser mínimo de 85 lm/w para iluminación interior. Índice de Reproducción Cromática mínimo >80 en Iluminación Interior.		UNIDAD	10			131.100	163.000	147.050	1.470.500
								GRAN TOTAL IVA INCLUIDO:		**9.949.620**

La constitución del presente estudio de mercado se llevó a cabo teniendo en cuenta el método de media aritmética.

$$Media\ aritmética = \frac{\sum_1^N x_i}{N} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 \ldots . + x_n}{N}$$

Al ser una medida de tendencia central, y muy sensible a los datos atípicos lo que busca es aportarnos información sobre el estadígrafo que nivela los valores de la serie mediante la rebaja del exceso de valor en los datos mayores para incorporarlo a la falta de valor en los datos menores.
El fin de este método "media aritmética" destaca por representar el reparto equitativo, el equilibrio y la equidad en la obtención de un estimado.

Elaboro: Comité tecnico: JOSE ARBEY MOLINA CLAROS

Reviso: Comité Financiero: YEINNY TATIANA BORBON PERDOMO