Formato de cotización	
Objeto del bien o servicio	El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto "SUMINISTRAR E INSTALAR, A MONTO AGOTABLE, LA DOTACION DEL MOBILIARIO Y ENSERES PARA LA ADECUACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LA ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO".

Información del proveedor

Empresa	**INTEGRA DE COLOMBIA SAS**
Nit	**901.341.884-5**
Contacto	**CLAUDIA PATRICIA FRANCO ALGECIRA**
Cargo	**REPRESENTANTE LEGAL**
E-mail	integracolsas@gmail.com
Celular	**3214338224**

Instrucciones para el diligenciamiento


[En esta sección la Entidad deberá diligenciar toda aquella información que le facilite al proveedor el diligenciamiento del formato de cotización, relacionadas con temas de forma o de fondo. Se sugiere realizarlo mediante notas, vinculadas (cuando aplique) a componentes específicos del formato de cotización. Por ejemplo: Tarifas por concepto de impuestos (IVA), escenarios de precios, plazo estimado, especificaciones técnicas, celdas que deberá diligenciar el proveedor,etc]


DESCRIPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS


Item	Servicio	Descripción del servicio	Unidad de medida	Cantidad	Tarifa IVA	Precio unitario por panel antes de IVA	Precio unitario por panel IVA incluido
1	ESCRITORIO PARA EL EQUIPO DE COMPUTO (MESA LINEAL) CON CAJONERAS	**ESPECIFICACIONES TECNICAS** **ALTO:** 73 cm **ANCHO:** Minimo 1,20 cm **PROFUNDIDAD:** 60 **ANCHO ENTRE PEDESTAL Y ARCHIVADOR:** 56 cm **REQUERIMIENTO TÉCNICOS** SUPERFICIE: Madera, Tablero aglomerado de mínimo 3 cm de espesor. Superficies recubiertas de laminado decorativo melamínico y balance en la contracara, cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor. PEDESTALES: Acero Cold Rolled Estructura tubular espesor 1,2 mm (sin pintura) y/o lamina espesor 0,9 mm (sin pintura). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar). NIVELADORES: Base en polipropileno diámetro de 2" color negro espigo de acero espigo de 5/16" de diámetro x 1 3/4" de largo zincado. VIGA: Estructural con sistema de conducción de cables CR calibre 16 soldado con sistema MIG y con acabado de pintura epoxica de aplicación electrostática y curada al horno; con anclaje y fijación para darle estabilidad a la estructura, provista con la instalación de los siguientes elementos eléctricos: 1 toma monofásica lev. con polo a tierra de 15 Amp. 250v AC regulada color naranja tipo hospitalario. **Altura de la mesa :** Las medidas para alturas ajustables: entre 60 y 80 cm. Para alturas no ajustables: 70 a 72 cm. **Superficie de la mesa:** Las medidas ideales son de 60 x 120 cm, pero lo importante es que debe tener un buen tamaño para que se puedan colocar elementos del equipo de cómputo y otros como documentos, libros o elementos de oficina. **Espacio bajo la mesa:** Debe permitir la ubicación cómoda de los miembros inferiores y los movimientos que deben realizar para desplazamientos, movimientos para levantarse y sentarse y los necesarios para descansar. No debe estar obstruido por objetos tales como cajas, A-Zs, fólders, etc **Material de la mesa :** Superficie en madera aglomerada RH, forma borde plástico y formica termofijada en la cara superior. **Material pedestal, patas y soporte Acero Cold Rolled:** Acero Cold Rolled. **Color del escritorio :** □ Tomar como referencia la imagen adjunta ; el color está sujeto a verificación, respecto al mobiliario existente en el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, **CONTENIDO :** Archivador con dos (2) cajones y un (1) cajón archivo en Frente Medidas de salubridad y demas para tener en cuenta. i) NTC 4702: Sillas de trabajo — requisitos de seguridad, ergonomía y resistencia estructural; (ii) NTC 	UN	1	19	580.000,00	$ 690.200,00

1	Escritorio para el equipo de cómputo (mesa lineal) sin cajonera	**ESPECIFICACIONES TECNICAS** **ALTO:**73 cm **ANCHO:**1,20 cm **PROFUNDIDAD:6**0cm **REQUERIMIENTO TÉCNICOS** **SUPERFICIE:** Madera, Tablero aglomerado de mínimo 3 cm de espesor. Superficies recubiertas de laminado decorativo melamínico y balance en la contracara, cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor. **PEDESTALES**: Acero Cold Rolled Estructura tubular espesor 1,2 mm (sin pintura) y/o lamina espesor 0,9 mm (sin pintura). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar). **NIVELADORES:** Base en polipropileno diámetro de 2" color negro espigo de acero espigo de 5/16" de diámetro x 1 3/4" de largo zincado. **VIGA:** Estructural con sistema de conducción de cables CR calibre 16 soldado con sistema MIG y con acabado de pintura epoxica de aplicación electrostática y curada al horno; con anclaje y fijación para darle estabilidad a la estructura, provista con la instalación de los siguientes elementos eléctricos: 1 toma monofásica lev. con polo a tierra de 15 Amp. 250v AC regulada color naranja tipo hospitalario. **Altura de la mesa**:Las medidas para alturas ajustables: entre 60 y 80 cm. Para alturas no ajustables: 70 a 72 cm. **Superficie de la mesa:**Las medidas ideales son de 60 x 120 cm, pero lo importante es que debe tener un buen tamaño para que se puedan colocar elementos del equipo de cómputo y otros como documentos, libros o elementos de oficina. **Espacio bajo la mesa:**Debe permitir la ubicación cómoda de los miembros inferiores y los movimientos que deben realizar para desplazamientos, movimientos para levantarse y sentarse y los necesarios para descansar. No debe estar obstruido por objetos tales como cajas, A-Zs, fólders, etc **Materialial de la mesa:**Superficie en madera aglomerada RH, forma borde plástico y formica termofijada en la cara superior. Estructura metálica con acabado en pintura electroestática. **Material pedestal, patas y soporte Acero Cold Rolled:**Acero Cold Rolled **Contenido:S**in gabetero solo la mesa SIN CAJONERAS Medidas de salubridad y demas para tener en cuenta, i) NTC 4702: Sillas de  	UN	1	736511	19,00	$ 876.448,09
	Silla ergonómica operativa con	**ESPECIFICACIONES TECNICAS** **ALTURA ASIENTO: MINIMO** 100 CM **ANCHO: Minimo** 63cm **FONDO**: Minimo 50 CM **REQUERIMIENTO TÉCNICOS** Especificaciones técnicas de la silla: La silla debe facilitar sentarse de forma dinámica con el cuerpo perfectamente equilibrado, esto es adoptar automáticamente la posición para conseguir el máximo descanso de la columna, no solo protegiéndola contra daños a largo plazo, sino facilitando además el trabajo concentrado y sin fatiga en posición sentada Estructurado en material blando pero firme. Los contornos y la tapicería deben permitir que el peso se distribuya uniformemente Material absorbente de calor y humedad. Borde delantero redondeado para evitar presión en los muslos. **Mecanismo sincro con cuatro bloqueos, permite ajuste en recline y postura dinámica.** **Asiento con sistema slider, regula la profundidad para adaptarse a diferentes estaturas.** **Apoyo lumbar 2D, ajustable en altura y profundidad para una correcta alineación de la espalda.** **Espaldar en malla negra, transpirable y regulable en altura.** **Cabecero ajustable, ideal para soporte cervical en jornadas prolongadas.** **Base:Cromo** **Brazos 3D, ajustables en altura , gira y desliza.** **Marco negro, diseño moderno y resistente.** **Ruedas en nylon doble pista.** **Uso recomendado: oficina, home office y espacios corporativos.** **Cumple criterios de ergonomía para SG-SS**	UN	1	620000	19,00	$ 737.800,00

1	cabezote						
	Silla operativa sin cabezote	**ESPECIFICACIONES TECNICAS:** **ALTO**: minimo 92 cm **FONDO**:minimo 49 cm **PROFUNDIDAD ASIENTO**: minimo 50 cm **ANCHO ASIENTO minimo**48 CM **ALTO ESPALDAR minimo**□48CM **ANCHO ESPALDAR:minimo** 47 cm **ALTURA SIENTO: minimo** 45 cm **ACABADOS**□Espaldar en malla de nilon Asiento en espuma de poliuretano de alta densidad 42 + / - 3 PU Tapizado negro en asiento. Carcasas en polipropileno negro **BASE:** En nylon reforzada a 30% con fibra de vidrio o en acero.□ **Ruedas:1**00 % en nylon doble pista de suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección.o **MECANISMOS:**Brazos en polipropileno ajustables en altura **Cilindro neumático para graduación de altura del asiento.** Mecanismo "SINCRO" controla el angulo de inclinación de espalda y asiento (pivote) Brazos ajustables en altura Tensor de postura **REQUERIMIENTO TÉCNICOS** **La silla debe facilitar sentarse de forma dinámica con el cuerpo p**erfectamente equilibrado, esto es adoptar automáticamente la posición para conseguir el máximo descanso de la columna, no solo protegiéndola contra daños a largo plazo, sino facilitando además el trabajo concentrado y sin fatiga en posición sentada Estructurado en material blando pero firme 	UN	1	578000	19,00	$ 687.820,00

1	Silla interlocutora destinada al trabajo para oficina	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** **ALTURA DEL PLANO DEL ASIENTO DESDE EL PISO:** 440 (mm)10 mm +/- TOLERANCIA **PROFUNDIDAD DEL ASIENTO:** 400 (mm)10 mm +/- TOLERANCIA **ESPESOR DEL ASIENTO Y ESPALDAR:** 60 mínimo (mm)N/A **ANCHO DEL ASIENTO:**□420-480 (mm)N/A **ALTURA DEL ESPALDAR:**250-350 (mm)N/A **RADIO DE CURVATURA ESPALDAR:**600D mm +/- TOLERANCIA **INCLINACIÓN DEL ASIENTO RESPECTO A LA HORIZONTAL:**4P +/- TOLERANCIA **Angulo del plano del asiento con el espaldar:**94P +/- TOLERANCIA **ASIENTO ESPALDAR :**MATERIAL: ACERO Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura). ACABADO CROMADO A**MARRES MATERIIL:** ACERO , Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura) ACABADO : CROMADO **PATASCUATRO PATAS- MATERIAL:** ACERO, Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura). ACABADO, Cromado **ACOLCHADO MATERIAL:** Espuma de poliuretano, Espuma de poliuretano inyectada de 50 mm de espesor de alta densidad mínimo 60 kg/m³ ACABADO: Su conformación debe ser homogénea **TAPIZADO MATERIAL:** PAÑO- 100% fibra sintética, de secado rápido, el color debe ser parte integral de la fibra. ACABADO: Color Negro Tratamiento antialérgico, anti manch **CUBIERTAS EXTERIORES MATERIAL:** Polipropileno, Mínimo de 2 mm de espesor de pared con pines de ajuste con la contratapa a presión, ACABADO: Color Negro Inyectado micro texturizado negro con protección uv **ESPALDAR INTERNO MATERIAL:** Madera o polipropileno, Contrachapada de 12 mm mínimo en módulos conformados según la curvatura del asiento o polipropileno inyectado según la curvatura del asiento con refuerzos estructurales mediante red de*Nervaduras ACABADO: Lijado e inmunizado 	un	1	221455	19,00	$ 263.531,45
	Tandem Acero/Cromo 4 Puestos	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** **LARGO TOTAL** (ESTRUCTURA DE 4 PUESTOS)230 cm a 240 cm□n **ANCHO DOBLE CARA**□120 cm a 130 cm□n **ALTURA TOTAL (DESDE EL PISO AL ESPALDAR)**□80 cm a 85 cm□n **Altura del Asiento** (Al piso)45 cm□n **Ancho Útil de cada Asiento**50 cm a 52 cm□n **DESCRIPCION:S**i istema de asientos en tándem de configuración doble cara (bilateral) con capacidad total para 8 usuarios (4 puestos por cada lado, dispuestos espalda con espalda). Diseñado con una robusta estructura de acero cromado y lámina perforada, complementado con almohadillas acolchadas en semicuero para brindar un alto nivel de confort en zonas de flujo masivo de personas **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES:** **Asiento y Espaldar (Monocasco Perforado):** Lámina de acero de alta calidad troquelada y perforada (espesor aproximado: 1.2 mm - 1.5 mm). Tratamiento anticorrosivo con acabado en pintura electrostática gris texturizada de alta resistencia. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES** **Acolchado y Tapizado:** Cojinería ergonómica independiente para asiento y espaldar. Espuma de poliuretano de alta densidad (35 kg/m^3 a 40 kg/m^3) con propiedades indeformables. **Tapizado en cuerina / semicuero (PU/PVC) de grado institucional:** impermeable, retardante al fuego, de fácil limpieza y alta resistencia al frote. **Color: Negro.** **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES:** Estructura Soportante **(Viga Central y Patas):** **Viga de soporte:** Perfil tubular rectangular de acero (espesor mínimo 2.0 mm), recubierta con pintura electrostática negra o gris. **Brazos y Patas:** Acero fundido o troquelado con acabado cromado **b**rillante de alta resistencia al impacto y a la abrasión. **Niveladores:** Regatones de acero con base de goma antideslizante y ajuste de altura para absorber irregularidades del suelo	UN	1	678000	19,00	$ 806.820,00

1							
	Mesa para comedor plástica	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** **ALTO**☐72.5☐Cm **ANCHO**☐80.5☐Cm **LARGO**☐80.5 ☐Cm☐ **MATERIALIDAD MESA:**PLASTICO **DESCRIPCION:** Mesa está diseñada para maximizar el espacio disponible, siendo ideal para cocinas y comedores modernos. Fabricado con materiales de calidad, resistencia. **MATERIAL PEDESTAL, PATAS Y SOPORTE:**CUATRO PATAS **COLOR DEL ESCRITORIO:**☐ Negro o el color esta sujeto a verificación, respecto al mobiliario existente en el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero **CAPACIDAD DE CARGA:**MINIMO 100 KG **REQUERIMIENTO TÉCNICOS** Garantizar estabilidad estructural. Presentar acabados uniformes. Permitir ergonomía y confort. Estar libre de defectos de fabricación	UN	1	115000	19,00	$ 136.850,00
1							

	Silla para comedor plástica	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** **ANCHO:** 40.5 cm **ALTURA ASIENTO:**44.5 cm **ALTO ESPALDAR:**86.5 cm A**PERTURA DE LAS BASES O PATAS:**49.5 cm por un lado y por el otro 49.0 cm **MATERIALIDAD SILLA:** PLASTICO **DESCRIPCION:** silla para comedor, diseñada para uso administrativo continuo **MATERIAL PEDESTAL, PATAS Y SOPORTE:** Cuatro patas sin brazos **COLOR DE LA MESA:** Negro o el color esta sujeto a verificación, respecto al mobiliario existente en el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero **REQUERIMIENTO TÉCNICOS** Una vez ensamblado debe contar con falderos metálico de protección en las esquinas expuestas o si es lineal individual. La silla no debe presentar alabeos u ondas en su superficie No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en sus componentes Su estado debe ser nuevo no refacturado Garantia: Mínimo 12 meses	UN	1	130000	19,00	154700
1							

N	Los valores ofertados para el suministro de mobiliario y enseres institucionales deberán incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para su fabricación y entrega , así como todos los impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes y demás tributos a que haya lugar. En consecuencia, el precio cotizado deberá contemplar, entre otros, materiales, diseño, trasporte, embalaje, empaque, transporte, cargue, descargue y cualquier otro concepto requerido para el cumplimiento integral del objeto contractual, sin que haya lugar a reconocimientos adicionales por estos conceptos.
N	Los elemntos mobiliarios y enseres deberán ser previamente verificadas, validadas y concertadas con el apoyo a la supervisión del contrato, con el fin de garantizar la correcta correspondencia entre las prendas a suministrar y las necesidades de los beneficiarios. En consecuencia, el proveedor únicamente podrá dar inicio a la producción una vez cuente con la aprobación expresa de dicho consolidado por parte de la supervisión o de su apoyo designado. Para tal efecto, este documento deberá ser presentado y aprobado de manera previa a la emisión de la orden de producción.
N	Se precisa que, aunque en el presente proceso se contemplan cuatro (3) modelos de silla, dos (2) modelos de escritorio, un (1) modelo de silla platica RIMAX y un (1)n modelo de tardem de cuatro puestos doble , los mismos presentan diferencias en su diseño gráfico, denominación y elementos de identificación visual, todos los modelos ofertados y suministrados deberán cumplir integralmente con las características, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica del proceso. En ese sentido, las variaciones propias de cada diseño no eximen al proveedor del cumplimiento de los requisitos mínimos de fabrica, materiales, calidad, acabados, resistencia, medidas, y demás condiciones técnicas exigidas por la entidad, las cuales serán de obligatorio cumplimiento para la totalidad de las prendas objeto de adquisición.

CLAUDIA PATRICIA FRANCO ALGECIRA
C.C. 52.447.554 de Bogotá
Tel: 315 6353768
Correo: integracolsas@gmail.com
Representante Legal – INTEGRA DE COLOMBIA S.A.S.