No. de Certificado de producto

3573

Certificación tipo marca de conformidad **(Esquema 5 RETIE:2024)**

El organismo de certificación QCERT otorga a **TERCOL SAS** con identificacion **891301862** el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto: Tableros de baja tensión

Descripción cualitativa del producto: Tableros de baja tensión Tipo Enchufable

Referente reglamentario: Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE, Resolución 40117 del 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía Numerales Libro 2. Título 2 -Artículo. 2.2.1 y Artículo. 2.2.2. Artículo 2.3.31 Tableros eléctricos y celdas Artículo 2.3.31.2 Tableros de baja tensión

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 72 páginas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos cerficados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento: 2025-10-16
Fecha de vencimiento: 2030-10-15
Fecha de última modificación: 2025-12-02

Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento
Seguimiento 1: 2026-10-16
Seguimiento 2: 2028-06-16

LINA MARGARITA CALLE ARIAS
Firmado digitalmente por LINA MARGARITA CALLE ARIAS
Fecha: 2025.12.02 09:31:19 -05'00'

Especialista de Certificación

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado	3573	**Fecha última modificación**	2025-12-02
Dirección	Calle 29 B N° 56 - 26	**Ciudad**	Medellín, Antioquia

Aspecto	Descripción
Producto	Tableros de baja tensión
Descripción cualitativa de producto	Tableros de baja tensión Tipo Enchufable
Referente reglamentario y normativo	Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE, Resolución 40117 del 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía Numerales Libro 2. Título 2 -Artículo. 2.2.1 y Artículo. 2.2.2. Artículo 2.3.31 Tableros eléctricos y celdas Artículo 2.3.31.2 Tableros de baja tensión
Norma de fabricación	UL67:2023
Fabricante	TERCOL SAS
Pais de origen	Colombia
Planta de fabricación (nombre y dirección)	Calle 29B No 56-26 Medellin
Marca	TERCOL
Exclusiones (*)	No uso en exterior
Usos	Protección en sistemas de distribución de energía eléctrica en baja tensión
Corriente del barraje (A)	75/85/95/100/125/175/225 según referencia
Tensión nominal (V)	120/240V
Corriente cortocircuito (kA)	10
Grado IP/IK	2XC/05
Numero de fases de alimentación	1, 2, ó 3
Numero de circuitos	Desde 2 hasta 42 circuitos según referencia
Material barraje	Cobre o aluminio estañado
Tipo de material	Lamina cold rolled con apliación de pintura electrostatica y/o lamina galvanizada sin pintar

REPORTES DE ENSAYO (Aplica para Reglamento tecnico)

CODIGO/IDENTIFICACIÓN	LABORATORIO
RP 30478I	**QTEST**
RP 29499I	**QTEST**

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
1	TE2	TABLERO ECONOMICO DE 2 CIRCUITOS 75 AMPERIOS	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	37 X 21 mm	28 mm	2CX	5	20.5X17.5X6	Natural
2	TE3	TABLERO ECONOMICO DE 3 CIRCUITOS 75 AMPERIOS	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	62 X 21 mm	28 mm	2CX	5	20.5X19.5X6	Natural
3	TE4	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS 75 AMPERIOS	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	37 X 21 mm	52 mm	2CX	5	20.5x22x6	Natural
4	TE6	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS 75 AMPERIOS	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	141 X 21 mm	52 mm	2CX	5	20.5X27X6	Natural
5	TE8	TABLERO ECONOMICO DE 8 CIRCUITOS 75 AMPERIOS	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	88 X 21 mm	105 mm	2CX	5	20.5X32X6	Natural
6	TE4P	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS CON PUERTA 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	37 X 21 mm	52 mm	2CX	5	18.7X21.6X7.5	Natural
7	TE6P	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS CON PUERTA 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	62 X 21 mm	52 mm	2CX	5	18.7X26.5X7.5	Natural
8	TE2M	TABLERO ECONOMICO DE 2 CIRCUITOS MONOFASICO 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	37 X 21 mm	N.A	2CX	5	20.5X17.5X6	Natural
9	TE3M	TABLERO ECONOMICO DE 3 CIRCUITOS MONOFASICO 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	62 X 21 mm	N.A	2CX	5	20.5X19.5X6	Natural
10	TE4M	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS MONOFASICO 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	88 X 21 mm	N.A	2CX	5	20.5x22x6	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
11	TE6M	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS MONOFASICO 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	141 X 21 mm	N.A	2CX	5	20.5X27X6	Natural
12	TE8M	TABLERO ECONOMICO DE 8 CIRCUITOS MONOFASICO 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	119 X 32 mm	N.A	2CX	5	20.5X32X6	Natural
13	TE4MP	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS MONOFASICO CON PUERTA 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	168 X 32 mm	N.A	2CX	5	18.7X21.6X7.5	Natural
14	TE6MP	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS MONOFASICO CON PUERTA 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	141 X 21 mm	N.A	2CX	5	18.7X26.5X7.5	Natural
15	TTP4	TABLERO TAPA PLASTICA DE 04 CIRCUITOS PARA 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	37 X 21 mm	52 mm	2CX	5	20.5x22x6	Natural
16	TTP6	TABLERO TAPA PLASTICA DE 06 CIRCUITOS PARA 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	62 X 21 mm	52 mm	2CX	5	20.5X27X6	Natural
17	TTP4M	TABLERO MONOFASICO TAPA PLASTICA DE 4 CIRCUITOS PARA 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	88 X 21 mm	N.A	2CX	5	20.5X27X6	Natural
18	TTP6M	TABLERO MONOFASICO TAPA PLASTICA DE 6 CIRCUITOS PARA 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	14.1X2.1 cm	28 mm	2CX	5	20.5X17.5X6	Natural
19	TTP8M	TABLERO TAPA PLASTICA MONOFASICO DE 8 CIRCUITOS PARA 95A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	95	10	Tercol	NA	119 X 32 mm	N.A	2CX	5	20.5X27X6	Natural
20	TTP12M	TABLERO TAPA PLASTICA MONOFASICO DE 12 CIRCUITOS PARA 95A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	95	10	Tercol	NA	170 X 32 mm	N.A	2CX	5	30X25X7.2	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
21	TE2G	TABLERO ECONOMICO DE 2 CIRCUITOS 75 AMPERIOS GALVANIZADO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	37 X 21 mm	28 mm	2CX	5	20.5X19.5X6	Natural
22	TE3G	TABLERO ECONOMICO DE 3 CIRCUITOS 75 AMPERIOS	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	62 X 21 mm	52 mm	2CX	5	20.5x22x6	Natural
23	TE4G	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS 75 AMPERIOS GALVANIZADO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	37 X 21 mm	52 mm	2CX	5	20.5X27X6	Natural
24	TE6G	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS 75 AMPERIOS GALVANIZADO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	141 X 21 mm	105 mm	2CX	5	20.5X32X6	Natural
25	TE8G	TABLERO ECONOMICO DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	88 X 21 mm	52 mm	2CX	5	18.7X21.6X7.5	Natural
26	TE4PG	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	370 X 21 cm	52 mm	2CX	5	18.7X26.5X7.5	Natural
27	TE6PG	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	62 X 21 mm	N.A	2CX	5	20.5X17.5X6	Natural
28	TE2MG	TABLERO ECONOMICO DE 2 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	37 X 21 mm	N.A	2CX	5	20.5X19.5X6	Natural
29	TE3MG	TABLERO ECONOMICO DE 3 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	62 X 21 mm	N.A	2CX	5	20.5x22x6	Natural
30	TE4MG	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	37 X 21 mm	N.A	2CX	5	20.5X27X6	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
31	TE6MG	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	141 X 21 mm	N.A	2CX	5	20.5X32X6	Natural
32	TE8MG	TABLERO ECONOMICO DE 8 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	88 X 21 mm	N.A	2CX	5	18.7X21.6X7.5	Natural
33	TE4MPG	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS MONOFASICO CON PUERTA GALVANIZADO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	8.8x2.1	N.A	2CX	5	18.7X26.5X7.5	Natural
34	TE6MPG	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS MONOFASICO CON PUERTA GALVANIZADO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	14.1X2.1cm	52 mm	2CX	5	20.5x22x6	Natural
35	TTP4MG	TABLERO TAPA PLASTICA DE 04 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO PARA 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	8.8x2.1	52 mm	2CX	5	20.5X27X6	Natural
36	TTP6MG	TABLERO TAPA PLASTICA DE 6 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO PARA 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	14.1X2.1cm	N.A	2CX	5	20.5x22x6	Natural
37	TTP8	TABLERO TAPA PLASTICA BIFASICO DE 8 CIRCUITOS PARA 95A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	95	10	Tercol	NA	117 X 32 mm		2CX	5	20.5X27X6	Natural
38	TTP12	TABLERO TAPA PLASTICA BIFASICO DE 12 CIRCUITOS PARA 95A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	95	10	Tercol	NA	168 X 32 mm	N.A	2CX	5	20.5x22x6	Natural
39	TTP8MG	TABLERO TAPA PLASTICA DE 8 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO PARA 95A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	95	10	Tercol	NA	119 X 32 mm	N.A	2CX	5	20.5X27X6	Natural
40	TTP12MG	TABLERO TAPA PLASTICA DE 12 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO PARA 95A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	95	10	Tercol	NA	170 X 32 mm	52 mm	2CX	5	20.5x22x6	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
41	TTP4-B	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA BIFASICO 4 CIRCUITOS PARA 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	117 X 32 mm	N.A	2CX	5	20.5X27X6	Natural
42	TTP6-B	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA BIFASICO 6 CIRCUITOS PARA 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	168 X 32 mm	N.A	2CX	5	25X25X7.2	Natural
43	TTP8-B	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 8 CIRCUITOS BIFASICO PARA 95A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	95	10	Tercol	NA	DERECHO 11.7 IZQUIERDO 9.1	N.A	2CX	5	30X25X7.2	Natural
44	TTP12-B	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 12 CIRCUITOS BIFASICO PARA 95A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	95	10	Tercol	NA	DERECHO 16.8 IZQUIERDO 14.2	N.A	2CX	5	20.5x22x6	Natural
45	TTP4G-B	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 4 CIRCUITOS BIFASICO GALVANIZADO PARA 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	CENTRO 11.9 cm	N.A	2CX	5	20.5X27X6	Natural
46	TTP6G-B	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 6 CIRCUITOS GALVANIZADO BIFASICO PARA 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	CENTRO 17 cm	N.A	2CX	5	25X25X7.2	Natural
47	TTP8G-B	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO BIFASICO PARA 95A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	95	10	Tercol	NA	14.1X2.1	N.A	2CX	5	30X25X7.2	Natural
48	TTP12G-B	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO BIFASICO PARA 95A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	95	10	Tercol	NA	119 X 32 mm	N.A	2CX	5	20.5x22x6	Natural
49	TTP4MB	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 4 CIRCUITOS MONOFASICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	170 X 32 mm	N.A	2CX	5	20.5X27X6	Natural
50	TTP6MB	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 6 CIRCUITOS MONOFASICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	119 X 32 mm	N.A	2CX	5	25X25X7.2	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
51	TTP8MB	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 8 CIRCUITOS MONOFASICO DE 95A AMPERIOS	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	170 X 32 mm	N.A	2CX	5	30X25X7.2	Natural
52	TTP12MB	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA GALVANIZADA MONOFASICO DE 6 CIRCUITOS 95A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	88 X 21 mm	N.A	2CX	5	20.5x22x6	Natural
53	TTP4MGB	TABLERO TAPA PLASTICA DE 04 CIRCUITOS MONOFASICO PARA 75A GALVANIZADO TAPA BLANCA	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*75*	10	Tercol	NA	62 X 21 mm	N.A	2CX	5	20.5X27X6	Natural
54	TTP6MGB	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 6 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO 95A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	119 mm	N.A	2CX	5	25X25X7.2	Natural
55	TTP8MGB	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 8 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO 95A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	170 X 32 mm	N.A	2CX	5	30X25X7.2	Natural
56	TTP12MGB	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 12 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO 95A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	88 X 21 mm	N.A	2CX	5	20.5x22x6	Natural
57	TTP4-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 04 CIRCUITOS PARA 75A BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*75*	10	Tercol	NA	141 X 21 mm	N.A	2CX	5	20.5X27X6	Natural
58	TTP6-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 06 CIRCUITOS PARA 75A BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*75*	10	Tercol	NA	119 X 32 mm	N.A	2CX	5	25X25X7.2	Natural
59	TTP8-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 8 CIRCUITOS PARA 85A BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*85*	10	Tercol	NA	170 X 32 mm	N.A	2CX	5	30X25X7.2	Natural
60	TTP12-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 12 CIRCUITOS PARA 85A BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*85*	10	Tercol	NA	119 X 32 mm	N.A	2CX	5	20.5x22x6	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
61	TTP4G-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 04 CIRCUITOS PARA 75A BIMETALICO GALVANIZADO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*75*	10	Tercol	NA	170 X 32 mm	N.A	2CX	5	20.5X27X6	Natural
62	TTP6G-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 06 CIRCUITOS PARA 75A BIMETALICO GALVANIZADO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*75*	10	Tercol	NA	117 X 32 mm	35 mm	2CX	5	25X25X7.2	Natural
63	TTP8G-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 8 CIRCUITOS PARA 85A BIMETALICO GALVANIZADO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*85*	10	Tercol	NA	168 X 32 mm	35 mm	2CX	5	30X25X7.2	Natural
64	TTP12G-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 12 CIRCUITOS PARA 85A BIMETALICO GALVANIZADO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*85*	10	Tercol	NA	117 X 32 mm	35 mm	2CX	5	20.5x22x6	Natural
65	TTP4MG-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 04 CIRCUITOS PARA 75A MONOFASICO BIMETALICO GALVANIZADO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*75*	10	Tercol	NA	168 X 32 mm	35 mm	2CX	5	20.5X27X6	Natural
66	TTP6MG-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 06 CIRCUITOS PARA 75A MONOFASICO GALVANIZADO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*75*	10	Tercol	NA	117 X 32 mm	35 mm	2CX	5	25X25X7.2	Natural
67	TTP8MG-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 8 CIRCUITOS PARA 85A MONOFASICO GALVANIZADO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*85*	10	Tercol	NA	168 X 32 mm	35 mm	2CX	5	30X25X7.2	Natural
68	TTP12MG-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 12 CIRCUITOS PARA 85A MONOFASICO GALVANIZADO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*85*	10	Tercol	NA	117 X 32 mm	35 mm	2CX	5	20.5X17.5X6	Natural
69	TTP8-95BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 8 CIRCUITOS PARA 95A BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	117 X 32 mm	35 mm	2CX	5	25X25X7.2	Natural
70	TTP12-95BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 12 CIRCUITOS PARA 95A BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	168 X 32 mm	35 mm	2CX	5	30X25X7.2	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
71	TTP8G-95BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 8 CIRCUITOS PARA 95A BIMETALICO GALVANIZADO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	117 X 32 mm	35 mm	2CX	5	20.5x22x6	Natural
72	TTP12G-95BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 12 CIRCUITOS PARA 95A BIMETALICO GALVANIZADO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	168 X 32 mm	35 mm	2CX	5	20.5X27X6	Natural
73	TTP8MG-95BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 8 CIRCUITOS PARA 95A MONOFASICO GALVANIZADO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	117 X 32 mm	35 mm	2CX	5	25X25X7.2	Natural
74	TTP12MG-95BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 12 CIRCUITOS PARA 95A MONOFASICO GALVANIZADO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	168 X 32 mm	35 mm	2CX	5	30X25X7.2	Natural
75	TTP8M-95BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA MONOFASICO DE 08 CIRCUITOS PARA 95A BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	117 X 32 mm	35 mm	2CX	5	20.5X17.5X6	Natural
76	TTP12M-95BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA MONOFASICO DE 12 CIRCUITOS PARA 95A BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	168 X 32 mm	35 mm	2CX	5	20.5X27X6	Natural
77	T8P-95BIMETALICO	TABLERO TAPA METALICA DE 8 CIRCUITOS BIMETALICO 95A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	117 X 32 mm	35 mm	2CX	5	25X25X7.2	Natural
78	T12P-95BIMETALICO	TABLERO TAPA METALICA DE 12 CIRCUITOS BIMETALICO 95A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	168 X 32 mm	35 mm	2CX	5	30X25X7.2	Natural
79	T8PG-95BIMETALICO	TABLERO TAPA METALICA DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO 95A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	117 X 32 mm	35 mm	2CX	5	20.5X17.5X6	Natural
80	T12PG-95BIMETALICO	TABLERO TAPA METALICA DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO 95A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	168 X 32 mm	35 mm	2CX	5	20.5X27X6	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
81	TE2-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 02 CIRCUITOS 75A BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	168 X 32 mm	35 mm	2CX	5	20.5X19.5X6	Natural
82	TE3-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 03 CIRCUITOS 75A BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	117 X 32 mm	35 mm	2CX	5	20.5x22x6	Natural
83	TE4-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 04 CIRCUITOS 75A BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	168 X 32 mm	35 mm	2CX	5	20.5X27X6	Natural
84	TE6-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 06 CIRCUITOS 75A BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	117 X 37 mm	45 mm	2CX	5	20.5X32X6	Natural
85	TE8-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO 8 CIRCUITOS 75A BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	168 X 37 mm	45 mm	2CX	5	18.7X21.6X7.5	Natural
86	TE4P-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS CON PUERTA 75A BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	117 X 37 mm	45 mm	2CX	5	18.7X26.5X7.5	Natural
87	TE6P-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS CON PUERTA 75A BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	168 X 37 mm	45 mm	2CX	5	20.5X17.5X6	Natural
88	TE2M-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 2 CIRCUITOS 75A MONOFASICO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	117 X 37 mm	45 mm	2CX	5	20.5X19.5X6	Natural
89	TE3M-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 3 CIRCUITOS 75A MONOFASICO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	168 X 37 mm	45 mm	2CX	5	20.5x22x6	Natural
90	TE4M-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS 75A MONOFASICO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	219 X 37 mm	45 mm	2CX	5	20.5X27X6	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
91	TE6M-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS 75A MONOFASICO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	243 X 37 mm	45 mm	2CX	5	20.5X32X6	Natural
92	TE8M-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 8 CIRCUITOS 75A MONOFASICO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	117 X 37 mm	45 mm	2CX	5	18.7X21.6X7.5	Natural
93	TE4MP-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS MONOFASICO CON PUERTA BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	168 X 37 mm	45 mm	2CX	5	18.7X26.5X7.5	Natural
94	TE6MP-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS MONOFASICO CON PUERTA BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	117 X 37 mm	45 mm	2CX	5	20.5x22x6	Natural
95	TTP4M-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA MONOFASICO DE 04 CIRCUITOS PARA 75A BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	168 X 37 mm	45 mm	2CX	5	20.5X27X6	Natural
96	TTP6M-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA MONOFASICO DE 06 CIRCUITOS PARA 75A BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	219 X 37 mm	45 mm	2CX	5	25X25X7.2	Natural
97	TTP8M-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA MONOFASICO DE 08 CIRCUITOS PARA 85A BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	85	10	Tercol	NA	243 X 37 mm	45 mm	2CX	5	30X25X7.2	Natural
98	TTP12M-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA MONOFASICO DE 12 CIRCUITOS PARA 85A BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	85	10	Tercol	NA	117 X 37 mm	45 mm	2CX	5	20.5X17.5X6	Natural
99	TE2G-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 2 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	168 X 37 mm	45 mm	2CX	5	20.5X19.5X6	Natural
100	TE3G-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 3 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	117 X 37 mm	45 mm	2CX	5	20.5x22x6	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
101	TE4G-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	168 X 37 mm	45 mm	2CX	5	20.5X27X6	Natural
102	TE6G-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	219 X 37 mm	45 mm	2CX	5	20.5X32X6	Natural
103	TE8G-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	243 X 37 mm	45 mm	2CX	5	18.7X21.6X7.5	Natural
104	TE4PG-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO BIMETALICO 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	91 x 37 mm	25 mm	2CX	5	18.7X26.5X7.5	Natural
105	TE6PG-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO BIMETALICO 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	167 X 37 mm	25 mm	2CX	5	20.5X17.5X6	Natural
106	TE2MG-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 2 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO BIMETALICO 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	245 X 37 mm	25 mm	2CX	5	20.5X19.5X6	Natural
107	TE3MG-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 3 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO BIMETALICO 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	91 x 37 mm	25 mm	2CX	5	20.5x22x6	Natural
108	TE4MG-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO BIMETALICO 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	167 X 37 mm	25 mm	2CX	5	20.5X27X6	Natural
109	TE6MG-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO BIMETALICO 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	245 X 37 mm	25 mm	2CX	5	20.5X32X6	Natural
110	TE8MG-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 8 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO BIMETALICO 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	91 x 37 mm	25 mm	2CX	5	18.7X21.6X7.5	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
111	TE4MPG-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS MONOFASICOCON PUERTA GALVANIZADO BIMETALICO 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*75*	10	Tercol	NA	167 X 37 mm	25 mm	2CX	5	18.7X26.5X7.5	Natural
112	TE6MPG-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS MONOFASICOCON PUERTA GALVANIZADO BIMETALICO 75A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*75*	10	Tercol	NA	245 X 37 mm	25 mm	2CX	5	20.5x22x6	Natural
113	T8P-BIMETALICO	TABLERO TAPA METALICA DE 8 CIRCUITOS BIMETALICO 85A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*85*	10	Tercol	NA	91 X 37 mm	25 mm	2CX	5	30X25X8.7	Natural
114	T12P-BIMETALICO	TABLERO TAPA METALICA DE 12 CIRCUITOS BIMETALICO 85A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*85*	10	Tercol	NA	167 X 37 mm	25 mm	2CX	5	25X25X8.7	Natural
115	T8PG-BIMETALICO	TABLERO TAPA METALICA DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO 85A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*85*	10	Tercol	NA	245 X 37 mm	25 mm	2CX	5	30X25X8.7	Natural
116	T12PG-BIMETALICO	TABLERO TAPA METALICA DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO 85A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*85*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2CX	5	25X25X8.7	Natural
117	T8P	TABLERO TAPA METALICA DE 8 CIRCUITOS 95A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2CX	5	30X25X8.7	Natural
118	T12P	TABLERO TAPA METALICA DE 12 CIRCUITOS 95A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2CX	5	25X25X8.7	Natural
119	T8PG	TABLERO TAPA METALICA DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO 95A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2CX	5	30X25X8.7	Natural
120	T12PG	TABLERO TAPA METALICA DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO 95A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2CX	5	25X25X7.2	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
121	TTP8G	TABLERO TAPA PLASTICA DE 08 CIRCUITOS PARA 95A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2CX	5	30X25X7.2	Natural
122	TTP12G	TABLERO TAPA PLASTICA DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 95A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	231 x 59 mm	80 mm	2CX	5	25X25X7.2	Natural
123	TB8-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 8 CIRCUITOS MONOFASICO BIMETALICO PARA 100A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*100*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2CX	5	40X29X8	Natural
124	TB12-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS BIEMTALICO PARA 100A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*100*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
125	TB8G-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO BIMETALICO PARA 100A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*100*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2CX	5	34.5X29X8	Natural
126	TB12G-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO PARA 100A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*100*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2CX	5	40X29X8	Natural
127	TB8PG-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO BIEMTALICO PARA 100A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*100*	10	Tercol	NA	231 x 59 mm	80 mm	2CX	5	34.5X29X10	Natural
128	TB12PG-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO BIEMTALICO PARA 100A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*100*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
129	TB16PG-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 16 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO BIEMTALICO PARA 100A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*100*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
130	TB18PG-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO BIEMTALICO PARA 100A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*100*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2CX	5	40X29X10	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
131	TB8	TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS PARA 125A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
132	TB12	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS PARA 125A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	231 x 59 mm	80 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
133	TB8P	TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS PARA 125A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
134	TB12P	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS PARA 125A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
135	TB16P	TABLERO BIFASICO DE 16 CIRCUITOS PARA 125A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
136	TB18P	TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS PARA 125A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	90 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
137	TB8G	TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
138	TB12G	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
139	TB8PG	TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
140	TB12PG	TABLERO BIFASICO DE 12CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
141	TB16PG	TABLERO BIFASICO DE 16 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
142	TB18PG	TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
143	TB8BIM125	TABLERO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS PARA 125A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	90 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
144	TB12BIM125	TABLERO BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS PARA 125A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
145	TB8P125BIM	TABLERO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS PARA 125A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
146	TB12P125BIM	TABLERO BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS PARA 125A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
147	TB16P125BIM	TABLERO BIFÁSICO DE 16 CIRCUITOS PARA 125A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
148	TB18P125BIM	TABLERO BIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS PARA 125A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
149	TB8G125BIM	TABLERO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
150	TB12G125BIM	TABLERO BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	90 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
151	TB8PG125BIM	TABLERO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
152	TB12PG125BIM	TABLERO BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
153	TB16PG125BIM	TABLERO BIFÁSICO DE 16 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
154	TB18PG215BIM	TABLERO BIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
155	TP306-100-BIMETALICO	TABLERO 06 CIRCUITOS 100A TRIFASICO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*100*	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	32X29X9	Natural
156	TP312-100-BIMETALICO	TABLERO 12 CIRCUITOS 100A TRIFASICO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*100*	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X9	Natural
157	TP318-100-BIMETALICO	TABLERO 18 CIRCUITOS 100A TRIFASICO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*100*	10	Tercol	NA	90 X 59 mm	40 mm	2CX	5	48X29X9	Natural
158	TP306-100G-BIMETALICO	TABLERO 06 CIRCUITOS 100A TRIFASICO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*100*	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	32X29X9	Natural
159	TP312-100G-BIMETALICO	TABLERO 12 CIRCUITOS 100A TRIFASICO GALVANIZADO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*100*	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X9	Natural
160	TP318-100G-BIMETALICO	TABLERO 18 CIRCUITOS 100A TRIFASICO GALVANIZADO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*100*	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	48X29X9	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
161	TP306-125	TABLERO 06 CIRCUITOS 125A TRIFASICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	32X29X9	Natural
162	TP312-125	TABLERO 12 CIRCUITOS 125A TRIFASICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X9	Natural
163	TP318-125	TABLERO 18 CIRCUITOS 125A TRIFASICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	48X29X9	Natural
164	TP306-125G	TABLERO 06 CIRCUITOS 125A TRIFASICO GALVANIZADO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2CX	5	32X29X9	Natural
165	TP312-125G	TABLERO 12 CIRCUITOS 125A TRIFASICO GALVANIZADO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	231 x 59 mm	80 mm	2CX	5	40X29X9	Natural
166	TP318-125G	TABLERO 18 CIRCUITOS 125A TRIFASICO GALVANIZADO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2CX	5	48X29X9	Natural
167	TP306-125BIM	TABLERO 06 CIRCUITOS 125A TRIFÁSICO BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2CX	5	32X29X9	Natural
168	TP312-125BIM	TABLERO 12 CIRCUITOS 125A TRIFÁSICO BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2CX	5	40X29X9	Natural
169	TP318-125BIM	TABLERO 18 CIRCUITOS 125A TRIFÁSICO BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2CX	5	48X29X9	Natural
170	TP306-125GBIM	TABLERO 06 CIRCUITOS 125A TRIFÁSICO BIMETÁLICO GALVANIZADO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2CX	5	32X29X9	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
171	TP312-125GBIM	TABLERO 12 CIRCUITOS 125A TRIFÁSICO BIMETÁLICO GALVANIZADO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2CX	5	40X29X9	Natural
172	TP318-125GBIM	TABLERO 18 CIRCUITOS 125A TRIFÁSICO BIMETÁLICO GALVANIZADO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2CX	5	48X29X9	Natural
173	TRP212-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 12 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2CX	5	48.3X32.4X11.5	Natural
174	TRP218-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 18 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2CX	5	55.9X32.4X11.5	Natural
175	TRP224-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 24 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2CX	5	63.6X32.4X11.5	Natural
176	TRP230-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2CX	5	73.4X32.4X11.5	Natural
177	TRP236-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2CX	5	78.9X32.4X11.5	Natural
178	TRP212G-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 12 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2CX	5	48.3X32.4X11.5	Natural
179	TRP218G-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 18 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2CX	5	55.9X32.4X11.5	Natural
180	TRP224G-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 24 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2CX	5	63.6X32.4X11.5	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
181	TRP230G-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2CX	5	73.4X32.4X11.5	Natural
182	TRP236G-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2CX	5	78.9X32.4X11.5	Natural
183	TRP212	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 12 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2CX	5	48.3X32.4X11.5	Natural
184	TRP218	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 18 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	55.9X32.4X11.5	Natural
185	TRP224	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 24 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	63.6X32.4X11.5	Natural
186	TRP230	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	73.4X32.4X11.5	Natural
187	TRP236	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	78.9X32.4X11.5	Natural
188	TRP212G	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS BIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	48.3X32.4X11.5	Natural
189	TRP218G	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS BIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	55.9X32.4X11.5	Natural
190	TRP224G	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS BIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	63.6X32.4X11.5	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
191	TRP230G	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS BIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	73.4X32.4X11.5	Natural
192	TRP236G	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS BIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	78.9X32.4X11.5	Natural
193	TRP306-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 06 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40.65X33.4X11.5	Natural
194	TRP312-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	48.3X32.4X11.5	Natural
195	TRP318-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	55.9X32.4X11.5	Natural
196	TRP324-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	63.6X32.4X11.5	Natural
197	TRP330-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	71.25X32.4X11.5	Natural
198	TRP336-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	78.9X32.4X11.5	Natural
199	TRP342-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	86.5X32.4X11.5	Natural
200	TRP306G-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 06 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40.65X33.4X11.5	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
201	TRP312G-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	48.3X32.4X11.5	Natural
202	TRP318G-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	55.9X32.4X11.5	Natural
203	TRP324G-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	63.6X32.4X11.5	Natural
204	TRP330G-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	71.25X32.4X11.5	Natural
205	TRP336G-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	78.9X32.4X11.5	Natural
206	TRP342G-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	86.5X32.4X11.5	Natural
207	TRP306	TABLERO REFORZADO PUERTA 06 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40.65X33.4X11.5	Natural
208	TRP312	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	90 X 59 mm	40 mm	2CX	5	48.3X32.4X11.5	Natural
209	TRP318	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	55.9X32.4X11.5	Natural
210	TRP324	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	63.6X32.4X11.5	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
211	TRP330	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	71.25X32.4X11.5	Natural
212	TRP336	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	78.9X32.4X11.5	Natural
213	TRP342	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	86.5X32.4X11.5	Natural
214	TRP306G	TABLERO REFORZADO PUERTA 06 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40.65X33.4X11.5	Natural
215	TRP312G	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	90 X 59 mm	40 mm	2CX	5	48.3X32.4X11.5	Natural
216	TRP318G	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	55.9X32.4X11.5	Natural
217	TRP324G	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	63.6X32.4X11.5	Natural
218	TRP330G	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	71.25X32.4X11.5	Natural
219	TRP336G	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	78.9X32.4X11.5	Natural
220	TRP342G	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	86.5X32.4X11.5	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
221	TRP212T-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	71.25X32.4X11.5	Natural
222	TRP218T-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	90 X 59 mm	40 mm	2CX	5	78.9X32.4X11.5	Natural
223	TRP224T-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	86.5X32.4X11.5	Natural
224	TRP230T-BIMETALICO	TABLERO REFORZADOPUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	94.2X32.4X11.5	Natural
225	TRP236T-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	101.8X32.4X11.5	Natural
226	TRP212TG-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO GALVANIZADO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	71.25X32.4X11.5	Natural
227	TRP218TG-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO GALVANIZADO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	78.9X32.4X11.5	Natural
228	TRP224TG-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO GALVANIZADO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	86.5X32.4X11.5	Natural
229	TRP230TG-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO GALVANIZADO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2CX	5	94.2X32.4X11.5	Natural
230	TRP236TG-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO GALVANIZADO 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	231 x 59 mm	80 mm	2CX	5	101.8X32.4X11.5	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
231	TRP212T	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2CX	5	71.25X32.4X11.5	Natural
232	TRP218T	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2CX	5	78.9X32.4X11.5	Natural
233	TRP224T	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2CX	5	86.5X32.4X11.5	Natural
234	TRP230T	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2CX	5	94.2X32.4X11.5	Natural
235	TRP236T	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2CX	5	101.8X32.4X11.5	Natural
236	TRP212TG	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2CX	5	71.25X32.4X11.5	Natural
237	TRP218TG	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2CX	5	78.9X32.4X11.5	Natural
238	TRP224TG	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2CX	5	86.5X32.4X11.5	Natural
239	TRP230TG	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2CX	5	94.2X32.4X11.5	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
240	TRP236TG	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2CX	5	101.8X32.4X11.5	Natural
241	TRP312T-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2CX	5	71.25X32.4X11.5	Natural
242	TRP318T-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2CX	5	78.9X32.4X11.5	Natural
243	TRP324T-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO DE 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2CX	5	86.5X32.4X11.5	Natural
244	TRP330T-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2CX	5	94.2X32.4X11.5	Natural
245	TRP336T-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICOPARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2CX	5	101.8X32.4X11.5	Natural
246	TRP342T-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2CX	5	109.5x32.4X11.5	Natural
247	TRP312TG-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2CX	5	71.25X32.4X11.5	Natural
248	TRP318TG-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2CX	5	78.9X32.4X11.5	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
249	TRP324TG-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICOPARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	86.5X32.4X11.5	Natural
250	TRP330TG-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	94.2X32.4X11.5	Natural
251	TRP336TG-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	101.8X32.4X11.5	Natural
252	TRP342TG-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	109.5x32.4X11.5	Natural
253	TRP312T	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	71.25X32.4X11.5	Natural
254	TRP318T	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	78.9X32.4X11.5	Natural
255	TRP324T	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	86.5X32.4X11.5	Natural
256	TRP330T	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	94.2X32.4X11.5	Natural
257	TRP336T	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	101.8X32.4X11.5	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
258	TRP342T	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	109.5x32.4X11.5	Natural
259	TRP312TG	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	71.25X32.4X11.5	Natural
260	TRP318TG	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	78.9X32.4X11.5	Natural
261	TRP324TG	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	86.5X32.4X11.5	Natural
262	TRP330TG	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 06 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	94.2X32.4X11.5	Natural
263	TRP336TG	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	101.8X32.4X11.5	Natural
264	TRP342TG	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	109.5x32.4X11.5	Natural
265	TRP212BIM225	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 12 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	48.3X32.4X11.5	Natural
266	TRP218BIM225	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 18 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	55.9X32.4X11.5	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
267	TRP224BIM225	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 24 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	63.6X32.4X11.5	Natural
268	TRP230BIM225	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 30 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	73.4X32.4X11.5	Natural
269	TRP236BIM225	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 36 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	78.9X32.4X11.5	Natural
270	TRP212G225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 12 CIRCUITOS BIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A GALVANIZADO BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	48.3X32.4X11.5	Natural
271	TRP218G225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 18 CIRCUITOS BIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A GALVANIZADO BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	55.9X32.4X11.5	Natural
272	TRP224G225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 24 CIRCUITOS BIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A GALVANIZADO BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	63.6X32.4X11.5	Natural
273	TRP230G225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 30 CIRCUITOS BIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A GALVANIZADO BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	90 X 59 mm	40 mm	2CX	5	73.4X32.4X11.5	Natural
274	TRP236G225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 36 CIRCUITOS BIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A GALVANIZADO BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	78.9X32.4X11.5	Natural
275	TRP306BIM225	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 06 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40.65X33.4X11.5	Natural
276	TRP312BIM225	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	48.3X32.4X11.5	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
277	TRP318BIM225	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	55.9X32.4X11.5	Natural
278	TRP324BIM225	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	63.6X32.4X11.5	Natural
279	TRP330BIM225	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	71.25X32.4X11.5	Natural
280	TRP336BIM225	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	90 X 59 mm	40 mm	2CX	5	78.9X32.4X11.5	Natural
281	TRP342BIM225	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	86.5X32.4X11.5	Natural
282	TRP306G225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 06 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40.65X33.4X11.5	Natural
283	TRP312G225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	48.3X32.4X11.5	Natural
284	TRP318G225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	55.9X32.4X11.5	Natural
285	TRP324G225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	63.6X32.4X11.5	Natural
286	TRP330G225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	71.25X32.4X11.5	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
287	TRP336G225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	90 X 59 mm	40 mm	2CX	5	78.9X32.4X11.5	Natural
288	TRP342G225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	86.5X32.4X11.5	Natural
289	TRP212T225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 12 CIRCUITOS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	71.25X32.4X11.5	Natural
290	TRP218T225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 18 CIRCUITOS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225ABIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	78.9X32.4X11.5	Natural
291	TRP224T225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 24 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	86.5X32.4X11.5	Natural
292	TRP230T225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	94.2X32.4X11.5	Natural
293	TRP236T225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	101.8X32.4X11.5	Natural
294	TRP212TG225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA, BIFASICO 12 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2CX	5	71.25X32.4X11.5	Natural
295	TRP218TG225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 18 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	231 x 59 mm	80 mm	2CX	5	78.9X32.4X11.5	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
296	TRP224TG225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 24 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2CX	5	86.5X32.4X11.5	Natural
297	TRP230TG225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 30 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2CX	5	94.2X32.4X11.5	Natural
298	TRP236T225GBIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 36 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2CX	5	101.8X32.4X11.5	Natural
299	TRP312T225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2CX	5	71.25X32.4X11.5	Natural
300	TRP318T225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2CX	5	78.9X32.4X11.5	Natural
301	TRP324T225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2CX	5	86.5X32.4X11.5	Natural
302	TRP330T225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2CX	5	94.2X32.4X11.5	Natural
303	TRP336T225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2CX	5	101.8X32.4X11.5	Natural
304	TRP342T225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2CX	5	109.5x32.4X11.5	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
305	TRP312TG225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2CX	5	71.25X32.4X11.5	Natural
306	TRP318TG225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2CX	5	78.9X32.4X11.5	Natural
307	TRP324TG225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2CX	5	86.5X32.4X11.5	Natural
308	TRP330TG225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2CX	5	94.2X32.4X11.5	Natural
309	TRP336TG225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2CX	5	101.8X32.4X11.5	Natural
310	TRP342TG225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2CX	5	109.5x32.4X11.5	Natural
311	TE2-EXP	TABLERO ECONOMICO DE 2 CIRCUITOS 75 AMPERIOS DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*75*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2CX	5	20.5X17.5X6	Natural
312	TE3-EXP	TABLERO ECONOMICO DE 3 CIRCUITOS 75 AMPERIOS DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*75*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2CX	5	20.5X19.5X6	Natural
313	TE4-EXP	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS 75 AMPERIOS DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*75*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2CX	5	20.5x22x6	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
314	TE6-EXP	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS 75 AMPERIOS DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	20.5X27X6	Natural
315	TE8-EXP	TABLERO ECONOMICO DE 8 CIRCUITOS 75 AMPERIOS DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	20.5X32X6	Natural
316	TE4P-EXP	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS CON PUERTA 75A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	18.7X21.6X7.5	Natural
317	TE6P-EXP	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS CON PUERTA 75A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	18.7X26.5X7.5	Natural
318	TE2M-EXP	TABLERO ECONOMICO DE 2 CIRCUITOS MONOFASICO 75A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	20.5X17.5X6	Natural
319	TE3M-EXP	TABLERO ECONOMICO DE 3 CIRCUITOS MONOFASICO 75A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	20.5X19.5X6	Natural
320	TE4M-EXP	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS MONOFASICO 75A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	20.5x22x6	Natural
321	TE6M-EXP	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS MONOFASICO 75A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	20.5X27X6	Natural
322	TE8M-EXP	TABLERO ECONOMICO DE 8 CIRCUITOS MONOFASICO 75A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	20.5X32X6	Natural
323	TE4MP-EXP	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS MONOFASICO CON PUERTA 75A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	18.7X21.6X7.5	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
324	TE6MP-EXP	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS MONOFASICO CON PUERTA 75A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	18.7X26.5X7.5	Natural
325	TTP4-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 04 CIRCUITOS PARA 75A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	20.5x22x6	Natural
326	TTP6-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 06 CIRCUITOS PARA 75A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	20.5X27X6	Natural
327	TTP4M-EXP	TABLERO MONOFASICO TAPA PLASTICA DE 4 CIRCUITOS PARA 75A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	20.5X27X6	Natural
328	TTP6M-EXP	TABLERO MONOFASICO TAPA PLASTICA DE 6 CIRCUITOS PARA 75A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	75	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	20.5X17.5X6	Natural
329	TTP8M-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA MONOFASICO DE 8 CIRCUITOS PARA 95A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	95	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	20.5X27X6	Natural
330	TTP12M-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA MONOFASICO DE 12 CIRCUITOS PARA 95A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	95	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	30X25X7.2	Natural
331	TTP8-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA BIFASICO DE 8 CIRCUITOS PARA 95A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	95	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	20.5X27X6	Natural
332	TTP12-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA BIFASICO DE 12 CIRCUITOS PARA 95A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	95	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	20.5x22x6	Natural
333	TTP8MG-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 8 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO PARA 95A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	95	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	20.5X27X6	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
334	TTP12MG-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 12 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO PARA 95A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	20.5x22x6	Natural
335	TTP8-B-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 8 CIRCUITOS BIFASICO PARA 95A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	30X25X7.2	Natural
336	TTP12-B-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 12 CIRCUITOS BIFASICO PARA 95A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	20.5x22x6	Natural
337	TTP8G-B-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO BIFASICO PARA 95A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	30X25X7.2	Natural
338	TTP12G-B-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO BIFASICO PARA 95A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	90 X 59 mm	40 mm	2CX	5	20.5x22x6	Natural
339	TTP8MB-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 8 CIRCUITOS MONOFASICO DE 95A AMPERIOS DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	30X25X7.2	Natural
340	TTP12MB-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA GALVANIZADA MONOFASICO DE 6 CIRCUITOS 95A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	20.5x22x6	Natural
341	TTP6MGB-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 6 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO 95A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	25X25X7.2	Natural
342	TTP8MGB-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 8 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO 95A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	30X25X7.2	Natural
343	TTP12MGB-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 12 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO 95A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	20.5x22x6	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
344	TTP8-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 8 CIRCUITOS PARA 85A BIMETALICO DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*85*	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	30X25X7.2	Natural
345	TTP12-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 12 CIRCUITOS PARA 85A BIMETALICO DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*85*	10	Tercol	NA	90 X 59 mm	40 mm	2CX	5	20.5x22x6	Natural
346	TTP4G-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 04 CIRCUITOS PARA 75A BIMETALICO GALVANIZADO DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*75*	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	20.5X27X6	Natural
347	TTP6G-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 06 CIRCUITOS PARA 75A BIMETALICO GALVANIZADO DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*75*	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	25X25X7.2	Natural
348	TTP8G-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 8 CIRCUITOS PARA 85A BIMETALICO GALVANIZADO DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*85*	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	30X25X7.2	Natural
349	TTP12G-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 12 CIRCUITOS PARA 85A BIMETALICO GALVANIZADO DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*85*	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	20.5x22x6	Natural
350	TTP4MG-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 04 CIRCUITOS PARA 75A MONOFASICO BIMETALICO GALVANIZADO DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*75*	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	20.5X27X6	Natural
351	TTP6MG-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 06 CIRCUITOS PARA 75A MONOFASICO GALVANIZADO BIMETALICO DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*75*	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	25X25X7.2	Natural
352	TTP8MG-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 8 CIRCUITOS PARA 85A MONOFASICO GALVANIZADO BIMETALICO DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*85*	10	Tercol	NA	90 X 59 mm	40 mm	2CX	5	30X25X7.2	Natural
353	TTP12MG-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 12 CIRCUITOS PARA 85A MONOFASICO GALVANIZADO BIMETALICO DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*85*	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	20.5X17.5X6	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
354	TTP8M-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA MONOFASICO DE 08 CIRCUITOS PARA 85A BIMETALICO DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*85*	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	30X25X7.2	Natural
355	TTP12M-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA MONOFASICO DE 12 CIRCUITOS PARA 85A BIMETALICO DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*85*	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	20.5X17.5X6	Natural
356	T8P-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA METALICA DE 8 CIRCUITOS BIMETALICO 85A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*85*	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	30X25X8.7	Natural
357	T12P-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA METALICA DE 12 CIRCUITOS BIMETALICO 85A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*85*	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	25X25X8.7	Natural
358	T8PG-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA METALICA DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO 85A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*85*	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	30X25X8.7	Natural
359	T12PG-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA METALICA DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO 85A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*85*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2CX	5	25X25X8.7	Natural
360	T8P-EXP	TABLERO TAPA METALICA DE 8 CIRCUITOS 95A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	231 x 59 mm	80 mm	2CX	5	30X25X8.7	Natural
361	T12P-EXP	TABLERO TAPA METALICA DE 12 CIRCUITOS 95A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2CX	5	25X25X8.7	Natural
362	T8PG-EXP	TABLERO TAPA METALICA DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO 95A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2CX	5	30X25X8.7	Natural
363	T12PG-EXP-EXP	TABLERO TAPA METALICA DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO 95A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2CX	5	25X25X7.2	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
364	TTP8G-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 08 CIRCUITOS PARA 95A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2CX	5	30X25X7.2	Natural
365	TTP12G-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 95A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*95*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2CX	5	25X25X7.2	Natural
366	TP306T-100 BIMETALICO	TABLERO 06 CIRCUITOS 100A TRIFASICO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	90 X 59 mm	80 mm	2XC	5	45,35X29X10	Natural
367	TP308T-100 BIMETALICO	TABLERO 08 CIRCUITOS 100A TRIFASICO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	91 X 59 mm	80 mm	2XC	5	47,9X29X10	Natural
368	TP312T-100 BIMETALICO	TABLERO 12 CIRCUITOS 100A TRIFASICO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	53X29X10	Natural
369	TP316T-100 BIMETALICO	TABLERO 16 CIRCUITOS 100A TRIFASICO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	104X29X10	Natural
370	TP318T-100 BIMETALICO	TABLERO 18 CIRCUITOS 100A TRIFASICO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	129,5X29X10	Natural
371	TP320T-100 BIMETALICO	TABLERO 20 CIRCUITOS 100A TRIFASICO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	155X29X10	Natural
372	TP324T-100 BIMETALICO	TABLERO 24 CIRCUITOS 100A TRIFASICO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	206X29X10	Natural
373	TP330T-100 BIMETALICO	TABLERO 30 CIRCUITOS 100A TRIFASICO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	282X29X10	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
374	TP336T-100 BIMETALICO	TABLERO 36 CIRCUITOS 100A TRIFASICO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	359X29X10	Natural
375	TP306TG-100 BIMETALICO	TABLERO 06 CIRCUITOS 100A TRIFASICO GALVANIZADO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	90 X 59 mm	80 mm	2XC	5	45,35X29X10	Natural
376	TP308TG-100 BIMETALICO	TABLERO 08 CIRCUITOS 100A TRIFASICO GALVANIZADO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	91 X 59 mm	80 mm	2XC	5	47,9X29X10	Natural
377	TP312TG-100 BIMETALICO	TABLERO 12 CIRCUITOS 100A TRIFASICO GALVANIZADO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	53X29X10	Natural
378	TP316TG-100 BIMETALICO	TABLERO 16 CIRCUITOS 100A TRIFASICO GALVANIZADO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	104X29X10	Natural
379	TP318TG-100 BIMETALICO	TABLERO 18 CIRCUITOS 100A TRIFASICO GALVANIZADO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	129,5X29X10	Natural
380	TP320TG-100 BIMETALICO	TABLERO 20 CIRCUITOS 100A TRIFASICO GALVANIZADO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	155X29X10	Natural
381	TP324TG-100 BIMETALICO	TABLERO 24 CIRCUITOS 100A TRIFASICO GALVANIZADO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	206X29X10	Natural
382	TP330TG-100 BIMETALICO	TABLERO 30 CIRCUITOS 100A TRIFASICO GALVANIZADO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	282X29X10	Natural
383	TP336TG-100 BIMETALICO	TABLERO 36 CIRCUITOS 100A TRIFASICO GALVANIZADO BIMETALICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	359X29X10	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
384	TP306-125TG	TABLERO 06 CIRCUITOS 125A TRIFASICO GALVANIZADO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	90 X 59 mm	80 mm	2XC	5	45,35X29X10	Natural
385	TP308-125TG	TABLERO 08 CIRCUITOS 125A TRIFASICO GALVANIZADO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	91 X 59 mm	80 mm	2XC	5	47,9X29X10	Natural
386	TP312-125TG	TABLERO 12 CIRCUITOS 125A TRIFASICO GALVANIZADO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	53X29X10	Natural
387	TP316-125TG	TABLERO 16 CIRCUITOS 125A TRIFASICO GALVANIZADO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	104X29X10	Natural
388	TP318-125TG	TABLERO 18 CIRCUITOS 125A TRIFASICO GALVANIZADO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	129,5X29X10	Natural
389	TP320-125TG	TABLERO 20 CIRCUITOS 125A TRIFASICO GALVANIZADO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	155X29X10	Natural
390	TP324-125TG	TABLERO 24 CIRCUITOS 125A TRIFASICO GALVANIZADO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	206X29X10	Natural
391	TP330-125TG	TABLERO 30 CIRCUITOS 125A TRIFASICO GALVANIZADO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	282X29X10	Natural
392	TP336-125TG	TABLERO 36 CIRCUITOS 125A TRIFASICO GALVANIZADO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	359X29X10	Natural
393	TP306-125T	TABLERO 06 CIRCUITOS 125A TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	90 X 59 mm	80 mm	2XC	5	45,35X29X10	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
394	TP308-125T	TABLERO 08 CIRCUITOS 125A TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	91 X 59 mm	80 mm	2XC	5	47,9X29X10	Natural
395	TP312-125T	TABLERO 12 CIRCUITOS 125A TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	53X29X10	Natural
396	TP316-125T	TABLERO 16 CIRCUITOS 125A TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	104X29X10	Natural
397	TP318-125T	TABLERO 18 CIRCUITOS 125A TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	129,5X29X10	Natural
398	TP320-125T	TABLERO 20 CIRCUITOS 125A TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	155X29X10	Natural
399	TP324-125T	TABLERO 24 CIRCUITOS 125A TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	206X29X10	Natural
400	TP330-125T	TABLERO 30 CIRCUITOS 125A TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	282X29X10	Natural
401	TP336-125T	TABLERO 36 CIRCUITOS 125A TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	359X29X10	Natural
402	TB6T	TABLERO BIFASICO DE 6 CIRCUITOS PARA 125A con espacio para totalizador	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	90 X 59 mm	80 mm	2XC	5	45,35X29X10	Natural
403	TB8T	TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS PARA 125A con espacio para totalizador	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	91 X 59 mm	80 mm	2XC	5	53X29X10	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
404	TB12T	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS PARA 125A con espacio para totalizador	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	53X29X10	Natural
405	TB16T	TABLERO BIFASICO DE 16 CIRCUITOS PARA 125A con espacio para totalizador	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	104X29X10	Natural
406	TB18T	TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS PARA 125A con espacio para totalizador	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	129,5X29X10	Natural
407	TB20T	TABLERO BIFASICO DE 20 CIRCUITOS PARA 125A con espacio para totalizador	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	155X29X10	Natural
408	TB24T	TABLERO BIFASICO DE 24 CIRCUITOS PARA 125A con espacio para totalizador	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	206X29X10	Natural
409	TB30T	TABLERO BIFASICO DE 30 CIRCUITOS PARA 125A con espacio para totalizador	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	282X29X10	Natural
410	TB36T	TABLERO BIFASICO DE 36 CIRCUITOS PARA 125A con espacio para totalizador	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	359X29X10	Natural
411	TB6TG	TABLERO BIFASICO DE 6 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A con espacio para totalizador	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	90 X 59 mm	80 mm	2XC	5	45,35X29X10	Natural
412	TB8TG	TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A con espacio para totalizador	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	91 X 59 mm	80 mm	2XC	5	53X29X10	Natural
413	TB12TG	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A con espacio para totalizador	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	53X29X10	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
414	TB16TG	TABLERO BIFASICO DE 16 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A con espacio para totalizador	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	104X29X10	Natural
415	TB18TG	TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A con espacio para totalizador	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	129,5X29X10	Natural
416	TB20TG	TABLERO BIFASICO DE 20 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A con espacio para totalizador	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	155X29X10	Natural
417	TB24TG	TABLERO BIFASICO DE 24 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A con espacio para totalizador	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	206X29X10	Natural
418	TB30TG	TABLERO BIFASICO DE 30 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A con espacio para totalizador	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	282X29X10	Natural
419	TB36TG	TABLERO BIFASICO DE 36 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A con espacio para totalizador	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	359X29X10	Natural
420	TB6T-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 06 CIRCUITOS BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	90 X 59 mm	80 mm	2XC	5	45,35X29X10	Natural
421	TB8T-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 08 CIRCUITOS BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	91 X 59 mm	80 mm	2XC	5	47,9X29X10	Natural
422	TB12T-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	53X29X10	Natural
423	TB16T-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 16 CIRCUITOS BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	104X29X10	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
424	TB18T-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	129,5X29X10	Natural
425	TB20T-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 20 CIRCUITOS BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	155X29X10	Natural
426	TB24T-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 24 CIRCUITOS BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	206X29X10	Natural
427	TB30T-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 30 CIRCUITOS BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	282X29X10	Natural
428	TB36T-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 36 CIRCUITOS BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	359X29X10	Natural
429	TB6TG-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 06 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	90 X 59 mm	80 mm	2XC	5	45,35X29X10	Natural
430	TB8TG-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 08 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	91 X 59 mm	80 mm	2XC	5	47,9X29X10	Natural
431	TB12TG-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	53X29X10	Natural
432	TB16TG-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 16 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	104X29X10	Natural
433	TB18TG-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	129,5X29X10	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
434	TB20TG-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 20 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	155X29X10	Natural
435	TB24TG-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 24 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	206X29X10	Natural
436	TB30TG-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 30 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	282X29X10	Natural
437	TB36TG-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 36 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	359X29X10	Natural
438	TB6PTG-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 06 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	90 X 59 mm	80 mm	2XC	5	45,35X29X10	Natural
439	TB8PTG-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 08 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	91 X 59 mm	80 mm	2XC	5	47,9X29X10	Natural
440	TB12PTG-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	53X29X10	Natural
441	TB16PTG-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 16 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	104X29X10	Natural
442	TB18PTG-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	129,5X29X10	Natural
443	TB20PTG-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 20 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	155X29X10	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
444	TB24PTG-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	206X29X10	Natural
445	TB30PTG-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 30 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	282X29X10	Natural
446	TB36PTG-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	359X29X10	Natural
447	TB6PTG	TABLERO BIFASICO DE 06 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO PARA 125A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	90 X 59 mm	80 mm	2XC	5	45,35X29X10	Natural
448	TB8PTG	TABLERO BIFASICO DE 08 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO PARA 125A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	91 X 59 mm	80 mm	2XC	5	47,9X29X10	Natural
449	TB12PTG	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO PARA 125A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	53X29X10	Natural
450	TB16PTG	TABLERO BIFASICO DE 16 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO PARA 125A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	104X29X10	Natural
451	TB18PTG	TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO PARA 125A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	129,5X29X10	Natural
452	TB20PTG	TABLERO BIFASICO DE 20 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO PARA 125A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	155X29X10	Natural
453	TB24PTG	TABLERO BIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO PARA 125A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	206X29X10	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
454	TB30PTG	TABLERO BIFASICO DE 30 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO PARA 125A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	282X29X10	Natural
455	TB36PTG	TABLERO BIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO PARA 125A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	359X29X10	Natural
456	TB6PT-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 06 CIRCUITOS CON PUERTA BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	90 X 59 mm	80 mm	2XC	5	45,35X29X10	Natural
457	TB8PT-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 08 CIRCUITOS CON PUERTA BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	91 X 59 mm	80 mm	2XC	5	47,9X29X10	Natural
458	TB12PT-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	53X29X10	Natural
459	TB16PT-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 16 CIRCUITOS CON PUERTA BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	104X29X10	Natural
460	TB18PT-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON PUERTA BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	129,5X29X10	Natural
461	TB20PT-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 20 CIRCUITOS CON PUERTA BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	155X29X10	Natural
462	TB24PT-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON PUERTA BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	206X29X10	Natural
463	TB30PT-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 30 CIRCUITOS CON PUERTA BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	282X29X10	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
464	TB36PT-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON PUERTA BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*100*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	359X29X10	Natural
465	TB6PT	TABLERO BIFASICO DE 06 CIRCUITOS CON PUERTA BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	90 X 59 mm	80 mm	2XC	5	45,35X29X10	Natural
466	TB8PT	TABLERO BIFASICO DE 08 CIRCUITOS CON PUERTA BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	91 X 59 mm	80 mm	2XC	5	47,9X29X10	Natural
467	TB12PT	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	53X29X10	Natural
468	TB16PT	TABLERO BIFASICO DE 16 CIRCUITOS CON PUERTA BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	104X29X10	Natural
469	TB18PT	TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON PUERTA BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	129,5X29X10	Natural
470	TB20PT	TABLERO BIFASICO DE 20 CIRCUITOS CON PUERTA BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	155X29X10	Natural
471	TB24PT	TABLERO BIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON PUERTA BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	206X29X10	Natural
472	TB30PT	TABLERO BIFASICO DE 30 CIRCUITOS CON PUERTA BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	282X29X10	Natural
473	TB36PT	TABLERO BIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON PUERTA BIMETALICO PARA 100A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240V	*125*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	359X29X10	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
474	TB8-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 8 CIRCUITOS MONOFASICO BIMETALICO PARA 100A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*100*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2CX	5	40X29X8	Natural
475	TB12-BIMETALICO-EXP	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS BIEMTALICO PARA 100A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*100*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
476	TB8G-BIMETALICO-EXP	TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO BIMETALICO PARA 100A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*100*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2CX	5	34.5X29X8	Natural
477	TB12G-BIMETALICO-EXP	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO PARA 100A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*100*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2CX	5	40X29X8	Natural
478	TB8PG-BIMETALICO-EXP	TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO BIEMTALICO PARA 100A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*100*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2CX	5	34.5X29X10	Natural
479	TB12PG-BIMETALICO-EXP	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO BIEMTALICO PARA 100A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*100*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
480	TB16PG-BIMETALICO-EXP	TABLERO BIFASICO DE 16 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO BIEMTALICO PARA 100A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*100*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
481	TB18PG-BIMETALICO-EXP	TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO BIEMTALICO PARA 100A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*100*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
482	TB8-EXP	TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS PARA 125A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
483	TB12-EXP	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS PARA 125A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2CX	5	40X29X10	Natural

No de certificado	3573	**Fecha última modificación**	2025-12-02
Dirección	Calle 29 B N° 56 - 26	**Ciudad**	Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
484	TB8P-EXP	TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS PARA 125A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
485	TB12P-EXP	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS PARA 125A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
486	TB16P-EXP	TABLERO BIFASICO DE 16 CIRCUITOS PARA 125A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
487	TB18P-EXP	TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS PARA 125A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
488	TB8G-EXP	TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
489	TB12G-EXP	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
490	TB8PG-EXP	TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
491	TB12PG-EXP	TABLERO BIFASICO DE 12CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
492	TB16PG-EXP	TABLERO BIFASICO DE 16 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
493	TB18PG-EXP	TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
494	TB8BIM125EXP	TABLERO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS PARA 125A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
495	TB12BIM125EXP	TABLERO BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS PARA 125A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
496	TB8P125BIMEXP	TABLERO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS PARA 125A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
497	TB12P125BIMEXP	TABLERO BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS PARA 125A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
498	TB16P125BIMEXP	TABLERO BIFÁSICO DE 16 CIRCUITOS PARA 125A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
499	TB18P125BIMEXP	TABLERO BIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS PARA 125ABIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
500	TB8G125BIMEXP	TABLERO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
501	TB12G125BIMEXP	TABLERO BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
502	TB8PG125BIMEXP	TABLERO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
503	TB12PG125BIMEXP	TABLERO BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125ABIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
504	TB16PG125BIMEXP	TABLERO BIFÁSICO DE 16 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
505	TB18PG215BIMEXP	TABLERO BIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X10	Natural
506	TP306-100-BIMETALICO-EXP	TABLERO 06 CIRCUITOS 100A TRIFASICO BIMETALICO DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*100*	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	32X29X9	Natural
507	TP312-100-BIMETALICO-EXP	TABLERO 12 CIRCUITOS 100A TRIFASICO BIMETALICO DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*100*	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X9	Natural
508	TP318-100-BIMETALICO-EXP	TABLERO 18 CIRCUITOS 100A TRIFASICO BIMETALICO DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*100*	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	48X29X9	Natural
509	TP306-100G-BIMETALICO-EXP	TABLERO 06 CIRCUITOS 100A TRIFASICO BIMETALICO DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*100*	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	32X29X9	Natural
510	TP312-100G-BIMETALICO-EXP	TABLERO 12 CIRCUITOS 100A TRIFASICO GALVANIZADO BIMETALICO DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*100*	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	40X29X9	Natural
511	TP318-100G-BIMETALICO-EXP	TABLERO 18 CIRCUITOS 100A TRIFASICO GALVANIZADO BIMETALICO DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*100*	10	Tercol	NA	117 X 32 mm	35 mm	2CX	5	48X29X9	Natural
512	TP306-125-EXP	TABLERO 06 CIRCUITOS 125A TRIFASICO DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	168 X 32 mm	35 mm	2CX	5	32X29X9	Natural
513	TP312-125-EXP	TABLERO 12 CIRCUITOS 125A TRIFASICO DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	117 X 32 mm	35 mm	2CX	5	40X29X9	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
514	TP318-125-EXP	TABLERO 18 CIRCUITOS 125A TRIFASICO DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	168 X 32 mm	35 mm	2CX	5	48X29X9	Natural
515	TP306-125G-EXP	TABLERO 06 CIRCUITOS 125A TRIFASICO GALVANIZADO DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	117 X 32 mm	35 mm	2CX	5	32X29X9	Natural
516	TP312-125G-EXP	TABLERO 12 CIRCUITOS 125A TRIFASICO GALVANIZADO DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	168 X 32 mm	35 mm	2CX	5	40X29X9	Natural
517	TP318-125G-EXP	TABLERO 18 CIRCUITOS 125A TRIFASICO GALVANIZADO DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	168 X 32 mm	35 mm	2CX	5	48X29X9	Natural
518	TP306-125BIM-EXP	TABLERO 06 CIRCUITOS 125A TRIFASICO DE EXPORTACIÓN BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	117 X 32 mm	35 mm	2CX	5	32X29X9	Natural
519	TP312-125BIM-EXP	TABLERO 12 CIRCUITOS 125A TRIFASICO DE EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	168 X 32 mm	35 mm	2CX	5	40X29X9	Natural
520	TP318-125BIM-EXP	TABLERO 18 CIRCUITOS 125A TRIFASICO DE EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	117 X 37 mm	45 mm	2CX	5	48X29X9	Natural
521	TP306-125GBIM-EXP	TABLERO 06 CIRCUITOS 125A TRIFASICO GALVANIZADO DE EXPORTACIÓN BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	168 X 37 mm	45 mm	2CX	5	32X29X9	Natural
522	TP312-125GBIM-EXP	TABLERO 12 CIRCUITOS 125A TRIFASICO GALVANIZADO DE EXPORTACIÓN BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	117 X 37 mm	45 mm	2CX	5	40X29X9	Natural
523	TP318-125GBIM-EXP	TABLERO 18 CIRCUITOS 125A TRIFASICO GALVANIZADO DE EXPORTACIÓN BIMETÁLICO	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*125*	10	Tercol	NA	168 X 37 mm	45 mm	2CX	5	48X29X9	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
524	TRP212-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 12 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	117 X 37 mm	45 mm	2CX	5	48X36X12	Natural
525	TRP218-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 18 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	168 X 37 mm	45 mm	2CX	5	55.7X36X12	Natural
526	TRP224-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 24 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	219 X 37 mm	45 mm	2CX	5	63.3X36X12	Natural
527	TRP230-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	243 X 37 mm	45 mm	2CX	5	73.5X36X12	Natural
528	TRP236-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	117 X 37 mm	45 mm	2CX	5	81X36X12	Natural
529	TRP212G-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 12 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	168 X 37 mm	45 mm	2CX	5	48X36X12	Natural
530	TRP218G-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 18 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	117 X 37 mm	45 mm	2CX	5	55.7X36X12	Natural
531	TRP224G-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 24 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	168 X 37 mm	45 mm	2CX	5	63.3X36X12	Natural
532	TRP230G-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	219 X 37 mm	45 mm	2CX	5	73.5X36X12	Natural
533	TRP236G-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	243 X 37 mm	45 mm	2CX	5	81X36X12	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
534	TRP212-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 12 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	117 X 37 mm	45 mm	2CX	5	48X36X12	Natural
535	TRP218-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 18 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	168 X 37 mm	45 mm	2CX	5	55.7X36X12	Natural
536	TRP224-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 24 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	117 X 37 mm	45 mm	2CX	5	63.3X36X12	Natural
537	TRP230-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	168 X 37 mm	45 mm	2CX	5	73.5X36X12	Natural
538	TRP236-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	219 X 37 mm	45 mm	2CX	5	81X36X12	Natural
539	TRP212G-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS BIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	243 X 37 mm	45 mm	2CX	5	48X36X12	Natural
540	TRP218G-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS BIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	91 x 37 mm	25 mm	2CX	5	55.7X36X12	Natural
541	TRP224G-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS BIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	167 X 37 mm	25 mm	2CX	5	63.3X36X12	Natural
542	TRP230G-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS BIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	245 X 37 mm	25 mm	2CX	5	73.5X36X12	Natural
543	TRP236G-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS BIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	91 x 37 mm	25 mm	2CX	5	81X36X12	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
544	TRP306-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 06 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	167 X 37 mm	25 mm	2CX	5	38X36X12	Natural
545	TRP312-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	245 X 37 mm	25 mm	2CX	5	48X36X12	Natural
546	TRP318-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	91 x 37 mm	25 mm	2CX	5	55.7X36X12	Natural
547	TRP324-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	167 X 37 mm	25 mm	2CX	5	63.3X36X12	Natural
548	TRP330-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	245 X 37 mm	25 mm	2CX	5	73.5X36X12	Natural
549	TRP336-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	91 X 37 mm	25 mm	2CX	5	81X36X12	Natural
550	TRP342-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	167 X 37 mm	25 mm	2CX	5	89.6X36X12	Natural
551	TRP306G-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 06 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	245 X 37 mm	25 mm	2CX	5	38X36X12	Natural
552	TRP312G-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2CX	5	48X36X12	Natural
553	TRP318G-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2CX	5	55.7X36X12	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
554	TRP324G-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2CX	5	63.3X36X12	Natural
555	TRP330G-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2CX	5	73.5X36X12	Natural
556	TRP336G-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2CX	5	81X36X12	Natural
557	TRP342G-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2CX	5	89.6X36X12	Natural
558	TRP306-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 06 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	231 x 59 mm	80 mm	2CX	5	38X36X12	Natural
559	TRP312-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2CX	5	48X36X12	Natural
560	TRP318-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2CX	5	55.7X36X12	Natural
561	TRP324-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2CX	5	63.3X36X12	Natural
562	TRP330-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2CX	5	73.5X36X12	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
563	TRP336-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	231 x 59 mm	80 mm	2CX	5	81X36X12	Natural
564	TRP342-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2CX	5	89.6X36X12	Natural
565	TRP306G-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 06 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2CX	5	38X36X12	Natural
566	TRP312G-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2CX	5	48X36X12	Natural
567	TRP318G-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2CX	5	55.7X36X12	Natural
568	TRP324G-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	231 x 59 mm	80 mm	2CX	5	63.3X36X12	Natural
569	TRP330G-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2CX	5	73.5X36X12	Natural
570	TRP336G-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2CX	5	81X36X12	Natural
571	TRP342G-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2CX	5	89.6X36X12	Natural
572	TRP212T-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETÁLICO 175A PARA EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	90 X 59 mm	40 mm	2CX	5	72.7X36X12	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
573	TRP218T-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETÁLICO 175A PARA EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	80.35X36X12	Natural
574	TRP224T-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETÁLICO 175A PARA EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	85.5X36X12	Natural
575	TRP230T-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADOPUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETÁLICO 175A PARA EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	96.5x36X12	Natural
576	TRP236T-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETÁLICO 175A PARA EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	103.3X36X12	Natural
577	TRP212TG-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETÁLICO 175A GALVANIZADO PARA EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	72.7X36X12	Natural
578	TRP218TG-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETÁLICO 175A GALVANIZADO PARA EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	80.35X36X12	Natural
579	TRP224TG-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETÁLICO 175A GALVANIZADO PARA EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	90 X 59 mm	40 mm	2CX	5	85.5X36X12	Natural
580	TRP230TG-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETÁLICO 175A GALVANIZADO PARA EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	96.5X36X12	Natural

No de certificado	3573	**Fecha última modificación**	2025-12-02
Dirección	Calle 29 B N° 56 - 26	**Ciudad**	Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
581	TRP236TG-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETÁLICO 175A GALVANIZADO PARA EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	103.3X36X12	Natural
582	TRP212T-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	72.7X36X12	Natural
583	TRP218T-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	80.35X36X12	Natural
584	TRP224T-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	85.5X36X12	Natural
585	TRP230T-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	96.5X36X12	Natural
586	TRP236T-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	90 X 59 mm	40 mm	2CX	5	103.3X36X12	Natural
587	TRP212TG-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	72.7X36X12	Natural
588	TRP218TG-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	80.35X36X12	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
589	TRP224TG-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	85.5X36X12	Natural
590	TRP230TG-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	96.5X36X12	Natural
591	TRP236TG-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	471 X 59 mm	40 mm	2CX	5	103.3X36X12	Natural
592	TRP312T-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	548 X 59 mm	40 mm	2CX	5	72.7X36X12	Natural
593	TRP318T-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	90 X 59 mm	40 mm	2CX	5	80.35X36X12	Natural
594	TRP324T-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO DE 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	85.5X36X12	Natural
595	TRP330T-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	96.5X36X12	Natural
596	TRP336T-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICOPARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	117 X 32 mm	35 mm	2CX	5	103.3X36X12	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
597	TRP342T-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	168 X 32 mm	35 mm	2CX	5	110.7X36X12	Natural
598	TRP312TG-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	117 X 32 mm	35 mm	2CX	5	72.7X36X12	Natural
599	TRP318TG-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	168 X 32 mm	35 mm	2CX	5	80.35X36X12	Natural
600	TRP324TG-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICOPARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	117 X 32 mm	35 mm	2CX	5	85.5X36X12	Natural
601	TRP330TG-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	168 X 32 mm	35 mm	2CX	5	96.5X36X12	Natural
602	TRP336TG-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	168 X 32 mm	35 mm	2CX	5	103.3X36X12	Natural
603	TRP342TG-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*175*	10	Tercol	NA	117 X 32 mm	35 mm	2CX	5	110.7X36X12	Natural
604	TRP312T-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	168 X 32 mm	35 mm	2CX	5	72.7X36X12	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
605	TRP318T-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	117 X 37 mm	45 mm	2CX	5	80.35X36X12	Natural
606	TRP324T-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	168 X 37 mm	45 mm	2CX	5	85.5X36X12	Natural
607	TRP330T-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	117 X 37 mm	45 mm	2CX	5	96.5X36X12	Natural
608	TRP336T-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	168 X 37 mm	45 mm	2CX	5	103.3X36X12	Natural
609	TRP342T-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	117 X 37 mm	45 mm	2CX	5	110.7X36X12	Natural
610	TRP312TG-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	168 X 37 mm	45 mm	2CX	5	72.7X36X12	Natural
611	TRP318TG-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	219 X 37 mm	45 mm	2CX	5	80.35X36X12	Natural
612	TRP324TG-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	243 X 37 mm	45 mm	2CX	5	85.5X36X12	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
613	TRP330TG-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	117 X 37 mm	45 mm	2CX	5	96.5X36X12	Natural
614	TRP336TG-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	168 X 37 mm	45 mm	2CX	5	103.3X36X12	Natural
615	TRP342TG-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	117 X 37 mm	45 mm	2CX	5	110.7X36X12	Natural
616	TRP212BIM-225EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 12 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	168 X 37 mm	45 mm	2CX	5	48X36X12	Natural
617	TRP218BIM-225EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 18 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	219 X 37 mm	45 mm	2CX	5	55.7X36X12	Natural
618	TRP224BIM-225EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 24 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	243 X 37 mm	45 mm	2CX	5	63.3X36X12	Natural
619	TRP230BIM-225EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 30 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	117 X 37 mm	45 mm	2CX	5	73.5X36X12	Natural
620	TRP236BIM-225EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 36 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	168 X 37 mm	45 mm	2CX	5	81X36X12	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
621	TRP212G225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 12 CIRCUITOS BIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A GALVANIZADO BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	117 X 37 mm	45 mm	2CX	5	48X36X12	Natural
622	TRP218G225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 18 CIRCUITOS BIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A GALVANIZADO BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	168 X 37 mm	45 mm	2CX	5	55.7X36X12	Natural
623	TRP224G225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 24 CIRCUITOS BIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A GALVANIZADO BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	219 X 37 mm	45 mm	2CX	5	63.3X36X12	Natural
624	TRP230G225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 30 CIRCUITOS BIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A GALVANIZADO BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	243 X 37 mm	45 mm	2CX	5	73.5X36X12	Natural
625	TRP236G225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 36 CIRCUITOS BIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A GALVANIZADO BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	91 x 37 mm	25 mm	2CX	5	81X36X12	Natural
626	TRP306BIM225-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 06 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	167 X 37 mm	25 mm	2CX	5	38X36X12	Natural
627	TRP312BIM225-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	245 X 37 mm	25 mm	2CX	5	48X36X12	Natural
628	TRP318BIM225-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	91 x 37 mm	25 mm	2CX	5	55.7X36X12	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
629	TRP324BIM225-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	167 X 37 mm	25 mm	2CX	5	63.3X36X12	Natural
630	TRP330BIM225-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	245 X 37 mm	25 mm	2CX	5	73.5X36X12	Natural
631	TRP336BIM225-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	91 x 37 mm	25 mm	2CX	5	81X36X12	Natural
632	TRP342BIM225-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	167 X 37 mm	25 mm	2CX	5	89.6X36X12	Natural
633	TRP306G225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 06 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	245 X 37 mm	25 mm	2CX	5	38X36X12	Natural
634	TRP312G225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	91 X 37 mm	25 mm	2CX	5	48X36X12	Natural
635	TRP318G225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	167 X 37 mm	25 mm	2CX	5	55.7X36X12	Natural
636	TRP324G225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	245 X 37 mm	25 mm	2CX	5	63.3X36X12	Natural
637	TRP330G225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2CX	5	73.5X36X12	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
638	TRP336G225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	231 X 59 mm	80 mm	2CX	5	81X36X12	Natural
639	TRP342G225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2CX	5	89.6X36X12	Natural
640	TRP212T225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 12 CIRCUITOS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETALICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2CX	5	72.7X36X12	Natural
641	TRP218T225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 18 CIRCUITOS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225ABIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2CX	5	80.35X36X12	Natural
642	TRP224T225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 24 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2CX	5	85.5X36X12	Natural
643	TRP230T225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	231 x 59 mm	80 mm	2CX	5	96.5X36X12	Natural
644	TRP236T225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2CX	5	103.3X36X12	Natural
645	TRP212TG225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA, BIFASICO 12 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2CX	5	72.7X36X12	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
646	TRP218TG225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 18 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2CX	5	80.35X36X12	Natural
647	TRP224TG225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 24 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETALICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2CX	5	85.5X36X12	Natural
648	TRP230TG225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 30 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	231 x 59 mm	80 mm	2CX	5	96.5X36X12	Natural
649	TRP236T225GBIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 36 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2CX	5	103.3X36X12	Natural
650	TRP312T225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2CX	5	72.7X36X12	Natural
651	TRP318T225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2CX	5	80.35X36X12	Natural
652	TRP324T225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	168 X 59 mm	80 mm	2CX	5	85.5X36X12	Natural
653	TRP330T225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	231 x 59 mm	80 mm	2CX	5	96.5X36X12	Natural

No de certificado 3573 **Fecha última modificación** 2025-12-02

Dirección Calle 29 B N° 56 - 26 **Ciudad** Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
654	TRP336T225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	320 X 59 mm	80 mm	2CX	5	103.3X36X12	Natural
655	TRP342T225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	397X 59 mm	80 mm	2CX	5	110.7X36X12	Natural
656	TRP312TG225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	477 X 59 mm	80 mm	2CX	5	72.7X36X12	Natural
657	TRP318TG225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	90 X 59 mm	40 mm	2CX	5	80.35X36X12	Natural
658	TRP324TG225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	166 X 59 mm	40 mm	2CX	5	85.5X36X12	Natural
659	TRP330TG225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	242 X 59 mm	40 mm	2CX	5	96.5x36X12	Natural

No de certificado	3573	**Fecha última modificación**	2025-12-02
Dirección	Calle 29 B N° 56 - 26	**Ciudad**	Medellín, Antioquia

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. Barraje (mm)	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
660	TRP336TG225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	317 X 59 mm	40 mm	2CX	5	103.3X36X12	Natural
661	TRP342TG225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	Tablero de baja tensión tipo enchufable	120/240	*225*	10	Tercol	NA	394 X 59 mm	40 mm	2CX	5	110.7X36X12	Natural

LINA MARGARITA CALLE ARIAS

Firmado digitalmente por LINA MARGARITA CALLE ARIAS
Fecha: 2025.12.02 09:31:54 -05'00'

Especialista de certificación

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado	3573	**Fecha última modificación**	2025-12-02
Dirección	Calle 29 B N° 56 - 26	**Ciudad**	Medellín, Antioquia

Aspecto	Descripción
Fabricante	TERCOL SAS
Planta de fabricación	Calle 29B No 56-26 Medellin
Pais de origen	Colombia
Denominación por marca	TERCOL SAS
Numero de reportes de ensayo y fecha del reporte de la ultima evaluación.	RP 30478I, Fecha: 2025-10-8 RP 29499I, Fecha: 2024-10-18
Usos	Protección en sistemas de distribución de energía eléctrica en baja tensión
Prohibiciones	No uso exterior

LINA MARGARITA CALLE ARIAS

Firmado digitalmente por LINA MARGARITA CALLE ARIAS
Fecha: 2025.12.02 09:31:39 -05'00'

Especialista de certificación