	DESARROLLO TÉCNICO INDUSTRIAL **S.A.S**	NO SOLO SOMOS UNA EMPRESA, SOMOS LA SOLUCIóN PARA CRECER.
	NIT : 901700324-3 DETEINSAS@GMAIL.COM **Celular: 3146832218** Direccion: Carrera 22a # 75a-18 Manizales - Caldas	**NO SOMOS AGENTE AUTORETENEDORES** **NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES**
CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA	COTIZACION No: 275-2026
NIT:	899999034-1	Vigencia desde: 19/08/2026
CIUDAD:	SENA	Vigencia hasta: 19/11/2026
OBJETO:		***Observaciones*** **:**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
1	Señalizacion de RESPIRE CON TRANQUILIDAD de acuerdo a la Resolución 624 del 2025 Modelo BO-5 Color Verde lima Dimensiones Largo x Ancho 30 cm * 20 cm Forma Rectangular Material poliestireno calibre 20. Se debe entregar de acuerdo a la imagen de referencia.	Unidad	14	$ 39.000	$ 546.000
2	Señalizacion Ruta de Evacuación, Color : Verde. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie;Fotoluminisce: *Rutas de evacuacion flecha izquierda y flecha derecha Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461. Largo 28 cm Ancho 21 cm espesor 1,04 mm peso 65 g. Material poliestireno. Se debe entregar de acuerdo a la imagen de referencia	Unidad	11	$ 34.500	$ 379.500
3	Señalizacion salida de emergencia, Color : Verde. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie;Fotoluminiscentes: *Salidas de emergencia Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461. Largo 35 cm Ancho 24 cm alto 0,06 cm . Material poliestireno. Se debe entregar de acuerdo a la imagen de referencia.	Unidad	11	$ 34.500	$ 379.500
4	Señalización Extintor gas carbonico CO2 Modelo: Señal Aviso Letrero Largo x Ancho: 25 cm x 20 cm Forma: Rectangular Materiales: Poliestireno. Se debe entregar de acuerdo a la imagen de referencia.	Unidad	10	$ 24.000	$ 240.000
5	Señalización de Gabinetes de 35 x 24 cm, Lámina polímero semirrígido blanco 0.7 mm que cumpla con Resolución 705 de 207 y NTC 1461 - 1931 - 1910, material en poliestireno cal. 20, incluye cinta adhesiva doble faz para sujeción a superficie. texto (español). Se debe entregar de acuerdo a la imagen de referencia.	Unidad	4	$ 40.500	$ 162.000
6	Señalizacion Cuidado Piso Mojado: Color amarillo, tijera. livianas para mayor facilidad al transportarlas, Plegables para ocupar menos espacio cuando no están en uso, Material Polipropileno reciclado (PP) Dimensiones Externas (cm) Largo 62 Ancho 29,7 Altura 3,2 Peso (kg) 0,74 Volumen externo (cm3) 5.892 El polipropileno (PP) es resistente a sustancias como: álcalis, ácidos débiles, ácidos fuertes, alcoholes, disolventes, clorados y se afecta levemente con sustancias como los hidrocarburos.Se debe entregar de acuerdo a la imagen de referencia.	Unidad	2	$ 46.500	$ 93.000
7	Cinta señalización Peligro No Pase Amarilla 500Mts Cinta plástica para demarcación. Características: Ancho 7.5 cm Longitud 500 mt. Se debe entregar de acuerdo a la imagen de referencia.	Unidad	3	$ 90.000	$ 270.000
8	Cinta antideslizante, reflectiva o fotoluminicente, Color: cinta negra con franja fluorescente • Fabricada en material texturizado, fino y elástico., Uso general., Resistente al agua., Adhesivo acrílico., Preserva la apariencia original del piso., Con abrasivo., Brilla en la oscuridad, se recarga con la exposición a la luz natural o artificial., Largo: 20 m., Ancho: 50 mm.Se debe entregar de acuerdo a la imagen de referencia.	Unidad	20	$ 247.500	$ 4.950.000
9	Señal informativa de evacuación (PUNTO DE ENCUENTRO) doble cara. Material: acero galvanizado calibre 20 Acabado: Superficie lisa con impresión de alta resolución, Protección UV y resistencia a la intemperie Diseño Pictograma de varias personas con flechas convergentes hacia el centro, según el símbolo de la norma vigente.Visibilidad: Alta visibilidad diurna y nocturna, Opción reflectiva o fotoluminiscente, Características funcionales, Permitir la identificación rápida del punto de reunión en emergencias, ser visible a larga distancia (mínimo 10–20 metros según tamaño) Resistente a condiciones ambientales (lluvia, sol, polvo) No generar reflejos que dificulten su lectura. tamaño 50 cm x 60 cm. Altura del pedestal: Tubo metálico estructural de 300 cm (3 metros) para asegurar visibilidad por encima de las personas o vehículos. Se debe entregar de acuerdo a la imagen de referencia.	Unidad	3	$ 225.000	$ 675.000
10	Detector de humo: Botón de prueba y LED indicador de estado, Se conecta a la red eléctrica o funciona con una pila, cuadrada de 9 V (incluida). Para instalacion en parede o techo, Especificaciones: Volumen de alarma 95 dBA a 1 m de distancia, Altura de instalación 2.20 m (recomendada) Tensión / Frecuencia 127 V / 60 Hz, Corriente 9 V, Temperatura de trabajo-20 °C a -40 °C, Consumo <25 mA, Grado IP 20, Dimensiones (diámetro x ancho) 13 x 5 cm ,Empaque individual Caja.	Unidad	12	$ 105.000	$ 1.260.000
11	Cono de seguridad vial MINER de uso para señalización vial, con láminas reflectivas blancas, Fabricado en PVC Flexible Protección UV Alta resistencia a impactos y apilables Soportan vientos de 70km/h, Tamaño; 36" =90cm (3.1kg) Base; 36 X 36 Se debe entregar de acuerdo a la imagen de referencia.	Unidad	4	$ 144.000	$ 576.000
12	pegamento de montaje con agarre inmediato, especificado para instalar elementos decorativos en paredes y techos como guardaescobas, molduras, cenefas, percheros, señalización, entre otros; sin necesidad de taladrar, atornillar ni clavar. INFORMACIÓN TÉCNICA Propiedades: Color: Blanco Apariencia: Pasta Suave Densidad: 1.03 -1.07 Materias Primas Básicas: Látex sintético, agua, espesantes y cargas funcionales. Características Físicas y Químicas: Contenido de sólidos: 66.4% Viscosidad: 2, 000, 000 mPa PRESENTACIONES • Cartucho plástico de 353 g	Unidad	2	$ 52.500	$ 105.000

13	Soporte tipo pedestal móvil para extintor de CO2 de 15 libras. Diseñado para garantizar la visibilidad, estabilidad y el rápido traslado del equipo en caso de emergencia, cumpliendo estrictamente con los lineamientos de la Norma Técnica Colombiana NTC 2885 (Extintores Portátiles Contra Incendios) respecto a la prohibición de colocar extintores directamente sobre el suelo.Configuración de base: Tres puntos de apoyo, compuestos por dos (2) ruedas traseras y una (1) pata/tope frontal fijo antideslizante.Altura total: 77 cm (diseñado para mantener el centro de gravedad bajo y cumplir con las alturas de sujeción normativas).Estructura: Cuerpo robusto en acero, con base/cuna de acople concéntrico para asegurar el cilindro de 15 lbs.Acabado: Pintura electrostática de alta resistencia al impacto y corrosión (color Rojo Seguridad).Ficha Técnica de los Componentes de Rodamiento (Ruedas):Configuración: Dos (2) ruedas traseras de servicio pesado para transporte basculante y un (1) tope frontal de goma vulcanizada para fijación estática y nivelación.Diámetro de rueda: 4 pulgadas (100 mm), ideal para evitar volcamientos durante el traslado y superar juntas de dilatación o desniveles.Material: Banda de rodadura en poliuretano (PU) anti-huella de alta densidad con núcleo de nailon. Apta para tránsito en oficinas, laboratorios, centros médicos o áreas industriales sin manchar ni rayar los pisos.Capacidad de carga: Mínimo 50 kg por rueda (capacidad estática combinada de 100 kg), garantizando un factor de seguridad superior al 300% respecto al peso bruto del extintor de 15 lbs lleno.Eje de montaje: Pasador de acero al carbono de 1/2" con tuercas de seguridad (tipo contratuerca/nylon) y sistema de rodamiento suave libre de mantenimiento. Se debe entregar de acuerdo a la imagen de referencia.	Unidad	4	$ 600.000	$ 2.400.000
14	Soporte tipo pedestal móvil para extintor de CO2 de 20 libras. Diseñado para soportar cargas pesadas, garantizando la máxima estabilidad, visibilidad y el rápido traslado del equipo en caso de emergencia. Cumple estrictamente con los lineamientos de la Norma Técnica Colombiana NTC 2885 (Extintores Portátiles Contra Incendios) respecto a la prohibición de colocar extintores directamente sobre el suelo.Configuración de base: Tres puntos de apoyo, compuestos por dos (2) ruedas traseras y una (1) pata/tope frontal fijo antideslizante.Altura total: 77 cm (optimizado para mantener un centro de gravedad bajo y seguro, considerando la altura y peso superiores del cilindro de 20 lbs).Estructura: Cuerpo robusto de alta resistencia en acero, con base/cuna de acople concéntrico reforzada para asegurar el cilindro de 20 lbs.Acabado: Pintura electrostática termoendurecida de alta resistencia al impacto, rayaduras y corrosión (color Rojo Seguridad).Ficha Técnica de los Componentes de Rodamiento (Ruedas):Configuración: Dos (2) ruedas traseras de servicio pesado para transporte basculante y una (1) pata frontal central con tope de goma vulcanizada para fijación estática, nivelación y absorción de impactos.Diámetro de rueda: 5 pulgadas (125 mm), ideal para facilitar el arrastre rápido sobre alfombras, juntas de dilatación, rejillas o pisos irregulares comunes en áreas industriales o comerciales.Material: Banda de rodadura en poliuretano (PU) inyectado de alta densidad con núcleo de polipropileno. Altamente resistente a grasas, aceites y químicos ligeros; no raya, no mancha ni deforma los pisos.Capacidad de carga: Mínimo 70 kg por rueda (capacidad combinada de 140 kg), diseñada especialmente para absorber el impacto dinámico al colocar el extintor con fuerza en su base.Sistema de rodamiento: Eje central de acero zincado reforzado con buje autolubricante o rodamiento de agujas de operación suave y libre de mantenimiento. Se debe entregar de acuerdo a la imagen de referencia.	Unidad	4	$ 675.000	$ 2.700.000
			SUBTOTAL	$	14.736.000
VALOR EN LETRAS	*Diecisiete millones quinientos treinta y cinco mil ochocientos cuarenta pesos*		**IVA19%**	$	2.799.840
ANTICIPO	*50%*		**TOTAL**	$	17.535.840
SALDO CONTRA ENTREGA	*50%*				