EMPRESA

G&G EMPRESARIAL SAS

NIT 901934524

ggempresarialsas@gmail.com

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	VALOR IVA INCLUIDO
Señalización de emergencia	*Señaletica de emergencia o seguridad reflectiva. Ancho: 24 cm, Largo: 35 cm, Material: Poliestireno, calibre: 0.4 cm personalizada con logotipo SENA. Laminadas en transparente mate o barnis antiestatico. Señaletica de prohibición, Señalización de seguridad y protección laboral, Señalización de seguridad y protección laboral, SEÑALES DE OBLIGACIÓN, Señalización de obligación, peligro y prohibición. ISO 7010, señales de evacuación, salvamento y socorro, señales de emergencia. Adhesiva con 6 puntos de 2 cmm x 4 cm, cada aviso . Bajo norma UNE 23035-4 (2003), espesor total de la señalización de 0.8 mm (+/-5%), Auto extinguibles, resistentes, Protección exterior UV. Diseño señal bajo norma ISO 16069. Cuya especificación del tipo de señal será indicada por la entidad de acuerdo a la necesidad identificada proyectada en riesgos presentes, señales de equipos de emergencia, rutas de evacuación y/o salidas de emergencia).*	$ 41.000
Demarcación de emergencia antideslizante. Amarillo Negra.	*Cinta antideslizante para demarcación, Adhesiva franjas de color Negra/amarilla 20 Metros X 5cm, alta resistencia.*	$ 122.000
Demarcación de emergencia antideslizante.	*Cinta antideslizante para demarcación, Adhesiva fotoluminicente 10 Metros X 5cm, alta resistencia.*	$ 60.100
Demarcación de emergencia cinta amarilla y roja	*Cinta plástica para demarcación, Longitud 500 metros, Ancho 10 cm, color ROJA letras color NEGRO con el texto PELIGRO NO PASE. Mayúsculas y lineas negras..*	$ 58.900
Demarcación de emergencia cinta amarilla y roja	*Cinta plástica para demarcación, Longitud 500 metros, Ancho 10 cm, color AMARILLO y letras color ROJA con el texto PELIGRO NO PASE. mayúsculas y lineas negras.*	$ 59.000
Sensor de humo fotoeléctrico inhalámbrico.	*Sensor de humo fotoeléctrico inteligente, de detección temprana en condiciones de incendio. Tiene monitoreo constante de la sensibilidad del sensor. Debe operar en un rango de voltaje 9 VDC.* *Temperatura de operación de 0°C a 57°C. Velocidad de 4000 ft/min. Con dos LED's en lados opuestos del sensor dan indicación de 360º. Los LED's deberán encenderse en forma intermitente y al entrar en alarma quedarse encendido continuamente hasta que se retorne a la situación normal.* *Los detectores de humo fotoeléctricos inteligentes, se conectarán a los circuitos de iniciación del panel de control; utilizarán su principio propio de detección y un circuito electrónico para medir la densidad del humo y bajo comando del panel central enviarán Detección análoga inteligente con direccionamiento individual.* *• Los sensores deberán estar certificados por UL 268 y aprobados por FM. • Operación normal con velocidades de hasta 5 m/s. • Malla protectora contra insectos. • Sellado en su parte posterior para impedir el paso de polvo, insectos o aire. • Los sensores serán inhalámbricos.* *• Sensibilidad ajustable por software desde el panel central. • Envoltorio a prueba de impacto. • Montaje en base independiente con indicación de activación. • Dos LED's indicadores de estado por unidad, visibles desde cualquier ángulo. • Fijación a la base tipo bayoneta a prueba de vibraciones. • Contacto a prueba de corrosión. • Totalmente electrónico sin partes sujetas a desgaste. • Enclavamiento de la alarma, debiendo esta ser rearmada desde la unidad de control. • El comportamiento no debe ser afectado por variaciones de voltaje. • Protegido contra interferencias transitorias (EMI). • Debe permitir una buena penetración de humo y proveer una alta inmunidad a la acumulación de polvo • La cámara de medición debe estar construida por un sistema óptico simétrico. • La óptica infrarroja de transmisión debe estar diseñada para larga vida útil. • Humedad relativa: 92 % max.Incluye bateria larga vida. Se entrega instalado y funcional.*	$ 215.000
Baterías alcalinas rectangular de 9 voltio.	*Baterías alcalinas rectangular de 9 voltios instaladas. Extraduración.*	$ 65.000
Baterías recargabkes 1,5 volt AA	*Kit de cargador de baterías recargables de alta calidad, compuesto por cargador inteligente y juego de Ocho (8) baterías tipo AA con capacidad mínima de 3200 miliamperios (mAh), fabricadas con tecnología de larga duración,litio alto rendimiento minimo 1500 ciclos de recarga. El equipo deberá garantizar carga segura, eficiente y estable, con protección contra sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuito, ideal para uso continuo en equipos electrónicos y operativos que requieran autonomía y confiabilidad. El Cargador Incluye cable y conector a tomacorriente 110V.*	$ 150.000

Baterías recargables 1,5 volt AAA	*Kit de cargador de baterías recargables de alta calidad, compuesto por cargador inteligente y juego de ocho (8) baterías tipo AAA con capacidad mínima de 2200 miliamperios (mAh), fabricadas con tecnología de larga duración,litio alto rendimiento minimo 1500 ciclos de recarga. El equipo deberá garantizar carga segura, eficiente y estable, con protección contra sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuito, ideal para uso continuo en equipos electrónicos y operativos que requieran autonomía y confiabilidad. El Cargador Incluye cable y conector a tomacorriente 110V.*	$ 17.000
Baterías Alcalina 1,5 volt AAA	*Bateria alcalina alta duración , periodo de duración hasta 10 años. Sistema antifugas y anticorrosión, presentacion paquete por 2 unidades selladas.*	$ 68.500
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	*Oxímetro digital de pulso para dedo, tipo portátil y recargable mediante puerto USB, apto para uso en niños y adultos, con pantalla LED de alta visibilidad, diseñado para medición de saturación de oxígeno en sangre (SpO2) y frecuencia cardíaca en pulsaciones por minuto (BPM), funcionamiento mediante alimentación USB recargable, color azul marino, configuración de uso pediátrico y para adultos, sistema de monitoreo no invasivo de oxígeno y pulso, presentación compacta para uso portátil. Incluye estuche de transporte y tira colgante.*	$ 148.900
Baterías recargabkes 1,5 volt AAA	*BATERIAS PARA ALARMA Batería seca Sellada 12v-5ah*	$ 55.000
Luces de emergencia	*Suministro e instalación, configuración y puesta en marcha de Luces de emergencia, automáticas autónomas hasta 90 minutos, con batería reemplazable. El alumbrado de reemplazamiento debe permitir la continuación de actividades normales durante un tiempo mínimo de dos horas.* *Para obtener niveles de iluminación, debe considerarse que el factor de reflexión sobre paredes y techos es nulo.* *La dotación de la luminarias del alumbrado de emergencia debe ser como mínimo de 2 watts Por su parte, el flujo luminoso producido por las lámparas debe ser superior o igual a los 30 Lúmenes.Inluye accesorios e instalación. inlcluye accesorios , instalación funcional y estiquer con ficha tecnica y fecha de puesta en funcionamiento, espacios para 5 fechas de mantenimiento.*	$ 212.000
Señalización de emergencia	*Señaletica procedimientos de emergencia, banner full color 190 cm x 60 cm. Personalizada con imagen institucional del SENA. Tensado en marco de tuberia cuadrada metalica.*	$ 250.000
Señalización de emergencia	*Señaletica procedimientos de emergencia, vinilo adhesico full color laminado 90 cm x 60 cm. Personalizada con imagen institucional del SENA. sobre lamina metalica galvanizada Tensado en marco de tuberia cuadrada metalica. Soportado en tubo metalico de soporte vertical de 2 pulgadas pintado con pibase anticorrosiba y pintura blanca y base para simentación en el piso. Incluye instalación con cemento en zona verde.*	$ 381.000
Señalización de emergencia	*Señaletica procedimientos de emergencia, vinilo adhesico full color 90 cm x 60 cm. Personalizada con imagen institucional del SENA. sobre lamina metalica galvanizada Tensado en marco de tuberia cuadrada metalica. Incluye instalación en paredes.*	$ 353.980
Pelicula de seguridad opalizada pra vidrios	*Pelicula de seguridad para vidrios, opalizada blanca de 1,52 cm x 60 metros.*	$ 181.200
Pelicula de seguridad polarizada pra vidrios	*Pelicula adhesiva para vidrios, polarizado al 35% color negro medidas de 1,52 cm x 60 metros.*	$ 181.200
PLANOS DE RUTAS DE EVACUACIÓN	*Impresión y actualización de planos de ruta de evacuación, Vinilo adhesivo. Full color dimensiones 40 x 70 cm. Incluye diseño del plano acorde a imagen institucional. Instalación en soporte de acrilico transparente existente.*	$ 98.000

BOTIQUIN	Botiquin de lona impermeable rigido, color verde forma en D. Forro interno, color verde claro. Tres compartimentos en entrepaño y resorte de 1 pulgada para sujeción anticaidad de elementos. Tapa frontal transparente, con cierre plastico, con borde textil reforzado, llaves de cierre en el lado derecho e izquierdo. Apertura con desplazamiento de arriba hacia abajo. LOGO SENA REGIONAL CAUCA en laterales. Asa superior de agarre en reata. Altura 30 CM x 20 cm x 15 cm. Incluye. 3 vendas elasticas de 4 y 6 pulgadas. 1 solución salina de 100 cc. 1 clorhexidina solución de 60 ml en empaque desachable. 5 paquetes de gasa x 5 unidades. 7,5 x 7,5 cm. un paquete de compresas de gasas x 5 unidades 45 x 45 cm. 1 tijeras cortatodo o de trauma metalica asa de plastico. 10 pares de guantes nitrilo en empaque ciplock. 10 tapabocas. Vendas adhesivas o curitas largas. 10 unidades. Esparadrapo 4 pulgadas. Micropore de 1 pulgada. 1 linterna pupilar plastica. Chaleco reflectivo.	$ 310.000
KIT DE INSUMOS BOTIQUIN ESPECIALIZADO	Kit de insumos para reposición en botiquin, copmpuesto de: 1). Kit de 12 vendas elásticas de diversos tamaños 2 pulgadas, 4 pulgadas, 6 pulgadas 4 unidades c/u. 2). Kit de 12 ventas fijas de diversos tamaños 2 pulgadas, 4 pulgadas, 6 pulgadas 4 unidades c/u., 3). 3 paquetes de baja lenguas plásticos de 10 unidades, 4). 3 mantas térmicas desechables, 5) 3 inmovilizadores cervicales planos radiotraslucidos graduables. 6). 3 rollos de esparadrapo 1 pulgada, 2 pulgadas y 3 pulgadas. 7). 1 rollo Micropore de 1.5 pulgadas, 8). 25 gasas estériles de 5 unidades c/u de 7,5 x 7,5 cm, 9). 4 apósito estéril por 5 unidades de 45 x 45 cm. 10). 20 Venditas adhesivas (curitas transparentes). 11). 5 parches aculares. 11). 5 bolsas de solución salina de 500ml. 13). 3 Vendas triangulares en tela 90 x 90 cm, 14). 4 sobres de gluconato de clorhexidina solución ml y 4 sobres de gluconato de clorhexidina jabón x 60 ml. 15). 1 frasco de gluconato de clorhexidina 100 ml en spray. 16). Baterías AAA alcalinas por 6 unidades. 17). Set de 8 cánulas orofaríngeas tamaños surtidos, 18). set de 6 cánulas nasofaríngeas, tamaño 6, 7 y 8, dos de cada una. 19). Vendajes hemostáticos tipo venda x 3 unidades, 20). Toallas de alcohol 3x3 cm húmedas x 30 unidades, 21). 3 botellas de alcohol 100ml con atomizador. 22). 5 Jeringas de 50 cm, 23). 5 jeringas de 20 cm, 24). 5 jeringas de 3 cm, 25). 5 jeringas de 1 cm.	$ 380.000
Canaleta de Goma para Piso protección prevención contra caidas.	Canaleta de Goma o caucho para Piso Vías para protección de cables en oficinas y protector anticaidas. Antideslizante. Color negro y franja amarilla de alta visibilidad. Diseño robusto y duradero garantiza una larga vida útil. Altura de 30 mm, ancho de 155 mm, largo de 1020 mm aprox. Permite Fijar con tornillo al piso.	$ 110.000
Estibas plasticas para prevencion de contaminación	ESTIBA PLASTICA APACIDAD DE CARGA (DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE EN SUPERFICIE PLANA) Estática: hasta 600 Kgs. SISTEMA DE CHAZOS PARA ENSAMBLE, lo que permite un excelente encaje de plastipiso con otro, que impide que varias piezas se desunan. fácil instalación, - No requieren mantenimiento, - Resistencia Elétrica, Resistencia al Agua, Durabilidad y Seguridad, Resistencia al Ataque liquido, Resitencia al impacto, No requieren fumigación debido a que no son afectados por plagas u hongos , no absorben humedad, cumplen con normas de calidad en higiene y seguridad industrial, Rigidez y resistencia térmica (+70°c a - 20°c) Dimensiones 60 x 60 cm, minimo 3,5 cm de densidad.	$ 67.500

Señaletica preventiva para las areas de trabajo.	*La señalética institucional en acrílico transparente de alta calidad, con dimensiones finales de 30 cm de ancho por 15 cm de alto, en formato horizontal, con espesor aproximado de 3 mm, bordes pulidos y esquinas redondeadas para un acabado seguro y estético; en el frente contará con un bolsillo acrílico transparente integrado de separación de 1 mm, de 19 cm x 9,1 cm ubicado a 1 centímetro del borde derecho de la señalética y a 7 mm del borde inferior, con apertura superior para intercambio de rótulos de cada área asegurando visibilidad y protección del inserto; el diseño gráfico institucional del SENA – Regional Cauca acorde a modelo institucional suministrado a full color sobre vinilo adhesivo impreso o corte de vinilo, respetando colores y tipografía corporativa, manteniendo fondo limpio y máxima legibilidad, adherido a la parte posterior del acrílico transparente; el sistema de fijación será mediante 2 tornillos de separación de acero inoxidable, de Tamaño: 25 x 12 mm con 2 chazos plástico. Instalado y fijado una ves instalado la rosca con adhesivo instantáneo.*	$ 61.000
KIT Herpetologico	*Kit herpetológico compuesto por gancho de manejo, pinza de sujeción y bolsa de transporte para serpientes, diseñado para labores de captura, contención y manipulación segura de reptiles. El gancho herpetológico debe estar fabricado en aleación de aluminio anodizado de alta resistencia y bajo peso, con longitud mínima de 100 cm y diámetro estructural no inferior a 19 mm, equipado con punta curva en acero inoxidable de acabado liso, anticorrosivo y sin bordes cortantes para evitar lesiones en el animal. La pinza herpetológica debe contar con sistema de apertura y cierre por accionamiento manual, estructura tubular en aluminio reforzado o acero inoxidable, longitud mínima de 120 cm, mango ergonómico antideslizante y mordazas recubiertas en caucho o polímero de alta densidad, con bordes redondeados para garantizar una sujeción controlada sin generar daño físico al espécimen. El equipo debe incluir bolsa de transporte y contención para serpientes fabricada en lona, lona poliéster o tela tipo canvas de alta resistencia, con costuras reforzadas, sistema de cierre mediante cordón o cinta de seguridad, dimensiones mínimas de 100 cm x 70 cm contramarcada con "precaución bolsa pra el trasporte de serpientes" y capacidad adecuada para la contención temporal de reptiles de diferentes tamaños. Todos los componentes deben presentar resistencia a la humedad, fácil limpieza, superficies anticorrosivas y aptitud para uso operativo en*	$ 1.200.000
TRIANGULOS DE EMERGENCIA	*Kit de triángulos de seguridad reflectantes 3 en 1, diseñado como elemento de emergencia vehicular para señalización en carretera, compuesto por tres unidades plegables que facilitan su almacenamiento y transporte. Cada triángulo cuenta con superficie reflectante de alta visibilidad que mejora la detección en condiciones de baja iluminación o situaciones de riesgo, e incorpora patas de estabilización que permiten una correcta fijación y uso seguro sobre diferentes superficies. El kit incluye un estuche plástico resistente para organizar y proteger los componentes dentro del vehículo. Presenta dimensiones aproximadas de 44,9 × 11,3 × 6,2 cm, ofreciendo un formato compacto sin comprometer su funcionalidad, ideal para uso preventivo en caso de averías, accidentes o detenciones en la vía.*	$ 160.000

CABINA ACTIVA DE SONIDO DE 1300 W	*Cabina activa portátil recargable tipo PA (Public Address) de dos vías, requisitos minimos: con batería integrada y conectividad Bluetooth. Configuración acústica: Sistema activo bidireccional (2 vías). Woofer de 10 pulgadas. Driver de agudos de 1 pulgada. Diseño Bass Reflex. Potencia y desempeño: Potencia RMS mínima: 80 W. Potencia pico mínima: 160 W. Nivel máximo de presión sonora (SPL pico): mínimo 118 dB. Respuesta en frecuencia: mínimo entre 45 Hz y 20 kHz. Frecuencia de cruce: 1800 Hz. Cobertura nominal mínima: Horizontal: 120°. Vertical: 60°. Amplificación y procesamiento: Amplificación Clase D. Procesador DSP integrado. Ecualizador de 3 bandas integrado. Efectos integrados de reverb y delay. Mínimo cinco preajustes de operación: Music. Live. Vocal. ECO. Flat. Conectividad Bluetooth: Bluetooth versión 5.0 o superior. Compatible con transmisión de audio A2DP. Función True Wireless Stereo (TWS) para enlace inalámbrico entre dos unidades. Compatibilidad mínima con códecs SBC y AAC. Entradas y salidas. Mínimo dos entradas combo XLR/TRS para micrófono o línea. Mínimo una entrada auxiliar estéreo 3.5 mm. Mínimo dos entradas RCA. Mínimo una salida balanceada XLR. Entrada para pedal/footswitch. Mezclador integrado. Mezclador integrado mínimo de 6 canales. Controles independientes de volumen por canal. Sistema inalámbrico: Mínimo dos ranuras para módulos receptores inalámbricos opcionales. Alimentación eléctrica Alimentación AC: 100 V – 240 V AC. 50/60 Hz. Fuente conmutada SMPS integrada. Batería recargable integrada e intercambiable. Capacidad mínima: 5000 mAh. Autonomía mínima: 5 horas a máximo volumen. 25 horas en modo ECO. Construcción física: Gabinete en polipropileno. Rejilla frontal metálica o aluminio. Mínimo tres asas de transporte. Ruedas integradas. Manija telescópica integrada tipo trolley. Montaje: Base para soporte/trípode de 35 mm o 36 mm. Indicadores y controles. Pantalla LCD integrada. Indicador de estado de batería y alimentación. Puertos adicionales: Puerto USB-C para carga de dispositivos móviles. Condiciones ambientales: Temperatura de operación: 0 °C a 40 °C. Humedad relativa máxima: 80 % sin condensación. Dimensiones máximas aproximadas Alto: 566 mm. Ancho: 361*	$ 905.000
Alarma baños para personas en discapacidad.	*Kit de alarma de emergencia inalámbrica para baño accesible o botón de panico. compuesto por estación de activación manual con cuerda de emergencia de alta visibilidad y triángulo de activación, botón de llamado, receptor inalámbrico, sirena electrónica de alta intensidad sonora, baliza luminosa LED de alerta visual, indicador de estado y funcionamiento, módulo transmisor inalámbrico, sistema de alimentación mediante batería de larga duración de hasta 3 años, adaptador o fuente de alimentación, accesorios de fijación e instalación, cableado auxiliar de conexión cuando aplique, señalización y demarcación fotoluminiscente para identificación del sistema y puntos de activación, diseñado para instalación en baños accesibles y áreas de atención prioritaria, con rango de transmisión inalámbrica de hasta 50 metros aproximadamente en interiores. Acorde a icontec 6047.*	$ 645.000
Rollo extensión electrica	*Carrete de cable de extensión portátil, diseñado para suministro eléctrico temporal en interiores y exteriores. Consta de cable eléctrico flexible tipo SJTW de 3 conductores calibre 14 AWG (14/3), con longitud minima de 15 metros (50 pies), recubrimiento aislante resistente a la intemperie y desempeño estable. Incorpora toma de corriente NEMA 5-15R con indicador luminoso integrado para verificación visual de energización del circuito. El conjunto incluye carrete enrollador para almacenamiento con base tubular metalica, organización y transporte del cable, facilitando su protección mecánica y manejo operativo. Compatible con alimentación eléctrica estándar de 125 V y aplicaciones de servicio pesado para conexión de herramientas, equipos y dispositivos eléctricos de uso general. Producto de construcción portátil, respaldado por garantía del fabricante de dos años.*	$ 980.000
Rollo stickers Inocuidad alimentaria	*Rollo stickers adhesivos Inocuidad alimentaria, personalizado a diseño institucional, papel blanco impresión monocromo, tamaño 10 x 5 cm, rollo por 500 unidades. Precortados bordes redondeados.*	$ 45.000
INSUMOS PARA BOTIQUIN	*Kit de reposicion para botiquin: 1 rollo de esparadrapo de 2 pulgadas, 2 vendas elasticas de 6 y 4 pulgadas. un sobre de clorexidina jabón x 60 ml, 1 rollo de micropore 1 pulgada, 10 tapabocas en empaque individual, 1 bolsa de solución salina de 100 ml, 6 toallas de alcohol empaque esteril de 6 x 6 cm, 1 venda desechable triangular de 90 x 90 cm. 5 paquetes de gasa esteril x 5 unidades de 7,5 x 7,5 cm. 5 pares de guantes de nitrilo en empaque siplock. VEndas adhesivas tipo "curitas" transparente, transpirable x 10 unidades. Fechas de vencimiento superior a un año (a partirde la fecha).*	$ 145.000

Fonendoscopio para botiquin.	*Equipo de auscultación digital diseñado para la detección y amplificación de sonidos corporales asociados al sistema cardiaco, pulmonar y otros órganos internos. El equipo debe contar con sistema electrónico de amplificación de sonido integrado y conectividad inalámbrica para transmisión de audio. Tipo de equipo: Estetoscopio digital electrónico, Función principal: Auscultación y amplificación de sonidos corporales, Sistema de transmisión: Conectividad inalámbrica Bluetooth integrada, Rango de frecuencia: 5 Hz – 40 Hz, Humedad relativa de operación: 40 % – 80 %, Rango de presión atmosférica: 86 kPa – 106 kPa, Alimentación eléctrica: 2 baterías AAA de 1.5V, Consumo en reposo: ≤ 10 µA, Consumo máximo de operación: ≤ 32 dB, Distorsión armónica total: ≤ 1.5 %, Nivel de ruido equivalente de entrada: ≤ 32 dB, Material del cuerpo principal: PVC y componentes electrónicos integrados, Material de conducción acústica: Tubo flexible en PVC grado médico, Material del cabezal de auscultación: Aleación metálica con diafragma acústico integrado, Longitud total del tubo acústico: Aproximadamente 780 mm ± 10 mm, Diámetro interno del tubo acústico: 4 mm, Diámetro externo del tubo acústico: 10 mm, Longitud de sección de conexión: 25 mm ± 0.4 mm, Gancho auricular: Superficie rugosa ≤ Ra 0.8, Cabezal de auscultación: Superficie rugosa ≤ Ra 0.4, Elasticidad del arco auricular: Deformación controlada entre 11 N y 5 N para apertura de 140 mm, Resistencia mecánica: Recuperación estructural posterior a deformación de 300 mm Accesorios incluidos: Dos pares de olivas auditivas, Diafragma de repuesto, Certificado de calidad, Manual de usuario, Tarjeta de garantía, Método de control: Botones físicos integrados para encendido, volumen y modo Bluetooth, Indicadores: Indicador luminoso de funcionamiento y modo operativo, Color: Negro con componentes metálicos, Uso previsto: Aplicaciones médicas, formación, atención prehospitalaria, brigadas y valoración clínica básica. El equipo debe entregarse completamente ensamblado, operativo y con accesorios compatibles para su funcionamiento inmediato. App libre uso, conectividad via celular, permite auscultación remota y 24 x de amplificación.*	$ 625.800
SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA	*Modulo de Sistema de Alarma de Emergencia y Evacuación industrial. Conformada por dos kit de: en una sola unidad con dos bocinas para exteriores y una caja de control. Emite minimo 10 tonos diferentes de alarma, minimo 10 mensajes predeterminados (Incendio, sismo, primeros auxilios, etc.). Los mensajes son personalizables según las necesidades de la entidad. Tiene Luz Rotatoria: Tecnología LED de color naranja con un alcance visual de aproximadamente 100 metros, cuando se activa la alarma. Indicador LED: Multicolor que muestra el estado de la alarma. Potencia mínima: 40 W. Alcance del Sonido: Entre 70 y 100 metros en línea de visión. Se interconecta con cada modulo con Radiofrecuencia con un alcance de hasta 40 metros en línea de visión. Batería de Respaldo recargable, Incluye fusible de protección. Alimentación: Adaptador de 15V. Dimensiones aproximadas: 63 x 45 x 18 cm. Dos cornetas o parlantes amplificadores, Peso aproximado: 5 kg., Niveles de Volumen: 14 niveles ajustables. Chasis de plástico blanco con base metálica. Nivel de Intensidad: Hasta 125 dB.* *1 mando de activación inalámbricos que permite activar y desactivar la alarma, con tapa protectora para evitar activaciones accidentales. Con alcance de 20 a 40 metros.* *1 Control inalámbrico de activación y desactivación fijo en pared. Equipo y botones de mando señalizados. El equipo es compatible entre modulos y se conecta por radiofrecuencia que permite la activación de dispositivos similares con el mismo mecanismo. Incluye manual de uso y recomendaciones de mantenimiento. Instalado*	$ 7.500.000
TOTAL COTIZACION		$ 15.852.080

SEÑORES: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NOTA: valida por 25 días - Emitida 14 de agosto de 2025

INGRID MEDINA
CEL: 30125603612