

FICHA TÉCNICA
PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA

OBJETO A CONTRATAR:	Adquirir a título de compraventa Unidades de almacenamiento para la implementación del Sistema Integrado de Conservación en la UAECD
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO:	Cajas X-300
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	Cajas de cartón para uso en Archivo Central superior
DENOMINACIÓN TÉCNICA:	 Dimensiones: internas ancho: 44.5 cm. x alto, 25.5 cm. X largo: 32.5 cm.; externas ancho: 45 cm. x alto: 26.5 cm. X largo: 33 cm. Diseño: Incluye base y tapa suelta; la base con agarraderas laterales para manipulación. Lleva pestañas de ensamble, doble cartón en el fondo, en los cuatro costados de la base y en dos costados de la tapa. Las cajas no deben tener perforaciones que faciliten la entrada de polvo e insectos. Material: Cartón kraft corrugado troquelado de pared sencilla, con resistencia a la compresión vertical (RCV) mínima entre 790 kgf/m y 930 kgf/m, y una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm² de acuerdo a las normas técnicas NTC 4183:2005, NTC 5272:2004 y NTC 452:1999. Anexar ficha técnica del cartón. Acabado: El cartón corrugado debe tener un acabado liso, suave y libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones. Recubrimiento interno: Debe ser constituido por una película transparente de material inerte con base en ceras neutras, películas poliméricas, emulsión de parafinas o ceras vegetales. La película debe ser químicamente estable, con un pH neutro (pH 7), debe ser insoluble en agua, no presentar untuosidad al tacto y no experimentar adherencia sobre los documentos. En ningún caso se deben usar cartones que tengan un recubrimiento cuyo único componente sea parafina.

FICHA TÉCNICA

PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA

	Color: Mantener el color del cartón Kraft. Identificación 1: El cartón debe tener un sello de garantía o calidad, de dimensiones no mayores a 9cm x 5cm, en tinta negra estable a la humedad y al agua, ubicado en la cara posterior de la caja armada. Con mínimo la siguiente información: Nombre del fabricante, resistencia a la compresión vertical, ciudad, la leyenda “industria del país de origen” [Norma técnica colombiana NTC 452-2005]. Identificación 2: El fabricante debe marcar su producto con un impreso de medida no superior a 6 cm x 4cm debe ser en tinta negra estable al agua. Debe ubicarse en la cara posterior de la caja armada y debe tener los siguientes datos: Fabricado por, Nombre o Logo, teléfono, ciudad y mes y año. [Norma técnica Colombiana NTC 452].		
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidad		
CALIDAD MÍNIMA:	Acoger la normatividad de insumos y papelería con calidad de archivo		
	ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		- Acabado: El cartón corrugado debe tener un acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones. - No debe tener perforaciones - Impresión Logo tipo: A una (1) tinta color negro estable a la humedad, insoluble al agua. El diseño de la impresión se ajustará al modelo suministrado por la entidad. - Rotulo de identificación impreso sobre la tapa externa frontal con los datos que establezca la Entidad. El cartón debe tener un sello de garantía o calidad, de dimensiones no mayores a 9cm x 5cm, en tinta negra estable a la humedad y al agua, ubicado en la cara posterior de la caja armada. Con mínimo la siguiente información: Nombre del fabricante, resistencia a la compresión vertical, ciudad, la leyenda “industria del país de origen” Con esta identificación el proveedor garantiza que el material y la resistencia son los ofrecidos. (ICONTEC,	1654

FICHA TÉCNICA

PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA

		1999)	
		 El fabricante debe marcar su producto con un impreso de medida no superior a 6 cm x 4cm debe ser en tinta negra estable al agua. Debe ubicarse en la cara posterior de la caja armada y debe tener los siguientes datos: Fabricado por, Nombre o Logo, teléfono, ciudad y mes y año (ICONTEC, 1999). Fabricado por: XXXXXXXXXX Y.Z. Tel: 00000000 Bogotá D.C. Agosto de 2014	
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO:	Adquisición de Cajas x-300 para uso en archivo central y de gestión de la UAECD		
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO:	Unidades individuales, de armado por plegado sin uniones con adhesivo, resistentes a la compresión según características de construcción de ficha técnica.		


JUAN EDILBERTO GARCÍA CAMARGO
Subgerente Administrativo y Financiero

Elaboró: Myriam Alejandra Montaña – contratista SAF. 

Revisó: Nury del Pilar Vera Vargas – Abogada contratista SAF 