

SEÑORES: UNIOC

COTIZACIÓN

Cant.	Descripción.	P. Unitario.	VR. Total
1	Señal vertical de Desfibrilador Externo Automático. Medidas: 20 ancho X 30 largo (cm). Señales fotoluminiscentes fabricadas en polímero semirrígido de espesor mínimo 0,7 mm, impresión fotoluminiscente de alta intensidad, protección UV, aptas para uso interior y exterior, resistentes a humedad y agentes climáticos, con intensidad fotoluminiscente mínima de 210 mcd/m² a los 10 minutos, 30 mcd/m² a los 60 minutos y 7 mcd/m² a los 90 minutos, diseñadas conforme a NTC 1461, NTC 1931, NTC-ISO 3864 e ISO 7010, instaladas mediante dilatadores en acero inoxidable AISI 304 de 50 mm, incluyendo suministro, transporte, fijación, nivelación, limpieza final y garantía mínima de cinco (2) años contra defectos de fabricación y pérdida prematura de fotoluminiscencia. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato. Proyección: 	\$ 92.000	\$ 92.000

6	Señal de ruta de evacuación horizontal indicando la dirección de la salida (lado derecho). Medidas: 25 largo X 30 ancho (cm). Señales fotoluminiscentes fabricadas en polímero semirrígido de espesor mínimo 0,7 mm, impresión fotoluminiscente de alta intensidad, protección UV, aptas para uso interior y exterior, resistentes a humedad y agentes climáticos, con intensidad fotoluminiscente mínima de 210 mcd/m² a los 10 minutos, 30 mcd/m² a los 60 minutos y 7 mcd/m² a los 90 minutos, diseñadas conforme a NTC 1461, NTC 1931, NTC-ISO 3864 e ISO 7010, instaladas mediante dilatadores en acero inoxidable AISI 304 de 50 mm, incluyendo suministro, transporte, fijación, nivelación, limpieza final y garantía mínima de cinco (2) años contra defectos de fabricación y pérdida prematura de fotoluminiscencia. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato. Proyección: 	\$ 143.000	\$ 858.000
6	Señal de ruta de evacuación horizontal indicando la dirección de la salida (lado izquierdo). Medidas: 25 largo X 30 ancho (cm). Señales fotoluminiscentes fabricadas en polímero semirrígido de espesor mínimo 0,7 mm, impresión fotoluminiscente de alta intensidad, protección UV, aptas para uso interior y exterior, resistentes a humedad y agentes climáticos, con intensidad fotoluminiscente mínima de 210 mcd/m² a los 10 minutos, 30 mcd/m² a los 60 minutos y 7 mcd/m² a los 90 minutos, diseñadas conforme a NTC 1461, NTC 1931, NTC-ISO 3864 e ISO 7010, instaladas mediante dilatadores en acero inoxidable AISI 304 de 50 mm, incluyendo suministro, transporte, fijación, nivelación, limpieza final y garantía mínima de cinco (2) años contra defectos de fabricación y pérdida prematura de fotoluminiscencia. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato. Proyección: 	\$ 92.000	\$ 552.000

102	Señal de ruta de evacuación horizontal indicando dirección hacia el lado derecho. Medidas: 20 largo X 40 ancho (cm). Señales fotoluminiscentes fabricadas en polímero semirrígido de espesor mínimo 0,7 mm, impresión fotoluminiscente de alta intensidad, protección UV, aptas para uso interior y exterior, resistentes a humedad y agentes climáticos, con intensidad fotoluminiscente mínima de 210 mcd/m² a los 10 minutos, 30 mcd/m² a los 60 minutos y 7 mcd/m² a los 90 minutos, diseñadas conforme a NTC 1461, NTC 1931, NTC-ISO 3864 e ISO 7010, instaladas mediante dilatadores en acero inoxidable AISI 304 de 50 mm, incluyendo suministro, transporte, fijación, nivelación, limpieza final y garantía mínima de cinco (2) años contra defectos de fabricación y pérdida prematura de fotoluminiscencia. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato. Proyección: 	\$ 94.000	\$ 9.588.000
101	Ruta de evacuación horizontal indicando dirección hacia el lado izquierdo. Medidas: 20 largo X 40 ancho (cm). Señales fotoluminiscentes fabricadas en polímero semirrígido de espesor mínimo 0,7 mm, impresión fotoluminiscente de alta intensidad, protección UV, aptas para uso interior y exterior, resistentes a humedad y agentes climáticos, con intensidad fotoluminiscente mínima de 210 mcd/m² a los 10 minutos, 30 mcd/m² a los 60 minutos y 7 mcd/m² a los 90 minutos, diseñadas conforme a NTC 1461, NTC 1931, NTC-ISO 3864 e ISO 7010, instaladas mediante dilatadores en acero inoxidable AISI 304 de 50 mm, incluyendo suministro, transporte, fijación, nivelación, limpieza final y garantía mínima de cinco (2) años contra defectos de fabricación y pérdida prematura de fotoluminiscencia. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato. Proyección: 	\$ 94.000	\$ 9. 494.000

37	Ruta de evacuación horizontal indicando la salida. Medidas: 20 largo X 40 ancho (cm). Señales fotoluminiscentes fabricadas en polímero semirrígido de espesor mínimo 0,7 mm, impresión fotoluminiscente de alta intensidad, protección UV, aptas para uso interior y exterior, resistentes a humedad y agentes climáticos, con intensidad fotoluminiscente mínima de 210 mcd/m² a los 10 minutos, 30 mcd/m² a los 60 minutos y 7 mcd/m² a los 90 minutos, diseñadas conforme a NTC 1461, NTC 1931, NTC-ISO 3864 e ISO 7010, instaladas mediante dilatadores en acero inoxidable AISI 304 de 50 mm, incluyendo suministro, transporte, fijación, nivelación, limpieza final y garantía mínima de cinco (2) años contra defectos de fabricación y pérdida prematura de fotoluminiscencia. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato. Proyección: 	\$ 93.000	\$ 3.478.000
14	Señalética vertical para extintor de agente polvo químico seco, multipropósito para fuegos tipo ABC. Medidas: 30 largo X 20 ancho (cm). Señales fotoluminiscentes fabricadas en polímero semirrígido de espesor mínimo 0,7 mm, impresión fotoluminiscente de alta intensidad, protección UV, aptas para uso interior y exterior, resistentes a humedad y agentes climáticos, con intensidad fotoluminiscente mínima de 210 mcd/m² a los 10 minutos, 30 mcd/m² a los 60 minutos y 7 mcd/m² a los 90 minutos, diseñadas conforme a NTC 1461, NTC 1931, NTC-ISO 3864 e ISO 7010, instaladas mediante dilatadores en acero inoxidable AISI 304 de 50 mm, incluyendo suministro, transporte, fijación, nivelación, limpieza final y garantía mínima de cinco (2) años contra defectos de fabricación y pérdida prematura de fotoluminiscencia. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato. Proyección: 	\$ 93.000	\$ 1.302.000

16	Señalética vertical para extintor de agente limpio CO2 especial para fuegos tipo BC, especial para equipos electrónicos. Medidas: 30 largo X 20 ancho (cm). Señales fotoluminiscentes fabricadas en polímero semirrígido de espesor mínimo 0,7 mm, impresión fotoluminiscente de alta intensidad, protección UV, aptas para uso interior y exterior, resistentes a humedad y agentes climáticos, con intensidad fotoluminiscente mínima de 210 mcd/m² a los 10 minutos, 30 mcd/m² a los 60 minutos y 7 mcd/m² a los 90 minutos, diseñadas conforme a NTC 1461, NTC 1931, NTC-ISO 3864 e ISO 7010, instaladas mediante dilatadores en acero inoxidable AISI 304 de 50 mm, incluyendo suministro, transporte, fijación, nivelación, limpieza final y garantía mínima de cinco (2) años contra defectos de fabricación y pérdida prematura de fotoluminiscencia. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato. Proyección: 	\$ 93.000	\$ 1.488.000
----	--	-----------	--------------

8	Señalética vertical para extintor de agente limpio HCFC 123 para fuegos tipo BC, especial para equipos electrónicos. Medidas: 30 largo X 20 ancho (cm). Señales fotoluminiscentes fabricadas en polímero semirrígido de espesor mínimo 0,7 mm, impresión fotoluminiscente de alta intensidad, protección UV, aptas para uso interior y exterior, resistentes a humedad y agentes climáticos, con intensidad fotoluminiscente mínima de 210 mcd/m² a los 10 minutos, 30 mcd/m² a los 60 minutos y 7 mcd/m² a los 90 minutos, diseñadas conforme a NTC 1461, NTC 1931, NTC-ISO 3864 e ISO 7010, instaladas mediante dilatadores en acero inoxidable AISI 304 de 50 mm, incluyendo suministro, transporte, fijación, nivelación, limpieza final y garantía mínima de cinco (2) años contra defectos de fabricación y pérdida prematura de fotoluminiscencia. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato. . Proyección: 	\$ 93.600	\$ 744.000
3	Señalética vertical para extintor de agua a presión (H2O) para fuegos tipo A. Medidas: 30 largo X 20 ancho (cm). Señales fotoluminiscentes fabricadas en polímero semirrígido de espesor mínimo 0,7 mm, impresión fotoluminiscente de alta intensidad, protección UV, aptas para uso interior y exterior, resistentes a humedad y agentes climáticos, con intensidad fotoluminiscente mínima de 210 mcd/m² a los 10 minutos, 30 mcd/m² a los 60 minutos y 7 mcd/m² a los 90 minutos, diseñadas conforme a NTC 1461, NTC 1931, NTC-ISO 3864 e ISO 7010, instaladas mediante dilatadores en acero inoxidable AISI 304 de 50 mm, incluyendo suministro, transporte, fijación, nivelación, limpieza final y garantía mínima de cinco (2) años contra defectos de fabricación y pérdida prematura de fotoluminiscencia. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato. Proyección: 	\$ 93.000	\$ 279.000

10	Señalética horizontal para camilla de emergencias. Medidas: 30 largo X 30 ancho (cm). Señales fotoluminiscentes fabricadas en polímero semirrígido de espesor mínimo 0,7 mm, impresión fotoluminiscente de alta intensidad, protección UV, aptas para uso interior y exterior, resistentes a humedad y agentes climáticos, con intensidad fotoluminiscente mínima de 210 mcd/m² a los 10 minutos, 30 mcd/m² a los 60 minutos y 7 mcd/m² a los 90 minutos, diseñadas conforme a NTC 1461, NTC 1931, NTC-ISO 3864 e ISO 7010, instaladas mediante dilatadores en acero inoxidable AISI 304 de 50 mm, incluyendo suministro, transporte, fijación, nivelación, limpieza final y garantía mínima de cinco (2) años contra defectos de fabricación y pérdida prematura de fotoluminiscencia. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato. Proyección: 	\$ 125.000	\$1.250.000
----	--	------------	-------------

6	Señalética cuadrada para indicar Punto de Encuentro (PE). Medidas: 60 largo X 60 ancho (cm). Señal vertical de Punto de Encuentro para exteriores, fabricada en estructura metálica tipo acero galvanizado en caliente o hierro estructural con tratamiento anticorrosivo y poste de soporte anclado a cimentación en concreto, con profundidad mínima de empotramiento de 60 cm, y panel señalizador en aluminio compuesto (ACM) o material rígido de alta resistencia de mínimo 2 mm de espesor, con recubrimiento fotoluminiscente de alta intensidad, protección UV, apta para uso exterior, resistente a humedad y agentes climáticos, con intensidad fotoluminiscente mínima de 210 mcd/m² a los 10 minutos, 30 mcd/m² a los 60 minutos y 7 mcd/m² a los 90 minutos, diseñada conforme a NTC 1461, NTC 1931, NTC-ISO 3864 e ISO 7010, con pictograma de punto de reunión en color verde seguridad y blanco, instalada mediante sistema de fijación en tornillería inoxidable AISI 304 antivandálica al poste estructural, con altura de instalación del borde inferior entre 2,20 m y 2,50 m sobre nivel de piso terminado, incluyendo suministro, transporte, cimentación, instalación del poste, fijación del panel, nivelación, señalización final. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato. Proyección: 	\$ 870.000	\$ 5.220.000
---	--	------------	--------------

16	Señalética vertical u horizontal de botiquín de primeros auxilios. Medidas: 30 largo X 30 ancho (cm). Señales fotoluminiscentes fabricadas en polímero semirrígido de espesor mínimo 0,7 mm, impresión fotoluminiscente de alta intensidad, protección UV, aptas para uso interior y exterior, resistentes a humedad y agentes climáticos, con intensidad fotoluminiscente mínima de 210 mcd/m² a los 10 minutos, 30 mcd/m² a los 60 minutos y 7 mcd/m² a los 90 minutos, diseñadas conforme a NTC 1461, NTC 1931, NTC-ISO 3864 e ISO 7010, instaladas mediante dilatadores en acero inoxidable AISI 304 de 50 mm, incluyendo suministro, transporte, fijación, nivelación, limpieza final y garantía mínima de cinco (2) años contra defectos de fabricación y pérdida prematura de fotoluminiscencia. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato. Proyección: 	\$ 125.000	\$ 2.000.000
4	Señalética horizontal de salida de emergencias Medidas: 50 largo X 35 ancho (cm). Señales fotoluminiscentes fabricadas en polímero semirrígido de espesor mínimo 0,7 mm, impresión fotoluminiscente de alta intensidad, protección UV, aptas para uso interior y exterior, resistentes a humedad y agentes climáticos, con intensidad fotoluminiscente mínima de 210 mcd/m² a los 10 minutos, 30 mcd/m² a los 60 minutos y 7 mcd/m² a los 90 minutos, diseñadas conforme a NTC 1461, NTC 1931, NTC-ISO 3864 e ISO 7010, instaladas mediante dilatadores en acero inoxidable AISI 304 de 50 mm, incluyendo suministro, transporte, fijación, nivelación, limpieza final y garantía mínima de cinco (2) años contra defectos de fabricación y pérdida prematura de fotoluminiscencia. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato. Proyección: 	\$ 315.000	\$ 1.260.000

2	Señalética vertical de escalera bajando a la derecha Medidas: 30 largo X 20 ancho (cm). Señales fotoluminiscentes fabricadas en polímero semirrígido de espesor mínimo 0,7 mm, impresión fotoluminiscente de alta intensidad, protección UV, aptas para uso interior y exterior, resistentes a humedad y agentes climáticos, con intensidad fotoluminiscente mínima de 210 mcd/m² a los 10 minutos, 30 mcd/m² a los 60 minutos y 7 mcd/m² a los 90 minutos, diseñadas conforme a NTC 1461, NTC 1931, NTC-ISO 3864 e ISO 7010, instaladas mediante dilatadores en acero inoxidable AISI 304 de 50 mm, incluyendo suministro, transporte, fijación, nivelación, limpieza final y garantía mínima de cinco (2) años contra defectos de fabricación y pérdida prematura de fotoluminiscencia. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato. Proyección: 	\$ 95.000	\$190.000
2	Señalética vertical de escalera bajando a la izquierda Medidas: 30 largo X 20 ancho (cm). Señales fotoluminiscentes fabricadas en polímero semirrígido de espesor mínimo 0,7 mm, impresión fotoluminiscente de alta intensidad, protección UV, aptas para uso interior y exterior, resistentes a humedad y agentes climáticos, con intensidad fotoluminiscente mínima de 210 mcd/m² a los 10 minutos, 30 mcd/m² a los 60 minutos y 7 mcd/m² a los 90 minutos, diseñadas conforme a NTC 1461, NTC 1931, NTC-ISO 3864 e ISO 7010, instaladas mediante dilatadores en acero inoxidable AISI 304 de 50 mm, incluyendo suministro, transporte, fijación, nivelación, limpieza final y garantía mínima de cinco (2) años contra defectos de fabricación y pérdida prematura de fotoluminiscencia. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato. Proyección: 	\$ 95.000	\$190.000

2	Señalética vertical de escalera subiendo a la izquierda Medidas: 30 largo X 20 ancho (cm). Señales fotoluminiscentes fabricadas en polímero semirrígido de espesor mínimo 0,7 mm, impresión fotoluminiscente de alta intensidad, protección UV, aptas para uso interior y exterior, resistentes a humedad y agentes climáticos, con intensidad fotoluminiscente mínima de 210 mcd/m² a los 10 minutos, 30 mcd/m² a los 60 minutos y 7 mcd/m² a los 90 minutos, diseñadas conforme a NTC 1461, NTC 1931, NTC-ISO 3864 e ISO 7010, instaladas mediante dilatadores en acero inoxidable AISI 304 de 50 mm, incluyendo suministro, transporte, fijación, nivelación, limpieza final y garantía mínima de cinco (2) años contra defectos de fabricación y pérdida prematura de fotoluminiscencia. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato. Proyección: 	\$ 95.000	\$ 190.000
2	Señalética vertical de escalera subiendo a la derecha Medidas: 30 largo X 20 ancho (cm). Señales fotoluminiscentes fabricadas en polímero semirrígido de espesor mínimo 0,7 mm, impresión fotoluminiscente de alta intensidad, protección UV, aptas para uso interior y exterior, resistentes a humedad y agentes climáticos, con intensidad fotoluminiscente mínima de 210 mcd/m² a los 10 minutos, 30 mcd/m² a los 60 minutos y 7 mcd/m² a los 90 minutos, diseñadas conforme a NTC 1461, NTC 1931, NTC-ISO 3864 e ISO 7010, instaladas mediante dilatadores en acero inoxidable AISI 304 de 50 mm, incluyendo suministro, transporte, fijación, nivelación, limpieza final y garantía mínima de cinco (2) años contra defectos de fabricación y pérdida prematura de fotoluminiscencia. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato. Proyección: 	\$ 95.000	\$ 190.000

10	Señalética vertical de Prohibición, no use el celular mientras transita por las escaleras. Medidas: 30 largo X 20 ancho (cm). Señales fotoluminiscentes fabricadas en polímero semirrígido de espesor mínimo 0,7 mm, impresión fotoluminiscente de alta intensidad, protección UV, aptas para uso interior y exterior, resistentes a humedad y agentes climáticos, con intensidad fotoluminiscente mínima de 210 mcd/m² a los 10 minutos, 30 mcd/m² a los 60 minutos y 7 mcd/m² a los 90 minutos, diseñadas conforme a NTC 1461, NTC 1931, NTC-ISO 3864 e ISO 7010, instaladas mediante dilatadores en acero inoxidable AISI 304 de 50 mm, incluyendo suministro, transporte, fijación, nivelación, limpieza final y garantía mínima de cinco (2) años contra defectos de fabricación y pérdida prematura de fotoluminiscencia. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato. Proyección: Por favor ajustar imagen. 	\$ 95.000	\$ 950.000
----	--	-----------	------------

10	Señalética vertical de Prohibición, no corra por las escaleras. Medidas: 30 cm largo X 20 cm ancho. Señales fotoluminiscentes fabricadas en polímero semirrígido de espesor mínimo 0,7 mm, impresión fotoluminiscente de alta intensidad, protección UV, aptas para uso interior y exterior, resistentes a humedad y agentes climáticos, con intensidad fotoluminiscente mínima de 210 mcd/m² a los 10 minutos, 30 mcd/m² a los 60 minutos y 7 mcd/m² a los 90 minutos, diseñadas conforme a NTC 1461, NTC 1931, NTC-ISO 3864 e ISO 7010, instaladas mediante dilatadores en acero inoxidable AISI 304 de 50 mm, incluyendo suministro, transporte, fijación, nivelación, limpieza final y garantía mínima de cinco (2) años contra defectos de fabricación y pérdida prematura de fotoluminiscencia. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato. Proyección: Por favor ajustar imagen. 	\$ 95.000	\$ 950.000
2	Rack de Datos Medidas: 30 cm largo X 30 cm ancho. Señales fotoluminiscentes fabricadas en polímero semirrígido de espesor mínimo 0,7 mm, impresión fotoluminiscente de alta intensidad, protección UV, aptas para uso interior y exterior, resistentes a humedad y agentes climáticos, con intensidad fotoluminiscente mínima de 210 mcd/m² a los 10 minutos, 30 mcd/m² a los 60 minutos y 7 mcd/m² a los 90 minutos, diseñadas conforme a NTC 1461, NTC 1931, NTC-ISO 3864 e ISO 7010, instaladas mediante dilatadores en acero inoxidable AISI 304 de 50 mm, incluyendo suministro, transporte, fijación, nivelación, limpieza final y garantía mínima de cinco (2) años contra defectos de fabricación y pérdida prematura de fotoluminiscencia. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato.	\$ 125.000	\$ 250.000

20	Riesgo Eléctrico Medidas: 30 cm largo X 30 cm ancho. Señales fotoluminiscentes fabricadas en polímero semirrígido de espesor mínimo 0,7 mm, impresión fotoluminiscente de alta intensidad, protección UV, aptas para uso interior y exterior, resistentes a humedad y agentes climáticos, con intensidad fotoluminiscente mínima de 210 mcd/m² a los 10 minutos, 30 mcd/m² a los 60 minutos y 7 mcd/m² a los 90 minutos, diseñadas conforme a NTC 1461, NTC 1931, NTC-ISO 3864 e ISO 7010, instaladas mediante sistema de fijación autoadhesivo industrial de alta resistencia o lámina magnética reforzada (según superficie metálica), o en su defecto mediante tornillería de baja proyección con separadores cortos no mayores a 5 mm, garantizando adherencia continua sin interferir con la operación de puertas o gabinetes eléctricos, incluyendo suministro, transporte, fijación, nivelación, limpieza final y garantía mínima de cinco (2) años contra defectos de fabricación y pérdida prematura de fotoluminiscencia. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato. Proyección: 	\$ 125.000	\$ 2.500.000
----	---	------------	--------------

12	Uso obligatorio de EPP Medidas: 30 cm largo X 30 cm ancho. Señales fotoluminiscentes fabricadas en polímero semirrígido de espesor mínimo 0,7 mm, impresión fotoluminiscente de alta intensidad, protección UV, aptas para uso interior y exterior, resistentes a humedad y agentes climáticos, con intensidad fotoluminiscente mínima de 210 mcd/m² a los 10 minutos, 30 mcd/m² a los 60 minutos y 7 mcd/m² a los 90 minutos, diseñadas conforme a NTC 1461, NTC 1931, NTC-ISO 3864 e ISO 7010, instaladas mediante dilatadores en acero inoxidable AISI 304 de 50 mm, incluyendo suministro, transporte, fijación, nivelación, limpieza final y garantía mínima de cinco (2) años contra defectos de fabricación y pérdida prematura de fotoluminiscencia. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato. Proyección: Por favor ajustar imagen. 	\$ 125.000	\$ 1.500.000
----	--	------------	--------------

17	Señalética horizontal fabricada en polímero semirrígido blanco de 0,7 mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomo apreciables, a base de pigmentos CMYK, resistente a temperaturas mayores a 1000 °C + protección UV. Debe contener soportes o chazos de goma adherible, aptos para instalación sobre vidrio, de alta resistencia y fijación segura, sin necesidad de perforación. Los puntos de anclaje deben permitir la correcta sujeción de la señalética, ser resistentes a la humedad, factores climáticos y limpieza con agua y detergentes neutros y resistente a los factores climáticos. El espesor de la señal total es de aproximadamente 0.6 mm, apta para exteriores, lavable con agua y detergentes neutros. Una pieza por cada título (-) expresado a continuación: Medidas: 30 cm largo X 20 cm ancho. (horizontal) Distribución: (1) Talento Humano (1) Oficina Jurídica (1) Rectoría (1) Planeación (1) División Administrativa y Financiera (1) Secretaría Ejecutiva (1) Vicerrectoría (1) Área administrativa (1) Auxiliar de Nómina (1) Área administrativa (1) Control Interno (1) Contratación (1) Contratación (1) Pagaduría (1) Contabilidad (2) Registro Académico (1) Área administrativa (1) Contabilidad Nota: Debe incluir señalización en braille cumpliendo con los estándares táctiles y visuales estrictos, combinando el braille con altorrelieve y alto contraste (normativas como la ISO 17049 o equivalentes nacionales) Proyección:	\$ 575.000	\$ 9.775.000
----	--	------------	--------------



4	Aviso institucional para fachada exterior en letras independientes (corpóreas), instalado directamente sobre muro, ideal para aplicaciones que requieren durabilidad a la intemperie y estética, pintura electrostática para exterior. Especificaciones: -Estructura de letras en acero inoxidable calibre 22 o 20, o -Aluminio de 2 mm, resistente a corrosión. Frente con: Pintura electrostática horneada o acabado satinado / cepillado, según el diseño deseado. Medidas: Ancho total: entre 1.20 m y 2.50 m Alto total: entre 0.80 m y 1.80 m Altura de letras: Nombre principal: 20 a 40 cm de alto Texto secundario: 8 a 15 cm de alto Espesor de las letras: Espesor de letras: entre 6cm y 8 cm. Sistema de instalación: Instalación con anclajes ocultos en acero inoxidable o sistema de fijación estructural para fachada. Debe incluir: - pernos de sujeción, - plantillas de instalación - separación uniforme respecto al muro - nivelación y alineación profesional - sellado y fijación resistente a la intemperie. Para la sede central deberá incluir: iluminación LED indirecta tipo backlight blanca o cálida, especial para exterior. Una pieza por cada título (-) expresado a continuación: (4) UNIOC - Institución Universitaria Oriente de Caldas. Nota: Los diseños serán suministrados por el área MIC de la UNIOC Proyección: 	\$ 9.875.000	\$ 39.500.000
---	---	--------------	---------------

1	Mural institucional en vinilo adhesivo de alta calidad para gran formato . Especificaciones: Material: vinilo adhesivo polimérico o fundido, no vinilo económico monomérico, MPI 3820 de mayor adherencia y resistencia. Impresión: gran formato full color en alta resolución, tintas CMYK DX PREMIUM. Protección: laminado UV transparente, idealmente mate para evitar reflejos fuertes. Instalación: profesional, con limpieza previa de la superficie y aplicación sin burbujas. Durabilidad: mínimo 3 a 5 años Acabado: colores intensos, buena definición en fotografías, textos nítidos y bordes bien sellados. Nota: Los diseños serán suministrados por el área MIC de la UNIOC Se cotizan para tamaño hasta 18 metros cuadrados	\$ 5.900.000	\$ 5.900.000
---	--	--------------	--------------

Señalética horizontal fabricada en polímero semirrígido blanco de 0,7 mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomo apreciables, a base de pigmentos CMYK, resistente a temperaturas mayores a 1000 °C + protección UV. El espesor de la señal total es de aproximadamente 0.6 mm, apta para exteriores, lavable con agua y detergentes neutros. Debe contener soportes o chazos de goma adherible, aptos para instalación sobre vidrio, de alta resistencia y fijación segura, sin necesidad de perforación. Los puntos de anclaje deben permitir la correcta sujeción de la señalética, ser resistentes a la humedad, factores climáticos y limpieza con agua y detergentes neutros y resistente a los factores climáticos. Una pieza por cada título (-) expresado a continuación:

Medidas: 30 cm largo X 20 cm ancho. (horizontal)

Distribución:

- (1) Área administrativa
- (1) Sala de Juntas
- (1) LUBIT
- (1) Baño Mujeres
- (1) Almacén
- (1) Bodega Almacén
- (1) Archivo Central
- (1) Baño Hombres
- (1) Sala de Sistemas 2-1
- (1) Salón 202
- (1) Salón 204
- (1) Salón 205
- (2) Sala de Docentes
- (1) Enfermería
- (1) Sistemas
- (1) Sala de Sistemas 3-1
- (1) Sala de Sistemas 3-2
- (1) Sala de Sistemas 3-3
- (1) Baño Mujeres
- (1) Salón 301
- (1) Salón 302
- (1) Laboratorio de Sistemas
- (1) SIG
- (1) Baño Hombres
- (1) Laboratorio de Electrónica y Hardware
- (1) Laboratorio de Redes
- (1) Salón 405
- (2) Bienestar Institucional
- (1) Salón de Arte y Cultura



Nota: Debe incluir señalización en braille cumpliendo con los estándares táctiles y visuales estrictos, combinando el braille con altorrelieve y alto contraste (normativas como la ISO 17049 o equivalentes nacionales)

Proyección:


31

\$ 575.000

\$17.825.000

16	Señalética horizontal fabricada en polímero semirrígido blanco de 0,7 mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomo apreciables, a base de pigmentos CMYK, resistente a temperaturas mayores a 1000 °C + protección UV. El espesor de la señal total es de aproximadamente 0.6 mm, apta para exteriores, lavable con agua y detergentes neutros. Debe contener soportes o chazos de goma adherible, aptos para instalación sobre vidrio, de alta resistencia y fijación segura, sin necesidad de perforación. Los puntos de anclaje deben permitir la correcta sujeción de la señalética. Resistente a los factores climáticos. Una pieza por cada título (-) expresado a continuación: Medidas: 30 cm largo X 20 cm ancho. (horizontal) Distribución: (1) Gimnasio (1) Salón multipropósito (1) Auditorio (1) Sala de Juntas Área Administrativa (1) Biblioteca (1) TIC (1) MIC (1) Programas Especiales (1) Seguridad y Salud en el Trabajo (1) Internacionalización (1) Unidad de Emprendimiento (1) Extensión y Responsabilidad Social y Ambiental (1) Proyección Social (1) Proyección Social (1) Unidad de Egresados y Bolsa de Empleo (1) Banco de Proyectos Institucionales Nota: Debe incluir señalización en braille cumpliendo con los estándares táctiles y visuales estrictos, combinando el braille con altorrelieve y alto contraste (normativas como la ISO 17049 o equivalentes nacionales) Proyección:	\$ 575.000	\$ 9.200.000
----	---	------------	--------------



1	Señalética horizontal fabricada en polímero semirrígido blanco de 0,7 mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomo apreciables, a base de pigmentos fotoluminiscentes inertes, resistente a temperaturas mayores a 1000 °C + protección UV. El espesor de la señal total es de aproximadamente 0.6 mm, apta para exteriores, lavable con agua y detergentes neutros. Debe contener soportes o chazos de goma adherible, aptos para instalación sobre vidrio, de alta resistencia y fijación segura, sin necesidad de perforación. Los puntos de anclaje deben permitir la correcta sujeción de la señalética. Resistente a los factores climáticos. Medidas: 100 largo X 50 ancho (cm). (1) Dependencias: *Sala de Docentes *Enfermería *Sistemas Nota: Debe incluir señalización en braille cumpliendo con los estándares táctiles y visuales estrictos, combinando el braille con altorrelieve y alto contraste (normativas como la ISO 17049 o equivalentes nacionales) Proyección: 	\$ 1.120.000	\$ 1.120.000
---	---	--------------	--------------

Señalética horizontal fabricada en adhesivo material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomo apreciables, a base de pigmentos fotoluminiscentes inertes, resistente a temperaturas mayores a 1000 °C + protección UV. El espesor de la señal total es de aproximadamente 0.2 mm, apta para exteriores, lavable con agua y detergentes neutros. Resistente a los factores climáticos. Debe contener soportes o chazos de goma adherible, aptos para instalación sobre vidrio, de alta resistencia y fijación segura, sin necesidad de perforación. Los puntos de anclaje deben permitir la correcta sujeción de la señalética.

Medidas: 100 largo X 50 ancho (cm).

(1) Bloque A:

Piso 1:

- * Área administrativa
- * Biblioteca
- * Sala de Juntas
- * Almacén
- * Archivo Central

Piso 2:

- *Salón de 202 al 205
- * Sala de Sistemas 2-1
- * Sala de Docentes
- * Enfermería
- * Sistemas

Piso 3:

- * Salas de Sistemas de 3-1 al 3-3
- * Salón 301 y 302
- * Bienestar Institucional
- * Gestión TIC

Piso 4:

- *Laboratorio de Sistemas
- * SIG
- *Laboratorio de Electrónica y Hardware
- *Laboratorio de Redes
- * Salón 405
- *Salón de Arte y Cultura

(1) Bloque B:


Piso 1:

- *Gimnasio
- *Salón multipropósito
- *Auditorio

-Piso 2:

- * Área administrativa

Nota: Debe incluir señalización en braille cumpliendo con los



\$ 1.120.000

\$ 2.240.000

2	Señalética horizontal fabricada en polímero semirrígido blanco de 0,7 mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomo apreciables, a base de pigmentos fotoluminiscentes inertes, resistente a temperaturas mayores a 1000 °C + protección UV. El espesor de la señal total es de aproximadamente 0.6 mm, apta para exteriores, lavable con agua y detergentes neutros. Debe contener dilatadores en acero inoxidable de 5 centímetros por 3 pulgadas. Resistente a los factores climáticos. Medidas: 30 largo X 20 ancho (cm). Distribución: (1) Baño mujeres (1) Baño hombres	\$ 95.000	\$ 190.000
8	Señal de lugar reservado para adultos mayores, discapacidad y embarazadas – (RAMPAS) Medidas: 30 largo X 20 ancho (cm) La señalética aquí descrita debe ser foto luminiscente fabricada en polímero semirrígido blanco de 0,7 mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomo apreciables, a base de pigmentos fotoluminiscentes inertes, resistente a temperaturas mayores a 1000 °C + protección UV. El espesor de la señal total es de aproximadamente 0.8 m, apta para exteriores, lavable con agua y detergentes neutros. Debe contener dilatadores en acero inoxidable de 5 centímetros por 3 pulgadas. Resistente a los factores climáticos. Además, debe cumplir con la Norma Técnica Colombiana (NTC 1461) con relación al tipo de colores en cuanto a letras, fondos y convenciones respectivas para cada señal. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato. Proyección: 	\$ 95.000	\$ 760.000

7	Señal de personas con discapacidad – (BAÑOS) Medidas: 30 largo X 20 ancho (cm) La señalética aquí descrita debe ser foto luminiscente fabricada en polímero semirrígido blanco de 0,7 mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomo apreciables, a base de pigmentos fotoluminiscentes inertes, resistente a temperaturas mayores a 1000 °C + protección UV. El espesor de la señal total es de aproximadamente 0.8 m, apta para exteriores, lavable con agua y detergentes neutros. Debe contener dilatadores en acero inoxidable de 5 centímetros por 3 pulgadas. Resistente a los factores climáticos. Además, debe cumplir con la Norma Técnica Colombiana (NTC 1461) con relación al tipo de colores en cuanto a letras, fondos y convenciones respectivas para cada señal. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato. Proyección: 	\$ 95.000	\$ 665.000
1	Discapacidad visual, discapacidad, percepción visual, accesibilidad. – (ENTRADA DE LA SEDE CENTRAL) Medidas: 30 largo X 20 ancho (cm) La señalética aquí descrita debe ser foto luminiscente fabricada en polímero semirrígido blanco de 0,7 mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomo apreciables, a base de pigmentos fotoluminiscentes inertes, resistente a temperaturas mayores a 1000 °C + protección UV. El espesor de la señal total es de aproximadamente 0.8 m, apta para exteriores, lavable con agua y detergentes neutros. Debe contener dilatadores en acero inoxidable de 5 centímetros por 3 pulgadas. Resistente a los factores climáticos. Además, debe cumplir con la Norma Técnica Colombiana (NTC 1461) con relación al tipo de colores en cuanto a letras, fondos y convenciones respectivas para cada señal. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato. Proyección: 	\$ 95.000	\$ 95.000

10	Señalización antideslizante: Piso Podotáctil - Franja de alerta o advertencia (cuadrícula - botones). La señalización antideslizante es un elemento de señalética accesible e inclusivo que aporta a los pavimentos, un efecto rugoso. Gracias a su granulado, la señalización antideslizante evita el riesgo de accidentes, resbalones y caídas. Color amarillo seguridad, para que sea fácilmente identificable. Compuesta por botones o puntos en relieve Debe cumplir norma NTC 5610 (lineamientos de accesibilidad para personas con discapacidad visual y baja visión) Material: PVC de alto impacto, resistente al desgaste Medidas: 400 x 400 mm Proyección: 	\$ 230.000	\$ 2.300.000
7	Reglamento de uso de escenarios deportivos Medidas: 100 largo X 70 ancho (cm). La señalética aquí descrita debe ser fabricada en polímero semirrígido frosted blanco de 0,7 mm + material impreso, sin contenido de fósforo y plomo apreciables, a base de pigmentos inertes, resistente a temperaturas mayores a 1000 °C + protección UV. El espesor de la señal total es de aproximadamente 0.6 m, apta para exteriores, lavable con agua y detergentes neutros, debe contener dilatadores en acero inoxidable de 5 centímetros por 3 pulgadas. Resistente a los factores climáticos. Además, debe cumplir con la Norma Técnica Colombiana (NTC 1461) con relación al tipo de colores en cuanto a letras, fondos y convenciones respectivas para cada señal. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato. 7 (4 sede central , 3 extensiones)	\$ 560.000	\$ 3.920.000

1	Reglamento de uso de escenarios CTT Granja Medidas: 100 largo X 70 ancho (cm). La señalética aquí descrita debe ser fabricada en polímero semirrígido frosted blanco de 0,7 mm + material impreso, sin contenido de fósforo y plomo apreciables, a base de pigmentos inertes, resistente a temperaturas mayores a 1000 °C + protección UV. El espesor de la señal total es de aproximadamente 0.6 m, apta para exteriores, lavable con agua y detergentes neutros, debe contener dilatadores en acero inoxidable de 5 centímetros por 3 pulgadas. Resistente a los factores climáticos. Además, debe cumplir con la Norma Técnica Colombiana (NTC 1461) con relación al tipo de colores en cuanto a letras, fondos y convenciones respectivas para cada señal. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato.	\$ 560.000	\$ 560.000
9	Vallas en metal de 1.50 m X 1.30 m con pintura resistente a la intemperie con marco y patas metálicas para fijar en el suelo de: Distribución: (1) Guadual y prohibición de corte de guadua (1) Proyecto Germoplasma (1) Proyecto Cenicafé I (1) Proyecto Multipropósito (5) Vallas Prohibición de caza animales silvestres	\$ 2.120.000	\$ 19.080.000
1	Valla en metal de 2.50 m X 1.30 m con pintura resistente a la intemperie con marco y patas metálicas para fijar en el suelo de: (1) Valla para la carretera con el nombre del Centro de transferencias tecnológicas Granja + imagen + logo.	\$ 2.900.000	\$ 2.900.000
1	Valla en metal de 1.50 m (ancho) X 1.70 m (alto) con pintura resistente a la intemperie con marco y patas metálicas para fijar en el suelo de: (1) Portada de entrada CTT Granja San José	\$ 2.700.000	\$ 2.700.000

2	Pendones en lona de 16 oz, impresión full color tintas DX premium, terminado en varillas arriba y abajo. Medidas: 70x100 cm Descripción: (1) Manual de comportamiento y requisitos de ingreso (1) Descripción de la granja	\$ 250.000	\$ 500.000
---	---	------------	------------

Servicio de grabado láser para señalética de las instalaciones CTT (en madera, suministrada por la UNIOC el grabado en láser e instalación y terminada con pintura, barniz marino y protección para la intemperie (de 80 cm x 26 cm) será a cargo del proveedor.

Distribución:

- (1) Bodega de maquinaria, equipos y combustible
- (1) Baños mujeres
- (1) Baños Hombres
- (1) Baño discapacitados
- (1) Área administrativa
- (1) Área casero
- (1) Zona de alimentación
- (1) Kiosco 1
- (1) Kiosco 2
- (1) Área académica
- (1) Zona deportiva
- (1) Senderos
- (1) Áreas protegidas
- (1) Proyecto apícola
- (1) Proyecto ambiente creativo
- (1) Proyecto especies menores con flecha a la derecha
- (1) Proyecto ganado bovino
- (1) bodega de insumos agrícolas
- (1) bodega de alimento balanceado
- (1) bodega de insumos pecuarios
- (1) establo bovinos
- (1) área piscícola
- (1) área hortícola
- (1) ovinos
- (1) conejos
- (1) codornices
- (2) área compostaje
- (1) gallinas ponedoras
- (1) gallinas felices
- (1) pollos de engorde
- (1) Biodigestor
- (1) porcinos
- (1) área de cuarentena
- (1) Proyecto especies menores con flecha a la izquierda

Proyección:



\$ 695.000

\$11.815.000

14	Círculos de metal en lámina galvanizada, calibre 22 y pintura electrostática resistente a la intemperie (14) Círculos de 30 cm de diámetro, terminadas en vinilo laminado mate y fondo color blanco y en el centro, el número con una numeración del 1 al 14	\$ 495.000	\$ 6.930.000
14	MONOLITOS DE SUELO DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICO LA GRANJA SAN JOSÉ Medidas: 1.80 m largo X 1.10 m ancho. La señalética aquí descrita debe ser en adhesivo reverso negro en laminado mate sobre puesto en poliestireno calibre 80 (2 milímetros). Resistente a temperaturas mayores a 1000 °C + protección UV. El espesor de la señal total es de aproximadamente 0.2 m, apta para exteriores, lavable con agua y detergentes neutros, debe contener estructura metálica autosostenible en tubo cuadrado de 1 x 1 x 1 pulgada. Resistente a los factores climáticos. Además, debe cumplir con la Norma Técnica Colombiana (NTC 1461) con relación al tipo de colores en cuanto a letras, fondos y convenciones respectivas para cada señal. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato. Proyección: 	\$ 950.000	\$ 13.300.000

116	Señalización Centro de Transferencias Tecnológicas CERC Señales fotoluminiscentes fabricadas en polímero semirrígido de espesor mínimo 0,7 mm, impresión fotoluminiscente de alta intensidad, protección UV, aptas para uso interior y exterior, resistentes a humedad y agentes climáticos, con intensidad fotoluminiscente mínima de 210 mcd/m² a los 10 minutos, 30 mcd/m² a los 60 minutos y 7 mcd/m² a los 90 minutos, diseñadas conforme a NTC 1461, NTC 1931, NTC-ISO 3864 e ISO 7010, instaladas mediante dilatadores en acero inoxidable AISI 304 de 50 mm, incluyendo suministro, transporte, fijación, nivelación, limpieza final y garantía mínima de cinco (2) años contra defectos de fabricación y pérdida prematura de fotoluminiscencia. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato. Una pieza por cada título (-) expresado a continuación: Medidas: 30 largo X 20 ancho (cm). Distribución: (1) Investigación (1) Coordinación de Investigación (1) Asistente de Investigación (1) Diseño Editorial (1) Laboratorio de conflictividad e innovación social (1) Laboratorio de Neurociencia (1) Sala de juntas (1) Semilleros de investigación (1) Área de investigación (1) Coordinación CERC (2) Baño Mixto (1) Cafetería (1) Celaduría (1) Botiquín (1) Laboratorio transformación de la Madera (1) Laboratorio de semillas (1) Laboratorio Innovación y Emprendimiento (1) Oficina coordinación Innovación y Emprendimiento (1) Zona de grabación (1) Sala de juntas Innovación y Emprendimiento (1) Inspiración (1) Ideación/prototipo (1) Coworking/ventas (1) Aula multipropósito (1) Bodega Herramientas (1) Aula Máxima (1) Bodega Aula Máxima (1) Salón dojo club Karate do UNIOC (1) Laboratorio de colecciones biológicas	\$ 95.000	\$ 11.020.000
-----	---	-----------	---------------

13	Señalética extensión Manzanares Señales fotoluminiscentes fabricadas en polímero semirrígido de espesor mínimo 0,7 mm, impresión fotoluminiscente de alta intensidad, protección UV, aptas para uso interior y exterior, resistentes a humedad y agentes climáticos, con intensidad fotoluminiscente mínima de 210 mcd/m² a los 10 minutos, 30 mcd/m² a los 60 minutos y 7 mcd/m² a los 90 minutos, diseñadas conforme a NTC 1461, NTC 1931, NTC-ISO 3864 e ISO 7010, instaladas mediante dilatadores en acero inoxidable AISI 304 de 50 mm, incluyendo suministro, transporte, fijación, nivelación, limpieza final y garantía mínima de cinco (2) años contra defectos de fabricación y pérdida prematura de fotoluminiscencia. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato. Una pieza por cada título (-) expresado a continuación: Medidas: 30 largo X 20 ancho (cm). Distribución: (1) Oficina principal (1) Oficina en la sede (1) Salón de clases # 1 (1) Sala de sistemas 1 (1) Sala de sistemas 2 (1) Sala de sistemas 3 (3) Baños (2) Salidas a la calle (1) Patio de estar (1) Laboratorio LUBIT	\$ 95.000	\$ 1.235.000
----	---	-----------	--------------

12	Señalética extensión Marquetalia Señales fotoluminiscentes fabricadas en polímero semirrígido de espesor mínimo 0,7 mm, impresión fotoluminiscente de alta intensidad, protección UV, aptas para uso interior y exterior, resistentes a humedad y agentes climáticos, con intensidad fotoluminiscente mínima de 210 mcd/m² a los 10 minutos, 30 mcd/m² a los 60 minutos y 7 mcd/m² a los 90 minutos, diseñadas conforme a NTC 1461, NTC 1931, NTC-ISO 3864 e ISO 7010, instaladas mediante dilatadores en acero inoxidable AISI 304 de 50 mm, incluyendo suministro, transporte, fijación, nivelación, limpieza final y garantía mínima de cinco (2) años contra defectos de fabricación y pérdida prematura de fotoluminiscencia. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato. Una pieza por cada título (-) expresado a continuación: Medidas: 30 largo X 20 ancho (cm). Distribución: (1) Salón de clase (1) Sala de sistemas 1 (1) Sala de sistemas 2 (1) Laboratorio lubit (1) Oficina (1) Sala de práctica (1) Bodega (1) Orinal (2) Unidades sanitarias (1) Salida (1) Salón bienestar	\$ 95.000	\$ 1.140.000
----	--	-----------	--------------

19	Señalética extensión Norcasia Señales fotoluminiscentes fabricadas en polímero semirrígido de espesor mínimo 0,7 mm, impresión fotoluminiscente de alta intensidad, protección UV, aptas para uso interior y exterior, resistentes a humedad y agentes climáticos, con intensidad fotoluminiscente mínima de 210 mcd/m² a los 10 minutos, 30 mcd/m² a los 60 minutos y 7 mcd/m² a los 90 minutos, diseñadas conforme a NTC 1461, NTC 1931, NTC-ISO 3864 e ISO 7010, instaladas mediante dilatadores en acero inoxidable AISI 304 de 50 mm, incluyendo suministro, transporte, fijación, nivelación, limpieza final y garantía mínima de cinco (2) años contra defectos de fabricación y pérdida prematura de fotoluminiscencia. Así mismo los artes y contenido final serán enviados al contratista por el área MIC, máximo una semana después de ser adjudicado el contrato. Una pieza por cada título (-) expresado a continuación: Medidas: 30 largo X 20 ancho (cm). Distribución: (2) Sala de sistemas (2) Salón de clase (1) Baños (1) Baños de hombres (1) Baños de mujeres (1) Baño de discapacitados (1) Coordinación (oficina) (1) Sistema Eléctrico (1) Riesgo de alto voltaje (1) Lavamanos (1) Rampa (3) Bodega (1) Comedor (1) Soporte (1) Rampa acceso de personas con discapacidad	\$ 95.000	\$ 1.805.000
			\$ 210.990.000

GRAFICOS – LOOK

Carrera 9 #1-07 Pensilvania Caldas Celular: 3178596310 - idarraga674@hotmail.com

OBSERVACIONES:

- La forma de pago es 50% apenas se tenga cotización formal y definidos los elementos deseados, y el otro 50% cuando se entregue por completo el contrato y puede ser en efectivo o consignación a la cuenta de ahorros Bancolombia 268-911264-67 a nombre de MATEO ANDRES IDARRAGA ARISTIZABAL.
- El producto terminado se entrega en PENSIVANIA- CALDAS de donde es origen la presente cotización.
- Tiempo de entrega será de 15 días hábiles una vez sean aprobados los diseños.



Mateo Andrés Idárraga Aristizábal
CC: 1.058.847.723
Gerente

GRAFICOS – LOOK

Carrera 9 #1-07 Pensilvania Caldas Celular: 3178596310 - idarraga674@hotmail.com

