ANEXO OFERTA ECONÓMICA

OBJETO:	Suministro de insumos especializados para el manejo, contención de derrames, almacenamiento adecuado y seguro de sustancias químicas en las sedes del SENA Regional Cauca, en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), el Programa de Riesgo Químico y normativas ambientales vigentes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO / PRECIO TECHO	VALOR OFERTADO
1	Estante industrial de almacenamiento alto tráfico de 5 niveles, soporta 350Kg por cada nivel. Fácil ensamble y alta calidad. Vigas y Laterales fabricadas en lámina Cold Rolled calibre 18 con procesos de desengrase por aspersión y fosfato en pintura electrostática. (5) entrepaños graduables en lámina galvanizada calibre 22. Cada entrepaño resiste hasta 350 kilogramos de carga uniformemente distribuida. Alto: 240 centímetros. Ancho: 100 centímetros. Fondo: 50 centímetros.	Unidad	1	**$2.136.058,00**	**$ 2.136.058,00**
2	Estante industrial de almacenamiento alto tráfico de 5 niveles, soporta 350Kg por cada nivel. Fácil ensamble y alta calidad. Vigas y Laterales fabricadas en lámina Cold Rolled calibre 18 con procesos de desengrase por aspersión y fosfato en pintura electrostática. (5 entrepaños graduables en lámina galvanizada calibre 22. Cada entrepaño resiste hasta 250 kilogramos de carga uniformemente distribuida. Alto: 240 centímetros. Ancho: 300 centímetros. Fondo: 50 centímetros.	Unidad	1	**$4.550.732,00**	**$ 4.550.732,00**
3	Material lámina acero galvanizado, con un recubrimiento plástico (Epoxi- poliéster) especialmente diseñado para resistir a la corrosión por químicos. *Dimensiones mínimas con +-5 cm de tolerancia sobre cada medida: largo 100 cm, ancho 55 cm x 180 cm alto * Volumen bruto: 780 Lt. *Tipo de puerta: dos puertas de Ala en lámina lisa. *Entrepaños: un entrepaño de altura fija con borde antiderrame. * Cantidad de bandejas: cuatro (4) bandejas para contención de líquidos, una fija y tres extraíbles. *Estructura del mueble: Sistema de paredes interna dobles con un recubrimiento en fibra mineral mínimo 4 cm, que permita aislar el fuego externo hasta por 90 minutos. Tipo cierre: cerradura de seguridad de dos puntos tipo caja fuerte con manija incorporada. *Altura de pata: cuatro patas de altura 11 cm y niveladores antideslizantes en polipropileno. *Entrada y salidas de aire: una entrada de aire de 3" protegida con malla anti vectores y una salida de 6" para conexión con sistema de extracción. El mueble debe proveer una resistencia mínima de 1000 horas de cámara salina 50.000 ciclos de apertura en las puertas. DIMENSIONES: +-5 cm de tolerancia sobre cada medida: largo 100 cm, ancho 55 cm x 180 cm alto. Incluye tubería de salida de aire en el tubo de ventilación flexible o con codo de 90 grados, largo de la tubería mínimo de 3 metros.	Unidad	1	**$5.943.814,00**	**$ 5.943.814,00**
				VALOR TOTAL	**$ 12.630.604,00**



ISABELLA GIRALDO GIRALDO C.C. 1.113.791.199

REPRESENTANTE LEGAL DE COMERCIALIZADORA VANGUARD S.A.S.