**ANEXO "PROPUESTA ECONÓMICA"**
**SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA No. SASI-004-LD-2026**

Señores
**MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS**

Me permito poner a su consideración la siguiente oferta económica, de acuerdo con lo señalado en el pliego de condiciones:

**OBJETO: "ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS DESTINADAS A FORTALECER EL SERVICIO OPERACIONAL DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE (CACOM 1), EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC) DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS".**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT | PROMEDIO V/UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTOCICLETA DE 145 CC. Sin límite superior. | 2 | | |

| DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN TÉCNICA |
|---|---|
| MOTOCICLETA DE 145 CC. Sin límite superior. | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:<br>Modelo nuevo: Mínimo 2026<br>Color: La moto deberá ser de color blanco, azul o negro<br>Control de emisiones: debe cumplir con la EURO III o superior.<br>Tipo de motor:<br>• Motor 4 tiempos SOHC, refrigerado por aire, aceite o los 2 sistemas aire y aceite.<br>• Tipo de alimentación: inyección de combustible<br>• Combustible: Gasolina<br>• Cilindraje(comercial)minimo145cc<br>• Torque y potencia: conforme a las especificaciones técnicas originales del fabricante para el modelo ofertado, sin establecer un máximo o rango cerrado.<br>• Relación de compresión: 9.4 :1 o mas<br>• Arranque: Eléctrico<br>• Encendido: encendido electrónico (CDI, TCI o sistema equivalente)<br>• Tipo de lubricación: Carter húmedo<br>• Peso y dimensiones:<br>• Peso: peso máximo de 145 kg en orden de marcha, sin piso mínimo<br>• Distancia entre ejes: 1350 mm o mas<br>• Distancia al piso: mínimo 235 mm |

| | |
|---|---|
| | • Capacidad del tanque: Capacidad mínima de 11 litros.<br>• Chasis: conforme a las especificaciones técnicas originales del fabricante para el modelo ofertado,<br>Trasmisión y frenos:<br>• Embrague: Multidisco en aceite/ resorte en espiral.<br>• Trasmisión: Constante de velocidad de Cinco (05) Velocidades o mas<br>• Freno delantero: Disco (ABS)<br>• Freno trasero: Disco<br>Suspensión:<br>• Delantera: Horquilla telescópica<br>• Trasera: De resistencia que permita soportar la capacidad de carga ofrecida por el fabricante y puede ser: Basculante, Mono suspensión, o una suspensión Compuesta por un vástago o pistón perforado y muelle<br>Sistema eléctrico:<br>• Con capacidad de abastecer los requerimientos de todos los sistemas en pleno funcionamiento, así como elementos u accesorios que requieran.<br>• Batería: Capacidad de batería mínimo 12V, 4.0 ah<br>• Luces: Reglamentadas por el Ministerio de Transporte, con sistema de encendido automático, con luz principal led 12v, 10Wx2.<br>• Tablero de instrumentos: digital con medidor de combustibles y chek enginer como mínimo<br>Llantas:<br>• Llantas delanteras: 90/90- 19<br>• Llantas traseras: 110/90- 17<br>Garantía:<br>• La moto y sus componentes deben ser originales de fábrica, no se aceptan modificaciones, ensambles o adaptaciones por parte del concesionario o distribuidor, excepto las requeridas por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, descritas en la presente especificaciones técnicas<br>Otros:<br>Mantenimientos preventivos hasta cumplir 2 años o 24.000kms el cual incluye la mano de obra repuestos e insumos<br>• Matricula oficial a nombre de la Fuerza Aeroespacial Colombiana<br>• SOAT.<br>• Herramientas básicas<br>IMAGEN PARA VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA:<br>Adhesivos de emblemas:<br>• Debe ser de un material que garantice óptima adherencia, alta resistencia, mayor durabilidad y excelente brillo. Color azul media noche<br>• Debe ser ubicado en la parte frontal, tren delantero |

- Medidas: 13 cm de ancho por 7,5 cm de largo

Logo instalado:




ACCESORIOS:
Maletero:

- Maletero de alta resistencia color a selección de la Entidad Compradora, instalado en la parte trasera en su respectiva parrilla resistente a la vibración, con un rango mínimo de 30 litros a 45 litros. Altura x Ancho x Profundidad: 32 cm x 42 cm x 34 cm. Chapa en acero inoxidable con marcación laser dé alta definición. Removible para fácil limpieza y mantenimiento. Color negro instalado en la moto para utilización.

Defensa:

- De un solo cuerpo, la cual deberá estar fabricada en tubo Cold Rolled de 1 ¼" de diámetro en calibre 14, de forma cónica que evite el vuelco, en pintura electroestática, negra, sujeta al chasis en la parte delantera inferior o de los mismos tornillos de la unión motor chasis a través de una platina de ¼" y con un segundo soporte que fije la parte superior, el ancho de la parte superior de la defensa no debe ser mayor al ancho del manubrio, a cada lado deberá llevar incorporado un soporte para la instalación de las luces

Sirena Compacta:

- Sirena compacta tipo profesional de 30 Wattios con funciones de microprocesador, con dos tonos de sirena con control instalado en la parte delantera de la moto de fácil acceso y operatividad, la sirena debe ser instalada en la defensa de la moto por parte media y llevará soportes antivibración con interruptor de encendido, de la misma marca de sirena, que sea resistente a la intemperie para las tres luces de mínimo 25 amperios

Luces de Emergencia:

- Tipo LED y cumplimiento de la norma SAEJ 845.
- Dos focos direccionales con mínimo seis súper leds encapsulada resistente a la vibración y a la intemperie, con un ángulo de cobertura

| | |
|---|---|
| | de 180 grados cada uno color azul y rojo deben ir montado en la defensa conforme al diseño de la motocicleta una a cada lado.<br>• Una lámpara con mínimo tres superled rectangular encapsulada resistente a la vibración y a la intemperie, de ángulo abierto montada sobre la tapa superior de la caja trasera, el foco de ángulo debe ser abierto con visión trasera. De color azul y rojo, material lentes en policarbonato. Voltaje 12V, un solo interruptor de encendido, de la misma marca de las luces, que sea resistente a la intemperie para las tres luces de mínimo 25 amperios.<br><br>Parrilla Trasera:<br>• La parrilla trasera deberá estar fabricada en acero al carbono y estar fabricada en tubo Cold Rolled redondo con soldadura Mig. Su pintura es electroestática, los tapones son de aluminio, Lámina HR y Platina HR. La parrilla deberá ser compatible con el maletero relacionado e instalada en la moto. |

**VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA:**

**Nota:** Los anteriores precios incluyen todos los gastos, impuestos, ganancias, imprevistos, deducciones, y retenciones que legalmente haya lugar generadas con la presentación de la oferta, suscripción del contrato y su posterior ejecución.

**FIRMA:** _____
Nombre:
Identificación: