	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	**Pública Clasificada:**		**Pública Reservada:**	

FECHA:	**1/09/2026**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**Popayán**
COD REGIONAL:	**19**	**REGIONAL**	**CAUCA**
CENTRO DE COSTO:	**Centro de Teleinformática y Producción Industrial**		
COD CENTRO DE COSTO:	**922110**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) del Centro de Teleinformática y Producción Industrial; respecto a los bienes solicitados por el área jurídica, se informa las siguientes existencias en almacén:


CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**1/09/2026**

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

ELEMENTO	Cámara termográfica profesional. Resolución infrarroja de 320 × 240 píxeles, Pantalla IPS táctil de 3.5" (640 × 480) Cámara digital integrada de 5 MP, Modos de imagen: térmico, visual, fusión (T-Mix) y PIP Grabación de video y audio con Wi-Fi y transmisión en vivo Medición de distancia mediante láser integrado Rango espectral: 8 ~ 14 µm
ELEMENTO	Cámara Termográfica Inspección WI-FI, con su diseño y alto rendimeinto, permite obtener imágenes térmicas precisas y detalladas en todo tipo de entornos profesionales. Su aplicación, permite derectar fallas eléctricas, puntos de sobrecalentamientos y fugas térmicas con gran claridad y rapidez Algoritmo para una mejor resolución de imagen. Monitorizar en tiempo real por Wi-Fi Aplicación movil. 5000mAh de batería con una operación superior a las 8 horas.
ELEMENTO	Cepillo giratorio telescopico limpieza panel solar Cepillo Giratorio 13" + Mango telescópico en Aluminio + Manguera plástica Ø1/4" + Pistola Plástica alta resistencia + Arnés de hombro + Llave Allen. Ø Diámetro Cepillo 13 ″ Plato Plástico alta resistencia Cerda Sintética longitud 55mm Acople plato QD Macho 1/4"
ELEMENTO	Hidrolavadora 160bar 2320 PSI 6l/min 2000W 110V + Accesorios, Incluye una manguera de alta presión de 5 m y una pistola rociadora, además de una
ELEMENTO	Combo Brushless Taladro Percutor + Atornillador De Impacto + 2 Baterias De 2Ah + Cargador + Maleta De Lona El combo reúne dos potentes herramientas inalámbricas con tecnología Brushless (sin escobillas) Incluye: •Taladro percutor de 1/2 pulgada •Atornillador de impacto de 1/4 pulgada •2 baterías de 20V MAX 2.0Ah
ELEMENTO	Pulidora Inalámbrico Brushless 4-1/2 Pulgadas 18V BRUSHLESS MOTOR SIN ESCOBILLAS RPM: 8500/min Tamaño del disco: 115mm (4 1/2")/125mm Rosca del husillo: M14 Diámetro del disco: 22.2mm Rosca del husillo: M14 Peso de la máquina: 1.80Kg. •Motor sin carbones •Protección contra sobrecargas •Resistente al polvo mediante filtros
ELEMENTO	Cinta Métrica 8 m 26 Pies
ELEMENTO	Nivel de Resina 8 Pulgadas 3 gotas 0, 45 y 90 grados
ELEMENTO	Segueta de 12 pulgadas cromada con hoja
ELEMENTO	Llave combinada 1/2 pulgada
ELEMENTO	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA Voltaje DC- Voltaje AC - Amperaje DC - Amperaje AC Tensión máxima CA: 600V Tensión máxima DC: 600V Corriente máxima CA: 600 A Corriente máxima DC: 600 A Resistencia máxima: 60.000 KΩ
ELEMENTO	Medidor solar fotovoltaico MPPT Medición de potencia máxima 5~800W ±(1,0%+10) Corriente máxima de potencia (CC) 0~35 A ±(1,5%+5) Voltaje máximo de potencia (CC) 12 ~ 60 V ±(1,5%+5) Voltaje de circuito abierto (CC) 12 ~ 60 V ±(1,5%+5) Corriente de cortocircuito (CC) 0~35 A ±(1,5%+5)

ELEMENTO	Set De Herramientas Mecánicas De 108 Piezas Acabado: cromo vanadio pulido- Incluye: trinquete impulsor de 3/8 pulg., 3/8 pulg., Copas de 6 puntos de tamaño SAE de 3/8 pulg., 7/16 pulg., 1/2 pulg., 9/16 pulg., 5/8 pulg., 11/16 pulg. y 3/4 pulg. Métrico 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm y 17 mm. Copas profundas de 3/8 pulg. Y 6 puntos de tamaño SAE 9/16 pulg., 5/8 pulg., 11/16 pulg., 3/4 pulg. Y métrico 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm. Copas de 6 puntas de 1/4 pulg. De profundidad de tamaño SAE 11/32 pulg., 3/8 pulg., 7/16 pulg., 1/2 pulg. Y métrico 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm. Incluye accesorios como unidad de 1/4 pulg. Con extensión de 3 pulg., Unidad de 3/8
ELEMENTO	Pistola de Calor 1600W
ELEMENTO	Torquímetro Cuadrante 3/8 Pulgadas 20-110nm
ELEMENTO	Ponchadora Hidraulica manual 12 Awg -2/0 Awg Para terminales desde calibre 12 AWG hasta 2/0 AWG. Trae consigo 9 juegos de dados para diferentes medidas. Características Técnicas Fuerza de ponchado 40 KN Dados (mm2) 4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50 y 70 Mordaza C abierta
ELEMENTO	Ponchadora Spk (Sn) Manual Tipo Dados Rotativos 390Mm
ELEMENTO	Telurómetro de Pinza Certificados: CE, UKCA Resistencia a tierra: Rango 0.01~0.099Ω ±(1%+0.01) 0,1~0,99 Ω ± (1%+0.01), 1~49,9 Ω ± (1%+0.1),50~99.5Ω ±
ELEMENTO	Juego de Llaves Allen 7 Piezas Largas 2.5 mm hasta 10 mm
ELEMENTO	Juego de Tarrajas para Tubo de 9 Piezas en Maletín
ELEMENTO	Kit ponchadora MC4 Acero al Carbono con recubrimiento anticorrosión Contiene: Ponchadora para Terminal MC4 Pelacable AWG 10-22 Juego x 2 llaves para MC4
ELEMENTO	Juego de Destornilladores Aislados 6 Piezas Sl y Ph 1000V
ELEMENTO	Juego de Alicates Aislados 3 Piezas Combinado 8" Punta Larga 6" y Corte Diagonal 6" 1000V
ELEMENTO	Caucho Para Doblar Pavco Conduit Pvc 1/2 Pulgada
ELEMENTO	Curvador EMT 3/4"
ELEMENTO	Curvador EMT 1/2"
ELEMENTO	Etiquetadora Y Rotuladora Dymo Portátil Con Teclado Qwerty Teclas Inteligentes ESCRIBA RÁPIDA Y FÁCILMENTE: El fabricante de etiquetas le permite escribir texto rápidamente en el teclado QWERTY de estilo computadora familiar, editar con teclas de formato rápido de un solo toque e imprimir etiquetas perfectas y profesionales cada vez QUE IMPRIME ETIQUETAS PERSONALIZADAS: Elija entre más de 20 formas de formatear texto y más de 200 símbolos y imágenes prediseñadas permite la personalización DURACIÓN EXTENDIDA DE LA BATERÍA: Disfrute de una mayor duración de la batería con apagado automático
ELEMENTO	Ponchadora Para Terminal de Pin Hueco Ponchadora para terminales pin hueco o tubulares, cuenta con sistema de rachet o trinquete para ejercer mayor presión sobre las terminales. Características: Mango: Nylon Cuerpo: HSC8 6-6A Rango de terminales: AWG 23-10
ELEMENTO	Sacabocados hidráulico SYK-8B Fuerza de ponchado 100kn Desplazamiento 25mm Espesor máximo de ponchado 3.5mm acero dulce Aceite hidráulico #15 Dados redondos

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**HUGO ANDRÉS OTERO SARMIENTO**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**76.329.921**
CORREO INSTITUCIONAL	hotero@sena.edu.co