



Dirección: Sede Principal
Calle 48D N° 65A - 35 / Suramericana
Ciudad: Medellín - Colombia
Nit: 900.034.424-0 Régimen Común
Sitio Web: www.didacticaselectronicas.com.co
Teléfono: (604) 6073333-3173647071
Asesor de venta: Erael Arcangel Correa Marin

Fecha	26 de agosto de 2026
Cotización #	210726EA1V2
Validez	30 días
Forma de pago	Contado-Credito
Entrega	30 días
Requisición	N/A

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre : SENA CAUCA

De acuerdo con su solicitud le estamos cotizando los siguientes elementos:

Ítem	Cant.	Und.	Descripción	Referencia	Disponibilidad/ tiempo	Precio Unitario sin IVA	IVA unitario	SUBTOTAL sin IVA
1	1	Und	Cámara termográfica profesional Resolución infrarroja de 320 x 240 píxeles. Pantalla IPS táctil de 3.5" (640 x 480) Cámara digital integrada de 5 MP. Modos de imagen: térmico, visual, fusión (T-Mix) y PIP Grabación de video y audio con Wi-Fi y transmisión en vivo Medición de distancia mediante láser integrado Rango espectral 8 ~ 14 µm Sensibilidad térmica (NETD) ≤ 65 mK Frecuencia de imágenes 9 Hz Campo de visión (FOV) 56° (H) x 42° (V) Rango de temperatura -40 °C a 400 °C. Precisión ±2 °C o ±2 % Zoom digital 2x, 4x Modos de imagen Térmico, Visual, Fusión (T-Mix), PIP Análisis en pantalla 5 puntos, 1 línea, 3 rectángulos, 3 círculos Isoterma Automático / Manual Alarma de temperatura Alta / Baja (visual, LED y buzzer) Seguimiento de temperatura Alta / Baja Software PC + APP móvil Almacenamiento Tarjeta Micro SD 32 GB Formato JPEG / AVI Batería 5200 mAh Li-ion desmontable Autonomía 4 horas (Wi-Fi apagado) Protección IP54, resistencia a caídas de 2 m Certificaciones CE, UKCA, FCC, RoHS Idiomas EN, FR, DE, IT, ES, SV, PL, CZ Dimensiones 260 x 97 x 99 mm. Peso 654 g Iluminación LED integrada. Enfoque fijo (Focus Free). Paletas de color múltiples (White Hot, Black Hot, Ironbow, Rainbow, Lava, etc.). Gestión de fotografías mediante código QR. Puerto USB Tipo-C. Accesorios estándar Cable USB tipo C, tarjeta Micro SD, paquete de baterías de iones de litio x 2, guía de inicio rápido, descarga de documentos y guía de funcionamiento.	NA	NO DISPONIBLE, DISPONIBLE BAJO PEDIDO, Sujeto a stock	\$ 6.540.500,00	\$ 1.242.695,00	\$ 6.540.500,00
2	1	Und	Cámara Termográfica Inspección WI-FI Con su diseño y alto rendimiento, permite obtener imágenes térmicas precisas y detalladas en todo tipo de entornos profesionales. Su aplicación, permite detectar fallas eléctricas, puntos de sobrecalentamientos y fugas térmicas con gran claridad y rapidez Algoritmo para una mejor resolución de imagen. Monitorizar en tiempo real por Wi-Fi Aplicación móvil. 5000mAh de batería con una operación superior a las 8 horas. IR resolución 160 X 120 pixels Rango temperatura -20°C a 550°C Tipo de display 2.8" TFT Micro SD 16 GB Rango espectral: 8-14 µm Tamaño del píxel: 12 µm Frecuencia de cuadro: ≤25 Hz Sensibilidad térmica (NETD): ≤50 mK Rango de temperatura: -20 °C a 550 °C Precisión: ±2 °C o ±2 %, lo que sea mayor Campo de visión (FOV): 40° (horizontal) x 30° (vertical) Resolución espacial (IFOV): 4.62 mrad Cámara de luz visible integrada. Modos de imagen: térmica, visual, fusión (Fusion) y PIP. Grabación de fotografías y video. Múltiples paletas de color. Análisis de temperatura mediante puntos, líneas y áreas. Alarmas por alta y baja temperatura. Emisividad ajustable. Puerto USB Tipo-C. Software para PC. Protección IP54. Resistencia a caídas de 2 metros. Iluminación LED integrada.	NA	NO DISPONIBLE, DISPONIBLE BAJO PEDIDO, Sujeto a stock	\$ 1.921.400,00	\$ 365.066,00	\$ 1.921.400,00
3	1	Und	Cepillo giratorio telescópico limpia panel solar Cepillo Giratorio 13" + Mango telescópico en Aluminio + Manguera plástica Ø1/4" + Pistola Plástica alta resistencia + Arnés de hombro + Llave Allen. Ø Diámetro Cepillo 13" * Plato Plástico alta resistencia Corda Sintética longitud 55mm Acople plato QD Macho 1/4" Mango telescópico Aluminio Configuración extensible 4 cuerpos Longitud mínima 1900 mm Longitud máxima 5500 mm Material Aluminio Pistola Plástica alta resistencia Conexión salida QD Hembra 1/4" Conexión entrada de agua Roscado M22 Macho Manguera interna Ø 1/4" Temperatura máxima 60°C (140°F) Presión máxima 3200 psi (220 bar) Dimensiones 350 x 330 x 1900 mm (armado sin extender) Peso 5 Kg 4 extensiones incorporadas telescópicas de aluminio con anillo saliente en el extremo para evitar tirones excesivos. Junta y palanca de nailon, con diseño de abrazadera antisuella. Pistola de gatillo profesional con bloqueo de funcionamiento continuo.	NA	NO DISPONIBLE, DISPONIBLE BAJO PEDIDO, Sujeto a stock	\$ 2.174.100,00	\$ 413.079,00	\$ 2.174.100,00
4	1	Und	Hidrolavadora 160 bar 2320,6 PSI INDUSTRIAL 6l/min 2000W 110V con Carbon brush motor + Accesorios. Incluye una manguera de alta presión de 5 m super flexible y una pistola rociadora, además de una botella para jabón, sistema de parada automática brinda mayor seguridad al usuario. Rendimiento Optimizado: Ciclo de trabajo de 45-60 min con descansos de 15 min (Hasta 6h diarias). Nivel de ruido aproximado: 85-95 dB	NA	NO DISPONIBLE, DISPONIBLE BAJO PEDIDO, Sujeto a stock	\$ 862.900,00	\$ 163.951,00	\$ 862.900,00

5	6	Und	<p>Kit Taladro Combo Brushless Taladro Percutor Inalámbrico + Atornillador De Impacto + 2 Baterías De 2Ah + Cargador + Maleta De Lona</p> <p>El combo reúne dos potentes herramientas inalámbricas con tecnología Brushless (sin escobillas)</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taladro percutor de 1/2 pulgada • Atornillador de impacto de 1/4 pulgada • 2 baterías de 20V MAX 2.0Ah • 1 cargador • Bolsa para herramientas <p>Taladro Percutor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 20V • Velocidades: 0-500 / 0-1750 RPM • Torque: 65 Nm • Impactos por minuto: hasta 29,750 IPM • Mandril de 1/2" (13 mm) <p>• Capacidad: madera (25 mm), metal (13 mm), concreto (6.5 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luz LED integrada <p>Atornillador de Impacto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velocidad sin carga: 0-2800 RPM • Impactos por minuto: hasta 3200 IPM • Torque máximo: 169.5 Nm <p>• Vástago hexagonal de liberación rápida de 1/4" (6.35 mm)</p> <p>Motor Brushless de mayor eficiencia y menor mantenimiento</p> <p>Gatillo de velocidad variable.</p> <p>Transmisión de dos velocidades en el taladro.</p> <p>Mandril metálico de trinquete para mejor sujeción.</p>	NA	NO DISPONIBLE, DISPONIBLE BAJO PEDIDO, Sujeto a stock	\$ 1.334.900,00	\$ 253.631,00	\$ 8.009.400,00
6	2	Und	<p>Pulidora Inalámbrico Brushless 4-1/2 Pulgadas 18V BRUSHLESS MOTOR SIN ESCOBILLAS RPM: 8500/min Tamaño del disco: 115mm (4 1/2")/125mm Rosca del husillo: M14 Diámetro del disco: 22.2mm Rosca del husillo: M14</p> <p>Peso de la máquina: 1.80Kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motor sin carbones • Protección contra sobrecargas • Resistente al polvo mediante filtros <p>• Diseño de cuerpo delgado con interruptor de paleta para una cómoda experiencia de uso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manija anti vibración auxiliar • Sistema anti reinicio para prevención de accidentes • Mango moldeado en goma <p>• Ajuste rápido de la guarda de seguridad, sin herramientas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peso de la máquina: 1.80kg • Diámetro del disco 4.5 • Velocidad 8500 • Alimentación Batería de Litio • Cuenta con bloqueo de seguridad Si <p>~ 1 x Pulidora Inalámbrica BRUSHLESS de 4-1/2" - 18V - 1 x Batería de Litio de 18V - 2.0Ah DXB2 - 1 x Cargador Rapido de 18V Marca DXC4 - 1 x Protector de cambio rápido 2 en 1 para amolar y cortar - 1 x Llave inglesa - 1 x Mango auxiliar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje 18 V • Inalámbrico Si 	NA	NO DISPONIBLE, DISPONIBLE BAJO PEDIDO, Sujeto a stock	\$ 1.928.200,00	\$ 366.358,00	\$ 3.856.400,00
7	21	Und	<p>Cinta Métrica 8 m 26 Pies Especificaciones principales</p> <p>Descripción Técnica</p> <p>Cinta métrica de 8 m (26 pies) con carcasa de ABS de alto impacto, hoja con recubrimiento de nylon extruido y precisión Clase II. Incorpora botón de bloqueo de gran tamaño para asegurar la hoja durante la medición, gancho extra grande con doble remache para mayor resistencia y clip para cinturón con inclinación de 45°. Diseñada con carcasa resistente para mayor durabilidad y respaldada por garantía limitada de por vida.</p> <p>Características Técnicas</p> <p>Longitud de la cinta: 8 m (26 pies).</p> <p>Carcasa en ABS de alto impacto.</p> <p>Hoja con recubrimiento de nylon extruido.</p> <p>Precisión Clase II.</p> <p>Botón de bloqueo de gran tamaño.</p> <p>Gancho extra grande con doble remache.</p> <p>Clip para cinturón con inclinación de 45°.</p> <p>Garantía limitada de por vida.</p>	NA	NO DISPONIBLE, DISPONIBLE BAJO PEDIDO, Sujeto a stock	\$ 57.300,00	\$ 10.887,00	\$ 1.203.300,00
8	21	Und	<p>Nivel de Resina 8 Pulgadas 3 gotas 0, 45 y 90 grados Especificaciones principales</p> <p>Nivel de burbuja de 8 pulgadas para trabajo profesional, fabricado en plástico ABS de alto impacto. Incorpora función de lectura superior para mayor visibilidad, viales para medición de nivel, plomería y 45°, ranura para uso en superficies redondeadas y orificio para colgar que facilita el almacenamiento. Precisión de 0,03 % y orientación horizontal. Garantía de 2 años.</p> <p>Características Técnicas</p> <p>Longitud: 8 pulgadas.</p> <p>Tipo de nivel: Burbuja.</p> <p>Tipo de trabajo: Profesional.</p> <p>Material: Plástico ABS de alto impacto.</p> <p>Función de lectura superior para mayor visibilidad.</p> <p>Viales para medición de nivel, plomería y 45°.</p> <p>Ranura para uso en superficies redondeadas.</p> <p>Orificio para colgar que facilita el almacenamiento.</p> <p>Margen de error: 0,03 %.</p> <p>Orientación: Horizontal.</p> <p>Dimensiones:</p> <p>Largo: 22,5 cm.</p> <p>Ancho: 2,5 cm.</p> <p>Alto: 5,8 cm.</p>	NA	NO DISPONIBLE, DISPONIBLE BAJO PEDIDO, Sujeto a stock	\$ 38.600,00	\$ 7.334,00	\$ 810.600,00
9	20	Und	<p>Segueta de 12 pulgadas cromada Segueta cromada de 12 pulgadas con marco ajustable para trabajar con hojas de segueta. Incorpora mango ergonómico con textura para mayor comodidad, control y agarre, además de eje giratorio que permite posicionar la hoja a 90° para proporcionar mayor versatilidad durante el trabajo. Fabricada con hoja de acero y diseñada para trabajo industrial.</p> <p>Características Técnicas</p> <p>Tipo: Segueta.</p> <p>Tipo de sierra: Arco de sierra.</p> <p>Longitud: 12 pulgadas (30 cm).</p> <p>Marco ajustable para trabajar con hojas de segueta.</p> <p>Mango ergonómico con textura para mayor comodidad, control y agarre.</p> <p>Eje giratorio que permite posicionar la hoja a 90°.</p> <p>Material de la hoja: Acero.</p> <p>Tipo de trabajo: Industrial.</p> <p>Dimensiones:</p> <p>Largo: 30 cm.</p> <p>Ancho: 4,5 cm.</p> <p>Alto: 12,2 cm.</p> <p>Ancho de la hoja: 0,2 cm.</p>	NA	NO DISPONIBLE, DISPONIBLE BAJO PEDIDO, Sujeto a stock	\$ 53.300,00	\$ 10.127,00	\$ 1.066.000,00
10	21	Und	<p>Llave combinada 1/2 pulgada Llave combinada fraccional de 1/2 pulgada, fabricada en acero cromo vanadio forjado. El par de torsión y la dureza cumplen o superan los estándares ANSI, proporcionando resistencia y desempeño para trabajos de ajuste y apriete. Diseñada como herramienta manual de uso profesional.</p> <p>Características Técnicas</p> <p>Tipo: Llave combinada.</p> <p>Medida: 1/2 pulgada (fraccional).</p> <p>Material: Acero cromo vanadio forjado.</p> <p>El par de torsión y la dureza cumplen o superan los estándares ANSI.</p> <p>Tipo de trabajo: Profesional.</p> <p>Número de piezas: 1.</p>	NA	NO DISPONIBLE, DISPONIBLE BAJO PEDIDO, Sujeto a stock	\$ 26.600,00	\$ 5.054,00	\$ 558.600,00

11	13	Und	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA Voltaje DC- Voltaje AC - Amperaje DC - Amperaje AC Medición de valor eficaz verdadero (True RMS) Detección audiovisual del campo eléctrico NCV Rango: de 60 Hz a 10 MHz Tensión máxima CA: 600V Tensión máxima DC: 600V Rango de corriente CA/CC: 40 A, 400 A; Resistencia máxima: 60.000 KΩ Frecuencia máxima: 10 MHz Temperatura mínima: -40 °C Temperatura máxima: 1.000 °C Tipo de pantalla: Digital Con true RMS: Sí Con testeo de continuidad: Sí Con testeo de diodo: Sí Capacitancia máxima: 6.000 µF Con rango automático: Sí Con apagado automático: Sí Con indicador de batería baja: Sí Con retroiluminación: Sí Temperatura y humedad de funcionamiento: de 0 °C a 30 °C (≤ 80 % de humedad relativa), de 30 °C a 40 °C. Temperatura y humedad de almacenamiento: de -20 °C a +60 °C (≤ 80 % de humedad relativa). Compatibilidad electromagnética: RF = 1 V/m en general Gran pantalla LCD y rápida frecuencia de actualización (3 veces/s) Accesorios incluidos: Manual, Bolsa de transporte, Cable de prueba, Termopar, Baterías	NA	NO DISPONIBLE, DISPONIBLE BAJO PEDIDO, Sujeto a stock	\$ 287.500,00	\$ 54.625,00	\$ 3.737.500,00
12	10	Und	Medidor solar fotovoltaico MPPT Identificar eficazmente cualquier anomalía en los paneles solares al probar su potencia máxima, voltaje de potencia máxima, corriente de potencia máxima, voltaje de circuito abierto y corriente de cortocircuito. Con una pantalla espaciosa y funciones de medición automática, este dispositivo muestra cómodamente todos los resultados de las mediciones simultáneamente. Con un diseño portátil que facilita su transporte, mejorando considerablemente la eficiencia operativa y de mantenimiento para fabricantes, instaladores y usuarios finales de sistemas fotovoltaicos. Medición de potencia máxima 5~800W ±(1,0%+10) Corriente máxima de potencia (CC) 0~35 A ±(1,5%+5) Voltaje máximo de potencia (CC) 12~60 V ±(1,5%+5) Voltaje de circuito abierto (CC) 12~60 V ±(1,5%+5) Corriente de cortocircuito (CC) 0~35 A ±(1,5%+5) Pantalla LCD en color (52 × 66 mm) Iluminar desde el fondo Prueba manual de MPPT Retención de datos Alimentado por panel solar Dimensión del producto 143 × 74 × 25 mm Sobrecategoría CAT 0 60 V - Color del producto Rojo + Negro -	NA	NO DISPONIBLE, DISPONIBLE BAJO PEDIDO, Sujeto a stock	\$ 227.800,00	\$ 43.282,00	\$ 2.278.000,00
13	2	Und	Set De Herramientas Mecánicas De 108 Piezas Acabado: cromo vanadio pulido- Incluye: trinquete impulsor de 3/8 pulg., 3/8 pulg., Copas de 6 puntos de tamaño SAE de 3/8 pulg., 7/16 pulg., 1/2 pulg., 9/16 pulg., 5/8 pulg., 11/16 pulg., y 3/4 pulg. Métrico 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm y 17 mm. Copas profundas de 3/8 pulg. Y 6 puntos de tamaño SAE 9/16 pulg., 5/8 pulg., 11/16 pulg., 3/4 pulg. Y métrico 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm. Copas de 6 puntas de 1/4 pulg. De profundidad de tamaño SAE 11/32 pulg., 3/8 pulg., 7/16 pulg., 1/2 pulg. Y métrico 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm. Incluye accesorios como unidad de 1/4 pulg. Con extensión de 3 pulg., Unidad de 3/8 pulg. Con extensión de 3 pulg., Adaptador reductor de 3/8 pulg. A 1/4 pulg., Destornillador de punta de agarre múltiple con agarre de vinilo, 28 piezas mm / SAE hexagonal llaves, brocas MaxFit y (5) destornilladores para tuercas. Material: cromo vanadio Número de piezas: 108 Características: Estuche de accesorios extraíble para herramientas eléctricas. Destornillador de brocas de vinilo antideslizante duradero con máxima comodidad. Trinquete de 72 dientes de liberación rápida para un trinquete de alto par. Anillo de control moleteado. La tecnología DirectTorque ayuda a prevenir el redondeo de los sujetadores.	NA	NO DISPONIBLE, DISPONIBLE BAJO PEDIDO, Sujeto a stock	\$ 808.500,00	\$ 153.615,00	\$ 1.617.000,00
14	6	Und	Pistola de Calor 1600W profesional Pistola de calor tres niveles con accesorios Para uso industrial Voltaje: 110-120V 50/60Hz Potencia de entrada: 1600 W Temperatura: 50° C / 450° C / 550° C Flujo de aire: 450 / 300 / 450 L·min Ajustes de temperatura: 3 Longitud del cable: 2 m Uso de la herramienta: Profesional. Incluye: 1 boquilla reductora. 1 boquilla reflectora. 1 boquilla plana. 1 raspador.	NA	NO DISPONIBLE, DISPONIBLE BAJO PEDIDO, Sujeto a stock	\$ 192.000,00	\$ 36.480,00	\$ 1.152.000,00
15	1	Und	Torquímetro Cuadrante 3/8 Pulgadas 20-110Nm torquímetro Force 6473110J, de tipo rectas, es ideal para trabajos profesionales. Incluye un torquímetro con un rango de torque de 20 a 110 Nm y una espiga de 3/8". Sus características incluyen un largo de 361 mm y un peso de 770 g.	NA	NO DISPONIBLE, DISPONIBLE BAJO PEDIDO, Sujeto a stock	\$ 516.100,00	\$ 98.059,00	\$ 516.100,00
16	6	Und	Ponchadora Hidráulica manual 12 Awg -20 Awg Para terminales desde calibre 12 AWG hasta 20 AWG. Trae consigo 9 juegos de dados para diferentes medidas. Características Técnicas Fuerza de ponchado 40 KN Dados (mm2) 4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50 y 70 Mordaza C abierta Peso (kg) 2,7 Tipo de prensado Hexagonal Sujetos a disponibilidad	NA	NO DISPONIBLE, DISPONIBLE BAJO PEDIDO, Sujeto a stock	\$ 300.200,00	\$ 57.038,00	\$ 1.801.200,00
17	6	Und	Crimpadora Profesional Ponchadora Manual Tipo Dados Rotativos 6-50 mm² Descripción: Las herramientas de prensado se utilizan para no soldadura y conexión eléctrica estándar. El de los troqueles de crimpado está hecho de acero duro de alto carbono, y puede funcionar para cables desnudos de 6-50 mm² de capacidad. Es con las características de larga vida, diámetro de orificio exacto y buen efecto de prensado. Especificaciones: Material: troqueles de engaste de acero de alto carbono + carcasa de mango de goma HX-50B. Color principal: Azul AWG: 22-10 Rango aplicable: 6-50mm² Matrices giratorias de cabeza hexagonal: 6 mm², 10 mm², 16 mm², 25 mm², 35 mm², 50 mm² Longitud: 15.4 in/15.35" Ancho: 3.1 in Cantidad del artículo: 1 PC Peso: alrededor de 3.3 lbs Aplicación: No aislado	NA	NO DISPONIBLE, DISPONIBLE BAJO PEDIDO, Sujeto a stock	\$ 333.400,00	\$ 63.346,00	\$ 2.000.400,00

18	1	Und	<p>Telurómetro de Pinza Certificados: CE, UKCA Resistencia a tierra: Rango 0.01~0.099Ω ±(1%+0.01) 0,1~0,99 Ω ± (1%+0,01), 1~49,9 Ω ± (1%+0,1), 50~99,50 ± (1,5%+0,5), 100~199Ω ± (2%+1), 200~395Ω ± (5%+5), 400~590Ω ± (10%+10), 600~800Ω ± (20%+20), 800~1200Ω ± (25%+30) Corriente de fga (A): Rango 0mA~9mA ±(2,5%+1mA), 10mA~99mA ±(2,5%+5mA), 100mA~299mA ±(2,5%+10mA), 0.3A~2.99A±(2,5%+0,1A), 3A~9.9A ±(2,5%+0,3A), 10A~20A±(2,5%+0,5A). Cuenta de pantalla: LCD de 4 dígitos Apertura de mandíbula: 32 mm Alarma visual y sonora √ Apagado automático √ Reconocimiento de señales de interferencia √ Pantalla de sobrerango √ Almacenamiento de datos: 300 Tipo de visualización: EBTN Pantalla Ω+A √</p>	NA	NO DISPONIBLE, DISPONIBLE BAJO PEDIDO, Sujeto a stock	\$ 1.919.100,00	\$ 364.629,00	\$ 1.919.100,00
19	20	Und	<p>[ALLX-10M] Juego 10 llaves allen largas mm punta bola con organizador. TRUPER Conjunto de llaves milimétricas fabricadas en acero. Son llaves largas que permiten aplicar mayor torque y alcanzar lugares de difícil acceso.</p> <p>Características: Número de llaves: 10 Fabricadas en acero al cromo vanadio 2 veces más resistentes al desgaste Acabado satinado 3 veces más resistente a la corrosión Llaves de doble posición. Punta de bola y punta recta con chafán Organizador plástico abatible Medidas: 1.5 mm 2 mm 2.5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 5.5 mm 6 mm 8 mm 10 mm</p>	NA	NO DISPONIBLE, DISPONIBLE BAJO PEDIDO, Sujeto a stock	\$ 28.400,00	\$ 5.396,00	\$ 568.000,00
20	1	Und	<p>Juego de Tarrajas para Tubo de 9 Piezas en Maletín Este juego de tarrajas incluye un cabezal con sistema de roscado reversible, lo que facilita su uso en diferentes situaciones. Sus peines de acero al cromo garantizan una larga duración y los dados se pueden colocar en ambos lados del cabezal. El juego incluye dados para tubos de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", además de un cabezal con volvedor, una acelitera, un adaptador y un estuche. Con un ancho de 12.5 cm y un largo de 50 cm, este juego es ideal para trabajos profesionales y domésticos.</p>	NA	NO DISPONIBLE, DISPONIBLE BAJO PEDIDO, Sujeto a stock	\$ 662.500,00	\$ 125.875,00	\$ 662.500,00
21	30	Und	<p>Kit ponchadora MC4 mas Pinza Pelacable 6" niquelado 26 a 16 AWG TRUPER Acero al Carbono con recubrimiento anticorrosión Contiene: Ponchadora para Terminal MC4 Pelacable AWG 10-22 Juego x 2 llaves para MC4 Juego conector MC4 Estuche protector, maleta tela, pinza por separado.</p>	NA	NO DISPONIBLE, DISPONIBLE BAJO PEDIDO, Sujeto a stock	\$ 109.100,00	\$ 20.729,00	\$ 3.273.000,00
22	30	Und	<p>Juego de Destornilladores Aislados 6 Piezas SI y Ph 1000V Este juego de destornilladores cuenta con 6 piezas, incluyendo destornilladores SL3.0 x 75, SL4.0 x 100, SL6.5 x 150, PH0 x 60, PH1 x 80 y PH2 x 100. Cumple IEC EN60900.</p>	NA	NO DISPONIBLE, DISPONIBLE BAJO PEDIDO, Sujeto a stock	\$ 62.600,00	\$ 11.894,00	\$ 1.878.000,00
23	30	Und	<p>Juego de Alicates Aislados 3 Piezas Combinado 8" Punta Larga 6" y Corte Diagonal 6" 1000V Este juego de alicates aislados está fabricado con material Cr-V y cuenta con un acabado negro y pulido. El juego incluye un alicate combinado de 8", un alicate de punta larga de 6" y un alicate de corte diagonal de 6". El nivel de aislamiento es de 1000 V. Cumple norma EN IEC60900.</p>	NA	NO DISPONIBLE, DISPONIBLE BAJO PEDIDO, Sujeto a stock	\$ 126.000,00	\$ 23.940,00	\$ 3.780.000,00
24	6	Und	<p>Caucho Para Doblar Pavco Conduit Pvc 1/2 Pulgada X 1.8 Metros El caucho para doblar Pavco de 1/2 pulgada es un accesorio esencial para facilitar la instalación de tuberías Conduit PVC en proyectos eléctricos y de construcción en Colombia. Este caucho permite realizar dobleces precisos y controlados, evitando daños o deformaciones en la tubería. Fabricado con materiales de alta calidad, garantiza resistencia y durabilidad, asegurando instalaciones eléctricas seguras y eficientes. Ideal para electricistas, contratistas y profesionales de la construcción que buscan un producto confiable y fácil de usar.</p> <p>Con el caucho para doblar Pavco, lograrás instalaciones impecables y profesionales. Su diseño permite una manipulación sencilla y un ajuste perfecto a las tuberías Conduit PVC de 1/2 pulgada. Optimiza tus tiempos de trabajo y asegura la calidad de tus proyectos con este accesorio indispensable de Pavco.</p>	NA	NO DISPONIBLE, DISPONIBLE BAJO PEDIDO, Sujeto a stock	\$ 29.900,00	\$ 5.681,00	\$ 179.400,00
25	3	Und	<p>Curvador tubo 3/4" (19 mm) Dobladores de tubo conduit - Cuerpo robusto -Fundidos en hierro dúctil - Medidas en alto relieve para alinear de forma rápida y fácil ÁNGULOS DE DOBLEZ DE 30° A 90° Para mejores resultados en tubos delgados o ángulos cerrados, se recomienda llenar por completo el interior del tubo con arena fina y seca, sellando los extremos Base roscada NPT para sujetar el maneral Pedal ancho y antiderrapante para un mejor apalancamiento y mayor estabilidad Para material diametro 35 mm, Capacidad pared delgada 3/4 " Capacidad pared Gruesa 1/2"</p>	NA	NO DISPONIBLE, DISPONIBLE BAJO PEDIDO, Sujeto a stock	\$ 67.400,00	\$ 12.806,00	\$ 202.200,00
26	2	Und	<p>Curvador tubo 1/2" (13 mm) Dobladores de tubo conduit - Cuerpo robusto -Fundidos en hierro dúctil - Medidas en alto relieve para alinear de forma rápida y fácil ÁNGULOS DE DOBLEZ DE 30° A 90° Para mejores resultados en tubos delgados o ángulos cerrados, se recomienda llenar por completo el interior del tubo con arena fina y seca, sellando los extremos Base roscada NPT para sujetar el maneral Pedal ancho y antiderrapante para un mejor apalancamiento y mayor estabilidad Para material diametro 27 mm, Capacidad pared delgada 1/2 " Capacidad pared Gruesa N/A"</p>	NA	NO DISPONIBLE, DISPONIBLE BAJO PEDIDO, Sujeto a stock	\$ 42.900,00	\$ 8.151,00	\$ 85.800,00
27	2	Und	<p>Etiquetadora Y Rotuladora Dymo Portátil Con Teclado Qwerty Teclas Inteligentes ESCRIBA RÁPIDA Y FÁCILMENTE: El fabricante de etiquetas le permite escribir texto rápidamente en el teclado QWERTY de estilo computadora familiar, editar con teclas de formato rápido de un solo toque e imprimir etiquetas perfectas y profesionales cada vez. QUE IMPRIME ETIQUETAS PERSONALIZADAS: Elija entre más de 20 formas de formatear texto y más de 200 símbolos y imágenes prediseñadas permite la personalización DURACIÓN EXTENDIDA DE LA BATERÍA: Disfrute de una mayor duración de la batería con apagado automático USO CON ETIQUETAS DYMO AUTÉNTICAS: Para obtener el mejor rendimiento, use cintas de etiquetas DYMO auténticas en anchos de etiqueta D1 de 1/4", 3/8" y 1/2" (6 mm, 9 mm, 12 mm) disponibles en una variedad de colores PAQUETE INCLUYE: Tres casetes de etiquetas D1 de 1/2 pulgada (12 mm) x 23 pies (7 m), impresión en negro en cinta blanca</p>	NA	IMPORTACIÓN, Sujeto a Stock	\$ 330.000,00	\$ 62.700,00	\$ 660.000,00


28	6	Und	Ponchadora para terminal pin hueco AWG 23-10 Ponchadora Para Terminal de Pin Hueco Ponchadora para terminales pin hueco o tubulares, cuenta con sistema de ratchet o trinquete para ejercer mayor presión sobre las terminales. Características: Mango: Nylon Cuerpo: WMT HSC8 6-6A Rango de terminales: AWG 23-10 Diámetro de ponchado: 0.25 - 6mm² Trinquete con fuerza de actuación graduable MATERIAL: Acero al carbono tratado térmicamente MATERIAL DE LAS MANDIBULAS: Aleación de precisión de alto rendimiento uso profesional agarre Ergonómico	NA	NO DISPONIBLE, DISPONIBLE BAJO PEDIDO, Sujeto a stock	\$ 118.500,00	\$ 22.515,00	\$ 711.000,00
29	1	Und	Sacabocados hidráulico SYK-8B Fuerza de ponchado 100kn Desplazamiento 25mm Espesor máximo de ponchado 3.5mm acero dulce Aceite hidráulico #15 Dados redondos B-1 22mm B-2 27.5mm B-3 34mm B-4 43mm B-5 49mm B-6 60mm Varilla roscada pequeña 1 Varilla roscada grande 1 Espaciador 2 Sujetos a disponibilidad	NA	NO DISPONIBLE, DISPONIBLE BAJO PEDIDO, Sujeto a stock	\$ 562.300,00	\$ 106.837,00	\$ 562.300,00

271

TERMINOS Y CONDICIONES	
Importante: -Disponibilidad: Los tiempos de entrega 8 a 20 dias DISPONIBLES , 30 dias NO DISPONIBLE, disponibles bajo pedidos, 45 a 65 por IMPORTACIÓN. - No se aceptarán pedidos parciales sin una previa pre-cotización formal. La cotización proporcionada se encuentra estructurada de manera integral y global, por lo que cualquier modificación a la misma podría implicar ajustes en las condiciones comerciales, tales como tiempos de entrega, descuentos u otros aspectos relacionados. -Los pedidos están sujetos a rotación de inventario y tiempos de reorden e importación. -Los productos adquiridos bajo pedido especial no cuentan con opción de cambio o devolución por selección incorrecta del cliente, se recomienda verificar cuidadosamente las especificaciones y características antes de confirmar el pedido. -Los productos estan sujetos a stock -Esta cotizacion no incluye precios de estampillas, en caso de estampillas confirmar con el asesor si estan implícitas en la presente oferta. -En esta cotización algunos productos pueden ser sugeridos o similares, se recomienda comedidamente verificar las características una vez realizada la compra y entrega no tiene devolución. -Garantía: 3 Meses por defectos de fabrica.	

Subtotal:	\$ 54.586.700,00
Descuento:	\$ 0,00
Subtotal - Desc	\$ 54.586.700,00
Flete Nacional:	\$ 0,00
IVA19%	\$ 10.371.473,00
Total con IVA:	\$ 64.958.173,00

FORMAS DE PAGO	
Nota 1: Cuenta Bancolombia: Cuenta de Ahorros Bancolombia No 001 578 910 06 a nombre de Electrónica I+D Ltda. Nota 2: Las transferencias electrónicas no tienen costo, le sugerimos hacer transferencia desde cajero o PAC electrónico. La comisión bancaria de BANCOLOMBIA al hacer consignación en una oficina fuera de Medellín tiene un costo ADICIONAL de \$10.000 Cuenta Citibank: Cuenta de ahorros CityBank número: 100 242 3312 A nombre de Cesar A. Garcia.	



Eroel Arcangel Correa Marin
Asesor Comercial Educación / Ingeniero Industrial

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
(+57) 3173647071 - cafeteroinnova.edu@didacticaelectronicas.com

¡Gracias por preferirnos!

Visítanos

