

ITEM	DESCRIPCION	UND	POTENCIA W	CANT (a)	OFERENTE		
					VLR UND sin iva (b)	IVA 19% ©	VLR TOTAL (a x b x c)
1	Suministro de luminaria LED, rango de potencia de 30 hasta 45W para vías M4, eficacia 160 lm/W, vida útil 100.000 horas L90-B10, IP 66, IK 09, vidrio templado con transmitancia superior al 90% que incluye sistema anti-hurto, tensión de operación 90 - 305 VAC, factor de potencia ≥ 0.90 , clase II, material del cuerpo en aluminio inyectado de alta presión, temperatura de color 4000K, óptica asimétrica, conjunto óptico separado del conjunto eléctrico, acceso al conjunto eléctrico sin herramientas, base para fotocelda 7 pines, dimerización DALI 2, DPS externo 10KA, incluye fusible y portafusible por fase, garantía 10 años.	Und	45	900			
2	Suministro de luminaria LED, rango de potencia de 50 hasta 65W para vías M3, eficacia 160 lm/W, vida útil 100.000 horas L90-B10, IP 66, IK 09, vidrio templado con transmitancia superior al 90% que incluye sistema anti-hurto, tensión de operación 90 - 305 VAC, factor de potencia ≥ 0.90 , clase II, material del cuerpo en aluminio inyectado de alta presión, temperatura de color 4000K, óptica asimétrica, conjunto óptico separado del conjunto eléctrico, acceso al conjunto eléctrico sin herramientas, base para fotocelda 7 pines, dimerización DALI 2, DPS externo 10KA, incluye fusible y portafusible por fase, garantía 10 años.	Und	65	2,550			
3	Suministro de luminaria LED, rango de potencia de 65 hasta 85W para vías M3, eficacia 160 lm/W, vida útil 100.000 horas L90-B10, IP 66, IK 09, vidrio templado con transmitancia superior al 90% que incluye sistema anti-hurto, tensión de operación 90 - 305 VAC, factor de potencia ≥ 0.90 , clase II, material del cuerpo en aluminio inyectado de alta presión, temperatura de color 4000K, óptica asimétrica, conjunto óptico separado del conjunto eléctrico, acceso al conjunto eléctrico sin herramientas, base para fotocelda 7 pines, dimerización DALI 2, DPS externo 10KA, incluye fusible y portafusible por fase, garantía 10 años.	Und	85	1,450			
4	Suministro de luminaria LED, rango de potencia de 90 hasta 110W para vías M2, eficacia 160 lm/W, vida útil 100.000 horas L90-B10, IP 66, IK 09, vidrio templado con transmitancia superior al 90% que incluye sistema anti-hurto, tensión de operación 90 - 305 VAC, factor de potencia ≥ 0.90 , clase II, material del cuerpo en aluminio inyectado de alta presión, temperatura de color 4000K, óptica asimétrica, conjunto óptico separado del conjunto eléctrico, acceso al conjunto eléctrico sin herramientas, base para fotocelda 7 pines, dimerización DALI 2, DPS externo 10KV, incluye fusible y portafusible por fase, garantía 10 años.	Und	110	100			
5	Suministro de luminaria LED, rango de potencia de 140 hasta 150W para vías M2, eficacia 160 lm/W, vida útil 100.000 horas L90-B10, IP 66, IK 09, vidrio templado con transmitancia superior al 90% que incluye sistema anti-hurto, tensión de operación 90 - 305 VAC, factor de potencia ≥ 0.90 , clase II, material del cuerpo en aluminio inyectado de alta presión, temperatura de color 4000K, óptica asimétrica, conjunto óptico separado del conjunto eléctrico, acceso al conjunto eléctrico sin herramientas, base para fotocelda 7 pines, dimerización DALI 2, DPS externo 10KA, incluye fusible y portafusible por fase, garantía 10 años.	Und	150	750			
6	Suministro de luminaria LED, rango de potencia de 180 hasta 200W para vías M2, eficacia 160 lm/W, vida útil 100.000 horas L90-B10, IP 66, IK 09, vidrio templado con transmitancia superior al 90% que incluye sistema anti-hurto, tensión de operación 90 - 305 VAC, factor de potencia ≥ 0.90 , clase II, material del cuerpo en aluminio inyectado de alta presión, temperatura de color 4000K, óptica asimétrica, conjunto óptico separado del conjunto eléctrico, acceso al conjunto eléctrico sin herramientas, base para fotocelda 7 pines, dimerización DALI 2, DPS externo 10KA, incluye fusible y portafusible por fase, garantía 10 años.	Und	200	280			
7	Suministro de proyector LED, potencia de 600W, eficacia 160 lm/W, vida útil 100.000 horas, IP 66, IK 08, vidrio templado con transmitancia superior al 90% que incluye sistema anti-hurto, tensión de operación 100-277 VAC +/- 10%, factor de potencia ≥ 0.90 , clase I, material del cuerpo en aluminio inyectado de alta presión, temperatura de color 5000K, acceso al conjunto eléctrico sin herramientas, dimerización 0-10V ó 1-10V, DPS externo 10KA, incluye fusible y portafusible por fase, garantía 10 años.	Und	600	100			

8	Suministro de proyector LED, potencia de 250W, eficacia 160 lm/W, vida útil 100.000 horas, IP 66, IK 08, vidrio templado con transmitancia superior al 90% que incluye sistema anti-hurto, tensión de operación 100-277 VAC +/- 10%, factor de potencia $\geq$ 0.90, clase I, material del cuerpo en aluminio inyectado de alta presión, temperatura de color 5000K, acceso al conjunto eléctrico sin herramientas, dimerización 0-10V ó 1-10V, DPS externo 10KA, incluye fusible y portafusible por fase, garantía 10 años.	Und	250	120			
9	Suministro de proyector LED, potencia de 150W, eficacia 160 lm/W, vida útil 100.000 horas, IP 66, IK 08, vidrio templado con transmitancia superior al 90% que incluye sistema anti-hurto, tensión de operación 100-277 VAC +/- 10%, factor de potencia $\geq$ 0.90, clase I, material del cuerpo en aluminio inyectado de alta presión, temperatura de color 5000K, acceso al conjunto eléctrico sin herramientas, dimerización 0-10V ó 1-10V, DPS externo 10KA, incluye fusible y portafusible por fase, garantía 10 años.	Und	150				
						valor total de la oferta económica	

FIRMA DEL PROPONENTE