

SECRETARIA DE GOBIERNO								
LISTA DE NECESIDADES A COTIZAR								
Objeto: "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y PORTALES INTERACTIVOS A			PROVEEDOR: INVERSIONES GUERFOR SAS			DIRECCIÓN: CALLE 60 A SUR NO. 73 - 72		
			NIT: 860,510,142-6			TELEFONO: 310 242 5773		
ITEM	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	Mostrador escritorio para recepción	Superficie de trabajo elaborada en madera industrial de 30mm de espesor y enchapada en laminado de alta presión (LAP) texturizada con borde rígido termo fundido Superficie de atención elaborada en vidrio de 15mm de espesor bocelado con acabado transparente u opalizado sujetado mediante unidades distanciadores en acero inoxidable Sistema de paneles offiplus perfilería elaborada en lamina cols rolled calibre 20 doblada con sistema de cremallera troquelada Tableros elaborados en MDF entamborado de 4.5 cc de espesor con acabado en formica, paño, tela vinílica, cuero tex, superficie melamina, vidrio transparente, sandblsting, opalizado acanalado, bronce o lamina cold rolled calibre 20 lisa, repujada o troquelada con acabado en pintura electroestática colares nopal o gris tornado Zócalo para conducción de redes eléctricas, voz y datos elaborado en lamina cold rolled calibre 20 removible para mantenimiento con acabado en pintura electroestática colores nopal o gris tornado. Remates en PVC, incluye niveladores plásticos. Materiales - Madera Industrial enchapada en laminado de alta presión - Lamina Cold Rolled -Vidrio -MDF entamborado	UNIDAD	13	\$ 7.520.000	\$ 1.428.800	\$ 8.948.800	\$ 116.334.400

2	Escritorio de Oficina tipo vitrina	Escritorio de oficina tipo vitrina para un (1) puesto de trabajo, sin cajones. Dimensiones: Altura 75 cm x Ancho 120 cm x Profundidad 60 cm (tolerancia ± 2 cm). Estructura: Metálica en acero de alta resistencia, calibre mínimo 18, con diseño que garantice estabilidad y soporte para uso de trabajo pesado. Acabado de estructura: Pintura electrostática en polvo, anticorrosiva, color negro o gris, con alta resistencia a la abrasión y al desgaste. Superficie (tablero): Elaborada en madera aglomerada o MDF de alta densidad. Espesor mínimo: 25 mm. Recubrimiento en melamina de alta presión resistente a rayones, humedad y calor moderado. Color según requerimiento de la entidad (ej. wengué, roble, gris o similar). Cantos: Sellados en PVC termo adherido de mínimo 2 mm de espesor, resistentes a impactos. Capacidad de carga: Apta para trabajo pesado, con capacidad mínima de carga distribuida de 80 kg. Soportes y niveladores: Regatones o niveladores antideslizantes en la base. Ajustables para compensar irregularidades del piso. Diseño: Ergonómico, que permita postura adecuada del usuario.	UNIDAD	80	\$ 696.000	\$ 132.240	\$ 828.240	\$ 66.259.200
---	------------------------------------	---	--------	----	------------	------------	------------	---------------

3	Archivador	Archivador metálico vertical de dos (2) gavetas. Dimensiones: Altura 73 cm x Ancho 47 cm x Profundidad 60 cm (tolerancia ± 2 cm). Material: Fabricado en lámina de acero laminado en frío, calibre mínimo 20 en estructura general y refuerzos que garanticen alta resistencia para trabajo pesado. Acabado: Pintura electrostática en polvo color blanco, con propiedades anticorrosivas, resistente a la abrasión, impactos y desgaste. Gavetas: Dos (2) gavetas independientes de apertura frontal. Sistema de deslizamiento con rieles metálicos de extensión completa o semi-extensión, de alta resistencia. Capacidad para archivo tipo carta y/u oficio con sistema ajustable o compatible con carpetas colgantes. Capacidad de carga: Cada gaveta deberá soportar mínimo 25–30 kg de carga distribuida. Sistema de cierre: Cerradura central con llave que asegure todas las gavetas. (Incluye mínimo dos 2 llaves). Seguridad: Sistema antivuelco que permita la apertura de una sola gaveta a la vez. Bordes redondeados o protegidos para evitar accidentes. Manijas: Integradas o metálicas ergonómicas y de alta	UNIDAD	3	\$ 856.556	\$ 162.746	\$ 1.019.302	\$ 3.057.905
---	------------	---	--------	---	------------	------------	--------------	--------------

4	Atril para proyector	Atril o soporte móvil para proyector multimedia. Estructura: Metálica en acero de alta resistencia, calibre mínimo 18, diseñada para uso institucional y trabajo continuo. Acabado: Pintura electrostática en polvo, anticorrosiva, resistente a rayones, golpes y desgaste, color negro o gris. Dimensiones generales: Altura ajustable entre 80 cm y 120 cm (aprox.). Superficie útil mínima de 40 x 30 cm. Plataforma superior: Superficie plana con bordes de seguridad (reborde perimetral) para evitar deslizamiento del equipo. Capacidad para soportar proyectores multimedia y equipos similares. Capacidad de carga: Mínimo 15–20 kg de carga distribuida. Sistema de ajuste: Altura regulable mediante sistema telescópico o similar. Mecanismos de ajuste firmes que eviten movimientos o vibraciones. Base: Amplia y estable para evitar volcamiento. Diseño que garantice equilibrio durante el uso. Gestión de cables: Sistema o espacio para organización de cables del proyector. Diseño: Ergonómico y funcional para uso en aulas.	UNIDAD	13	\$ 532.437	\$ 101.163	\$ 633.600	\$ 8.236.800
---	----------------------	--	--------	----	------------	------------	------------	--------------

5	Butaco de Plástico	Butaco plástico sin espalda, de una (1) pieza. Material: Fabricado en polipropileno (PP) o plástico de alta resistencia, con aditivos que garanticen durabilidad, rigidez y resistencia al impacto. Dimensiones: Altura: entre 40 y 50 cm. Diámetro o lado del asiento: mínimo 30–35 cm. (Tolerancia ± 2 cm). Diseño: Asiento ergonómico, ligeramente curvo o texturizado para mayor comodidad. Estructura reforzada con nervaduras o soportes internos que incrementen la resistencia. Capacidad de carga: Apto para trabajo pesado, con capacidad mínima de 120 kg. Base: Cuatro (4) patas o diseño equivalente que garantice estabilidad. Con regatones o superficie antideslizante para evitar desplazamientos. Peso del producto: Liviano para fácil manipulación y traslado, sin comprometer la resistencia. Resistencia: Resistente a la humedad, rayos UV y condiciones de uso continuo. Fácil limpieza y mantenimiento. Color: Según requerimiento de la entidad (blanco, negro, gris u otros colores institucionales). Apilable: Debe permitir apilamiento para optimizar almacenamiento. Uso: Apto para espacios educativos, culturales.	UNIDAD	12	\$ 45.714	\$ 8.686	\$ 54.400	\$ 652.796
---	--------------------	---	--------	----	-----------	----------	-----------	------------

6	Mesa Plástica	Mesa plastica multiuso tipo Bambini o equivalente. Material: Fabricada en polipropileno (PP) de alta resistencia, con aditivos que garanticen durabilidad, resistencia al impacto y a la deformación. Dimensiones: Largo: entre 120 y 150 cm. Ancho: entre 70 y 80 cm. Altura: entre 70 y 75 cm. (Tolerancia ± 3 cm). Estructura: Monobloque o ensamblada con patas independientes de alta resistencia. Refuerzos estructurales inferiores que garanticen estabilidad para trabajo pesado. Superficie: Lisa o texturizada, resistente a rayones, humedad y fácil limpieza. Bordes redondeados para seguridad del usuario. Capacidad de carga: Mínimo 80–100 kg de carga distribuida. Base y estabilidad: Cuatro (4) patas con diseño antideslizante. Regatones o terminaciones que eviten desplazamiento y protejan el piso. Resistencia: Apta para uso en interiores y exteriores. Resistente a humedad, exposición moderada al sol (veros LIX) y uso continuo.	UNIDAD	12	\$ 139.160	\$ 26.440	\$ 165.600	\$ 1.987.205
---	---------------	---	--------	----	------------	-----------	------------	--------------

7	Armario papelero	Armario paplero metálico de almacenamiento, fabricado en acero (laminado en frío). Dimensiones: Altura: entre 170 y 190 cm Ancho: entre 80 y 100 cm Profundidad: entre 40 y 50 cm (Tolerancia ± 3 cm). Material: Estructura en acero laminado en frío, calibre mínimo 20 en cuerpo y puertas. Refuerzos estructurales internos que garanticen alta resistencia para trabajo pesado. Acabado: Pintura electrostática en polvo aplicada al horno. Tratamiento anticorrosivo (fosfatizado o similar). Color según requerimiento de la entidad (gris, negro, beige u otro institucional). Puertas: Dos (2) puertas abatibles metálicas. Reforzadas internamente para evitar deformaciones. Sistema de bisagras metálicas de alta resistencia, apertura mínima de 90°. Sistema de cierre: Cerradura tipo falleba o chapa con sistema de seguridad. Incluye mínimo dos (2) llaves. Entrepaños: Mínimo tres (3) entrepaños metálicos internos. Ajustables en altura mediante sistema de cremallera o perforaciones laterales.	UNIDAD	8	\$ 1.342.165	\$ 255.011	\$ 1.597.176	\$ 12.777.411
---	---------------------	--	--------	---	--------------	------------	--------------	---------------

8	Estantería de carga	Estantena metálica de carga con entrepaños en madera, desmontable y ajustable. Dimensiones: Altura: entre 180 y 220 cm Ancho: entre 90 y 120 cm Profundidad: entre 40 y 60 cm (Tolerancia ± 3 cm). Estructura: Fabricada en acero de alta resistencia (laminado en frío o estructural). Parales verticales y vigas horizontales reforzadas, con sistema de ensamble tipo perno, clip o similar que garantice rigidez estructural. Acabado: Pintura electrostática en polvo con tratamiento anticorrosivo. Color según requerimiento de la entidad (gris, negro, azul industrial u otro). Entrepaños: Mínimo cinco (5) niveles de almacenamiento, fabricados en madera aglomerada, MDF o triplex de alta densidad. Espesor mínimo: 15–19 mm. Sistema de apoyo sobre vigas metálicas. Extraíbles, removibles y ajustables en altura según necesidad. Capacidad de carga: Capacidad mínima por nivel: 80–130 kg de carga distribuida. Apta para almacenamiento de elementos pesados y voluminosos. Sistema de ensamble: Tipo modular, fácil armado y desarmado sin necesidad de herramientas.	UNIDAD	10	\$ 3.410.254	\$ 647.948	\$ 4.058.202	\$ 40.582.023
---	---------------------	---	--------	----	--------------	------------	--------------	---------------

9	Silla de oficina.	Silla de oficina tipo gerencial, ergonómica, giratoria. Estructura: Base de cinco (5) aspas en nylon reforzado, polipropileno de alta resistencia o metálica cromada. Diseño que garantice estabilidad y soporte para uso continuo. Asiento y espaldar: Asiento acolchado en espuma de alta densidad (mínimo 30–35 kg/m³). Espaldar alto (tipo ejecutivo) que brinde soporte a espalda y zona lumbar. Estructura interna en madera laminada o polipropileno reforzado. Tapizado: En cuero sintético (PU), malla o tela de alta resistencia. Resistente al desgaste, fácil limpieza y mantenimiento. Color negro o según requerimiento de la entidad. Apoyabrazos: Fijos o ajustables. En polipropileno, nylon o metálicos con recubrimiento. Mecanismo: Sistema de elevación neumática mediante pistón a gas. Ajuste de altura del asiento. Mecanismo basculante o reclinable con bloqueo en al menos una posición. Control de tensión de reclinación. Movilidad: Giratoria 360°. Cinco (5) ruedas dobles en nylon o polietileno, antes	UNIDAD	3	\$ 473.440	\$ 89.954	\$ 563.394	\$ 1.690.181
---	-------------------	---	--------	---	------------	-----------	------------	--------------

10	Biombo metálico	Biombo metálico Estructura fabricada en acero al carbono y/o acero inoxidable de alta resistencia. Paneles elaborados en lámina metálica, malla expandida o perforada, según requerimientos de ventilación y visibilidad. Recubrimiento con pintura electrostática en polvo (tipo poliéster o epóxica) para protección contra la corrosión y el desgaste. Dimensiones: Altura aproximada: entre 1,80 m y 2,20 m. Ancho por módulo: entre 1,00 m y 1,20 m. Espesor de la estructura: acorde al diseño, garantizando estabilidad (mínimo recomendado de 1,2 mm en lámina). Configuración: Sistema modular compuesto por dos o más hojas plegables. Unión mediante bisagras metálicas reforzadas que permitan apertura bidireccional. Posibilidad de configuración fija o móvil. Movilidad: Incorporación de ruedas giratorias de 360° con sistema de freno. Ruedas fabricadas en material resistente al desgaste (poliuretano o similar). Acabados: Superficie lisa, libre de rebabas, bordes cortantes o	UNIDAD	2	\$ 4.171.200	\$ 792.528	\$ 4.963.728	\$ 9.927.456
----	------------------------	--	--------	---	--------------	------------	--------------	--------------

11	Casillero metálico	Casillero metálico modular para almacenamiento personal. Configuración de 3 columnas verticales con múltiples compartimientos (niveles). Material Fabricado en lámina de acero cold rolled de alta resistencia. Espesor mínimo: 0.6 mm – 0.8 mm (calibre 24 – 22). Acabado con pintura electrostática en polvo (epoxi-poliéster) resistente a la corrosión. Dimensiones Altura: 180 cm – 200 cm. Ancho: 90 cm – 120 cm (según número de columnas). Fondo: 40 cm – 50 cm. Dimensiones por casillero proporcionales al diseño. Configuración: 3 columnas verticales. Número de puertas: 12 Cada compartimiento independiente con puerta individual. Puertas metálicas abatibles con: Sistema de ventilación (ranuras o perforaciones). Portaetiqueta o identificador. Apertura frontal con bisagras reforzadas. Sistema de seguridad: Cerradura tipo: Llave individual, o Porta candado metálico reforzado. Sistema antivandálico básico. Estructura rígida reforzada. Bases con niveladores o zócalo metálico	UNIDAD	1	\$ 1.464.000	\$ 278.160	\$ 1.742.160	\$ 1.742.160
----	--------------------	---	--------	---	--------------	------------	--------------	--------------

\$ 263.247.536

Nota: Para la presentación de la cotización, usted debe diligenciar los datos de la empresa que representa, con la respectiva firma que acredite la veracidad de la misma.

PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA COTIZACIÓN:	
FIRMA:	
FECHA:	10/04/2026