CERTIFICADO PRODUCTOS, EMPAQUES Y MATERIALES AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE

En Cumplimiento de la obligación contractual relacionada con "Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente".

Se certifica mediante la presente que para el Contrato No. 440011842026 de fecha 2026, que para el cumplimiento de la obligación en mención se utilizaron los siguientes productos, empaques y/o materiales durante la ejecución del contrato:

NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	FICHA TÉCNICA (*SI/NO*)
Aerosol Aerocolor Multisuperficie	Pintura en aerosol ideal para superficies de madera, metal, paredes, cerámica o cartón que deban ser restauradas, protegidas y/o decoradas. Proporciona un acabado uniforme y homogéneo, con mayor resistencia, cobertura y rápido secado. Para uso en interiores y exteriores.	SI
Aerosol Aerocolor Altas Temperaturas	Pintura en aerosol para altas temperaturas. Recomendada para proteger superficies metálicas, expuestas a temperaturas de hasta 350°C. La superficie a pintar no debe tener exposición directa a la llama, ni a alimentos. Proporciona un acabado uniforme y homogéneo, con mayor resistencia, cobertura y rápido secado. Se aplica directamente sin necesidad de bases o anticorrosivos.	SI
Plovo quimico seco Incoldext	Pintura en aerosol para altas temperaturas. Recomendada para proteger superficies metálicas, expuestas a temperaturas de hasta 350°C. La superficie a pintar no debe tener exposición directa a la llama, ni a alimentos. Proporciona un acabado uniforme y homogéneo, con mayor resistencia, cobertura y rápido secado. Se aplica directamente sin necesidad de bases o anticorrosivos.	NO
EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC	Eficaces contra fuegos de clase A (materiales sólidos), B (líquidos inflamables) y C (equipos eléctricos), estos versátiles extintores ofrecen máxima protección en hogares, oficinas e industrias. Fabricados con tecnología de punta y polvo químico seco de alta calidad, nuestros extintores ABC cumplen con las normas de seguridad más estrictas. Fáciles de usar y mantener, proporcionan una respuesta rápida en situaciones críticas. Invierte en seguridad con extintores ABC: tu primera línea de defensa contra incendios	SI
Observaciones: N/A		

Dado en Riohacha en el mes de agosto de 2026

Cordialmente,

JUAN DANIEL REYES DE LOS REYES
C.C. 1.043.028.928 DE SABANALARGA
Representante Legal

VERSIÓN 1 2024



Aerocolor Altas Temperaturas

DESCRIPCIÓN

Pintura en aerosol para altas temperaturas. Recomendada para proteger superficies metálicas, expuestas a temperaturas de hasta 350°C. La superficie a pintar no debe tener exposición directa a la llama, ni a alimentos. Proporciona un acabado uniforme y homogéneo, con mayor resistencia, cobertura y rápido secado. Se aplica directamente sin necesidad de bases o anticorrosivos.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

✓ Fácil de aplicar, se aplica directamente sin necesidad de bases.
✓ Acabado uniforme.
✓ Alto rendimiento.
✓ Secamiento ultra rápido.
✓ Proteger superficies metálicas, expuestas a temperaturas de hasta 350°C.

USOS

Para decorar y proteger superficies de metal expuestas a temperaturas de hasta 350° C como: mofles, hornos, asadore BBQ y calderas. Recomendada para aplicar como base y acabado final.

PRESENTACIONES

300 ml

COLORES

Disponible en:
✓ Negro brillante.
✓ Negro mate.
✓ Rojo brillante.
✓ Aluminio brillante.

ACABADO

Brillante – Mate.

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484
E-mail: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com / Medellín, Colombia

VERSIÓN 1 2024



Aerocolor Altas Temperaturas

Metal

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (METÓDO)	VALOR	UNIDADES
Secamiento al tacto	Máximo 10	Minutos
Secamiento al manejo	Máximo 30	Minutos

*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos favor comunicarse con el área de calidad de Pintuco.

*Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de instalación y las condiciones del sitio de obra.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparación de la superficie a pintar: La superficie a pintar debe estar seca, libre de mugre, polvo, óxido y grasa. Si se va a aplicar sobre una superficie ya pintada se recomienda lijar y remover la pintura existente para obtener una mejor adherencia.

2. Preparación del producto: Invierta el envase y agítelo 1 minuto (aprox.) debe agitar hasta que suene el balín. Hágalo antes y durante la aplicación. Realice una prueba para verificar el color que desea usar, aplicando sobre otro material.

3. Aplicación del producto: Aplique la pintura a 30 cm (aprox.) de la superficie. Pinte en sentido horizontal o vertical. Hágalo por capas delgadas dejando secar aproximadamente 10 minutos entre capa y capa. Elija un lugar ventilado, sin polvo y en un día cálido. Cuando termine de pintar, invierta el aerosol y oprima el actuador hasta que sólo salga gas. En caso de que el actuador se obstruya, retírelo del aerosol y sumérjalo en thinner. Someter la superficie a alta temperatura hasta que la pintura esté completamente seca.

RENDIMIENTO TEÓRICO APROXIMADO

Superficie	m²/300 ml
Metal	1,5 m²/300 ml a 2 capas.

***El rendimiento varia según el estado de la superficie y el aplicador.**

STICKER



*Fecha de verificación: sí el producto funciona adecuadamente en esta fecha se puede extender la garantía.

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484
E-mail: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com / Medellín, Colombia

VERSIÓN 1 2024



Aerocolor Altas Temperaturas

Metal

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es limitada, por lo tanto, una vez superada la fecha de verificación indicada en el sticker de código de barras debe validar el estado del producto antes de su uso. Una vez empiece a utilizar el producto, lo debe aplicar en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información deberá verificar ficha técnica, hoja de seguridad y/o recomendaciones de servicio técnico. Esta información no constituye garantía expresa o implícita. Las propiedades, beneficios y durabilidad son definidos con base en normas estándar, conocimiento y/o experiencia de Pintuco.

Para más información, conocer otros usos del producto o recibir asesoría, te recomendamos consultar la Ficha Técnica del Producto en nuestra página web www.pintuco.com

También puedes comunicarte con nuestro Asesor Técnico o con nuestro servicio al cliente.

REGULACIÓN PARA EL TRANSPORTE





INDICACIONES DE PELIGRO

Tóxico para los organismos acuáticos.
Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta.
Aerosol extremadamente inflamable.
Provoca irritación cutánea.
Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Puede provocar somnolencia o vértigo.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Usar guantes de nitrilo/ropa de protección/media máscara con filtro para vapores orgánicos /gafas de seguridad. Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F. Eliminar el contenido/recipiente mediante la normatividad ambiental nacional, regional o municipal.

SUSTANCIAS QUE CONTRIBUYEN A LA CLASIFICACIÓN

Toluene (CAS: 108-88-3)

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484
E-mail: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com / Medellín, Colombia

VERSIÓN 1 2024



Aerocolor Altas Temperaturas

Metal

NOTAS LEGALES

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto. En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales.

No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes:

Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; “Productos exclusivos o bajo pedido” que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o descontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico.

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información de este, igualmente se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. Pintuco Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al 018000111247 y visitar nuestra página web www.pintuco.com.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS

icontec ISO 9001 SC101-1 — Sistema de gestión de calidad

icontec ISO 14001 CO-SA069-1 — Sistema de gestión ambiental

icontec ISO 45001 CO-OS038-1 — Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484
E-mail: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com / Medellín, Colombia

FICHA TÉCNICA

EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC

DESCRIPCIÓN

Descubre nuestros extintores ABC, la solución integral para combatir múltiples tipos de incendios. Eficaces contra fuegos de clase A (materiales sólidos), B (líquidos inflamables) y C (equipos eléctricos), estos versátiles extintores ofrecen máxima protección en hogares, oficinas e industrias. Fabricados con tecnología de punta y polvo químico seco de alta calidad, nuestros extintores ABC cumplen con las normas de seguridad más estrictas. Fáciles de usar y mantener, proporcionan una respuesta rápida en situaciones críticas. Invierte en seguridad con extintores ABC: tu primera línea de defensa contra incendios. Protege tu entorno, cumple con regulaciones y gana tranquilidad con nuestra gama de extintores multiuso ABC.



PROTECCIÓN CONTRA FUEGOS

TIPO DE CLASE	DESCRIPCIÓN
CLASE A	Materiales sólidos comunes como madera, papel, tela y plásticos.
CLASE B	Líquidos inflamables, gases como gasolina, aceites, pinturas y propano.
CLASE C	Equipos eléctricos energizados.

PRESENTACIONES

SKU	CAPACIDAD	MATERIAL CILINDRO
PCI0017	5 LB	Lámina Cold Rolled
PCI0018	10 LB	Lámina Cold Rolled
PCI0020	20 LB	Lámina Cold Rolled
PCI0024	150 LB	Lámina Cold Rolled

TIPO DE AGENTE

Polvo (químico seco)

GENERALIDADES

- ASPECTO: Polvo fino al tacto y repelente al agua.
- COLOR CILINDRO: Amarillo
- DENSIDAD A GRANEL: 0.85 a 1 g/cc
- GRANULOMETRÍA: Tamaño de la partícula 50 a 70 µm
- CONTENIDO QUIMICO: 75% (m/m) +/- 10%, como elemento básico mínimo, expresado como, Bicarbonato de sodio.
- COMPATIBILIDAD CON ESPUMAS: No compatible.
- TOXICIDAD: Producto no toxico
- HUMEDAD: Máximo 0.2%

APLICACIONES

Son esenciales en hogares, oficinas, vehículos, talleres y comercios. Su versatilidad los hace indispensables para la protección contra incendios en la mayoría de los espacios cotidianos y laborales, proporcionando una primera línea de defensa eficaz contra múltiples tipos de fuego.

METROSER SAS

EQUIPOS CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

WhatsApp: (+57) 3245514083
Cel: (+57) 3245514083
Email: comercial@metroserservicios.com

Dirección: Calle 33 #8-50
Cali, Colombia

VERSIÓN 1 2024



Aerocolor Multisuperficie

Madera, paredes y metal

DESCRIPCIÓN

Pintura en aerosol ideal para superficies de madera, metal, paredes, cerámica o cartón que deban ser restauradas, protegidas y/o decoradas. Proporciona un acabado uniforme y homogéneo, con mayor resistencia, cobertura y rápido secado. Para uso en interiores y exteriores.


VENTAJAS Y BENEFICIOS

✓ Multisuperficie.
✓ Alto cubrimiento y alto rendimiento.
✓ Filtro UV, con secamiento ultra rápido y durable.
✓ Para uso en interiores y exteriores.

USOS

Perfecto para aplicar en una variedad de superficies que requieran color, como madera, metal, paredes, cerámica o cartón, incluyendo puertas, mesas, accesorios, sillas y más.

PRESENTACIONES



COLORES

Disponible en 20 colores.

ACABADO

Brillante – Mate.

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484
E-mail: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com / Medellín, Colombia

VERSIÓN 1 2024



Aerocolor Multisuperficie

Madera, paredes y metal

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (METÓDO)	VALOR	UNIDADES
Brillo	**70 – 90**	**%**
Secamiento al tacto	Máximo 10	Minutos
Secamiento al manejo	Máximo 30	Minutos

*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparación de la superficie a pintar: La superficie a pintar debe estar seca, libre de mugre, polvo, óxido y grasa. Si se va a aplicar sobre una superficie ya pintada se recomienda lijar y remover la pintura existente para obtener una mejor adherencia.

2. Preparación del producto: Invierta el envase y agítelo 1 minuto (aprox.) hasta que suene el balín. Hágalo antes y durante la aplicación. Realice una prueba para verificar el color que desea usar aplicando sobre otro material.

3. Aplicación del producto: Aplique la pintura a 30 cm (aprox.) de la superficie. Pinte en sentido horizontal o vertical. Hágalo por capas delgadas dejando secar aproximadamente 10 minutos entre capa y capa. Elija un lugar ventilado, sin polvo y en un día cálido. Cuando termine de pintar, invierta el aerosol y oprima el actuador hasta que sólo salga gas. En caso de que el actuador se obstruya, retírelo del aerosol y sumérjalo en thinner.

RENDIMIENTO TÉORICO APROX.

Superficie	m²/300 ml
Metal y madera	1,5 m²/300 ml a 2 capas.

*El rendimiento varía según el estado de la superficie y el aplicador.

STICKER



*Fecha de verificación: sí el producto funciona adecuadamente en esta fecha se puede extender la garantía.

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484
E-mail: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com / Medellín, Colombia

VERSIÓN 1 2024



Aerocolor Multisuperficie

Madera, paredes y metal

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es limitada, por lo tanto, una vez superada la fecha de verificación indicada en el sticker de código de barras debe validar el estado del producto antes de su uso. Una vez empiece a utilizar el producto, lo debe aplicar en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información deberá verificar ficha técnica, hoja de seguridad y/o recomendaciones de servicio técnico. Esta información no constituye garantía expresa o implícita. Las propiedades, beneficios y durabilidad son definidos con base en normas estándar, conocimiento y/o experiencia de Pintuco.

Para más información, conocer otros usos del producto o recibir asesoría, te recomendamos consultar la Ficha Técnica del Producto en nuestra página web www.pintuco.com

También puedes comunicarte con nuestro Asesor Técnico o con nuestro servicio al cliente.

REGULACIÓN PARA EL TRANSPORTE





INDICACIONES DE PELIGRO

Tóxico para los organismos acuáticos.
Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta.
Aerosol extremadamente inflamable.
Provoca irritación cutánea.
Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Puede provocar somnolencia o vértigo.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Usar guantes de nitrilo/ropa de protección/media máscara con filtro para vapores orgánicos /gafas de seguridad. Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F. Eliminar el contenido/recipiente mediante la normatividad ambiental nacional, regional o municipal.

SUSTANCIAS QUE CONTRIBUYEN A LA CLASIFICACIÓN

Ethyl acetate (CAS: 141-78-6); isobutyl acetate (CAS: 110-19-0); toluene (CAS: 108-88-3); diethylhexyl phthalate (CAS: 117-81-7).

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484
E-mail: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com / Medellín, Colombia



Aerocolor Multisuperficie

Madera, paredes y metal

NOTAS LEGALES

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto. En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales.

No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes:

Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; “Productos exclusivos o bajo pedido” que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o descontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico.

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información de este, igualmente se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. Pintuco Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al 018000111247 y visitar nuestra página web www.pintuco.com

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS

icontec ISO 9001 SC101-1 — Sistema de gestión de calidad

icontec ISO 14001 CO-SA069-1 — Sistema de gestión ambiental

icontec ISO 45001 CO-OS038-1 — Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484
E-mail: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com / Medellín, Colombia