Penetrómetro De Suelo Para Medición De Compactación














Características del producto

Características principales

Marca	Hojila
Modelo	FM-204DJ

Características generales

Voltaje	6V

Descripción del producto

Rango de medición: 0.0 lbs-220.5 lbs(0N-1000N) , profundidad de prueba: 0.0 in-11.8 in, exactitud 0.25%

Material probado: todo de suelo de relleno, arcilla, arena y tierra mixta después de enrollar
El penetrómetro de carga del suelo no tiene radiación, contaminación nuclear, y es barato, pequeño y fácil de transportar en el campo
Método de penetración un grupo de pruebas de hasta 15-20 minutos, alta eficiencia, rápida liberación de productividad
Se utiliza en la construcción industrial y civil, carretera, ferrocarril, carretera y puente, drenaje municipal, de aeropuerto
Información adicional del producto

Dimensiones: 4, 7 x 2, 3 x 1, 2 pulgadas
Fabricante: HOJILA
Principio
Especificaciones
Rango de medición: 0.0 lbs-220.5 lbs(0N-1000N) Profundidad de la prueba: 0.0 in-11.8 in
Potencia: 2 pilas AA(6 V dc a juego) Precisión de la prueba: 0.25%
Modo de apagado: Cierre automático o manualmente apagado 10 minutos
Peso: 4.76 lb