BOMBAS DE AIRE SILENCIOSAS PARA ACUARIOS



RESUN®

DESCRIPCION

- El aireador Resun AC9906 es una bomba de aire diseñada para acuarios, capaz de proporcionar un flujo de aire de 840 litros por hora, ideal para tanques de entre 300 y 1200 litros.

- Su motor de 12W garantiza un funcionamiento eficiente, mientras que su carcasa de plástico ABS ultra resistente y el diafragma de goma sintética aseguran durabilidad.

- Con 6 salidas, permite una distribución óptima del aire, y su diseño minimiza el ruido y la vibración.

- Incluye un filtro de entrada que purifica el aire, eliminando impurezas y asegurando un rendimiento constante.

- Bomba de aire con carcasa en plástico ABS ultra resistente, con válvula y diafragma de alta durabilidad hecho de goma sintética especial

- Salida de aire de alta calidad, apto para conexión de tubería de gas flexible con diámetro interior de 4 mm, 5 mm, 6mm

- Proporciona un alto volumen y un flujo de aire constante para tu tanque de peces.

- La bomba tiene un filtro de entrada de aire, el aire que contiene polvo es filtrado por este filtro de algodón para eliminar algunas impurezas, proporcionando aire transparente al sistema de trabajo interno, asegurando que varias funciones funcionen normalmente durante mucho tiempo.



CARACTERISTICAS

- Durable y seguro con carcasa de ABS
- Válvula y diafragma fuertes
- Bajo nivel de ruido y la vibración
- Recomendable para acuarios y un pequeño jardín de agua
- Consumo: 12.8 W
- Flujo de aire: 840 LPH / 222 GPH
- 6 salidas con control de flujo ajustable
- Tamaño De Acuario Recomendado: 300L – 1200L
- Control De Flujo: Si.
- Presión: > 0.016 Mpa
- Tamaño: 22 X 15,7 X 13,1 Cms



MODEL	VOLTAGE	FREQUENCY	POWER	EXHAUST	PRESSURE	AIR DIVIDER OUTLETS	AQUARIUM VOIUME	SIZE	WEIGHT
AC-9901	100~120/220~240V	50/60Hz	3W	1.8L/min	>0.014Mpa	1Ways	50L/13gal.or less	123X70X88mm	0.25Kg
AC-9902	100~120/220~240V	50/60Hz	4.5W	3.0L/min	>0.014Mpa	2Ways	80~150L/21~40gal.	166X87X98mm	0.45Kg
AC-9903	100~120/220~240V	50/60Hz	6W	4.5L/min	>0.014Mpa	2Ways	50~400L/13~106gal.	196X87X82mm	0.6Kg
AC-9904	100~120/220~240V	50/60Hz	8W	6.0L/min	>0.014Mpa	4Ways	100~800L/26~212gal.	196X148X105mm	1.2Kg
AC-9906	100~120/220~240V	50/60Hz	12W	13.5L/min	>0.016Mpa	6Ways	300~1200L/53~317gal.	220X157X131mm	1.6Kg
AC-9908	100~120/220~240V	50/60Hz	16W	22.5L/min	>0.016Mpa	8Ways	300~2000L/79~529gal.	230X180X130mm	2.3Kg