

MATRIZ DE EPP

GRAFICO	SELECCIÓN DE EPP			UNIDAD DE MEDIDA	CARGO				REPOSICION		CARACTERÍSTICA	USO
	ELEMENTO	REFERENCIA	NORMA		PERSONAL ADMINISTRATIVO	Alimentación (Auxiliar de cocina)	Lavandería (Auxiliar de lavandería)	Aseo de Campanas (Auxiliar de aseo)	DETERIORO	ANUAL		
	Casco	10-096 A TIPO 1 MARCA ARSEG	ANSI Z89.1 ANSI Z94.3 NTC 1523	UNIDAD	-	-	-	x	Anual	x	Fabricado en polipropileno de alto impacto, resistencia dielectrica a 20.000 V, impacto, penetración, compresión lateral, salpicaduras químicas e igneas.	Utilizar en las actividades de cargue, descargue, supervisión y cuando se trabaja debajo de objetos en suspensión o trabajos en alturas. Este elemento depende de las instalaciones donde labore el trabajador y de las cuales el cliente debe dar las especificaciones.
	Tapabocas industrial copa negra	Industrial copa negra	-	UNIDAD	-	-	x	x	Mensual	x	Los tapabocas tipo industrial o mascarilla atrapa polvo, son aptos para la industria agrícola, aseo, construcción entre otras elaborados en tela respirable no tejida y espuma de polipropileno refuerzo nasal en alambre forrado o platina de aluminio. Se pueden reutilizar.	Triturado Lijado Aseo Aserrado Cementos Construcción Alimenticia
	Tapabocas Desechable Individual	SIN REF	-	UNIDAD	-	x	x	x	Mensual	-	Como medida de seguridad y protección ante contaminantes viables (polvos o partículas irritantes) no viables y fluidos suspendidos en el ambiente. minimizar la contaminación bacteriana. Características: - Hipo alérgica; repelente de líquidos, resistente a las rupturas, confortable, biodegradable, no toxico	Especificaciones técnicas: - Fabricado en polipropileno; libre de látex y fibra de vidrio. - Triple capa o estéril, la capa de contacto con la piel es de tela spun de 27 a 30g - La capa intermedia es metblown de 18 a 20g (medio filtrante) - Ta capa externa es de tela spun de 15 a 17g - Resistente al paso de líquidos con 3 pliegues
	Botas con puntera de acero	SIN REF	NA	PAR	-	-	-	x	Cuatrimstral	x	Bota resistente a hidrocarburos con puntera de acero que soporta un impacto de un objeto de 20 kg desde una altura de 1 metro.	Se debe utilizar en la operaciones de cargue, descargue y supervisión, mantenimientos y donde exista riesgo de caída de objetos pesados y cortopunzantes.
	Gafas lente claro/lente oscuro	SIN REF	ANSI Z87.7 NTC3610 ANSI Z87.1 NTC 3610 ANSI Z87.1 ANSI Z94.3	UNIDAD	-	x	x	x	Semestral		Lentes en policarbonato antiempañante, antirayadura, anti estática, brazos graduables, protección lateral.	para uso en interiores donde es necesaria la protección contra impacto de materiales particulados.

GRAFICO	SELECCIÓN DE EPP			UNIDAD DE MEDIDA	CARGO				REPOSICION		CARACTERÍSTICA	USO
	ELEMENTO	REFERENCIA	NORMA		PERSONAL ADMINISTRATIVO	Alimentación (Auxiliar de cocina)	Lavandería (Auxiliar de lavandería)	Aseo de Campanas (Auxiliar de aseo)	DETERIORO	ANUAL		
	Delantal	SIN REF	NA	PAR	-	x	-	-	Según deterioro		Delantal en PVC impermeable	Recomendado para proteger contra chispas, salpicaduras.
	Gorro Blanco/Cofia	SIN REF	N/A	UNIDAD	-	x	-	-	Trimestral	x	Cofia tipo hongo cosida, fabricada en tela 100% polipropileno, suave, ligera, respirable. La formación multidireccional con la que cuenta la hace más resistente al desgarro o ruptura. Permite perfecta ventilación y cumple con la función de retener la caída del cabello. Material aceptado por la FDA para la manipulación de los alimentos. Medida: 21" y 24". Gramaje: 10 y 20 gms. Presentación: Caja con 1,000 pzas (10 paq. con 100 piezas)	Industria alimenticia Hospitales Laboratorios Supermercados Toda área donde no existan polvos tóxicos Uso general
	Zapatos antideslizantes	SIN REF	NTC ISO 20345 NTC ISO 20344	PAR	-	x	x	x	Cuatrimestral	x	Forros en tela poliéster bondeada con espuma de 2mm. Costuras en hilo continuo de nylon de alta tenacidad No 40, excelente recuperación elástica, resistente a la humedad y a la abrasión.	Servicios generales
	Botas de caucho	SIN REF	N/A	PAR	-	x	x	x	Cuatrimestral	x	Bota de seguridad, impermeable y antideslizante.	Tareas de fundición, con riesgo de caída de objetos, en tareas de contacto eléctrico
	Uniforme Antifluído	SIN REF	N/A	UNIDAD	-	x	x	x	Cuatrimestral		Antifluído suave – poliéster 100%. Puntada uniforme, remates de seguridad	El material filtrante liviano, hipoalergénico y resistente a la humedad, maximiza la comodidad del usuario y la vida útil del respirador. La baja resistencia a la respiración brinda más comodidad al usuario. Las tiras durables de sujeción eliminan la necesidad de pre estiramiento y no penetran el área del filtro, se usa en trabajos de rectificado, pulido, barrido, embolsado, u otros trabajos en los cuales se produce polvo, industria textil, industria del acero, carpintería, hospitales, laboratorios, explotación minera.

GRAFICO	SELECCIÓN DE EPP			UNIDAD DE MEDIDA	CARGO				REPOSICION		CARACTERÍSTICA	USO
	ELEMENTO	REFERENCIA	NORMA		PERSONAL ADMINISTRATIVO	Alimentación (Auxiliar de cocina)	Lavandería (Auxiliar de lavandería)	Aseo de Campanas (Auxiliar de aseo)	DETERIORO	ANUAL		
	Guantes de Latex o caucho industrial	SIN REF	N/A	PAR	-	x	x	x	Mensual		Diseñados para apoyar en las tareas de trabajo pesado, aseo y limpieza agresiva. Están elaborados con caucho de labrado profundo que mejora el agarre y propiedades hipo alérgicas que evitan el desarrollo de hongos o irritación.	Trabajos de aseo, limpieza, desinfección y mtto.
	Guantes de nitrilo , vinilo o tipo quirúrgico	SIN REF	N/A	PAR	-	x	-	-	Mensual		Fabricados con resinas sintéticas de cloruro de polivinilo, son guantes sin látex y sin aceleradores químicos, hecho que los hace óptimos para eludir problemas alérgicos. Este tipo de guantes tienen una buena protección de barrera, resisten una amplia gama de contaminantes	Este tipo de guantes se utiliza normalmente por personas que manipulan alimentos, por lo que son los adecuados para personal que realice actividades de auxiliar de cocina y elaboración de alimentos..
<p>NOTA: Cualquiera de estos elementos que sea necesario dar de baja, es indispensable que se haga en un sitio autorizado para su disposición final. De igual manera estos elementos estarán sujetos a las especificaciones técnicas contractuales de la entidad cliente en caso de que así se requiera.</p>												