UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

PRESUPUESTO OFICIAL

Adquirir e instalar mobiliario para las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-05 de la Universidad Pedagógica Nacional

ITEM	RUBROS PRESUPUESTALES	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
1	2.3.2.01.01.004.01.01.04 Otros muebles N.C.P.	**Mesa tipo barras** Mueble tipo barra de altura ergonómica (110 cm), diseñado para espacios colaborativos, zonas de café o estaciones de trabajo Dimensiones generales: Largo: 200 cm Ancho: 70 cm Altura total: 110 cm Material Superficie: Tablero aglomerado de alta densidad, Espesor: 30 mm (3 cm)acabado laminado melamínico o similar Cantos: Sellados con canto rígido (PVC o ABS) resistente a impactos y humedad Estructura metálica: - Estructura: Acero perfil Tubular rectangular de 40 mm x 40 mm (4 cm x 4 cm) calibre 16 Acabado: Pintura electrostática en polvo color negro mate Propiedades: Alta resistencia mecánica, protección contra corrosión, acabado uniforme Configuración estructural: Sistema de apoyo en extremos con marcos laterales rectangulares refuerzo central con doble función estructural y de apoyo para pies (apoya pies), Bases metálicas con niveladores plásticos o de caucho Uniones: Soldadas o apernadas según diseño, garantizando rigidez estructural - Canaleta: Elaborada en lamina cold rolled calibre 22, terminada en pintura electroestática color por definir, para conducción de cableado, incluye división central para datos y eléctrico, tapa metalica para fácil inspección, la canaleta debe instalarse en ambas superficies (Debe cumplir con norma RETIE, dimensiones :12 x 5 cm) - 2 grommet de conectividad multipuerto. **Color por definir**	un	2	$ 2.791.667	$ 5.583.334
2	2.3.2.01.01.004.01.01.04 Otros muebles N.C.P.	**Mesa tipo barras** Mueble tipo barra de altura ergonómica (110 cm), diseñado para espacios colaborativos, zonas de café o estaciones de trabajo Dimensiones generales: Largo: 240 cm Ancho: 60 cm Altura total: 75 cm Material Superficie: Tablero aglomerado de alta densidad, Espesor: 30 mm (3 cm)acabado laminado melamínico o similar Cantos: Sellados con canto rígido (PVC o ABS) resistente a impactos y humedad Estructura metálica: - Estructura: Acero perfil Tubular rectangular de 40 mm x 40 mm (4 cm x 4 cm) calibre 16 Acabado: Pintura electrostática en polvo color negro mate Propiedades: Alta resistencia mecánica, protección contra corrosión, acabado uniforme Configuración estructural: Sistema de apoyo en extremos con marcos laterales rectangulares refuerzo central con doble función estructural y de apoyo para pies (apoya pies), Bases metálicas con niveladores plásticos o de caucho Uniones: Soldadas o apernadas según diseño, garantizando rigidez estructural **Color por definir**	un	3	$ 2.860.667	$ 8.582.001
3	2.3.2.01.01.004.01.01.04 Otros muebles N.C.P.	**Mesa tipo barras** Mueble tipo barra de altura ergonómica (110 cm), diseñado para espacios colaborativos, zonas de café o estaciones de trabajo Dimensiones generales: Largo: 240 cm Ancho: 50 cm Altura total: 110 cm Material Superficie: Tablero aglomerado de alta densidad, Espesor: 30 mm (3 cm)acabado laminado melamínico o similar Cantos: Sellados con canto rígido (PVC o ABS) resistente a impactos y humedad Estructura metálica: - Estructura: Acero perfil Tubular rectangular de 40 mm x 40 mm (4 cm x 4 cm) calibre 16 Acabado: Pintura electrostática en polvo color negro mate Propiedades: Alta resistencia mecánica, protección contra corrosión, acabado uniforme Configuración estructural: Sistema de apoyo en extremos con marcos laterales rectangulares refuerzo central con doble función estructural y de apoyo para pies (apoya pies), Bases metálicas con niveladores plásticos o de caucho Uniones: Soldadas o apernadas según diseño, garantizando rigidez estructural **Color por definir**	un	1	$ 2.860.667	$ 2.860.667
4	2.3.2.01.01.004.01.01.04 Otros muebles N.C.P.	**Mesa tipo barras** Mueble tipo barra de altura ergonómica (110 cm), diseñado para espacios colaborativos, zonas de café o estaciones de trabajo Dimensiones generales: Largo: 446 cm Ancho: 40 cm Altura total: 110 cm Material Superficie: Tablero aglomerado de alta densidad, Espesor: 30 mm (3 cm)acabado laminado melamínico o similar Cantos: Sellados con canto rígido (PVC o ABS) resistente a impactos y humedad Estructura metálica: - Estructura: Acero perfil Tubular rectangular de 40 mm x 40 mm (4 cm x 4 cm) calibre 16 Acabado: Pintura electrostática en polvo color negro mate Propiedades: Alta resistencia mecánica, protección contra corrosión, acabado uniforme Configuración estructural: Sistema de apoyo en extremos con marcos laterales rectangulares refuerzo central con doble función estructural y de apoyo para pies (apoya pies), Bases metálicas con niveladores plásticos o de caucho Uniones: Soldadas o apernadas según diseño, garantizando rigidez estructural **Color por definir**	un	1	$ 3.441.333	$ 3.441.333
5	2.3.2.01.01.004.01.01.02 Muebles del tipo utilizado en la oficina	**Mesa redonda de estudio** Mesa de superficie circular diseñada para uso institucional en áreas de estudio o consumo de alimentos, con capacidad para seis (4) personas, compuesta por tablero en madera industrializada y base metálica central. - Superficie Tablero aglomerado o MDF + laminado de alta presión (HPL) de 30 mm - Cantos sellados con canto rígido (PVC o ABS) resistente a impactos y humedad - Base central metálica tipo pedestal, fabricada en acero calibre 18, con nivelarores plasticos - Acabado pintura electrostática de alta resistencia Dimensiones Diámetro: 80 cm Altura: entre 72 cm y 75 cm **Color por definir**	un	2	$ 926.200	$ 1.852.400
6	2.3.2.01.01.004.01.01.01 Asientos	**Sofa 2 puestos** Sofá de dos puestos con apoyabrazos laterales, asiento y respaldo acolchados, estructura interna rígida y soporte en patas independientes - Estructura interna en madera estructural o metálica de alta resistencia - Tapizado en tela 100% poliéster de alta resistencia - Espaldar en espuma de alta densidad, poliuretano 35 kg HR - Apoya brazos acolchado en espuma de alta densidad, Poliuretano 35 kg HR - Asiento acolchado en espuma de alta densidad, Poliuretano 35 kg HR - Material tapizado tela de alta resistencia y antifluidos (100 %Polyester), repelencia al agua/manchas, protección UV, facilidad de limpieza, anti-peeling, piel de durazno - Patas en madera maciza o estructura metálica con acabado tipo madera, protectores en las patas para evitar desgaste del piso, uniones estructurales reforzadas - Dimensiones Largo: entre 160 cm Profundidad: entre 70 cm y 85 cm Altura total: entre 70 cm y 85 cm Altura del asiento: entre 40 cm y 45 cm **Color por definir**	un	6	$ 4.524.333	$ 27.145.998
7	2.3.2.01.01.004.01.01.01 Asientos	**Silla para barra** Silla de altura para zona de barra o mostrador, con asiento en polipropileno de alta resistencia y estructura en madera maciza. Diseño funcional con refuerzo de apoyapiés. - Dimensiones — Asiento ancho: 0,42 m × Fondo: 0,45 m - Altura total Aproximadamente 0,85 m , Altura de asiento al piso: entre 0,65 m y 0,70 m. - Asiento —Base en madera o tablero estructural, espuma de densidad media-alta (≥ 25 kg/m^3) de alta resistencia, bordes redondeados en todo el perímetro para prevención de lesiones. Superficie ergonómica con leve concavidad. - Estructura en madera de alta resistencia (roble, haya o especie equivalente certificada), sección mínima de patas 30 × 30 mm. sin nudos estructurales ni fisuras, sección de patas con diseño inclinado para mayor estabilidad - Uniones ensamble tipo escoplo y espiga reforzado con adhesivo de alta resistencia, complementado con tornillería oculta (acero inoxidable o zincado). Las uniones no deben ser visibles desde el exterior, Apoyapiés efuerzo horizontal perimetral en madera a altura entre 0,20 m y 0,30 m del suelo. - Respaldo bajo en madera maciza diseño ergonómico con ligera curvatura para soporte lumbar, integrado estructuralmente a las patas posteriores - Apoyapiés aro o soporte inferior en acero, ubicado a altura ergonómica (20 – 30 cm desde el piso), resistente a desgaste por uso continuo - Patas con antideslizantes bordes redondeados o suavizados Capacidad de carga mínimo 120 kg sobre el asiento, sin deformación permanente. - Acabado en madera Laca, barniz o pintura de alta durabilidad resistente a la humedad y al roce. Sin astillas ni bordes cortantes. **Color por definir**	un	10	$ 958.367	$ 9.583.670

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

PRESUPUESTO OFICIAL

Adquirir e instalar mobiliario para las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-05 de la Universidad Pedagógica Nacional

ITEM	RUBROS PRESUPUESTALES	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
8	2.3.2.01.01.004.01.01.01 Asientos	**Silla Interlocutora (tipo 1)** Silla tipo poltrona de uso institucional, con asiento y espaldar tapizados, estructura interna rígida y soporte en cuatro patas independientes **(color por definir)** - Estructura interna en madera estructural o metálica de alta resistencia. - Tapizada en cuero sintético (tipo PU o vinilo) de acabado liso - Asiento con espuma de poliuretano de alta densidad (mínimo 30 kg/m^3) - Espaldar con espuma de alta resiliencia (HR) densidad mínima de 35 kg/m^3, cerrado, continuo y envolvente, con geometría curva, diseño tipo semi-carcasa que integra laterales y zona lumbar en una sola pieza, Parte inferior con apertura o vacío central (cut-out), bordes superiores redondeados, sin aristas vivas. - Patas cónicas fabricadas en madera maciza (tipo haya o roble claro), con acabado natural Altura del asiento: 45–48 cm	un	8	$ 892.867	$ 7.142.936
9	2.3.2.01.01.004.01.01.02 Muebles del tipo utilizado en la oficina	**Mesa de Juntas** Mesa de juntas rectangular para uso institucional - Dimensiones Generales: Alto: 75 cm. Ancho: 300 cm x Fondo: 100 cm Superficie: Madera de 25 mm enchapada en Formica o melamina con canto rigido PVC . ***tono a convenir** Estructura metálica en forma de pórtico (marco lateral en “U”) Acero estructural tubo metálico perfil 6 x 4 cm calibre 16 con terminación en pintura electrostática color negro. - Caja de Conectividad Multipuerto (grommet) - Canaleta: Elaborada en lamina cold rolled calibre 22, terminada en pintura electroestática color por definir, para conducción de cableado, incluye división central para datos y eléctrico, tapa metalica para fácil inspección, la canaleta debe instalarse en ambas superficies (Debe cumplir con norma RETIE, dimensiones :12 x 5 cm)	un	1	$ 4.455.333	$ 4.455.333
10	2.3.2.01.01.004.01.01.01 Asientos	**Silla Interlocutora** Silla interlocutora de cuatro patas, con estructura metálica, asiento tapizado y respaldo en malla, diseñada para uso en salas de espera, reuniones o áreas administrativas. - Dimensiones Altura total 90 cm aprox. Altura del asiento: 46 cm Ancho: 50 cm Profundidad: 52 cm - Estructura Base tipo trineo (patín) fabricada en tubo de acero de alta resistencia, acabado en pintura electrostática color negro, resistente a la corrosión y al desgaste, antideslizantes plásticosque, diámetro del tubo: 20 mm,calibre 18 metálica de cuatro patas en tubo redondo de acero cromado, con deslizadores plásticos en la base, diámetro del tubo: 19 mm,calibre 18 Asiento tapizado en tela de alta resistencia al desgaste acolchado en espuma de densidad media, espuma de poliuretano densidad 25 kg/m^3) - Respaldo Fabricado en malla ergonómica transpirable con estructura perimetral en polipropileno de alta resistencia, **Color por definir**	un	20	$ 956.200	$ 19.124.000
11	2.3.2.01.01.004.01.01.04 Otros muebles N.C.P.	**Mueble divisor decorativo** Mueble autosoportado diseñado para la división modular de espacios, conformado por una estructura metálica abierta, gabinetes de almacenamiento cerrado en la parte inferior y módulos para plantas (jardineras) ubicados a diferentes alturas - Estructura Metálica: Tubería metálica de acero de sección rectangular (mínimo de 2x4 cm) , en calibre 18 o superior que garantice la rigidez y estabilidad del mueble. ensamblaje uniones con soldadura, las soldaduras deben ser totalmente pulidas, presentando un acabado liso, sin rebabas, escorias ni filos cortantes. - Acabado recubrimiento en pintura electrostática, color negro mate. Debe ser resistente a la corrosión y al rayado. - Apoyo: La base del mueble debe incorporar niveladores de piso ajustables (deslizadores en polipropileno o metal/goma) para compensar irregularidades de la superficie de instalación. - Módulos de Almacenamiento (Parte Inferior): Material: Tablero espesor 15 mm de espesor nominal. Tablero aglomerado o MDF + laminado de alta presión (HPL), cantos sellados con canto rígido (PVC o ABS) resistente a impactos y humedadEl color y textura será tipo madera (el tono exacto será definido por el supervisor del contrato previo a la fabricación). Configuración: La parte inferior debe estar compuesta por cuatro (4) puertas abatibles que den acceso a compartimentos de almacenamiento. Cada compartimento debe incluir mínimo un (1) entrepaño interior móvil. Herrajes: Bisagras de cazoleta metálicas con sistema de cierre lento (soft-close). Manijas metálicas tipo tubular o de barra, acabado acero cepillado o níquel. - Módulos de Jardineras / Materas (Parte Superior): Cajones integrados a la estructura metálica, distribuidos en distintos niveles superiores según diseño asimétrico de estantería abierta. - Tablero espesor 15 mm de espesor nominal. Tablero aglomerado o MDF + laminado de alta presión (HPL), cantos sellados con canto rígido (PVC o ABS) resistente a impactos y humedadEl color y textura será tipo madera (el tono exacto será definido por el supervisor del contrato previo a la fabricación). Sistema de Impermeabilización Interna (OBLIGATORIO) donde la tierra, el sustrato o el agua no tengan contacto directo con el tablero melamínico Mantenimiento: Los contenedores impermeables internos deben ser removibles para facilitar la limpieza y el recambio de las plantas. .**Color por definir**, Alto: 150 cm Ancho: 200 cm Fondo: 40 cm	un	3	$ 2.949.000	$ 8.847.000
12	2.3.2.02.01.003 Otros bienes transportables (exceptoproductos metálicos, maquinaria y equipo)	**Matera** Matera individual cuadrada de gran formato, diseñada para uso interior o áreas cubiertas, con estructura reforzada y acabados color blanco - Estructura Principal en lámina de acero o estructura perimetral metálica con acabado en pintura electrostática (color a definir). oncreto, Debe contar con soporte interno para carga de sustrato pesado. -Impermeabilización Interna: Revestimiento interno estanco o contenedor independiente de alta densidad que garantice cero filtraciones hacia la estructura metálica y el acabado exterior de madera. Debe incluir sistema de drenaje controlado o plato interno de recolección Alto: 0,60 Ancho: 0,40 m Fondo: 0,40 m - Incluido plantas y tierra, soporte en madera curada recomendaciones Spathiphyllum (Lirio de paz): Aglaonema: Filodendro Selloum:	un	1	$ 412.433	$ 412.433
13	2.3.2.01.01.004.01.01.02 Muebles del tipo utilizado en la oficina	**Mesa cuadrada** Mesa auxiliar cuadrada con base central metálica para uso institucional - Dimensiones generales: Largo: 80 cm Ancho: 80 cm Altura: 75 cm - Superficie Tablero aglomerado o MDF + laminado de alta presión (HPL) de 30 mm - Cantos sellados con canto rígido (PVC o ABS) resistente a impactos y humedad - Base central metálica tipo pedestal, fabricada en acero calibre 18, columna vertical con base inferior en cruz (4 apoyos), columna: Tubular redondo 3" - Acabado pintura electrostática de alta resistencia - niveladores plásticos antideslizantes en cada apoyo	un	3	$ 864.100	$ 2.592.300
MOBILIARIO SALONES Y OFICINAS						
14	2.3.2.01.01.004.01.01.02 Muebles del tipo utilizado en la oficina	**Mesa trapezoidal** Mesa modular trapezoidal para uso institucional en aulas Mesa superficie Tablero aglomerado o MDF + laminado de alta presión (HPL) de 30 mm - Cantos sellados con canto rígido (PVC o ABS) resistente a impactos y humedad trapecio medidas base mayor 150 cm x base menor 100 cm x ancho 60 cm. altura mesa 75cm **color por definir**. - Acabado inferior en laminado o balance que evite pandeo y favorezca la protección del tablero en aglomerado resistente a la humedad, cantos rígidos en pvc termoformado adherido mediante pva el cual debe proteger los cantos del tablero y los laminados decorativos. - Estructura elaborado en tubería cold rolled de 2"x2" calibre 18, terminado en pintura electroestática color por definir, Estructura metálica de cuatro apoyos Cuatro patas independientes Bastidor inferior o perimetral de refuerzo que sigue la geometría del tablero Acabado: Pintura electrostática en polvo color negro Ensamble: Sistema de fijación con tornillería metálica oculta	un	58	$ 641.833	$ 37.226.314
15	2.3.2.01.01.004.01.01.01 Asientos	**Silla Interlocutora** Silla interlocutora de cuatro patas, con estructura metálica, asiento tapizado y respaldo en malla, diseñada para uso en salas de espera, reuniones o áreas administrativas. - Dimensiones Altura total 90 cm aprox. Altura del asiento: entre 46 cm Ancho: 50 cm Profundidad: 52 cm - Estructura metálica de cuatro patas en tubo redondo de acero cromado, con deslizadores plásticos en la base, diámetro del tubo: 19 mm,calibre 18 Asiento tapizado en tela de alta resistencia al desgaste acolchado en espuma de densidad media, espuma de poliuretano densidad 25 kg/m^3) - Respaldo Fabricado en malla ergonómica transpirable con estructura perimetral en polipropileno de alta resistencia, **Color por definir**	un	85	$ 463.133	$ 39.366.305
16	2.3.2.01.01.004.01.01.02 Muebles del tipo utilizado en la oficina	**Puesto de trabajo** • Superficies 1,20 x 0,60 m Elaborada en aglomerado de 25mm de espesor, acabado superior en laminado decorativo de alta presion **color por definir**, acabado inferior en laminado o balance(F6) que evite pandeo y favorezca la protección del tablero en aglomerado en contra de la humedad, cantos rígidos en pvc termoformado adherido mediante pva el cual debe proteger los cantos del tablero y los laminados decorativos. Incluye orificio para paso de cables con tapa plastica 6 cm • Estructura: Elaborado en tubería cold rolled de 2"x2" calibre 18, terminado en pintura electroestática color por definir, ménsulas de sujeción a superficie en lamina cold rolled, incluye niveladores de piso en nylon, • Faldón metálico para puesto de trabajo, elaborado en lamina cold rolled calibre 22 debidamente troquelado según diseño, terminado en pintura electroestática color por definir. H= 0,30 m	un	5	$ 538.200	$ 2.691.000

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

PRESUPUESTO OFICIAL

Adquirir e instalar mobiliario para las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-05 de la Universidad Pedagógica Nacional

ITEM	RUBROS PRESUPUESTALES	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
17	2.3.2.01.01.004.01.01.02 Muebles del tipo utilizado en la oficina	**Puesto de trabajo** • Superficies 1,50 x 0,60 m Elaborada en aglomerado de 25mm de espesor, acabado superior en laminado decorativo de alta presion **color por definir**, acabado inferior en laminado o balance(F6) que evite pandeo y favorezca la protección del tablero en aglomerado en contra de la humedad, cantos rígidos en pvc termoformado adherido mediante pva el cual debe proteger los cantos del tablero y los laminados decorativos. Incluye orificio para paso de cables con tapa plastica 6 cm • Estructura: Elaborado en tubería cold rolled de 2"x2" calibre 18, terminado en pintura electroestática color por definir, ménsulas de sujeción a superficie en lamina cold rolled, incluye niveladores de piso en nylon, • Archivador 3x1: Medidas aproximadas de 0,37m de frente x 0,48m de fondo x 0,70m de alto, compuesto por tres gavetas: tipo auxiliar que se encuentran en la parte superior y una gaveta tipo archivo en la parte inferior para carpetas colgantes, con correderas full extensión, cerradura de seguridad con doble llave, trampa para los tres cajones y niveladores. Elaborado totalmente en lamina cold rolled calibre 22 terminado en pintura electrostática color por definir, • Faldón metálico para puesto de trabajo, elaborado en lamina cold rolled calibre 22 debidamente troquelado según diseño, terminado en pintura electroestática color por definir. H= 0,30 m • Canaleta: Elaborada en lamina cold rolled calibre 22, terminada en pintura electroestática color por definir, para conducción de cableado, incluye división central para datos y eléctrico, tapa metalica para fácil inspección, la canaleta debe instalarse en ambas superficies (Debe cumplir con norma RETIE, dimensiones :12 x 5 cm)	un	6	$ 1.005.500	$ 6.033.000
18	2.3.2.01.01.004.01.01.02 Muebles del tipo utilizado en la oficina	**Puesto de trabajo gerencial en L** • Superficies (1,20 x 0,60 m Y 0,90 x 0,60 m) Elaborada en aglomerado de 25mm de espesor, acabado superior en laminado decorativo de alta presion **color por definir**, acabado inferior en laminado o balance(F6) que evite pandeo y favorezca la protección del tablero en aglomerado en contra de la humedad, cantos rígidos en pvc termoformado adherido mediante pva el cual debe proteger los cantos del tablero y los laminados decorativos. Incluye orificio para paso de cables con tapa plastica 6 cm • Estructura: Elaborado en tubería cold rolled de 2"x2" calibre 18, terminado en pintura electroestática color por definir, ménsulas de sujeción a superficie en lamina cold rolled, incluye niveladores de piso en nylon, • Archivador 3x1: Medidas aproximadas de 0,37m de frente x 0,48m de fondo x 0,70m de alto, compuesto por tres gavetas: tipo auxiliar que se encuentran en la parte superior y una gaveta tipo archivo en la parte inferior para carpetas colgantes, con correderas full extensión, cerradura de seguridad con doble llave, trampa para los tres cajones y niveladores. Elaborado totalmente en lamina cold rolled calibre 22 terminado en pintura electrostática color por definir, • Faldón metálico para puesto de trabajo, elaborado en lamina cold rolled calibre 22 debidamente troquelado según diseño, terminado en pintura electroestática color por definir. H= 0,30 m • Canaleta: Elaborada en lamina cold rolled calibre 22, terminada en pintura electroestática color por definir, para conducción de cableado, incluye división central para datos y eléctrico, tapa metalica para fácil inspección, la canaleta debe instalarse en ambas superficies (Debe cumplir con norma RETIE, dimensiones :12 x 5 cm)	un	5	$ 1.488.100	$ 7.440.500
19	2.3.2.01.01.004.01.01.01 Asientos	**Silla ejecutiva (brasilia)** - Base en estrella de 5 puntas fabricada en nylon o PP de alta resistencia con pistón es neumático, elaborado en acero con recubrimiento anticorrosivo, ajuste de altura - Ruedas tipo patín, giratoria en material de poliuretano para silla de oficina - Asiento - Polipropileno de alta densidad soporte interno, acolchado con espuma de alta densidad Tapizado en tela tipo malla o paño resistente al desgaste en color negro, debe contar con 45 a 47cm de profundidad y 50 de ancho, puede o no contar con declinación adelante tipo cascada, que evita generar compresión en la zona poplítea del trabajador. - Espaldar - Respaldo en malla de nylon o poliéster de alta resistencia, transpirable y ergonómica, marco del respaldo en polipropileno inyectado, debe contar con un alto de 42cm y un ancho de 49cm, se requiere que presente soporte lumbar graduable en altura. - Apoya brazos - Fabricados en polipropileno inyectado de alta resistencia, con superficie lisa y Mecanismo de ajuste - Sistema de elevación neumática mediante palanca lateral y mecanismo basculante (tilt) que permite reclinar el asiento y el espaldar. - Columna La columna debe ser regulable de 38cm a 45 cm y contar con certificación BIFMA / con una tolerancia de peso de hasta 100kg de peso. - Cabecero en tela micro perforada tipo malla, ajustable en altura y basculante	un	13	$ 742.533	$ 9.652.929
20	2.3.2.01.01.004.01.01.04 Otros muebles N.C.P.	**Mesa parasol con panel solar (opcion 2)** - Mesa redonda en madera teca 90 cm diámetro, 75 cm de altura, Acabado: Lijado y sellado con barniz protector a la intemperie con conector para recarga de PC o celular - Estructura: Superficie circular con soporte central reforzado, unida mediante ensambles metálicos anticorrosivos - Sillas plegables en madera teca acabado lijado y sellado con barniz protector a la intemperie. Juego de (4) cuatro sillas por mesa con sistema plegable para fácil almacenamiento y transporte. - Parasol con panel solar integrado poste central 2.20m diametro en tela cobertura lona impermeable y resistente a los rayos UV de alta resistencia **(color azul institucional)** , poste central en madera teca torneada, resistente y tratada para exteriores. Sistema de apertura manual con varillas de soporte en madera	un	5	$ 2.814.333	$ 14.071.665
21	2.3.2.01.01.004.01.01.02 Muebles del tipo utilizado en la oficina	**Locker** Mueble tipo locker de doce (12) compartimentos independientes para el almacenamiento de objetos personales Estructura y cuerpo en tablero aglomerado o MDF + laminado de alta presión (HPL) de 18 mm, cantos sellados con canto rígido (PVC o ABS) resistente a impactos y humedad , color gris o negro (a definir). Estructura resistencia al uso pesado. - Puertas: Doce (12) puertas independientes fabricadas en madera aglomerada con acabado en melamina tipo madera o enchapado de alta calidad. Base tipo ócalo inferior protegido contra la humedad o niveladores industriales para evitar el contacto directo del tablero con el piso. Puertas en en tablero aglomerado o MDF + laminado de alta presión (HPL) de 18 mm, cantos sellados con canto rígido (PVC o ABS) resistente a impactos y humedad **(color por definir)** - Seguridad y herrajes de cada compartimento debe contar con una cerradura de seguridad individual (con juego de dos llaves) de cilindro metálico. Bisagras de cazoleta cierre lento de 35 mm reforzadas. Capacidad para 12 puestos Dimensiones Alto: 2 m Ancho: 93 cm Fondo: 0,40 cm Aprox.	un	6	$ 3.274.667	$ 19.648.002
22	2.3.2.02.01.002 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	**Cortina tipo persiana enrollable en tela Screen 5% para control solar y lumínico en espacios institucionales** Cortina tipo persiana enrollable, standard Screen Essential al 5% sin cabezal, Tipo de instalación: Muro o techo Configuración: Sistema sin cabezal (expuesto) - Material de la tela sScreen Essential o equivalente Apertura: 5% (permite paso controlado de luz y visibilidad hacia el exterior) Composición: PVC + poliéster - Tubo enrollador en aluminio o acero Mecanismo de accionamiento (cadena plástica o metálica de alta resistencia) Soportes laterales metálicos Barra inferior (contrapeso) en aluminio Color por definir Medidas Ancho 2.55m x 2.5 0m	un	2	$ 2.006.333	$ 4.012.666
23	2.3.2.01.01.004.01.01.02 Muebles del tipo utilizado en la oficina	**Puesto de trabajo** - Superficies (1,50 x 0,60 m Y 0,90 x 0,60 m) Elaborada en aglomerado de 25mm de espesor, acabado superior en laminado decorativo de alta presion (F8) color por definir, acabado inferior en laminado o balance (F6) que evite pandeo y favorezca la protección del tablero en aglomerado en contra de la humedad, cantos rígidos en pvc termoformado adherido mediante pva el cual debe proteger los cantos del tablero y los laminados decorativos. Incluye Incluye orificio para paso de cables con tapa plastica 6 cm - Estructura: Elaborado en tubería cold rolled de 2"x2" calibre 18, terminado en pintura electroestática color por definir, ménsulas de sujeción a superficie en lamina cold rolled, incluye niveladores de piso en nylon, - Archivador 3x1: Medidas aproximadas de 0,37m de frente x 0,48m de fondo x 0,70m de alto, compuesto por tres gavetas: tipo auxiliar que se encuentran en la parte superior y una gaveta tipo archivo en la parte inferior para carpetas colgantes, con correderas full extensión, cerradura de seguridad con doble llave, trampa para los tres cajones y niveladores. Elaborado totalmente en lamina cold rolled calibre 22 terminado en pintura electrostática color por definir, - Faldón para puesto de trabajo, Elaborada en aglomerado de 25mm de espesor, acabado superior en laminado decorativo de alta presion (F8) por ambas caras color por definir, cantos rígidos en pvc termoformado adherido mediante pva el cual debe proteger los cantos del tablero y los laminados decorativos. H= 1.40 m. largo 1,50 m, - Superficie para counter : Elaborada en aglomerado de 25mm de espesor, acabado superior en laminado decorativo de alta presion (F8) color por definir, acabado inferior en laminado o balance (F6) que evite pandeo y favorezca la protección del tablero en aglomerado en contra de la humedad, cantos rígidos en pvc termoformado adherido mediante pva el cual debe proteger los cantos del tablero y los laminados decorativos. Incuye elementos metálicos de anclaje, dimensiones 1,50 x 0,30 m, - Canaleta: Elaborada en lamina cold rolled calibre 22, terminada en pintura electroestática color por definir, para conducción de cableado, incluye división central para datos y eléctrico, tapa metalica para fácil inspección, la canaleta debe instalarse en ambas superficies. (Debe cumplir con norma RETIE, dimensiones :12 x 5 cm)	un	1	$ 1.844.333	$ 1.844.333

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

PRESUPUESTO OFICIAL

Adquirir e instalar mobiliario para las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-05 de la Universidad Pedagógica Nacional

ITEM	RUBROS PRESUPUESTALES	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
24	2.3.2.02.01.003 Otros bienes transportables (exceptoproductos metálicos, maquinaria y equipo)	**Tótem publicitario exterior tipo vitrina** **Estructura autoportante para exhibición de información institucional, señalización o piezas gráficas promocionales, apta para instalación en espacios interiores o exteriores cubiertos.** - Dimensiones generales aproximadas: 80 cm de ancho x 200 cm de alto x 30 cm de profundidad - Estructura elaborada en acero cold rolled de 2"x2" calibre 18, terminado en pintura electroestática color por definir. - Área de exhibición frontal 75 cm x 110 cm, protegida mediante panel transparente en vidrio templado de seguridad de 5 mm, - Sistema de apertura frontal mediante bisagras ocultas y cerradura de seguridad con llave. - Panel posterior en lámina galvanizada, aluminio compuesto con acabado anticorrosivo. - Base autoportante fabricada en lámina de acero de mínimo 4 mm de espesor o estructura metálica equivalente, forma elíptica 90 cm x 70 cm, acabado en pintura electrostática horneada. Incluye niveladores o sistema de anclaje al piso cuando las condiciones de instalación lo requieran.	un	3	$ 2.644.333	$ 7.932.999
24	2.3.2.02.01.003 Otros bienes transportables (exceptoproductos metálicos, maquinaria y equipo)	**Muro divisor de espacios autoportante** **Elemento divisorio modular diseñado para la delimitación y organización de espacios interiores, estructura metálica de alta resistencia combinada con paneles en madera aglomerada recubierta en melamina.** Dimensiones 90 cm ancho x 10 cm x 100 cm altura Estructura tipo bastidor perimetral fabricado en tubo estructural de acero rectangular de 60 x 40 mm (6 x 4 cm). calibre 18, uniones soldadas mediante proceso MIG o equivalente. - Estructura completamente nivelada y reforzada para garantizar estabilidad y rigidez. Acabado pintura electrostática horneada color negro mate o según especificación del proyecto. Panel central fabricado en tablero aglomerado de alta densidad (MDP o MDF) con recubrimiento melamínico decorativo en ambas caras. Espesor mínimo del tablero: 15 mm. Acabado tipo madera natural, color por definir . Cantos protegidos con cinta PVC termoaplicada de mínimo 2 mm de espesor. - Fijación a piso mediante perno de seguridad.	un	2	$ 1.259.000	$ 2.518.000
					SUBTOTAL	**$ 254.061.118**
					IVA 19%	**$ 48.271.612**
					VALOR TOTAL	**$ 302.332.730**