











SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD							
FORMATO DE OFERTA ECONOMICA							
Objeto: "Suministro e instalación de elementos de adecuación para espacios institucionales y expositivos del Complejo Hospitalario San Juan de Dios". "							
ITEM		DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Imagen
1		Suministro e instalación de Mobiliario					
1.1	Mueble de Descanso Modular con rodachines	Estructura Interna: Madera inmunizada o bastidor metálico reforzado para soporte de carga. Espumas: Espuma de alta densidad (mínimo 30 kg/m³) con capa de guata para confort ergonómico. Tapizado: Tela tipo Polipiel o Microfibra de alto tráfico (Color Azul y Amarillo, referencia Hex: #176E78 y #D7A931) Base: Incluir deslizadores - rodachines de nivelación ocultos. Costuras: Costura de seguridad reforzada en todas las uniones para evitar desgarros por uso constante. Medidas: según imagen de referencia H: 0.463 mm x W: 0.497 mm		43	\$ 115.474,85	\$ 4.965.418,69	
1.2	Mueble de Descanso Modular sin rodachines	Estructura Interna: Madera inmunizada o bastidor metálico reforzado para soporte de carga. Espumas: Espuma de alta densidad (mínimo 30 kg/m³) con capa de guata para confort ergonómico. Tapizado: Tela tipo Polipiel o Microfibra de alto tráfico (Color Azul y Amarillo, referencia Hex: #176E78 y #D7A931) Base: Incluir deslizadores con nivelación ocultos (sin rodachines). Costuras: Costura de seguridad reforzada en todas las uniones para evitar desgarros por uso constante. Medidas: según imagen de referencia H: 0.463 mm x W: 0.497 mm		4	\$ 115.474,85	\$ 461.899,41	
1.3	Sofá Modular Curvo	1. Estructura Interna - Material: Madera inmunizada o bastidor metálico reforzado. - Función: Alta resistencia estructural diseñada para soportar carga continua en espacios públicos o de alto tráfico. 2. Sistema de Espumas y Confort - Densidad: Espuma de alta densidad (mínimo 30 kg/m³) en asiento y espaldar. - Acabado: Capa superior de guata (fibra de poliéster) para garantizar suavidad superficial y mejorar la ergonomía. 3. Tapizado y Acabados - Material: Tela tipo Polipiel o Microfibra de alto tráfico (certificada para uso comercial). - Paleta de Color: - oAzul: Hex #176E78. - oAmarillo: Hex #D7A931. - Costuras: Costura de seguridad reforzada (doble pespunte) en todas las uniones. 4. Base y Estabilidad - Componentes: Incluir deslizadores de nivelación ocultos en la parte inferior para ajuste en suelos irregulares y protección del piso. 5. Medidas Técnicas (Referencia: 4m de largo total) - Longitud Total: 4.00 m. - Módulos: 4 módulos independientes de 1.00 m c/u. - Altura de Asiento: 0.43 m. - Altura de Espaldar: 0.32 m (sobre el nivel del asiento). - Profundidad de Asiento: 0.55 m.	Unidad	3	\$ 4.780.806,03	\$ 14.342.418,09	
1.4	Mueble de Descanso Modular	1. Estructura: - Estructura Interna: Bastidor de aluminio estructural con conectores de alta precisión y adhesivo epóxico, garantizando alta resistencia, ligereza superior y total inmunidad a la corrosión. - Acabado en Chapilla: Recubrimiento exterior en chapilla de madera natural (pre-compuesta o roble), protegida contra el desgaste y de fácil mantenimiento. - Uniones: Ensamblaje mediante pernos de alta resistencia y pegante industrial para evitar oscilaciones. 2. Acolijnamiento (Espumas): - Núcleo: Espuma flexible de poliuretano de alta densidad (mínimo 30 kg/m³) para garantizar indeformabilidad a largo plazo. - Acabado: Capa de guata (fibra de poliéster) de 100-150g para suavizar bordes y mejorar el confort ergonómico. 3. Tapizado: - Material: Vinilo (Polipiel) de grado institucional o Microfibra de alto tráfico (mínimo 50,000 ciclos de prueba Wyzenbeek). - Especificación de Color: Según referencia de la imagen. 4. Base y Estabilidad: - Niveladores: Incluir deslizadores de polipropileno de alta resistencia con tornillo de nivelación oculto en la base. - Nota: Prohibido el uso de rodachines. 5. Costuras: - Tipo: Costura de seguridad con hilo de nailon de alta resistencia (calibre 20 o superior). - Refuerzo: Doble pespunte en todas las uniones de carga para prevenir desgarros por uso público constante. 6. Dimensiones: - Altura Total: 0.56 m (considerando la base y el cuerpo principal). - Ancho/Largo Total: 3.31 m. - Profundidad/Ancho Lateral: 1.49 m.	Unidad	1	\$ 13.659.445,80	\$ 13.659.445,80	
1.5	Mesa de madera	Estructura Interna: Bastidor de aluminio estructural con conectores de alta precisión y adhesivo epóxico para máxima resistencia y ligereza. Acabado: Recubrimiento exterior en chapilla de madera natural con sellado en poliuretano mate para alta durabilidad y estética. Base: Incluir deslizadores con nivelación oculta (sin rodachines) para estabilidad. Costuras: No aplica para este elemento de mobiliario (mesa). Medidas: Según edited-image.jpg, las dimensiones finales son: Altura (H) 0.75 m x Ancho (W) 0.90 m x Profundidad 0.60 m.	Unidad	4	\$ 735.508,62	\$ 2.942.034,48	
1.6	Silla Trineo	1. Estructura Interna: Bastidor de aluminio estructural en diseño de trineo continuo con conectores de alta precisión y adhesivo epóxico para máxima resistencia y ligereza. 2. Asiento y Respaldo: Monocasco fabricado en polipropileno inyectado de alta densidad, con protección UV y acabado texturizado mate. 3. Colores: Amarillo, azul y blanco (Hex: #D7A931, Hex: #176E78 y Hex: #F4F4F4) 4. Base: Incluir deslizadores con nivelación oculta (sin rodachines y con regatones en caucho) para estabilidad. 5. Medidas: Según imagen de referencia, las dimensiones finales son: Altura total (H) 85 cm, altura asiento 46 cm, ancho total 48 cm, y profundidad total 55 cm.	Unidad	81	\$ 287.899,09	\$ 23.319.826,16	

1.7	Mesas Modulares Trapezoidales	1. Estructura Interna: Bastidor de aluminio estructural con conectores de alta precisión y adhesivo epóxico para máxima resistencia y ligereza. 2. Acabado: Recubrimiento exterior en chapla de madera natural con sellado en poliuretano mate para alta durabilidad y estética, acabado en color madera natural, amarillo (Hex: #D7A931) y azul (Hex: #529AA3). 3. Base: Incluir deslizadores con nivelación oculta (sin rodachines y con regatones en caucho) para estabilidad. 4. Medidas: Según imagen y las dimensiones de planta, la mesa presenta una forma trapezoidal con las siguientes cotas: base mayor 0.85 m, base menor 0.42 m y profundidad 0.60 m. La altura (H) estándar para este elemento es 0.75 m.	Unidad	35	\$ 514.856,03	\$ 18.019.961,19	
1.8	Biblioteca	1. Estructura Interna: Fabricada en MDF de 18 mm de espesor con refuerzos internos estructurales en MDF de 18 mm, ensamblados mediante tornillería oculta, adhesivo de alto desempeño y uniones mecanizadas para garantizar estabilidad, resistencia y durabilidad del conjunto. 2. Acabado: Recubrimiento exterior en MDF con acabado laminado de alta presión (HPL) o pintura poliuretánica de alta resistencia. Acabado en color madera natural, y azul (Hex: #A2D4DD), con sellado protector para facilitar la limpieza y aumentar la vida útil del mobiliario. 3. Base: Incluir deslizadores niveladores ocultos con regatones en caucho antideslizante, sin rodachines, para asegurar estabilidad, protección del piso y ajuste de nivelación en superficies irregulares. 4. Medidas: Mueble fabricado en MDF con dimensiones generales de 1.52 m de altura, 0.76 m de profundidad y 0.91 m de ancho, de acuerdo con los planos y diseño suministrados. Todas las dimensiones deberán verificarse en sitio antes de la fabricación para garantizar el correcto ajuste e instalación.	Unidad	6	\$ 1.050.726,60	\$ 6.304.359,60	
1.9	Poltrona Bicolor	1. Estructura Interna: Fabricada en madera maciza de alta densidad y refuerzos estructurales en MDF de 18 mm. Ensamblaje mediante tornillería oculta, adhesivo de alto desempeño y uniones mecanizadas para garantizar estabilidad, resistencia a la carga y durabilidad del conjunto bajo uso continuo. 2. Acabado (Tapicería): Revestimiento exterior en tela de alta resistencia para uso institucional (apta para alto tráfico). Acolchado compuesto por espuma de poliuretano de alta densidad (30 kg/m³ o superior) para asegurar confort y recuperación de forma. Acabado en tono crema (Hex: #E0E0E0) para la sección superior y terracota oscuro (Hex: #4E1012) para la base inferior, con costuras reforzadas de alta precisión. 3. Base: Estructura de base con deslizadores niveladores ocultos y regatones en caucho antideslizante, sin rodachines, para asegurar estabilidad absoluta, protección del piso y correcta nivelación en superficies irregulares. 4. Medidas: Mueble tipo sofá modular con dimensiones generales de 0.84 m de altura, 0.89 m de profundidad y 0.89 m de ancho, de acuerdo con los planos y diseño suministrados. Todas las dimensiones, incluyendo la altura de asiento y profundidades libres, deberán verificarse en sitio antes de la fabricación para garantizar el correcto ajuste, ergonomía e instalación.	Unidad	1	\$ 1.050.726,60	\$ 1.050.726,60	
1.10		1. Estructura Interna: Fabricada en madera maciza de alta densidad y refuerzos estructurales en MDF de 18 mm. Ensamblaje mediante tornillería oculta, adhesivo de alto desempeño y uniones mecanizadas para garantizar estabilidad, resistencia a la carga y durabilidad del conjunto bajo uso continuo. 2. Acabado (Tapicería): Revestimiento exterior en tela de alta resistencia para uso institucional (apta para alto tráfico). Acolchado compuesto por espuma de poliuretano de alta densidad (30 kg/m³ o superior) para asegurar confort y recuperación de forma. Acabado en tono crema (Hex: #E0E0E0) para la sección superior y terracota oscuro (Hex: #4E1012) para la base inferior, con costuras reforzadas de alta precisión. 3. Base: Estructura de base con deslizadores niveladores ocultos y regatones en caucho antideslizante, sin rodachines, para asegurar estabilidad absoluta, protección del piso y correcta nivelación en superficies irregulares. 4. Medidas: Mueble tipo sofá modular con dimensiones generales de 0.84 m de altura, 1.02 m de profundidad y 1.02 m de ancho, de acuerdo con los planos y diseño suministrados. Todas las dimensiones, incluyendo la altura de asiento y profundidades libres, deberán verificarse en sitio antes de la fabricación para garantizar el correcto ajuste, ergonomía e instalación.	Unidad	1	\$ 1.050.726,60	\$ 1.050.726,60	
1.11	Biblioteca sencilla	1. Estructura Interna: Fabricada en MDF de 18 mm de espesor con refuerzos internos estructurales en MDF de 18 mm, ensamblados mediante tornillería oculta, adhesivo de alto desempeño y uniones mecanizadas para garantizar estabilidad, resistencia y durabilidad del conjunto. 2. Acabado: Recubrimiento exterior en MDF con acabado laminado de alta presión (HPL) o pintura poliuretánica de alta resistencia. Acabado en color madera natural (para estantes) y azul (para estructura externa, Hex: #A2D4DD), con sellado protector para facilitar la limpieza y aumentar la vida útil del mobiliario. 3. Base: Incluir deslizadores niveladores ocultos con regatones en caucho antideslizante, sin rodachines, para asegurar estabilidad, protección del piso y ajuste de nivelación en superficies irregulares. 4. Medidas: Mueble fabricado en MDF con dimensiones generales de 1.17 m de altura total (compuesta por 1.10 m de cuerpo y 0.07 m de base), 0.28 m de profundidad y 0.41 m de ancho, de acuerdo con los planos y diseño suministrados (ver imagen de referencia). Todas las dimensiones deberán verificarse en sitio antes de la fabricación para garantizar el correcto ajuste e instalación.	Unidad	56	\$ 525.363,30	\$ 29.420.344,80	

1.12	Mesa Modular Redonda	Estación de exhibición vertical Descripción: Estación de exhibición vertical compuesta por tres módulos cúbicos giratorios independientes, diseñada para la exposición de imágenes y material gráfico en múltiples caras. Estructura: Eje central de estructura metálica reforzada que permite la rotación de 360° de cada módulo. Los cubos cuentan con marcos internos tipo nicho para la inserción de paneles. Colores: Acabado lacado liso en color café leche para la estructura y base. Fondo de los nichos en color crema (blanco leche) para resaltar las piezas en exhibición. Soporte: Base circular de zócalo reforzado en MDF de alta densidad, diseñada para garantizar la estabilidad del conjunto durante la manipulación de los módulos. Medidas: Altura Total: 2.08 m Ancho de Módulos: 0.70 m Altura por Módulo~0.60 m c/u Base (Zócalo): 0.28 m de altura	Unidad	6	\$ 840.581,28	\$ 5.043.487,68	
1.13	Tablero Móvil	Descripción: Tablero vertical móvil, diseñado para comunicación visual, señalética o presentación de material gráfico en eventos y exposiciones. Estructura: Marco perimetral reforzado con panel central liso de doble cara, diseñado para una visualización frontal despejada. Colores: Acabado en aluminio anodizado o lacado gris metálico para el marco y soportes; panel central en blanco mate. Soporte: Estructura de doble pedestal tubular equipada con cuatro rodachines industriales de alta resistencia con sistema de freno para garantizar movilidad y estabilidad. Medidas: Altura Total: 2.04 m Altura del Panel: 1.60 m Ancho del Panel: 1.20 m Altura de la base (Suelo a panel): 0.44 m	Unidad	20	\$ 1.349.868,46	\$ 26.997.369,26	
1.14	Mesa de Trabajo Sencilla	Estructura Interna: Fabricada con un tablero superior en madera contrachapada con acabado natural y estructura de soporte inferior en perfilera metálica tubular, ensamblados mediante tornillería oculta, adhesivo de alto desempeño y uniones mecanizadas para garantizar estabilidad, resistencia y durabilidad del conjunto. Acabado: Tablero superior con acabado en madera natural visible, estructura metálica inferior con pintura poliuretánica de alta resistencia en color blanco, con sellado protector para facilitar la limpieza y aumentar la vida útil del mobiliario. Base: Incluir deslizadores niveladores ocultos con regatones en caucho antideslizante, sin rodachines, para asegurar estabilidad, protección del piso y ajuste de nivelación en superficies irregulares. Medidas: Mueble con dimensiones generales de 0.80 m de longitud total de la superficie, 0.40 m de ancho (viento) y 0.75 m de altura, con un sistema de soporte central con una separación de 0.48 m y 0.46 m entre apoyos, de acuerdo con los planos y diseño suministrados (ver imagen). Todas las dimensiones deberán verificarse in sitio antes de la fabricación para garantizar el correcto ajuste e instalación.	Unidad	20	\$ 367.754,31	\$ 7.355.086,20	
1.15	Silla Sencilla	1. Estructura Interna: Fabricada con una base de soporte en madera sólida tratada y refuerzos estructurales de alta densidad, ensamblados mediante tornillería oculta, adhesivo de alto desempeño y uniones mecanizadas para garantizar estabilidad, resistencia y durabilidad del conjunto. 2. Acabado: Recubrimiento exterior de la base en madera con pintura poliuretánica de alta resistencia en color azul (Hex: #A2D4DD), y asiento ergonómico tapizado en material textil de alta durabilidad en color azul profundo (#1F7D82), según imagen de referencia. Con sellado protector para facilitar la limpieza y aumentar la vida útil del mobiliario. 3. Base: Incluir deslizadores niveladores ocultos con regatones en caucho antideslizante, sin rodachines, para asegurar estabilidad, protección del piso y ajuste de nivelación en superficies irregulares. 4. Medidas: Silla con dimensiones generales de 0.82 m de altura total, con una base de 0.633 m de profundidad y 0.637 m de ancho, de acuerdo con los planos y diseño suministrados (ver imagen). Todas las dimensiones deberán verificarse in sitio antes de la fabricación para garantizar el correcto ajuste e instalación.	Unidad	18	\$ 630.435,96	\$ 11.347.847,28	
1.16	Sofá Crema	1. Estructura Interna: Fabricada con una base de soporte en madera sólida tratada y refuerzos estructurales de alta densidad, ensamblados mediante tornillería oculta, adhesivo de alto desempeño y uniones mecanizadas para garantizar estabilidad, resistencia y durabilidad del conjunto. 2. Acabado: Recubrimiento exterior de la base en madera con pintura poliuretánica de alta resistencia en color azul (Hex: #A2D4DD), y asiento ergonómico tapizado en material textil de alta durabilidad en color blanco crema (Hex: #EBE7E2), según imagen de referencia. Con sellado protector para facilitar la limpieza y aumentar la vida útil del mobiliario. 3. Base: Incluir deslizadores niveladores ocultos con regatones en caucho antideslizante, sin rodachines, para asegurar estabilidad, protección del piso y ajuste de nivelación en superficies irregulares. 4. Medidas: Sofá con dimensiones generales de 0.85 m de altura total (ergonómica), con 0.65 m de profundidad y 1.40 m de ancho, de acuerdo con los planos y diseño suministrados. Todas las dimensiones deberán verificarse in sitio antes de la fabricación para garantizar el correcto ajuste e instalación.	Unidad	9	\$ 1.576.089,90	\$ 14.184.809,10	

1.17	Silla de oficina	Descripción: Silla de oficina ergonómica operativa con respaldo de malla y base móvil. Estructura: Respaldo en malla (mesh) transpirable con soporte lumbar integrado y asiento acolchado de alta densidad. Colores: Acabado integral en color negro (estructura, malla y tapicería). Soporte: Base de estrella de 5 puntas con rodachines de nylon de alta movilidad y sistema de elevación neumática. Medidas: Alturas Altura Total: 0.94 m (aprox) Altura del Respaldo: 0.49 m (aprox) Altura del Asiento al Suelo: 0.45 m (aprox) Dimensiones del Asiento (Superficie): 0.76 m (incluyendo rodachines).	Unidad	17	\$ 257.322,94	\$ 4.374.490,05	
1.18	Mesa central de madera	1. Estructura Interna: Fabricada con una base de soporte en madera sólida tratada y refuerzos estructurales de alta densidad, ensamblados mediante tornillería oculta, adhesivo de alto desempeño y uniones mecanizadas para garantizar estabilidad, resistencia y durabilidad del conjunto. 2. Acabado: Recubrimiento exterior en chapa de madera natural con acabado en poliuretano de alta resistencia, sellado protector para facilitar la limpieza y aumentar la vida útil del mobiliario, siguiendo la estética orgánica de la pieza. 3. Base: Incluir deslizador niveladores ocultos con regatones en caucho antideslizante, sin rodachines, para asegurar estabilidad, protección del piso y ajuste de nivelación en superficies irregulares. 4. Medidas: Mesa con dimensiones generales de 0.391 m de altura total, 1.423 m de longitud máxima y 1.243 m de ancho máximo, de acuerdo con los planos y diseño suministrados. Todas las dimensiones deberán verificarse in situ antes de la fabricación para garantizar el correcto ajuste e instalación.	Unidad	4	\$ 1.354.386,59	\$ 5.417.546,35	
1.19	Planta de interior	1. Estructura Interna: Maceta fabricada en material plástico de alta resistencia (pasta) con refuerzos estructurales en la base para soportar el peso del sustrato y la planta, garantizando estabilidad y durabilidad ante el uso cotidiano. 2. Acabado: Maceta con acabado en color blanco mate y protección UV para prevenir la decoloración por exposición a la luz, facilitando la limpieza y manteniendo la estética del mobiliario. La planta de interior seleccionada (especie por definir según requerimientos de iluminación) cuenta con follaje verde de alta densidad, ideal para ambientación en espacios interiores. 3. Base: Diseño de fondo estable con orificios de drenaje integrados para asegurar el control de humedad, diseñado para ser colocado sobre superficies planas de forma segura, con una altura total del conjunto (planta + maceta) que deberá ser verificada según el espécimen vegetal elegido. 4. Medidas: Maceta para planta de interior con dimensiones generales de 0.20 m de altura y 0.20 m de diámetro, de acuerdo con las especificaciones suministradas. Todas las dimensiones deberán verificarse in situ antes de la selección definitiva de la planta para garantizar el correcto ajuste, desarrollo y relación proporcional con el resto del mobiliario.	Unidad	24	\$ 47.807,01	\$ 1.147.368,23	
1.20		1. Estructura Interna: Maceta fabricada en material plástico de alta resistencia (pasta) con refuerzos estructurales en la base para soportar el peso del sustrato y la planta, garantizando estabilidad y durabilidad ante el uso cotidiano. 2. Acabado: Maceta con acabado en color blanco mate y protección UV para prevenir la decoloración por exposición a la luz, facilitando la limpieza y manteniendo la estética del mobiliario. La planta de interior seleccionada (especie por definir según requerimientos de iluminación) cuenta con follaje verde de alta densidad, ideal para ambientación en espacios interiores. 3. Base: Diseño de fondo estable con orificios de drenaje integrados para asegurar el control de humedad, diseñado para ser colocado sobre superficies planas de forma segura, con una altura total del conjunto (planta + maceta) que deberá ser verificada según el espécimen vegetal elegido. 4. Medidas: Maceta para planta de interior con dimensiones generales de 0.40 m de altura y 0.30 m de diámetro, de acuerdo con las especificaciones suministradas. Todas las dimensiones deberán verificarse in situ antes de la selección definitiva de la planta para garantizar el correcto ajuste, desarrollo y relación proporcional con el resto del mobiliario.	Unidad	24	\$ 157.608,99	\$ 3.782.615,76	
1.21	Lamina divisoria	1. Estructura Interna: Fabricada con una base de soporte en madera sólida de alta densidad, ensamblada mediante sistema de listones verticales con refuerzos estructurales en los extremos. El conjunto integra un mecanismo de ajuste a presión mecánica de alta precisión diseñado exclusivamente para el anclaje mediante rozamiento controlado contra el cielo raso y el piso. Este sistema garantiza la máxima estabilidad estructural sin requerir perforaciones, fijaciones invasivas ni el uso de adhesivos, cumpliendo estrictamente con los protocolos de conservación para edificios patrimoniales. 2. Acabado: Revestimiento exterior en madera con acabado en poliuretano de alta resistencia y sellado protector para facilitar la limpieza, aumentar la vida útil y resaltar la estética natural del material, optimizando su integración respetuosa en el entorno histórico. 3. Base: Incluye base de apoyo reforzada con regatones antideslizantes de alta fricción y acolchado de protección en los puntos de contacto (superior e inferior), asegurando el agarre mecánico y la protección integral de los acabados originales (pisos y cielo raso) del edificio sin alterarlos. 4. Medidas: Panel con dimensiones generales de 3.82 m de altura total y 0.58 m de ancho, de acuerdo con los planos y diseño suministrados (según imagen). Todas las dimensiones, incluyendo las tolerancias del mecanismo de presión, deberán verificarse rigurosamente in situ antes de la fabricación para garantizar el correcto ajuste, aplome y la estabilidad del sistema sin afectar la integridad del inmueble.	Unidad	17	\$ 157.608,99	\$ 2.679.352,83	

1.22	Lamina Expositoria	1. Estructura Interna: Lámina de soporte fabricada en estructura de aluminio anodizado ligero o madera técnica de alta densidad, con refuerzos estructurales en la base para garantizar estabilidad y durabilidad ante el uso en eventos, evitando cualquier daño a las superficies existentes del edificio. 2. Acabado: Superficie de exhibición con acabado en color blanco mate, material idóneo para la visualización de láminas informativas, facilitando la limpieza y manteniendo la sobriedad estética requerida. El material es resistente y no requiere adhesivos permanentes para la colocación de la información, respetando los protocolos de conservación del inmueble. 3. Base: Sistema de base autoportante de bajo perfil con apoyos niveladores y protección en caucho antideslizante para asegurar el agarre y la estabilidad sobre superficies planas, garantizando la protección integral de los pisos originales del edificio patrimonial sin necesidad de perforaciones ni anclajes invasivos. 4. Medidas: Soporte de exposición con dimensiones generales de 2.10 m de altura y 0.58 m de ancho (base), de acuerdo con las especificaciones suministradas y el diseño mostrado en la imagen de referencia. Todas las dimensiones deberán verificarse in situ antes de la fabricación para garantizar el correcto ajuste, aplome y la relación proporcional con el espacio de exhibición.	43	\$ 157.608,99	\$ 6.777.186,57	
1.23	Lamina expositoria curva	1. Estructura Interna: Lámina de soporte fabricada con un bastidor en perfiles metálicos ligeros de acero galvanizado o aluminio anodizado, ensamblados mecánicamente para proporcionar un núcleo rígido. Esta configuración incluye refuerzos estructurales en la base para garantizar estabilidad y durabilidad ante el uso en eventos académicos, evitando cualquier daño a las superficies existentes del edificio. 2. Acabado: Superficie de exhibición revestida en lámina de yeso (drywall) con acabado en pintura blanca mate de alta calidad. Respetando estrictamente los protocolos de conservación del inmueble. 3. Base: Sistema de base autoportante con mecanismo de ajuste a presión mecánica de alta precisión, diseñado exclusivamente para el anclaje mediante rozamiento controlado. Incluye apoyos niveladores con protección de caucho antideslizante de alta fricción para asegurar el agarre y la estabilidad sobre superficies planas, garantizando la protección integral de los pisos originales y cielo raso del edificio patrimonial sin necesidad de perforaciones ni anclajes invasivos. 4. Medidas: Soporte de exposición curvo con dimensiones generales de 2.10 m de altura y 0.58 m de ancho (base), de acuerdo con las especificaciones suministradas y el diseño mostrado en la imagen de referencia. Todas las dimensiones, deberán verificarse rigurosamente in situ antes de la fabricación para garantizar el correcto ajuste, aplome y la relación proporcional con el espacio de exhibición.	20	\$ 157.608,99	\$ 3.152.179,80	
1.24						
1.25		1. Estructura Interna: Lámina de soporte fabricada con una estructura autoportante de madera técnica de alta densidad o aluminio anodizado ligero, ensamblada mecánicamente para proporcionar un núcleo rígido. Incluye refuerzos estructurales en la base y el remate superior, diseñados específicamente para ejercer presión mecánica controlada contra el piso y el cielo raso, garantizando estabilidad y durabilidad ante el uso intensivo en eventos académicos, sin generar ningún daño a las superficies originales. 3. Base y Fijación: Sistema de base y remate superior autoportante de bajo perfil con mecanismo de expansión a presión y apoyos con protección de caucho antideslizante de alta fricción. El diseño garantiza la estabilidad mediante el anclaje mecánico por rozamiento y presión vertical entre piso y cielo raso, asegurando la protección integral de las superficies originales del edificio patrimonial; no se permite bajo ninguna circunstancia realizar perforaciones, anclajes invasivos ni el uso de adhesivos en la estructura del inmueble. 4. Medidas: Soporte de exposición con dimensiones generales de 3.82 m de altura total y 0.68 m de ancho curvo (longitud de arco), de acuerdo con las especificaciones y el diseño detallado. La geometría curva se define mediante un radio de curvatura de 0.48 m, una cuerda de 0.63 m y una flecha de 0.08 m. Todas las dimensiones, secciones de listones y tolerancias de ajuste deberán verificarse rigurosamente in situ antes de la fabricación para asegurar que el sistema de presión actúe correctamente sin comprometer la integridad del espacio de exhibición.	5	\$ 157.608,99	\$ 788.044,95	

1.26		Horno microondas Descripción: Horno microondas de alta eficiencia para zonas de cafetería, apoyo auxiliar o áreas de bienestar. Estructura: Gabinete exterior y cavidad interna en acero inoxidable de alta resistencia al impacto y facilidad de limpieza. Puerta con ventana de vidrio templado sellado, malla de protección radiológica, manija ergonómica de tiro y sistema de cierre con enclavamiento de seguridad. Panel de control digital frontal impermeable con pantalla LED. Colores: Acabado exterior integral en acero inoxidable pulido o lacado liso texturizado en tonos gris grafito o negro texturizado mate (según diseño interior). Soporte: Cuatro soportes o patas base de caucho vulcanizado antideslizante de alta resistencia, diseñados para garantizar la estabilidad sobre encimeras o nichos de mobiliario. Medidas: Largo (Frente): 0.52 m. Ancho (Fondo): 0.41 m. Altura: 0.32 m. Capacidad útil: 25 a 31 Litros (1.1 cub. ft.).	Unidad	6	\$ 315.112,91	\$ 1.890.677,44	
1.27	Mesa institucional cuadrada de 1.40 m x 1.40 m.	1. Descripción del Producto: Mesa institucional cuadrada de 1.40 m x 1.40 m. 2. Dimensiones Finales: 1.40 m de ancho x 1.40 m de largo x 0.75 m de altura. 3. Material de Superficie: Tablero de MDF de alta densidad con espesor mínimo de 25 mm, garantizando estabilidad y resistencia para uso en áreas administrativas. 4. Acabado: Aplicación de acabado en polietileno de alto tráfico, mate o semimate (según requerimiento estético), con propiedades de resistencia a la abrasión y fácil limpieza. 5. Estructura y Ensamble: Sistema de unión mediante pernos ocultos o herrajes de alta calidad que permitan la rigidez estructural, evitando el uso de adhesivos invasivos en caso de instalación en zonas patrimoniales. 6. Estabilidad: Apoyos o niveladores regulables en los extremos inferiores para corregir irregularidades del piso y garantizar la estabilidad total. 7. Consideraciones de Calidad: Cantos rígidos sellados con el mismo material o bordes protegidos para evitar desprendimientos. Ausencia de elementos cortantes o esquinas vivas peligrosas. Cumplimiento de estándares ergonómicos para mesas de trabajo o consulta.	Unidad	10	\$ 945.653,94	\$ 9.456.539,40	
	Set de mesas con parasoles 4 puestos	Pizarra móvil (Tablero de soporte vertical) Estructura: Superficie rectangular lisa de doble marco perimetral con subestructura inferior de dos soportes tubulares verticales y una base de apoyo horizontal para garantizar rigidez y máxima estabilidad en el traslado. Colores: Plano superior/pantalla con acabado blanco reflectivo o mate para proyección y escritura; estructura metálica inferior en acabado pulido mate o lacado liso neutro en color rojo/anaranjado de alta visibilidad. Soporte: Dos patas tubulares verticales equipadas con rodachines industriales de alta movilidad, base de apoyo horizontal integrada y sistema de freno de seguridad individual. Medidas: Largo: 1.85 m (Estructura superior de la pizarra) / 1.90 m (Estructura total de soporte). Ancho: Ajustable según sección tubular. Altura: 1.72 m (incluyendo rodachines).	Unidad	1	\$ 4.501.312,75	\$ 4.501.312,75	
		Mesa Exterior Hexagonal Descripción: Mesa de exterior para 4 comensales con perforación central para parasol. Estructura: Superficie hexagonal en listones metálicos y bastidor inferior reforzado con patas fijas en los vértices. Incluye orificio guía central para el mástil de la sombrilla. Colores: Acabado integral en pintura electrostática liso color gris perla texturizado mate (superficie y estructura). Soporte: Patas tubulares fijas de sección cuadrada con niveladores de piso regulables y tapones de polímero. Medidas: Largo (Vértice a vértice): 1.98 m. Ancho (Lado a lado): 1.84 m. Altura: 0.75 m. Silla Auxiliar con Brazos: Descripción: Silla de exterior ergonómica con brazos para alto tráfico. Estructura: Perfilera tubular continua con listones horizontales en asiento y espaldar para drenaje. Brazos integrados a la estructura lateral. Colores: Acabado integral en pintura electrostática liso color gris perla texturizado mate. Soporte: Cuatro patas tubulares de sección redonda con inclinación geométrica y terminales antideslizantes. Medidas: Ancho (Con brazos): 0.62 m. Alto asiento: 0.45 m. Alto total: 0.82 m. Sombrilla Central Descripción: Parasol central para protección solar y adecuación térmica del conjunto. Estructura: Mástil central cilíndrico, corona superior articulada para apertura mecánica y cubierta textil octogonal con dosel de ventilación. Colores: Estructura metálica en gris perla. Lona técnica impermeable en color crema o beige claro. Soporte: Mástil insertado en la mesa; requiere base pesada de contrapeso inferior (oculta). Medidas: Diámetro: 1.83 m. Altura libre: 1.95 m. Altura total: 2.45 m.	Unidad	4	\$ 8.931.176,10	\$ 35.724.704,40	
Total: Suministro e instalación de Mobiliario						\$ 260.157.779,49	
Suministro e instalación de tapete modular en caucho							

2.1		1. Estructura Interna: Tabletas fabricadas en etilvinilacetato (EVA) de celda cerrada de alta densidad, diseñadas específicamente para resistir el tráfico alto. 2. Acabado y Color: Superficie con textura antideslizante. El suministro se realizará exclusivamente en la gama de colores institucionales: #006375, #AFB9BA, #669AA4, #738E98. Se prohíbe el uso de cualquier otro color y la inclusión de logotipos. 3. Sistema de Unión y Fijación: Sistema modular de encaje a presión (tipo rompecabezas) con bordes de alta precisión. 4. Prohibición de Adhesivos: Queda estrictamente prohibido el uso de colas, siliconas, cintas de doble cara, adhesivos de contacto o cualquier agente fijador químico sobre el piso existente. 5. Prohibición de Anclajes: Se prohíbe bajo cualquier circunstancia realizar perforaciones, fijaciones mecánicas, tornillería o cualquier otro tipo de anclaje invasivo que dañe la estructura o acabado original del inmueble. 6. Método de Instalación: La fijación será exclusivamente por peso propio y rozamiento (sistema autoportante), garantizando que las piezas permanezcan estables mediante su propio peso y ajuste geométrico, asegurando la reversibilidad total de la intervención. 7. Medidas: Tabletas modulares cuadradas de 0.30 m x 0.30 m con un espesor de 12 mm a 15 mm. 8. Instalación: La disposición de los colores deberá seguir el plano anexo. Es responsabilidad del contratista verificar las dimensiones in situ; la instalación no debe requerir en ningún punto la alteración física de las superficies del edificio patrimonial.	M2	24	\$ 84.058,13	\$ 2.017.395,07	
Total: Suministro e instalación de tapete modular en caucho						\$ 2.017.395,07	
3	Suministro e insalación de Salida para tomacorriente regulada en canaleta oculta: Instalación de tomacorrientes, canaleta, cajas de salida y cableado en el mobiliario a ubicar en el primer y segundo nivel del edificio Mantenimiento - CHSJD, así como en sus construcciones anexas.						
3.1		Canaleta: Sección de 40 x 25 mm o 60 x 40 mm (tramos de 2.0 a 3.0 m).	ML	42	\$ 21.014,53	\$ 882.610,34	
3.2		Caja de salida: Superficial de 120 x 70 mm con profundidad de 40 a 50 mm.	Unidad	54	\$ 10.507,27	\$ 567.392,36	
3.3		Cableado: Cable trenzado 3 x 12 AWG (diámetro exterior de 11 mm) y alambre desnudo No. 12 AWG.	ML	42	\$ 3.152,18	\$ 132.391,55	
Total: Suministro e insalación de Salida para tomacorriente regulada en canaleta oculta: Instalación de tomacorrientes, canaleta, cajas de salida y cableado en el mobiliario a ubicar en el primer y segundo nivel del edificio Mantenimiento - CHSJD, así como en sus construcciones anexas.						\$ 132.391,55	
Total Global						\$ 262.307.566,11	

Notas
**Todas las dimensiones, deberán verificarse in situ antes de la fabricación para garantizar el correcto ajuste.
**No Invasividad: Se garantiza que el proceso de ensamble, fijación o posicionamiento del mobiliario no requiere perforaciones, rozas, demoliciones o alteraciones en muros, suelos o cielos rasos del inmueble, preservando sus valores patrimoniales y arquitectónicos.

Atentamente,



WILLIAM ALBERTO RUEDA RAMOS
C.C.: 79.619.645
Representante Legal
ACRYLUZ S.A.S.
NIT. 800.211.203-6
licitaciones@acryluz.com
Teléfono: 3132723174
Calle 14 No. 69 C – 55 | Barrio La Victoria | Cartagena