CERTIFICADO DE PRODUCTO
CERTIFICATE OF PRODUCT

Nº. 17860C1/261

LENOR COLOMBIA S.A.S.
CERTIFICA / CERTIFIES

PRODUCTO / PRODUCT	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
PANELES LED	(*) Referencias / (*) References: Ver Anexo No. 1 / See Annex No. 1

Titular del Certificado / Certificate Holder

FEILO SYLVANIA COLOMBIA S.A.
Calle 57B Sur # 72 A 23
IMPORTADOR
NIT: 800127132 - 2

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S. y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo / The product above identified has been assessed by LENOR COLOMBIA S.A.S and was found compliant with the requirements of the following normative reference

República de Colombia. / Republic of Colombia Resolución 40150 de 03 de mayo de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia "Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público-RETILAP
Artículo 2.4.7

Esquema de Certificación N.º / Certification Scheme N.º 5 RETILAP determinado en función de la realización efectiva de las actividades de evaluación mínimas establecidas en el Reglamento / determined based on the effective implementation of the minimum evaluation activities established in the normative reference.

País de origen / Country of origin: CHINA
Marca / Brand: SYLVANIA

Todas las características e identificación del producto se encuentran detalladas en ANEXO Nº 1 que consta de una (1) páginas y corresponde al alcance certificado y ANEXO N.º 2 que consta de una (1) páginas y corresponde a la información del fabricante y de los reportes de ensayo.
All the characteristics and identification of the product covered by this certificate of product are specified in ANNEX Nº 1 consisting of one (1) pages and corresponds to the certified scope and ANNEX Nº 2 consisting of one (1) pages and corresponds to the information of the manufacturer and the test reports

Fecha de expedición / Issuance date: 24 de junio de 2025
Fecha seguimiento N.º 1 /Surveillance date N.º 1:
Antes de / Before: 23 de junio de 2026
Versión / Version: 00

Fecha de vencimiento / Expiration date: 23 de junio de 2030
Fecha seguimiento N.º 2 / Surveillance date N.º 2:
Antes de / Before: 23 de febrero de 2028

Vigencia: cinco (5) años a partir de la fecha de emisión del certificado sujeto a seguimientos periódicos.
Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con cuatro meses de anticipación a la fecha indicada, en los meses 12 y 32 según el esquema.
Validity: five (5) years from the date of issuance of the certificate subject to periodic surveillance.
Surveillance shall initiate at least three months prior to the date indicated in months 12 and 32 according to the certification scheme.

_____
Director Administrativo

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO N. º 1 / ANNEX N. º 1
Certificado de producto N.º / Certificate of product N.º 17860C1/261
Producto / Product: PANELES LED
Categoría / Category: PANELES LED

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRIPTION / TECHNICAL CHARACTERISTICS	REFERENCIA REFERENCE
1	LED PANEL REDONDO Modelo: RD Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	LED PANEL RD
2	LED PANEL REDONDO SOBREPONER Modelo: RD SP Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	LED PANEL RD SP
3	LED PANEL CUADRADO Modelo: SQ Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 18W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	LED PANEL SQ
4	LED PANEL CUADRADO SOBREPONER Modelo: SQ SP Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 18W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	LED PANEL SQ SP
5	LED PANEL DECO REDONDO	LED PANEL DECO RD

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO N. º 1 / ANNEX N. º 1 Certificado de producto N.º / Certificate of product N.º 17860C1/261 Producto / Product: PANELES LED Categoría / Category: PANELES LED		
	Modelo: DECO RD Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	
6	LED PANEL DECO REDONDO SOBREPONER Modelo: DECO RD SP Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	LED PANEL DECO RD SP
7	LED PANEL DECO REDONDO WLINE Modelo: DECO RD WLINE Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	LED PANEL RD WLINE
8	LED PANEL DECO REDONDO SOBREPONER WLINE Modelo: DECO RD WLINE SP Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	LED PANEL RD WLINE SP
9	LED PANEL DECO REDONDO BLINE Modelo: DECO RD BLINE Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W	LED PANEL DECO RD BLINE

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO N. º 1 / ANNEX N. º 1 Certificado de producto N.º / Certificate of product N.º 17860C1/261 Producto / Product: PANELES LED Categoría / Category: PANELES LED		
	Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	
10	LED PANEL DECO REDONDO SOBREPONER BLINE Modelo: DECO RD BLINE SP Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	LED PANEL DECO RD BLINE SP

FIN DEL ANEXO N. º 1 / END OF ANNEX Nº 1

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005