

Desktop Mini HP ProDesk 4 AI G1i

(D5NN8LA)

Sistema operativo	Windows 11 Pro ¹
Familia del procesador	Procesador Intel® Core™ Ultra 7
Procesador	Intel® Core™ Ultra 7 265T (hasta 5,3 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 30 MB L3 de caché, 20 núcleos, 20 subprocesos) ^{2 3}
Chipset	Intel® Q870 (vPro®) ⁴
Gráficos	Integradas, Tarjeta gráfica Intel®
Memoria	RAM DDR5-5600 MT/s de 16 GB (1 x 16 GB)
Ranuras de memoria	2 DIMM
Almacenamiento interno	Unidad de estado sólido de 1000 GB PCIe® NVMe™ M.2
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)	17,7 x 18,1 x 3,42 cm
Peso	1.2 kg
Inalámbrico	Tarjeta inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) y Bluetooth® 5.3, vPro®
Interfaz de red	Intel® I219LM GbE
Factor de forma	Mini
Teclado	Teclado inalámbrico HP 125 v2
Audio	Códec Realtek ALC3252, conector de audio universal con soporte para auriculares CTIA y OMTP
Dispositivo apuntador	Mouse HP 125 con cable
Ranuras de expansión	1 M.2 2230; 2 M.2 2280 (1 ranura M.2 para WLAN y 2 ranuras M.2 2280 para almacenamiento.) Adelante 1 USB Tipo-C® con velocidad de señalización de 20 Gb/s; 2 USB Tipo-A con velocidad de señalización de 10 Gb/s; 1 combinación de audífonos/micrófono
Puertos	Parte posterior 3 USB Tipo-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 1 HDMI 2.1; 1 RJ-45; 1 conector de alimentación; 2 DisplayPort™ 2.1; 2 conectores de antena externa

Monitor HP P22h G5 FHD de 21,5"

Número de Producto

64W30AA

Tipo de pantalla

IPS; LCD

Especificaciones de la pantalla

Tamaño de pantalla (diagonal)

21.5"

Área de pantalla (métrica)

47,6 x 26,77 cm

Relación ancho-alto

16:9

Resolución (nativa)

FHD (1920 x 1080)

Resoluciones admitidas

**640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024;
1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080**

Distancia entre píxeles

0,25 x 0,25 mm

Brillo

250 nits

Relación de contraste

1000:1

Tiempo de respuesta

5 ms GtG (con sobrecarga)

Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal)

30 a 86 KHz

Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical)

48 a 75 Hz

Colores de pantalla

Hasta 16,7 millones de colores admitidos

Controles en pantalla

**Brillo; Control de entrada; Administración; Información; Salir; Control de color;
Control de imagen; Control de alimentación; Control de menú**

Funciones de la pantalla

**Controles en pantalla; Modo de luz azul baja; Altavoces dobles (2 W por canal);
Antirreflectante**

Montaje VESA

100 mm x 100 mm

Dimensiones y peso

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

48,84 x 5,12 x 29,43 cm

Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo)

48,84 x 19,64 x 44,95 cm

Peso

4,05 kg

Requisitos de Fuente de alimentación y operacionales

Consumo de energía

28 W (máximo), 18 W (típico), 0,5 W (en espera)

Margen de temperaturas operativas

5 a 35 °C

Eficiencia energética y certificaciones.

Ambiental

El almohadón recubierto de papel moldeado dentro de la caja es 100% reciclable y de origen sustentable; 85% del plástico pertenese al ciclo de reciclaje derivado de ITE; Certificación Low Halogeno

Certificaciones y conformidades

Marca S de Argentina; MEPS de Australia; CB; CE; CECP; CEL; CCC de China; cTUVus; EAC; ErP; EUP Lote 6; FCC; ICES; ISO 9241-307; Requisitos KC (coreano); Requisitos KCC (coreano); Certificación Microsoft WHQL; NOM (México); PSB para Singapur; RCM; RoHS; SEPA; BSMI de Taiwán; TUV Bauart; VCCI; MEPS de Vietnam; Luz azul baja; EUP Lote 26; RdSP de la UE; Etiqueta de energía de Ucrania; Comisión de Energía de California (CEC); Energía de Sudáfrica; Energía de México; Aplicación mundial; UAE; Certificados de Ucrania; NRCS de Sudáfrica; Certificación TÜV Flicker Free; India BIS; Camboya ISC; CEL Grado 2

What's included

Contenido de la caja

Monitor; Cable DisplayPort™; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA; Kit de documentos

Número de nota al pie sobre el contenido de la caja

[9] Los cables incluidos pueden variar según el país.