

IFP6550 Gen 5 65" 4K Pantalla Interactiva ViewBoard

Información general del producto

Con una resolución Ultra HD 4K y una pantalla táctil avanzada de última generación, la IFP6550 ViewBoard® de ViewSonic® ofrece increíbles capacidades de colaboración para salas de juntas y aulas del siglo 21. Con el software de anotación myViewBoard® y el software de transmisión ViewBoard Cast™ integrados, crear y compartir contenido nunca fue tan fácil. Además, esta pantalla con certificación ENERGY STAR ofrece la característica opcional de PC para ranura para aplicaciones interactivas de informática más intensiva. El diseño compatible con VESA permite que se instale en un soporte de pared o en un carro opcional para una instalación más flexible en aulas y salas de reuniones.

Las descargas que figuran a continuación son específicas para el IFP6550 **generación 5**.

- **OS:** Android 13
- **GPU:** ARM Mali-G51
- **CPU:** ARM Quad Core Cortex A73+A53
- **Velocidad de procesador de CPU:** 1.1GHz
- **Memoria:** 8GB
- **Almacenamiento:** 64GB
- **Subwoofer:** 16W (x1)
- **Altavoces internos:** 12W (x2)
- **Entrada HDMI 2.0 :** 3
- **Salida HDMI:** 1
- **Salida de audio de 3,5 mm:** 1
- **Salida de audio SPDIF:** 1
- **USB 3.0:** 4
- **USB 2.0:** 2
- **USB tipo C:** 1
- **Ranura de PC para ranura:** 1
- **Puerto USB B táctil:** 2
- **RS232:** 1
- **Ethernet LAN (RJ45):** 2
- **Ranura de módulo WIFI:** 1
- **Ranura Intel® OPS (80 pines):** 1
- **Voltaje:** 100-240 VCA
- **Consumo (típico):** 95w
- **En espera:** <0.5W
- **Controles físicos:** OSD / Control Remoto / Cubierta de anotación
- **On Screen Display:** Entrada, Volumen, Retroiluminación, Audio, Pantalla, Monitor, Ajuste
- **Temperatura:** 32-104 °F (0-40 °C)
- **Humedad (sin condensación):** 10-90%

- **Detección de punta:** Puntas duales de 2,5 mm y 8 mm
- **Puntos táctiles:** Táctil de 40 puntos
- **Tecnología táctil:** Infrarrojo
- **Net (lbs):** 89,3
- **Bruto (lb):** 109,6
- **Net (kg):** 40,50
- **Bruto (kg):** 49,70
- **Empaque (in):** 65,7x39,8x8,8
- **Medidas (in):** 58,6x35,3x3,5
- **Empaque (mm):** 1669x1010x223
- **Medidas (mm):** 1488x897x90
- **VESA Compatible:** 600 x 400 mm
- **NFC:** No
- **Garantía:** Garantía limitada de 3 años para las piezas, la mano de obra y la retroiluminación, garantía en el sitio
- **Reciclaje/eliminación:** Deseche de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales.
- **Contenido del paquete:** Panel IFP6550-5, cable de alimentación de 3 m, control remoto con pila AAA, cable USB táctil de 3 m, lápiz óptico x 2 (VB-PEN-009), Guía de inicio rápido + declaración de cumplimiento, adaptador RS232, abrazadera x 5, placa de cámara, tornillo x 8 (cámara 2+2, montaje de pared 4), cable HDMI de 3 m
- **Regulaciones:** cTUVus, FCC, ENERGY STAR 7.0, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP, WEEE
- **Ethernet LAN:** (10/100/1000M) (Android 10/100, PC 10/100/1000)
- **Tipo de pantalla:** LCD
- **Tamaño de pantalla:** 65
- **Área visible (in):** 65
- **Tecnología de puntos:** 40 puntos
- **Ángulos de visión:** 178° horizontal, 178° vertical
- **Resolución de pantalla:** 3840 x 2160
- **Tiempo de respuesta (GTG típico):** 8 ms
- **Relación de aspecto:** 16:9
- **Superficie del panel:** Vidrio templado antirreflejo 7H
- **Fuente de luz:** LED
- **Brillo:** 400 nits (sin cubierta de vidrio)
- **Relación de contraste estático:** 1.200:1