| | |
|---|---|
| **Clasificación del bien o servicio** | **15101506:** Gasolina<br>**15101505:** Combustible diésel |
| **Nombre Comercial del Bien o Servicio** | Combustibles líquidos derivados del petróleo (**Gasolina Motor Corriente Oxigenada, Gasolina Motor Extra Oxigenada y Diésel Automotor - ACPM**). |
| **Calidad** | El combustible suministrado debe cumplir estrictamente con los parámetros de calidad físico-química y ambiental exigidos por el **Ministerio de Minas y Energía** y el **Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible** (Resolución 40103 de 2021 o normas que la modifiquen), garantizando los niveles máximos permitidos de azufre, gomas, plomo y volatilidad. |
| **Generalidades** | Mezclas de hidrocarburos líquidos volátiles e inflamables obtenidos de la refinación del petróleo crudo, modificados con biocombustibles (etanol o biodiésel) en los porcentajes regulados por la ley. Su funcionalidad exclusiva es actuar como fuente de energía y combustible motor para el funcionamiento físico y mecánico del parque automotor terrestre (rodantes) activo de la Subdirección Regional Noroccidental. |
| **Requisitos generales** | **Homogeneidad:** El líquido debe estar completamente libre de agua, sedimentos, partículas en suspensión o impurezas visibles que puedan obstruir los sistemas de inyección de los vehículos.<br>• **Legalidad de Procedencia:** Los combustibles deben provenir de fuentes lícitas y plantas de abasto mayoristas autorizadas, garantizando que el distribuidor minorista (EDS) se encuentre registrado y en estado **"ACTIVO"** ante el sistema **SICOM** del Ministerio de Minas y Energía. |
| **Requisitos específicos** | • **Octanaje (Gasolina):** Gasolina Corriente con un Índice Antidetonante mínimo de **81 IAD** (RON+MON/2); Gasolina Extra con un mínimo de **87 IAD**.<br>• **Número de Cetano (Diésel/ACPM):** Mínimo **45**.<br>• **Contenido de Azufre:** Cumplimiento de los límites máximos permitidos por la normativa ambiental nacional (máximo 10-15 ppm para ACPM y 50 ppm para Gasolina).<br>• **Exactitud Volumétrica:** Tolerancia de despacho en surtidor no superior a lo establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), verificado mediante certificación de calibración ONAC vigente de las islas de la EDS. |
| **Empaque y rotulado** | N/A |
| **Presentación y Unidad de Medida** | Galón |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada