San Vicente del Caguán – Caquetá, 06 de agosto de 2026.

Señores:

COMERCIALIZADORA MAXI UNIVERSAL A&M S.A.S
NIT. 900.672.523-4
Correo: comercializadoramaxiuniversal@gmail.com
Rep. Anyi Lizeth Vargas

JAM LOGISTICAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT.901044158-2
Correo:angelita.teto@hotmail.com
Rep.Angela Maria Terranova Toledo

COMERCIALIZADORA JI S.A.S
NIT. 901.680.047
Correo: az.9camiloandresvega@gmail.com
Rep. Camilo Andrés Vega Bautista

ASUNTO: Solicitud de cotización.

El municipio de San Vicente del Caguán desea adelantar un proceso para **"ADQUIRIR EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA LA NOVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ."**

Para ello debe, en primer lugar, comprender la dinámica de los precios y establecer el presupuesto oficial para la contratación, lo cual implica realizar un estudio de mercado que, para el proceso en cuestión, se hará mediante cotizaciones a posibles proveedores.

Se aclara que la cotización que eventualmente se presente será tenida en cuenta para la realización del estudio de mercado, por lo tanto, NO CONSTITUYE OFERTA, ni surte efecto alguno entre quien emite la cotización y el municipio de San Vicente del Caguán.

Dicho esto, si desea presentar la cotización deberá tener en cuenta lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	ELEMENTOS DE SALUD		
1	MONITOR DE SIGNOS VITALES: Unidad de medida: mm CmH2O seleccionable. Tipo de medición: sistólica, diastólica, media Rango de presión para los adultos: Sistólica: 40 a 270 mmHg. Diastólica: 10 a 215 mmHg. Media: 20 a 235 mmHg. Rango de presión de Pediatría: Sistólica: 40 - 200 mmHg. Diastólica: 10-150 mmHg. Media: 20 a 165 mmHg. Rango de presión para los neonatos: Sistólica: 40 - 135 mmHg. Diastólica: 10-100 mmHg. Media: 20 - 110 mmHg. Prueba de fugas y calibración automática de la presión: Sí Protección contra presión excesiva. Resolución: 1 mm Hg. Precisión: Error medio máximo de ± 5 mmHg. Desviación estándar de ± 8 mm Hg. Alarma: sistólica, diastólica, media. PR de NIBP: Medida 40 ~ 240 latidos por minuto Resolución: 1 bpm. Precisión: ± 3bpm o 3% el que sea mayor. EDAN SpO2: Rango de medición y alarma: 0 - 100%. Resolución: 1%. Precisión: ±2% (70-100%, Adulto / Pediátrico). ± 3% (70-100%, Neonato). PR Medición y Rango de alarma: 30 - 300bpm.Resolución: 1 ppm. Precisión: 2bpm. Frecuencia de actualización: 1s. ISO 9919 Nellcor SpO2 (opcional): Rango de medición y alarma: 0 - 100%. Resolución: 1%. Precisión: ±2.3% (70-100%, Adulto / Pediátrico). ± 3%-3.5% (70-100%, Neonato). Medición y Rango de alarma PR: 20 - 300 lpm. resolución: 1 bpm. Precisión: 3bpm (depende de la sonda). Frecuencia de actualización: 1s. ISO 9919 Temperatura (2 canales, una sonda de forma predeterminada)	UNIDAD	1
2	DOPPLER FETAL: Pantalla LCD de 45 mm x 25 mm Dos opciones de brillo: Activado / desactivado Frecuencia de trabajo: 2/3 MHz (±10%) Frecuencia nominal: 2 MHz/3MHz Modo de funcionamiento: CW (ondacontinua) Rango de FHR: 50/210lpm Frecuencia de muestreo de audio: 4KHz Duración de la grabación: 240 segundos Reducción y filtración de ruido Apagado automático tras un minuto sin señal o actividad. Parlante incorporado Tipo: AAR61. 2V, NI-MH recargables Tiempo de funcionamiento: 8 horas Tiempo de carga: 4 horas Adaptador cargador: Entrada: 100 a 240 VAC, 50/60Hz, 0, 2A Peso: <300 g (incluidas las pilas)	UNIDAD	1
3	ELECTROCARDIOGRAFO	UNIDAD	1

	Pantalla TFT grande de alta resolución de 5,7" a color de 640 x 480 puntos. Teclado alfanumérico. Operación de un solo toque. Adquisición simultánea de 12 derivaciones. Detección mejorada de señal débil. Filtro integrados y tecnología anti-ruido. Algoritmo avanzado SEMIP para mediciones e interpretación automática. Impresora integrada para presentación de informe de 6 canales.		
4	CAMILLA DIVAN FIJO 1. Diván con tendido fijo de un plano 2. Material de tubo en acero cold rolled 2*1 calibre 18 3. Patas con sus cuatro tapones plásticos 4. Tapizado en facil limpieza y lavable 5. Grosor de colchoneta 5cm 6. Dimensión: Largo de 1,80m x ancho de 0,55m x alto de 0,80m 7. Pintura electrostática el terminado 8. Capacidad de carga: 100 - 150Kg	UNIDAD	1
5	KIT DE SUTURA MATERIAL: acero inoxidable compuesto por: portaagujas,tijera de mayo, tijera de tejido, pinza mosquito curva, pinza mosquito recta, pinza kely curva	UNIDAD	1
6	KIT DE PARTO: MATERIAL: acero inoxidable compuesto por: tijera para episiotomia, pinza kelly recta, pinza mosquito curva y demas pinzas que componen el kit.	UNIDAD	1
7	KIT INSERCION DE DIU MATERIAL: acero inoxidable compuesto por: pinza tenaculo, histerometro, pinza rochester recta, tijera de mayo	UNIDAD	1
8	PESA BEBE: Capacidad: 20 Kg, División: 5Gr<10Kg>10Gr, Mecanismo: Electrónica, Material: Acero y Plástico, Retorno acero automático, Gran pantalla LCD de 1,0 pulgada, Bandeja extraíble, para ubicar al infante de pie, Diseño de la plataforma delgada Extreme, Celda de carga de alta precisión, Fácil de operar 3 teclas funcionales, Función de bloqueo para bloquear el peso del bebé en movimiento, Función taraparatarar el peso del pañal y obtener el peso neto de bebé, Ahorro de energía función AUTO-OFF,Kg Unidadoseleccionablelb,funcionaconbaterías9voadaptadordecorrientea110voltios.Básculagrado medico.	UNIDAD	1
9	BASCULA DIGITAL ADULTO: 1. Capacidad: 180 kg / Division: 100g 2. Material: Plástico y acero	UNIDAD	1

	3. Dimensiones: 31 x 29,8 , 3,5 cm 4. Electrónica 5. Fuente de alimentación: 2 Pilas AAA 6. Display: LCD 7. Certificado de calibración 8.Registro INVIMA 9.Grado médico		
10	TENSIOMETRO PEDIATRICO: 1 - Intervalo de 0-300mmHg 2 - Precisión de presión de ± 3 mmHg. 3 - División de escala de 2 mmHg. 4 - Brazalete pediatrico libre de Látex y lavable 5 - Pera con valvula 6 - Estuche protector para transporte 7- Certificado de calibración	UNIDAD	1
11	LAMPARA CUELLO CISNE: N.° de LED : 1 LED blanco. Temperatura del color : 5.500 k Intensidad de la luz a distancia de trabajo : 20.000 lux a 30 cm (12 pulg). 15.000 lux a 50 cm (20 pulg). Tamaño del punto de la luz a distancia de trabajo : 16 cm a 30 cm (12 pulg), 15cm a 50cm (50 pulg). Dimensiones Físicas Alcanse de la base móvil : 79 cm (30,1 pulg). Alcance del soporte de pared : 79 cm (30,1 pulg). Alcance del soporte al techo : n/a Techo arriba/abajo : n/a Artefacto de luz (alto/ancho/largo) : 19/9/8cm, (7,48/ 3,45/3,15 pulg). Cuadro de control (alto7ancho7largo) : 27,5/10,0/8,0cm, (10,83/3,94/3,15 pulg). Base móvil (alto/diámetro) : 61 cm/53 cm, (24,02 pulg./ 20,87 pulg). Peso total del soporte de mesa/ pared : 5,56 kg (5,65 libras). Peso total de base móvil : 5,78 kg (12,75 libras). Especificaciones eléctricas Suministro eléctrico : entrada= 100-240 V-50 Hz-60 Hz, 0,35 A máx. Cable eléctrico : Conjunto de cables con conexión a tierra de tres hilos n.° 18 AWG y 2,5 m (8 pies) de longitud. Encendido/apagado sin contacto Datos variados Opciones de montaje : base móvil, mesa pared, rail Tipo de extensión : Cuello de cisne/cuello de ganso Accesorios opcionales : n/a Vida útil : 50.000 horas	UNIDAD	1
12	PULSOXIMETRO:	UNIDAD	1

	Caracteristicas: •pulsoximetro con sensor tipo dedo integrado para medición de saturación de oxigeno (spo2) y frecuencia cardiaca (fc) con visualización de curva pletismografica. Es un dispositivo pequeño y portátil, cuenta con iluminación intensa de pantalla led para una adecuada visibilidad de pulso, la interfaz de la pantalla cuenta con giro automático en 4 direcciones. Especificaciones tecnicas: •alimentación: 2 baterías aaa 1,5v •rango de medidas po 2:35– 100% •resolución: 1% •precisión: 2% •rango frecuencia cardiaca: 30–250lpm •resolución: 1lpm •precisión: 2lpm •dimensiones: 74mm(l) x 37mm(w) x 38mm(h) •peso:50g(bateríasincluidas)accesorios:•bandadefijaciónparaelcuello.•2pilasaaa•manualdeuso		
13	GLUCOMETRO: Eyector de tira • No requiere CODIFICACIÓN • Detección de llenado audible • Almacena 1.000 resultados con fecha y hora • Promedia 7,14,30, y 90 días • Alarmas recordatorias • SMART LOG® (software de control) • Sistema Bluetooth	UNIDAD	1
14	SUCCIONADOR: Bomba libre de aceite (pistón libre de lubricación). Alta velocidad de flujo, con filtro bactericida. Recipiente: vidrio 2500 ml x 2 und reutilizables. Máximo vacío: 0.09Mpa (680 mmHg). Flujo de aire libre: Mayor o igual a 40L/min. Intervalo de vacío ajustable: 0.02 – 0.09Mpa (150-680 mmHg). Nivel de ruido: 60 dB a 1 M. Potencia de trabajo: 250 VA. Requerimiento eléctrico: 220 V, 50/60 Hz, 250 VA Sistema de trabajo: Operación continúa con carga intermitente.	UNIDAD	1

COSTOS:

Se deberán tener en cuenta los impuestos nacionales y retenciones (reteica y reteiva) según las siguientes variables:

- ✓ Estampilla Pro desarrollo Uniamazonía: 0.5%
- ✓ Estampilla Pro Adulto Mayor: 4%
- ✓ Estampilla Pro Cultura: 1%
- ✓ Estampilla Pro Electrificación Rural: 1%
- ✓ Estampilla Pro Justicia: 2%
- ✓ Estampilla Pro Deporte: 2%
- ✓ Rete Ica (De acuerdo a la actividad económica del RUT) ver acuerdo municipal número 015 de 2024 en la página http://www.sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
- ✓ Demás impuestos nacionales aplicables.

ENTREGA DE COTIZACIÓN:

De tener interés en presentar la cotización que aquí se requiere, deberá remitirla al correo electrónico desarrollosocial@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Atentamente,

YEIMI ALESANDRA FERNANDEZ CANO
Secretaria de Inclusión Social

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ - COLOMBIA

Gmail

SOLICITUD DE COTIZACION EQUIPOS BIOMEDICOS

Camilo andres Vega bautista <az.9camiloandresvega@gmail.com> 2 de septiembre de 2026 a las 11:53
Para: desarrollosocial desarrollosocial <desarrollosocial@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>

Buenas tardes de manera atenta me permito adjuntar la cotización solicitada.

Cordial saludo

El jue, 6 ago 2026 a las 17:48, desarrollosocial desarrollosocial (<desarrollosocial@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>) escribió:

COTIZACION ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE_COMERCILIZADORA JI_SUMINISTRO BIOMEDICO.pdf
213K

COMERCIALIZADORA JI S.A.S

Florencia, 11 de agosto de 2026

Señores:

Municipio de San Vicente del Caguán- Caquetá

Asunto: Cotización

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de presentar la siguiente cotización

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VR. TOTAL
1	MONITOR DE SIGNOS VITALES	Normas de Seguridad CE en conformidad con el Consejo Directivo 2007/47/CE relativo a los productos Médicos. IEC 60601-1 + A1 + A2, IEC 60601-1-2 + A1. Especificaciones Físicas: Dimensiones: 260 mm (L) x 140 mm (W) x 205 mm (H). Peso: Configuración Normal; 3.6 kg. Pantalla: TFT LCD a color de 8,4" (Pantalla táctil opcional). Resolución: 800 x 600 dpi. Numero de ondas: hasta 8. Visualización de formas de onda: hasta 11. Interfaz seleccionable: Pantalla estándar. Pantallas Letras grandes para cuidados intensivos. Representación de curvas, gráfico y tendencias. Visualización cama a cama en pantalla (opcional). Oxicardiorespirografia dinámico visto en pantalla. Interfaz de cálculo de dosis para medicamentos. Velocidad de barrido: 12,5 mm/s, 25mm/s, 50mm/s Ambiente de operación: Temperatura: Almacenamiento 20-55°C Trabajo 5-40°C. Húmedad: Almacenamiento 25%-93% (Sin condensación). Trabajo 25%-80%(Sin condensación). Fuente de alimentación: Fuente de alimentación externa: AC 100-240V, 50/60HZ Pmax: 80VA Batería interna de alimentación: Tipo: Batería recargable Litio. Voltaje: 14,8 V DC. Capacidad: 5000 mAh . Período de trabajo de la batería: Hasta 7 horas. Tiempo de carga<380 min Respiración: Método: La impedancia transtorácica. El modo de operación: Auto / Manual Rango de medición RR:	UNIDAD	1	$ 10.804.000	$ 10.804.000

COMERCIALIZADORA JI S.A.S

		Adultos: 0 ~ 120 rpm Neonato / pediátrico: 0 ~ 150 rpm Resolución: 1 rpm Alarma de umbral de Apnea: 10s, 15s, 20s (por defecto), 25s, 30s, 35s, 40s. Alarma: Sí, alarma acústica y visual eventos de alarma revocables. Ancho de banda: 0.2-2,5 Hz (-3 dB) Velocidad de barrido: 12,5 mm/s. ECG: Cables: 5 derivaciones y 3 derivaciones 3 derivaciones del cable: RA; LA; LL o R, L, F. 5 derivaciones del cable: RA; LA; RL, LL, V o R, L, N, F, Selección de cable: 3 derivaciones: I, II, III. derivaciones: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V. Ganancia seleccionable: x0.125, x0.25, x0.5, auto. Velocidad de barrido: 12,5 mm/s, 25mm/s, 50mm/s ECG HR Gama: Adultos y pediátricos: 15-300bpm. Neonato: 15-350bpm. Resolución y precisión: +-1 bpm 0 +-1% el que sea Filtros: Modo diagnóstico: 0.05-150Hz. Modo monitoreo: 0,5 a 40 Hz. Modo cirugía: 1-20Hz. Detección del segmento ST: Rango de medición: -2,0 mV ~ 2.0mV. Rango de alarma: -2,0 mV ~ 2.0mV. Segmento ST análisis de la arritmia y categorización. Alarmas: Alarma Audible y visuales anormal detectables IEC 60601-2-25; AAMI CE 11/EC 13; IEC 60601-2-27 NIBP: Método: Oscilométrico automático. Modos de funcionamiento: manual / automático / Medición automática intervalo de tiempo: Ajustable 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 minutos. Unidad de medida: mm CmH2O seleccionable. Tipo de medición: sistólica, diastólica, media Rango de presión para los adultos: Sistólica: 40 a 270 mmHg. Diastólica: 10 a 215 mmHg. Media: 20 a 235 mmHg. Rango de presión de Pediatría: Sistólica: 40 - 200 mmHg. Diastólica: 10-150 mmHg. Media: 20 a 165 mmHg. Rango de presión para los neonatos: Sistólica: 40 - 135 mmHg. Diastólica: 10-100 mmHg. Media: 20 - 110 mmHg. Prueba de fugas y calibración automática de la presión: Sí Protección contra presión excesiva. Resolución: 1 mm Hg. Precisión: Error medio máximo de ± 5 mmHg. Desviación estándar de ± 8 mm Hg. Alarma: sistólica, diastólica, media. PR de NIBP: Medida 40 ~ 240 latidos por minuto Resolución: 1 bpm. Precisión: ± 3bpm o 3% el que sea mayor. EDAN SpO2: Rango de medición y alarma: 0 - 100%. Resolución: 1%. Precisión: ±2% (70-100%, Adulto / Pediátrico). ± 3% (70-100%, Neonato). PR Medición y Rango de alarma: 30 - 300bpm.Resolución: 1 ppm. Precisión: 2bpm. Frecuencia de actualización: 1s. ISO 9919 Nellcor SpO2 (opcional): Rango de medición y alarma: 0 - 100%. Resolución: 1%. Precisión: ±2.3% (70-100%, Adulto / Pediátrico). ± 3%-3.5% (70-100%, Neonato). Medición y Rango de alarma PR: 20 - 300 lpm. resolución: 1 bpm. Precisión: 3bpm (depende de la sonda). Frecuencia de actualización: 1s. ISO 9919 Temperatura (2 canales, una sonda de forma predeterminada)						

COMERCIALIZADORA JI S.A.S

2	DOPPLER FETAL	PantallaLCDde45mmx25mmDosopcionesdebrillo:Activado/desactivado Frecuenciadetrabajo: 2/3MHz(±10%)Frecuencianominal:2MHz/3MHzMododefuncionamiento:CW(ondacontinua)RangodeFHR:50/210lpmFrecuenciademuestreodeaudio:4KHzDuracióndelagrabación:240segundosReducciónyfiltraciónderuidoApagadoautomáticotrasunminutos inseñaloactividad.ParlanteincorporadoTipo:AAR61.2V,NI-MH recargables Tiempo de funcionamiento: 8 horas Tiempo de carga: 4 horas Adaptador cargador: Entrada: 100 a 240 VAC, 50/60Hz, 0, 2A Peso: <300 g (incluidas las pilas)	UNIDAD	1	$ 2.818.600	$ 2.818.600
3	ELECTROCARDIOGRAFO	Pantalla TFT grande de alta resolución de 5,7" a color de 640 x 480 puntos. Teclado alfanumérico. Operación de un solo toque. Adquisición simultánea de 12 derivaciones. Detección mejorada de señal débil. Filtro integrados y tecnología anti-ruido. Algoritmo avanzado SEMIP para mediciones e interpretación automática. Impresora integrada para presentación de informe de 6 canales.	UNIDAD	1	$ 13.124.000	$ 13.124.000
4	CAMILLA DIVAN FIJO	1. Diván con tendido fijo de un plano 2. Material de tubo en acero cold rolled 2*1 calibre 18 3. Patas con sus cuatro tapones plásticos 4. Tapizado en facil limpieza y lavable 5. Grosor de colchoneta 5cm 6. Dimensión: Largo de 1,80m x ancho de 0,55m x alto de 0,80m 7. Pintura electrostática el terminado 8. Capacidad de carga: 100 - 150Kg	UNIDAD	1	$ 896.000	$ 896.000
5	KIT DE SUTURA	MATERIAL: acero inoxidable compuesto por: portaagujas,tijera de mayo, tijera de tejido, pinza mosquito curva, pinza mosquito recta, pinza kely curva	UNIDAD	1	$ 1.434.078	$ 1.434.078
6	KIT DE PARTO	MATERIAL: acero inoxidable compuesto por: tijera para episiotomia, pinza kelly recta, pinza mosquito curva y demas pinzas que componen el kit	UNIDAD	1	$ 1.340.094	$ 1.340.094
7	KIT INSERC	MATERIAL: acero inoxidable compuesto por: pinza tenaculo, histerometro, pinza rochester recta, tijera de mayo	UNIDAD	1	$ 1.3	$ 1.38

COMERCIALIZADORA JI S.A.S

	ION DE DIU				80.042	0.042
8	PESA BEBE	Capacidad:20Kg,División:5Gr<10Kg>10Gr,Mecanismo:Electrónica,Material:AceroyPlástico,Retornoaceroautomático,GranpantallaLCDde1,0pulgada,Bandejaextraíble,paraubicaralinfantedepie,Diseñodelaplataformadelgada Extreme,Celdadecargadealtaprecisión,Fácildeoperar3teclasfuncionales,Funcióndebloqueoparabloquearelpesodelbebéenmovimiento,Funcióntaraparatararelpesodelpañalyobtenerelpesonetodebebé,Ahorrodeenergíafunción AUTO-OFF,KgUnidadoseleccionablelb,funcionaconbaterías9voadaptadordecorrientea110voltios.Básculagrado medico.	UNIDAD	1	$ 1.676.000	$ 1.676.000
9	BASCULA DIGITAL ADULTO	1. Capacidad: 180 kg / Division: 100g 2. Material: Plástico y acero 3. Dimensiones: 31 x 29,8 , 3,5 cm 4. Electrónica 5. Fuente de alimentación: 2 Pilas AAA 6. Display: LCD 7. Certificado de calibración 8.Registro INVIMA 9.Grado médico	UNIDAD	1	$ 600.000	$ 600.000
10	TENSIOMETRO PEDIATRICO	1 - Intervalo de 0-300mmHg 2 - Precisión de presión de ± 3 mmHg. 3 - División de escala de 2 mmHg. 4 - Brazalete pediatrico libre de Látex y lavable 5 - Pera con valvula 6 - Estuche protector para transporte 7- Certificado de calibración	UNIDAD	1	$ 200.000	$ 200.000

COMERCIALIZADORA JI S.A.S

11	LAMPARA CUELLO CISNE	N.° de LED : 1 LED blanco. Temperatura del color : 5.500 k Intensidad de la luz a distancia de trabajo : 20.000 lux a 30 cm (12 pulg). 15.000 lux a 50 cm (20 pulg). Tamaño del punto de la luz a distancia de trabajo : 16 cm a 30 cm (12 pulg), 15cm a 50cm (50 pulg). Dimensiones Físicas Alcanse de la base móvil : 79 cm (30,1 pulg). Alcance del soporte de pared : 79 cm (30,1 pulg). Alcance del soporte al techo : n/a Techo arriba/abajo : n/a Artefacto de luz (alto/ancho/largo) : 19/9/8cm, (7,48/ 3,45/3,15 pulg). Cuadro de control (alto7ancho7largo) : 27,5/10,0/8,0cm, (10,83/3,94/3,15 pulg). Base móvil (alto/diámetro) : 61 cm/53 cm, (24,02 pulg./ 20,87 pulg). Peso total del soporte de mesa/ pared : 5,56 kg (5,65 libras). Peso total de base móvil : 5,78 kg (12,75 libras). Especificaciones eléctricas Suministro eléctrico : entrada= 100-240 V-50 Hz-60 Hz, 0,35 A máx. Cable eléctrico : Conjunto de cables con conexión a tierra de tres hilos n.° 18 AWG y 2,5 m (8 pies) de longitud. Encendido/apagado sin contacto Datos variados Opciones de montaje : base móvil, mesa pared, rail Tipo de extensión : Cuello de cisne/cuello de ganso Accesorios opcionales : n/a Vida útil : 50.000 horas	UNIDAD	1	$ 600.000	$ 600.000
12	PULSOXIMETRO	Caracteristicas:•pulsoximetroconsensortipodedointegradoparamedicióndesaturacióndeoxigeno(spo2)yfrecuenciacardiaca(fc)convisualizacióndecurvapletismografica.esundispositivopequeñoyportátil,cuentaconiluminacióntensadepantallaledparaunaadecuadavisibilidaddepulso,lainterfazdelapantallacuentacongiroautomáticoen4direcciones.especificacionestecnicas:•alimentación:2bateríasaaa1,5v•rangodemedidaspo2:35-100%•resolución:1%•precisión:2%•rangofrecuenciacardiaca:30-250lpm•resolución:1lpm•precisión:2lpm•dimensiones:74mm(l)x37mm(w)x38mm(h)•peso:50g(bateríasincluidas)accesorios:•bandadefijaciónparaelcuello.•2pilasaaa•manualdeuso	UNIDAD	1	$ 273.700	$ 273.700

COMERCIALIZADORA JI S.A.S

13	GLUCOMETRO	Eyector de tira • No requiere CODIFICACIÓN • Detección de llenado audible • Almacena 1.000 resultados con fecha y hora • Promedia 7,14,30, y 90 días • Alarmas recordatorias • SMART LOG® (software de control) • Sistema Bluetooth	UNIDAD	1	$ 538.000	$ 538.000
14	SUCCIONADOR	Bomba libre de aceite (pistón libre de lubricación). Alta velocidad de flujo, con filtro bactericida. Recipiente: vidrio 2500 ml x 2 und reutilizables. Máximo vacío: 0.09Mpa (680 mmHg). Flujo de aire libre: Mayor o igual a 40L/min. Intervalo de vacío ajustable: 0.02 – 0.09Mpa (150-680 mmHg). Nivel de ruido: 60 dB a 1 M. Potencia de trabajo: 250 VA. Requerimiento eléctrico: 220 V, 50/60 Hz, 250 VA Sistema de trabajo: Operación continúa con carga intermitente.	UNIDAD	1	$ 4.386.000	$ 4.386.000
		TOTAL				**$ 40.070.514**

COMERCIALIZADORA JI
S.A.S

La presente cotización tiene una validez de 30 días a partir de la presente fecha. Todos nuestros precios incluyen IVA.

Atentamente

Camilo Vega

Camilo Andrés Vega Bautista

Representante Legal

Gmail

SOLICITUD DE COTIZACION EQUIPOS BIOMEDICOS

JAM LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.S. <jamlogisticayserviciossas@gmail.com> 2 de septiembre de 2026 a las 11:40
Para: desarrollosocial desarrollosocial <desarrollosocial@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>

Muchas gracias por su interés en nuestros productos/servicios y por enviarnos su solicitud de cotización. Adjunto encontrará la cotización solicitada con el detalle de los productos/servicios, precios, condiciones comerciales y tiempo estimado de entrega.

Quedamos atentos a cualquier consulta, aclaración o modificación que requiera.

Cordialmente,

COTIZACION_ JAM LOGISTICA Y SERVICIOS SAS_PUESTO DE SALUD SAN VICENTE.pdf
306K

JAM
LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 901044158-2

Florencia, 11 de agosto de 2026

Señores:
ALCALDIA DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
Departamento del Caquetá

Asunto: Respuesta a solicitud de Cotización

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de presentar la siguiente cotización:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**MONITOR DE SIGNOS VITALES**	Normas de Seguridad CE en conformidad con el Consejo Directivo 2007/47/CE relativo a los productos Médicos. IEC 60601-1 + A1 + A2, IEC 60601-1-2 + A1. Especificaciones Físicas: Dimensiones: 260 mm (L) x 140 mm (W) x 205 mm (H). Peso: Configuración Normal; 3.6 kg. Pantalla: TFT LCD a color de 8,4" (Pantalla táctil opcional). Resolución: 800 x 600 dpi. Numero de ondas: hasta 8. Visualización de formas de onda: hasta 11. Interfaz seleccionable: Pantalla estándar. Pantallas Letras grandes para cuidados intensivos. Representación de curvas, gráfico y tendencias. Visualización cama a cama en pantalla (opcional). Oxicardiorespirografia dinámico visto en pantalla. Interfaz de cálculo de dosis para medicamentos. Velocidad de barrido: 12,5 mm/s, 25mm/s, 50mm/s Ambiente de operación: Temperatura: Almacenamiento 20-55°C Trabajo 5-40°C. Húmedad: Almacenamiento 25%-93% (Sin condensación). Trabajo 25%-80%(Sin condensación). Fuente de alimentación: Fuente de alimentación externa: AC 100-240V, 50/60HZ Pmax: 80VA Batería interna de alimentación: Tipo: Batería recargable Litio. Voltaje: 14,8 V DC. Capacidad: 5000 mAh . Período de trabajo de la batería: Hasta 7 horas. Tiempo de carga<380 min Respiración: Método: La impedancia transtorácica. El modo de operación: Auto / Manual Rango de medición RR: Adultos: 0 ~ 120 rpm Neonato / pediátrico: 0 ~ 150 rpm Resolución: 1 rpm Alarma de umbral de Apnea: 10s, 15s, 20s (por defecto), 25s, 30s, 35s, 40s. Alarma: Sí, alarma acústica y visual eventos de alarma revocables. Ancho de banda: 0.2-2,5 Hz (-3 dB) Velocidad de barrido: 12,5 mm/s.	UNIDAD	1	$ 10.263.800	**$ 10.263.800**

		ECG: Cables: 5 derivaciones y 3 derivaciones 3 derivaciones del cable: RA; LA; LL o R, L, F. 5 derivaciones del cable: RA; LA; RL, LL, V o R, L, N, F, Selección de cable: 3 derivaciones: I, II, III. derivaciones: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V. Ganancia seleccionable: x0.125, x0.25, x0.5, auto. Velocidad de barrido: 12,5 mm/s, 25mm/s, 50mm/s ECG HR Gama: Adultos y pediátricos: 15-300bpm. Neonato: 15-350bpm. Resolución y precisión: +-1 bpm 0 +-1% el que sea Filtros: Modo diagnóstico: 0.05-150Hz Modo monitoreo: 0,5 a 40 Hz. Modo cirugía: 1-20Hz. Detección del segmento ST: Rango de medición: -2,0 mV ~ 2.0mV. Rango de alarma: -2,0 mV ~ 2.0mV. Segmento ST análisis de la arritmia y categorización. Alarmas: Alarma Audible y visuales anormal detectables IEC 60601-2-25; AAMI CE 11/EC 13; IEC 60601-2-27 NIBP: Método: Oscilométrico automático. Modos de funcionamiento: manual / automático / Medición automática intervalo de tiempo: Ajustable 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 minutos. Unidad de medida: mm CmH2O seleccionable. Tipo de medición: sistólica, diastólica, media Rango de presión para los adultos: Sistólica: 40 a 270 mmHg. Diastólica: 10 a 215 mmHg. Media: 20 a 235 mmHg. Rango de presión de Pediatría: Sistólica: 40 - 200 mmHg. Diastólica: 10-150 mmHg. Media: 20 a 165 mmHg. Rango de presión para los neonatos: Sistólica: 40 - 135 mmHg. Diastólica: 10-100 mmHg. Media: 20 - 110 mmHg. Prueba de fugas y calibración automática de la presión: Sí Protección contra presión excesiva. Resolución: 1 mm Hg. Precisión: Error medio máximo de ± 5 mmHg. Desviación estándar de ± 8 mm Hg. Alarma: sistólica, diastólica, media. PR de NIBP: Medida 40 ~ 240 latidos por minuto Resolución: 1 bpm. Precisión: ± 3bpm o 3% el que sea mayor. EDAN SpO2: Rango de medición y alarma: 0 - 100%. Resolución: 1%. Precisión: ±2% (70-100%, Adulto / Pediátrico). ± 3% (70-100%, Neonato). PR Medición y Rango de alarma: 30 - 300bpm.Resolución: 1 ppm. Precisión: 2bpm. Frecuencia de actualización: 1s. ISO 9919 Nellcor SpO2 (opcional): Rango de medición y alarma: 0 - 100%. Resolución: 1%. Precisión: ±2.3% (70-100%, Adulto / Pediátrico). ± 3%-3.5% (70-100%, Neonato). Medición y Rango de alarma PR: 20 - 300 lpm. resolución: 1 bpm. Precisión: 3bpm (depende de la sonda). Frecuencia de actualización: 1s. ISO 9919 Temperatura (2 canales, una sonda de forma predeterminada)				
2	**DOPPLER FETAL**	PantallaLCDde45mmx25mmDosopcionesdebrillo:Activado/desactivado Frecuenciadetrabajo: 2/3MHz(±10%)Frecuencianominal:2MHz/3MHzMododefuncionamiento:CW(ondacontinua)RangodeFHR:50/210lpmFrecuencidemuestreodeaudio:4KHzDuracióndelagrabación:240segundosReducciónyfiltraciónderuidoApagadoautáticotrasunminuto sinseñaloactividad.ParlanteincorporadoTipo:AAR61.2V,NI-MH recargables Tiempo de funcionamiento: 8 horas Tiempo de carga: 4 horas Adaptador cargador: Entrada: 100 a 240 VAC, 50/60Hz, 0, 2A Peso: <300 g (incluidas las pilas)	UNIDAD	1	$ 2.677.670	**$ 2.677.670**
3	**ELECTROCARDIOGRAFO**	Pantalla TFT grande de alta resolución de 5,7" a color de 640 x 480 puntos. Teclado alfanumérico. Operación de un solo toque. Adquisición simultánea de 12 derivaciones. Detección mejorada de señal débil. Filtro integrados y tecnología anti-ruido. Algoritmo avanzado SEMIP para mediciones e interpretación automática. Impresora integrada para presentación de informe de 6 canales.	UNIDAD	1	$ 12.467.800	**$ 12.467.800**

4	CAMILLA DIVAN FIJO	1. Divan con tendido fijo de un plano 2. Material de tubo en acero cold rolled 2*1 calibre 18 3. Patas con sus cuatro tapones plásticos 4. Tapizado en facil limpieza y lavable 5. Grosor de colchoneta 5cm 6. Dimensión Largo de 1,80m x ancho de 0,55m x alto de 0,80m 7. Pintura electrostática el terminado 8. Capacidad de carga: 100 - 150Kg	UNIDAD	1	$ 851.200	$ 851.200
5	KIT DE SUTURA	MATERIAL: acero inoxidable compuesto por: portaagujas,tijera de mayo, tijera de tejido, pinza mosquito curva, pinza mosquito recta, pinza kely curva	UNIDAD	1	$ 1.362.374	$ 1.362.374
6	KIT DE PARTO	MATERIAL: acero inoxidable compuesto por: tijera para episiotomia, pinza kelly recta, pinza mosquito curva y demas pinzas que componen el kit	UNIDAD	1	$ 1.273.089	$ 1.273.089
7	KIT INSERCION DE DIU	MATERIAL: acero inoxidable compuesto por: pinza tenaculo, histerometro, pinza rochester recta, tijera de mayo	UNIDAD	1	$ 1.311.040	$ 1.311.040
8	PESA BEBE	Capacidad:20Kg,División:5Gr<10Kg>10Gr,Mecanismo:Electrónica,Material:AceroyPlástico,RetornoaceroautomáticoGranpantallaLCDde1,0pulgada,Bandejaextraíble,paraubicaralinfantedepie,DiseñodelaplataformadelgadaExtreme,Celdadecargadealtaprecisión,Fácildeoperar3teclasfuncionales,FunciónbloqueoparabloquearelpesodelbebéenmovimientoFunciónaraparatararelpesodelpañalyobtenerelpesonetodebebé,AhorrodeenergíafunciónAUTO-OFF,KgUnidadoseleccionablelb,funcionaconbaterías9voadaptadordecorrientea110voltios.Básculagrado medico.	UNIDAD	1	$ 1.592.200	$ 1.592.200
9	BASCULA DIGITAL ADULTO	1. Capacidad: 180 kg / Division: 100g 2. Material: Plástico y acero 3. Dimensiones: 31 x 29,8 , 3,5 cm 4. Electrónica 5. Fuente de alimentación: 2 Pilas AAA 6. Display: LCD 7. Certificado de calibración 8.Registro INVIMA 9.Grado médico	UNIDAD	1	$ 570.000	$ 570.000
10	TENSIOMETRO PEDIATRICO	1 - Intervalo de 0-300mmHg 2 - Precisión de presión de ± 3 mmHg. 3 - División de escala de 2 mmHg. 4 - Brazalete pediatrico libre de Látex y lavable 5 - Pera con valvula 6 - Estuche protector para transporte 7- Certificado de calibración	UNIDAD	1	$ 190.000	$ 190.000

11	**LAMPARA CUELLO CISNE**	N.° de LED : 1 LED blanco. Temperatura del color : 5.500 k Intensidad de la luz a distancia de trabajo : 20.000 lux a 30 cm (12 pulg). 15.000 lux a 50 cm (20 pulg). Tamaño del punto de la luz a distancia de trabajo : 16 cm a 30 cm (12 pulg), 15cm a 50cm (50 pulg). Dimensiones Físicas Alcanse de la base móvil 94cm (38,2pulg). Alcance del soporte de pared : 79 cm (30,1 pulg). Alcance del soporte al techo : n/a Techo arriba/abajo : n/a Artefacto de luz (alto/ancho/largo) : 19/9/8cm, (7,48/ 3,45/3,15 pulg). Cuadro de control (alto7ancho7largo) : 27,5/10,0/8,0cm, (10,83/3,94/3,15 pulg). Base móvil (alto/diámetro) : 61 cm/53 cm, (24,02 pulg./ 20,87 pulg). Peso total del soporte de mesa/ pared : 5,56 kg (5,65 libras). Peso total de base móvil : 5,78 kg (12,75 libras). Especificaciones eléctricas Suministro eléctrico : entrada= 100-240 V-50 Hz-60 Hz, 0,35 A máx. Cable eléctrico : Conjunto de cables con conexión a tierra de tres hilos n.° 18 AWG y 2,5 m (8 pies) de longitud. Encendido/apagado sin contacto Datos variados Opciones de montaje : base móvil, mesa pared, rail Tipo de extensión : Cuello de cisne/cuello de ganso Accesorios opcionales : n/a Vida útil : 50.000 horas	UNIDAD	1	$ 570.000	**$ 570.000**
12	**PULSOXIMETRO**	Caracteristicas:•pulsoximetroconsensortipodedointegradoparamedicióndesaturacióndeoxigeno(spo2)yfrecuenciacardiaca(fc)convisualizacióndecurvapletismografica.esundispositivopequeñoyportátil,cuentaconiluminacióninten sadepantallaledparaunaadecuadavisibilidaddepulso,lainterfazdelapantallacuentacongiroautomáticoen4direcciones.especificacionestecnicas:•alimentación:2bateríasaaa1,5v•rangodemedidaspo2:35–100%•resolución:1%•precisión:2%•rangofrecuenciacardiaca:30–250lpm•resolución:1lpm•precisión:2lpm•dimensiones:74mm(l)x37mm(w)x38mm(h)•peso:50g(bateríasincluidas)accesorios:•bandadefijaciónparaelcuello.•2pilasaaa•manualdeuso	UNIDAD	1	$ 260.015	**$ 260.015**
13	**GLUCOMETRO**	Eyector de tira • No requiere CODIFICACIÓN • Detección de llenado audible • Almacena 1.000 resultados con fecha y hora • Promedia 7,14,30, y 90 días • Alarmas recordatorias • SMART LOG® (software de control) • Sistema Bluetooth	UNIDAD	1	$ 511.100	**$ 511.100**

14	SUCCIONADOR	Bomba libre de aceite (pistón libre de lubricación). Alta velocidad de flujo, con filtro bactericida. Recipiente: vidrio 2500 ml x 2 und reutilizables. Máximo vacío: 0.09Mpa (680 mmHg). Flujo de aire libre: Mayor o igual a 40L/min. Intervalo de vacío ajustable: 0.02 – 0.09Mpa (150-680 mmHg). Nivel de ruido: 60 dB a 1 M. Potencia de trabajo: 250 VA. Requerimiento eléctrico: 220 V, 50/60 Hz, 250 VA Sistema de trabajo: Operación continúa con carga intermitente.	UNIDAD	1	$ 4.166.700	$ 4.166.700
				TOTAL		$ 38.066.988

La presente cotización tiene una vigencia de 30 días a partir de la presente fecha.

ANGELA MARIA TERRANOVA TOLEDO
Representante Legal
C.C.:1.032.438.492 de Bogotá

Gmail

SOLICITUD DE COTIZACION EQUIPOS BIOMEDICOS

COMERCIALIZADORA MAXIUNIVERSAL A&M 2 de septiembre de 2026 a las 12:16
<comercializadoramaxiuniversal@gmail.com>
Para: desarrollosocial desarrollosocial <desarrollosocial@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>

Buenos tardes.

De manera atenta me permito dar respuesta al correo que antecede adjunta la cotización solicitada.

Cordial saludo

El jue, 6 ago 2026 a las 17:48, desarrollosocial desarrollosocial (<desarrollosocial@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>) escribió:

COTIZACION MAXIUNIVERSAL_SUMINISTRO BOIMEDICO_SAN VICENTE DEL CAGUAN.pdf
165K

COMERCIALIZADORA MAXI UNIVERSAL A&M S.A.S.

NIT. 900.672.532-4

SOLICITUD DE COTIZACION

Florencia Caquetá, 11 de agosto de 2026

Señores
ALCALDIA DE SAN VICENTE-CAQUETA
La Ciudad

Asunto: COTIZACION

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	PRECIO TOTAL
1	**MONITOR DE SIGNOS VITALES**	Normas de Seguridad CE en conformidad con el Consejo Directivo 2007/47/CE relativo a los productos Médicos. IEC 60601-1 + A1 + A2, IEC 60601-1-2 + A1. Especificaciones Físicas: Dimensiones: 260 mm (L) x 140 mm (W) x 205 mm (H). Peso: Configuración Normal; 3.6 kg. Pantalla: TFT LCD a color de 8,4" (Pantalla táctil opcional). Resolución: 800 x 600 dpi. Numero de ondas: hasta 8. Visualización de formas de onda: hasta 11. Interfaz seleccionable: Pantalla estándar. Pantallas Letras grandes para cuidados intensivos. Representación de curvas, gráfico y tendencias. Visualización cama a cama en pantalla (opcional). Oxicardiorespirografia dinámico visto en pantalla. Interfaz de cálculo de dosis para medicamentos. Velocidad de barrido: 12,5 mm/s, 25mm/s, 50mm/s Ambiente de operación: Temperatura: Almacenamiento 20-55°C Trabajo 5-40°C. Húmedad: Almacenamiento 25%-93% (Sin condensación). Trabajo 25%-80%(Sin condensación). Fuente de alimentación: Fuente de alimentación externa: AC 100-240V, 50/60HZ Pmax: 80VA Batería interna de alimentación: Tipo: Batería recargable Litio. Voltaje: 14,8 V DC. Capacidad: 5000 mAh . Período de trabajo de la batería: Hasta 7 horas. Tiempo de carga<380 min Respiración: Método: La impedancia transtorácica. El modo de operación: Auto / Manual Rango de medición RR: Adultos: 0 ~ 120 rpm Neonato / pediátrico: 0 ~ 150 rpm Resolución: 1 rpm Alarma de umbral de Apnea: 10s, 15s, 20s (por defecto), 25s, 30s, 35s, 40s. Alarma: Sí, alarma acústica y visual eventos de alarma revocables. Ancho de banda: 0.2-2,5 Hz (-3 dB) Velocidad de barrido: 12,5 mm/s.	UNIDAD	1	$ 11.132.658	**$ 11.132.658**

Dirección: Calle 14 número 10 - 05 barrio Centro
Email: comercializadoramaxiuniversal@gmail.com

COMERCIALIZADORA MAXI UNIVERSAL A&M S.A.S.

NIT. 900.672.532-4

		ECG: Cables: 5 derivaciones y 3 derivaciones 3 derivaciones del cable: RA; LA; LL o R, L, F. 5 derivaciones del cable: RA; LA; RL, LL, V o R, L, N, F, Selección de cable: 3 derivaciones: I, II, III. derivaciones: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V. Ganancia seleccionable: x0.125, x0.25, x0.5, auto. Velocidad de barrido: 12,5 mm/s, 25mm/s, 50mm/s ECG HR Gama: Adultos y pediátricos: 15-300bpm. Neonato: 15-350bpm. Resolución y precisión: +-1 bpm 0 +-1% el que sea Filtros: Modo diagnóstico: 0.05-150Hz. Modo monitoreo: 0,5 a 40 Hz. Modo cirugía: 1-20Hz. Detección del segmento ST: Rango de medición: -2,0 mV ~ 2.0mV. Rango de alarma: -2,0 mV ~ 2.0mV. Segmento ST análisis de la arritmia y categorización. Alarmas: Alarma Audible y visuales anormal detectables IEC 60601-2-25; AAMI CE 11/EC 13; IEC 60601-2-27 NIBP: Método: Oscilométrico automático. Modos de funcionamiento: manual / automático / Medición automática intervalo de tiempo: Ajustable 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 minutos. Unidad de medida: mm CmH2O seleccionable. Tipo de medición: sistólica, diastólica, media Rango de presión para los adultos: Sistólica: 40 a 270 mmHg. Diastólica: 10 a 215 mmHg. Media: 20 a 235 mmHg. Rango de presión de Pediatría: Sistólica: 40 - 200 mmHg. Diastólica: 10-150 mmHg. Media: 20 a 165 mmHg. Rango de presión para los neonatos: Sistólica: 40 - 135 mmHg. Diastólica: 10-100 mmHg. Media: 20 - 110 mmHg. Prueba de fugas y calibración automática de la presión: Sí Protección contra presión excesiva. Resolución: 1 mm Hg. Precisión: Error medio máximo de ± 5 mmHg. Desviación estándar de ± 8 mm Hg. Alarma: sistólica, diastólica, media. PR de NIBP: Medida 40 ~ 240 latidos por minuto Resolución: 1 bpm. Precisión: ± 3bpm o 3% el que sea mayor. EDAN SpO2: Rango de medición y alarma: 0 - 100%. Resolución: 1%. Precisión: ±2% (70-100%, Adulto / Pediátrico). ± 3% (70-100%, Neonato). PR Medición y Rango de alarma: 30 - 300bpm.Resolución: 1 ppm. Precisión: 2bpm. Frecuencia de actualización: 1s. ISO 9919 Nellcor SpO2 (opcional): Rango de medición y alarma: 0 - 100%. Resolución: 1%. Precisión: ±2.3% (70-100%, Adulto / Pediátrico). ± 3%-3.5% (70-100%, Neonato). Medición y Rango de alarma PR: 20 - 300 lpm. resolución: 1 bpm. Precisión: 3bpm (depende de la sonda). Frecuencia de actualización: 1s. ISO 9919 Temperatura (2 canales, una sonda de forma predeterminada)				

COMERCIALIZADORA MAXI UNIVERSAL A&M S.A.S.

NIT. 900.672.532-4

2	**DOPPLER FETAL**	PantallaLCDde45mmx25mmDosopcionesdebrillo:Activado/desactivado Frecuenciadetrabajo: 2/3MHz(±10%)Frecuencianominal:2MHz/3MHzMododefuncionamiento:CW(ondacontinua)RangodeFHR:50/210lpmFrecuencidemuestreodeaudio:4KHzDuracióndelagrabación:240segundosReducciónyfiltraciónderuidoApagadoautomáticotrasunminuto sinseñaloactividad.ParlanteincorporadoTipo:AAR61.2V,NI-MH recargables Tiempo de funcionamiento: 8 horas Tiempo de carga: 4 horas Adaptador cargador: Entrada: 100 a 240 VAC, 50/60Hz, 0, 2A Peso: <300 g (incluidas las pilas)	UNIDAD	1	$ 2.959.530	**$ 2.959.530**
3	**ELECTROCARDIOGRAFO**	Pantalla TFT grande de alta resolución de 5,7" a color de 640 x 480 puntos. Teclado alfanumérico. Operación de un solo toque. Adquisición simultánea de 12 derivaciones. Detección mejorada de señal débil. Filtro integrados y tecnología anti-ruido. Algoritmo avanzado SEMIP para mediciones e interpretación automática. Impresora integrada para presentación de informe de 6 canales.	UNIDAD	1	$ 13.780.200	**$ 13.780.200**
4	**CAMILLA DIVAN FIJO**	1. Diván con tendido fijo de un plano 2. Material de tubo en acero cold rolled 2*1 calibre 18 3. Patas con sus cuatro tapones plásticos 4. Tapizado en facil limpieza y lavable 5. Grosor de colchoneta 5cm 6. Dimensión: Largo de 1,80m x ancho de 0,55m x alto de 0,80m 7. Pintura electrostática el terminado 8. Capacidad de carga: 100 - 150Kg	UNIDAD	1	$ 940.800	**$ 940.800**
5	**KIT DE SUTURA**	MATERIAL: acero inoxidable compuesto por: portaagujas,tijera de mayo, tijera de tejido, pinza mosquito curva, pinza mosquito recta, pinza kely curva	UNIDAD	1	$ 1.505.782	**$ 1.505.782**
6	**KIT DE PARTO**	MATERIAL: acero inoxidable compuesto por: tijera para episiotomia, pinza kelly recta, pinza mosquito curva y demas pinzas que componen el kit	UNIDAD	1	$ 1.407.099	**$ 1.407.099**
7	**KIT INSERC**	MATERIAL: acero inoxidable compuesto por: pinza tenaculo, histerometro, pinza rochester recta, tijera de mayo	UNIDAD	1	$ 1.4	**$ 1.4**

Dirección: Calle 14 número 10 - 05 barrio Centro
Email: comercializadoramaxiuniversal@gmail.com

COMERCIALIZADORA MAXI UNIVERSAL A&M S.A.S.

NIT. 900.672.532-4

	ION DE DIU				49.044	**49.044**
8	**PESA BEBE**	Capacidad:20Kg,División:5Gr<10Kg>10Gr,Mecanismo:Electrónica,Material:AceroyPlástico,Retornoaceroautomático,GranpantallaLCDde1,0pulgada,Bandejaextraíble,paraubicaralinfantedepie,DiseñodelaplataformadelgadaExtreme,Celdadecargadealtaprecisión,Fácildeoperar3teclasfuncionales,Funcióndebloqueoparabloquearelpesodelbebéenmovimiento,Funciónataraparatararelpesodelpañalyobtenerelpesonetodebebé,AhorrodeenergíafunciónAUTO-OFF,KgUnidadoseleccionablelb,funcionaconbaterías9voadaptadordecorrientea110voltios.Básculagrado medico.	UNIDAD	1	$ 1.759.800	**$ 1.759.800**
9	**BASCULA DIGITAL ADULTO**	1. Capacidad: 180 kg / Division: 100g 2. Material: Plástico y acero 3. Dimensiones: 31 x 29,8 , 3,5 cm 4. Electrónica 5. Fuente de alimentación: 2 Pilas AAA 6. Display: LCD 7. Certificado de calibración 8.Registro INVIMA 9.Grado médico	UNIDAD	1	$ 630.000	**$ 630.000**
10	**TENSIOMETRO PEDIATRICO**	1 - Intervalo de 0-300mmHg 2 - Precisión de presión de ± 3 mmHg. 3 - División de escala de 2 mmHg. 4 - Brazalete pediatrico libre de Látex y lavable 5 - Pera con valvula 6 - Estuche protector para transporte 7- Certificado de calibración	UNIDAD	1	$ 210.000	**$ 210.000**

Dirección: Calle 14 número 10 - 05 barrio Centro
Email: comercializadoramaxiuniversal@gmail.com

COMERCIALIZADORA MAXI UNIVERSAL A&M S.A.S.

NIT. 900.672.532-4

11	**LAMPARA CUELLO CISNE**	N.° de LED : 1 LED blanco. Temperatura del color : 5.500 k Intensidad de la luz a distancia de trabajo : 20.000 lux a 30 cm (12 pulg). 15.000 lux a 50 cm (20 pulg). Tamaño del punto de la luz a distancia de trabajo : 16 cm a 30 cm (12 pulg), 15cm a 50cm (50 pulg). Dimensiones Físicas Alcanse de la base móvil : 79 cm (30,1 pulg). Alcance del soporte de pared : 79 cm (30,1 pulg). Alcance del soporte al techo : n/a Techo arriba/abajo : n/a Artefacto de luz (alto/ancho/largo) : 19/9/8cm, (7,48/ 3,45/3,15 pulg). Cuadro de control (alto7ancho7largo) : 27,5/10,0/8,0cm, (10,83/3,94/3,15 pulg). Base móvil (alto/diámetro) : 61 cm/53 cm, (24,02 pulg./ 20,87 pulg). Peso total del soporte de mesa/ pared : 5,56 kg (5,65 libras). Peso total de base móvil : 5,78 kg (12,75 libras). Especificaciones eléctricas Suministro eléctrico : entrada= 100-240 V-50 Hz-60 Hz, 0,35 A máx. Cable eléctrico : Conjunto de cables con conexión a tierra de tres hilos n.° 18 AWG y 2,5 m (8 pies) de longitud. Encendido/apagado sin contacto Datos variados Opciones de montaje : base móvil, mesa pared, rail Tipo de extensión : Cuello de cisne/cuello de ganso Accesorios opcionales : n/a Vida útil : 50.000 horas	UNIDAD	1	$ 630.000	**$ 630.000**
12	**PULSOXIMETRO**	Caracteristicas:•pulsoximetroconsensortipodedointegradoparamedicióndesaturacióndeoxigeno(spo2)yfrecuenciacardiaca(fc) convisualizacióndecurvapletismografica.esundispositivopequeñoyportátil,cuentaconiluminaciónintensadepantallaledparaunaa decuadavisibilidaddepulso,lainterfazdelapantallacuentacongiroautomáticoen4direcciones.especificacionestecnicas:•alimentación:2bateríasaaa1,5v•rangodemedidaspo2:35–100%•resolución:1%•precisión:2%•rangofrecuenciacardiaca:30–250lpm•resolución:1lpm•precisión:2lpm•dimensiones:74mm(l)x37mm(w)x38mm(h)•peso:50g(bateríasincluidas)accesorios: •bandadefijaciónparaelcuello.•2pilasaaa•manualdeuso	UNIDAD	1	$ 287.385	**$ 287.385**

Dirección: Calle 14 número 10 - 05 barrio Centro
Email: comercializadoramaxiuniversal@gmail.com

COMERCIALIZADORA MAXI UNIVERSAL A&M S.A.S.

NIT. 900.672.532-4

13	**GLUCOMETRO**	Eyector de tira • No requiere CODIFICACIÓN • Detección de llenado audible • Almacena 1.000 resultados con fecha y hora • Promedia 7,14,30, y 90 días • Alarmas recordatorias • SMART LOG® (software de control) • Sistema Bluetooth	UNIDAD	1	$ 564.900	**$ 564.900**
14	**SUCCIONADOR**	Bomba libre de aceite (pistón libre de lubricación). Alta velocidad de flujo, con filtro bactericida. Recipiente: vidrio 2500 ml x 2 und reutilizables. Máximo vacío: 0.09Mpa (680 mmHg). Flujo de aire libre: Mayor o igual a 40L/min. Intervalo de vacío ajustable: 0.02 – 0.09Mpa (150-680 mmHg). Nivel de ruido: 60 dB a 1 M. Potencia de trabajo: 250 VA. Requerimiento eléctrico: 220 V, 50/60 Hz, 250 VA Sistema de trabajo: Operación continúa con carga intermitente.	UNIDAD	1	$ 4.605.300	**$ 4.605.300**
					TOTAL	**$ 41.862.498**

ANGIE MONTILLA

COMERCIALIZADORA MAXIUNIVERSAL A&M S.A.S.
NIT.900.672.532-4

Rep. Anyi Lizeth Vargas
Email.comercializadoramaxiuniversal@gmail.com