FICHA TECNICA

DISOLVENTE D-20

DESCRIPCIÓN: Mezcla balanceada de solventes aromáticos, acetatos y glicoles de alta calidad, la cual tiene un amplio rango de solución.

USOS:

- Producto especial para ajustar la viscosidad de pinturas de poliuretano y de poliéster.
- Rebajar viscosidad a productos fabricados a base de resinas alquídicas y la respectiva limpieza del equipo utilizado.
- Rebajar concentración en tintes utilizados para colorear la madera.
- Desengrasar superficies metálicas.

ESPECIFICACIONES:

PROPIEDAD	RESULTADO
ASPECTO	LIQUIDO INCOLORO
OLOR	CARACTERISTICO
DENSIDAD	3.2 – 3.3 Kg/Gal

CONDICIONES DE SEGURIDAD/PRECAUCIONES: Utilizar gafas, guantes y mascarillas con filtro para gases, evite el contacto con la piel. Este producto contiene materiales inflamables, por lo tanto debe aplicarse en un lugar ventilado; evite almacenarse en lugares donde haya altas temperaturas. En caso de ingerir, buscar ayuda profesional de forma inmediata; evítese el contacto con los ojos, si hay contacto con ellos, lavar con abundante agua.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACION: Tambor metálico por 53 galones.

ALMACENAMIENTO: En recipientes bien tapados, almacenar bajo techo en lugares frescos, libres de altas temperaturas, de humedad y fuera del alcance de chispas.

ESPECIFICACIONES:

PROPIEDAD	RESULTADO
ASPECTO	LIQUIDO INCOLORO
OLOR	CARACTERISTICO
DENSIDAD	3.2 – 3.3 Kg/Gal

CONDICIONES DE SEGURIDAD/PRECAUCIONES: Utilizar gafas, guantes y mascarillas con filtro para gases, evite el contacto con la piel. Este producto contiene materiales inflamables, por lo tanto debe aplicarse en un lugar ventilado; evite almacenarse en lugares donde haya altas temperaturas. En caso de ingerir, buscar ayuda profesional de forma inmediata; evítese el contacto con los ojos, si hay contacto con ellos, lavar con abundante agua.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACION: Tambor metálico por 53 galones.

ALMACENAMIENTO: En recipientes bien tapados, almacenar bajo techo en lugares frescos, libres de altas temperaturas, de humedad y fuera del alcance de chispas.