INVERSIONES TRICOLOR S.A.S NIT 901.462.695 9	**FECHA DE CREACIÓN: 03/05/2024**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 12/05/2026**

FICHA TECNICA PRODUCTO TERMINADO

VINILO T1 LINEA FINA

CARACTERISTICAS

El Vinilo Tipo 1 Línea Fina Tricolor es una pintura arquitectónica base agua tipo emulsión, formulada con materias primas seleccionadas de excelente calidad. Proporciona un acabado mate uniforme, excelente poder cubriente, alta durabilidad y óptima lavabilidad.

Está diseñado para aplicaciones tanto en interiores como exteriores, ofreciendo excelente adherencia y resistencia sobre superficies de construcción.

USOS

Recomendado para aplicación sobre:

- Estuco
- Yeso
- Ladrillo
- Cemento
- Fibrocemento
- Superficies previamente pintadas
- Muros interiores y exteriores

Ideal para viviendas, oficinas, locales comerciales y superficies decorativas.

ESPECIFICACIONES

Propiedad	Valor típico
Tipo	Pintura base agua tipo emulsión
Acabado	Mate
Color	Según referencia
Lavabilidad	≥ 80 %
Resistencia a la abrasión húmeda	≥ 400 ciclos
Poder cubriente	≥ 96 %
Diluyente	Agua

APLICACIÓN

- La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa o partículas sueltas.
- Resanar grietas o imperfecciones antes de aplicar.
- Agitar bien el producto antes de usar.
- Aplicar con brocha, rodillo o pistola convencional.
- Diluir con agua hasta en proporción 1:1/4 según el método de aplicación y viscosidad deseada.
- Aplicar de 2 a 3 manos para un mejor acabado.
- Dejar secar aproximadamente 2 horas entre manos.

TIEMPO DE SECADO

Condición	**Tiempo aproximado**
Secado al tacto	30 minutos
Secado entre manos	2 horas
Secado total	24 horas
Condición	**Tiempo aproximado**

LIMPIEZA

Lavar inmediatamente las herramientas y equipos con agua después de la aplicación.

RENDIMIENTO TEÓRICO

- 30 a 40 m²/galón sobre superficies nuevas o estucadas.
- 40 a 55 m²/galón sobre repinte en color similar.

El rendimiento puede variar según la absorción y estado de la superficie.

RECOMENDACIONES

- Aplicar sobre superficies completamente secas.
- No aplicar en presencia de lluvia o alta humedad.
- Almacenar en lugares frescos y ventilados.
- Mantener el envase bien cerrado después de usar.
- Evitar contaminación del producto durante la aplicación.

DILUCIÓN

Diluir con agua limpia hasta un máximo recomendado del 25 %, dependiendo del método de aplicación.





PRODUCTO FABRICADO POR:

INVERSIONES TRICOLOR SAS

KM 6 + 20 MTS, VEREDA LOS ARRAYANES
FACATATIVA – CUNDINARMARCA
(+57) 3142717820
INVERSIONESTRICOLORSAS@GMAIL.COM

INVERSIONES TRICOLOR S.A.S
Tri Color
NIT 901.462.695-9