**ADENDA No. 001**

**SELECCIÓN ABREVIADA MÍNIMA CUANTÍA- MC-CARDIQUE-020-2026.**

**OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE 2026"**

Dentro de la oportunidad legal y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.1, del Decreto 1082 de 2015, el cual establece que: "*La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.*

*La entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato*", la Corporación procederá a modificar la invitación pública dentro del proceso MC-CARDIQUE-020-2026, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES:**

Que, el día 15 de septiembre de 2026 se publicó estudio previo, invitación publica, estudios del sector y demás documentos técnicos necesarios para adelantar el proceso de Selección Abreviada Mínima cuantía No. MC-CARDIQUE-020-2025., cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE"

Que, de acuerdo con el cronograma establecido, se tenía como fecha prevista para presentar observaciones a la invitación pública hasta el día 16 de septiembre de 2026 a las 7:00 pm y la respuesta a las observaciones por parte de la entidad el día 17 de octubre de 2026.

A través del módulo de mensajes de la plataforma de Secop II se presentaron observaciones por parte de las empresas: GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL SAS y CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS en fecha 16 de septiembre de 2026, dentro de las cuales esta última compañía manifiesta:

*"Solicitamos respetuosamente a la Entidad publicar el formato oficial de oferta económica correspondiente al presente proceso, incluyendo la totalidad de los elementos objeto de suministro, cantidades, unidades de medida y demás información necesaria para la estructuración de la propuesta económica, debido a que el formato publicado no corresponde al proceso."*

Que, con fundamento en los hechos descritos anteriormente, y luego de hacer una verificación la entidad acogió parcialmente la observación presentada, por lo que se hace necesario realizar la respectiva modificación a la invitación pública.

Que, el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 en su el artículo 2.2.1.1.2.2.1 establece: *"Artículo 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los pliegos de condiciones. La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas".*

Que, conforme a las consideraciones anteriormente expuesta, se realiza la presente adenda en los siguientes términos:

**PRIMERO**. modificar el anexo Nº7 denominado **FORMATO DE OFERTA ECONOMICA** el cual quedará así:

**ANEXO No. 7**

**FORMATO DE OFERTA ECONOMICA**

El suscrito [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto bajo la gravedad del juramento que se entiende presentado con la presentación del presente anexo, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas, plazo de ejecución, y condiciones de la prestación de servicios en el caso de que se llegare a suscribir, y hacen parte integral del proceso No. MC-CARDIQUE-020-2026 cuyo objeto es el **"ADQUSICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE."**, y por ende efectuado el análisis detallado de los gastos que genere la ejecución del objeto del presente proceso tales como elementos materiales, recursos físicos y humanos y en general los necesarios para garantizar la prestación del servicio, serán de mi resorte exclusivo y por ende correrán a mi cargo en caso de resultar adjudicatario, me permito indicar que el valor ofertado incluido IVA (cuando aplique) y demás erogaciones por cada uno de los servicios que integran el anexo técnico es el siguiente:

| ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANTID. | PRECIO UNIT. | IVA (19%) | PRECIO CON IVA | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Plataforma de carga pesada manual 400 kgs.** Superficie de 90 * 60 cms en hierro color rojo | Und | 1 | | | | |
| 2 | **Carretilla de mano con caja extra profunda metálica** naranja de 80 litros, brazo de madera y rueda maciza (35 cms de altura * 68 cms de ancho * 130 cms de largo * 11 kgs de peso) color rojo | Und | 1 | | | | |
| 3 | **Llanta maciza de caucho sin aire** de 25 cms de diametro con rin metalico negro para carretilla de mano de 250 kgs | Und | 2 | | | | |
| 4 | **Medidor laser con bluetooth de 50 metros** con revestimiento extra de caucho, protección IP 65 y conectividad para transferencia de datos. Medidas: Largo 13.3 cms X Alto 16.3 cms x ancho 8.6 cms, avanzada tecnología, ofreciendo una precisión de 1.5 mm para resultados confiables. | Und | 2 | | | | |
| 5 | **Nivel metalico torpedo magnetico** 9 pulgada 23 cms tipo industrial de burbuja medicion de 0° 45° y 90° de tres (3) gotas. Tolerancia máxima: 1 mm/m. (1,8 cms ancho * 23 cms largo) | Und | 2 | | | | |
| 6 | **Flexometro de 8 metros** (cinta metrica), dimensiones: 79.44 mm alto, 85.40 mm ancho, 40.17 mm largo, material: Acero ABS/Hule con protector de caucho | Und | 2 | | | | |
| 7 | **Rodillo industrial de felpa corta** (especial para esmaltes, epóxicos o pintura de tráfico) de 4 pulgadas | Und | 5 | | | | |
| 8 | **Juego de herramientas completo de 133 piezas**, estuche plástico con asa ergonómica, gama de herramientas, perfectas para tareas de reparación, mantenimiento y ajuste, incluye flexometro que cumple con la norma NOM-046-SCFI | Und | 1 | | | | |
| 9 | **Espiral plastico de 15 mm** negro x 10 metros de largo | Paquete | 10 | | | | |
| 10 | **Espiral plastico de 15 mm** blanco x 10 metros de largo | Paquete | 10 | | | | |
| 11 | **Chazo plastico tipo caiman de 1/4"** | Und | 100 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | **Cinta antideslizante bicolor** de 20 M (Largo) x 50 mm (ancho), con adhesivo, fabricada en material texturizado, fino y elástico., uso general., resistente al agua., adhesivo acrílico., preserva la apariencia original del piso., Largo: 20 metros x ancho: 50 mm., color: bicolor, para mayor identificación de escalones, accesos o salidas y áreas de precaución. | Rollo | 2 | | | | |
| 13 | **Cinta antideslizante fluorescente** de 20 M (Largo) x 50 mm (ancho), con adhesivo, fabricada en material texturizado, uso general., resistente al agua., adhesivo acrílico., preserva la apariencia original del piso, con abrasivo., brilla en la oscuridad,, largo: 20 metros, ancho: 50 mm., fino y elástico., se recarga con la exposición a la luz natural o artificial. | Rollo | 2 | | | | |
| 14 | **Espatula** Inoxidable brillo espejo 5" x 12 mango confort | Und | 1 | | | | |
| 15 | **Espatula** Inoxidable brillo espejo 6" x 12 mango confort | Und | 1 | | | | |
| 16 | **Mini compresor de 250 psi x 12 voltios para vehiculos**, caracteristicas: 5 luces led, voltaje DC 12-13.8V, corriente maxima 25 Amp, diametro del cilindro 30 mm, corriente sin carga 17 Amp, corriente con carga 19 Amp, potencia 300W, flujo de aire maximo 60 L/min; incluye: manguera de resoste de 5 mtrs (con conectores rapidos), 3 accesorios de boquillas, 1 destornillador (PH2 x 6 x 100 mm), 1 destornillador (1.0 x 6 x 100 mm), 1 alicater de punta de 6", 1 cuchillo , 3 parches, 2 herramientas para reparacion de neumaticos, 1 pegamento para neumaticos. | Unds | 6 | | | | |
| 17 | **Set de 10 radios intercomunicadores,** caracteristicas: ancho 3 cms x alto 21 cms x largo 6 cms, color negro, 16 canales, alcance de 3 kms, rango de frecuencia 400 - 470 MHZ, incluye: bateria, cargador de baterias, manos libres. | Set | 1 | | | | |
| 18 | **Probador de receptaculo** GFCI, con pantalla LCD retroiluminada. Caracteristicas: Tipo multimetro, referencia RT250, ancho 5.1 cms x alto 2.8 cms x 14.4 cms, color naranja/negro, maxima potencia = 0, alimentacion bateria. Clasificación de seguridad CAT II 135 V. Protección ante caídas de 6,6' (2 m). Para usar solamente con tomacorrientes de 120 V y 3 hilos. | Und | 1 | | | | |
| 19 | **Multimetro digital industrial** de alta resolucion incluyen funciones estándar de multímetro: Mide corriente y voltaje tanto en corriente continua (CC) como en corriente alterna (CA), resistencia, diodos, triodos, capacitancia, frecuencia y ciclo de trabajo. Precisión y fiabilidad, indicadores luminosos en tres colores que facilitan la identificación rápida de si el cable es neutro (verde) o de fase (rojo), contribuyendo a la seguridad y evitando posibles errores | Und | 1 | | | | |
| 20 | **Rotuladora o Etiquetadora** Imprime en papel, plástico y nylon para adhesión a tela, Incluye 1 rollo de cinta de etiqueta de papel, negra/blanca de 12 mm ancho* 4 mts largo, texto alfanumérico, pantalla VCL de 13 caracteres, imprime 5 tamaños de letras, 7 estilos de impresión y 8 estilos de enmarcado, memoria para 9 etiquetas e Impresión de 2 líneas, apagado automático para ahorrar energía, funciona con 4 pilas tipo (AA | Und | 1 | | | | |
| 21 | **Soplador aspirador con bolsa para polvo electrico,** Caracteristicas tecnicas: Potencia absorbida 800W, peso 2.25 kg, flujo volumétrico 4.5 $m^3$/min, velocidad en vacío 16,000 rpm. | Und | 1 | | | | |
| 22 | **Cerradura para gavetas de archivadores:** Ficha técnica típica (Referencia general): Material: cuerpo en aleación de zinc (Zamak) o acero. Acabado: niquelado, cromo satinado o latonado. Diámetro del cilindro: 19 mm (3/4") a 22 mm (7/8"). Funcionamiento: Cerrojo de acción vertical o paleta giratoria, seguridad: 4 pines, ofrece resistencia básica contra ganzúas, Instalación: Sujeción por tornillos o tuerca de fijación, componentes: Cilindro, macho (lengüeta), y dos llaves niqueladas, uso: Especial para cajones de escritorios, muebles de oficina y archivadores. | Und | 10 | | | | |
| 23 | **Kit de mini rodillo de pintura** de 2 pulgadas (Paquete de 8), rodillo de pintura pequeño con bandeja, rodillos de pintura | Unds | 4 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | **Manguera de riego** con refuerzo de tejido radial., resistente a la alta presión, tecnología anti-torceduras, garantiza un flujo continuo, capas: 3, medida: 1/2", espesor pared: 1.9 mm., presión de trabajo: 15 kgf/cm2., manguera reforzadas de 3 capas., 2 costillas internas que permiten el flujo de agua aún con la manguera doblada. | Mtrs | 100 | | | | |
| 25 | **Aspersor de riego** con espiga plastico de 1/2" material: POM (Polioximetileno)., 1/2 NPT. presión: L 1.0 — 3.0 bar., capacidad: 245-820 L/h., radio: 6.0 - 10.0 m. | Unds | 10 | | | | |
| 26 | **Llave pluma terminal**, en PVC, conexión macho de 1/2", con rosca para conexión de manguera en 3/4", trabajo liviano, color blanco | Unds | 12 | | | | |
| 27 | **Empaque de manguera** de riego fabricado en latón sólido para máxima resistencia., espiga: 1/2" (13 mm)., rosca: 3/4 -11.5 NH., conector macho / hembra, empaque antifuga con diseño cónico. | Unds | 6 | | | | |
| 28 | **Paladraga o pala cuchara:** con dos cuchillas de acero tratadas termicamente mango largo en madera con longitud aproximada de 1,80 mts de largo | Und | 1 | | | | |
| 29 | **Estanteria Estructura** fabricada en lámina Cold Rolled con acabados de pintura en polvo electrostática, Entrepaños ó Niveles graduables, Resiste 60 kg por entrepaño (carga distribuida), Incluye tornillos zincado (cabeza de lenteja) para armado, Dimensiones Generales: Alto: 2.00 m Ancho: 0.92 m Fondo: 0.40 m, color gris | Und | 3 | | | | |
| 30 | **Serrucho de punta drywall** mango ergonómico, punta piloto afilada, acero inoxidable, medidas: Ancho 2,8 cms, x alto 4,8 cms, largo 12 cms, ancho de la hoja 0,5 cms | Und | 1 | | | | |
| 31 | **Probador de cable** utp Ethernet, certificaciones: CE, UKCA, RoHS, pantalla LCD retroiluminada de 2,8 pulgadas, Interfaz gráfica, prueba de longitud de cable, prueba los tipos de cables RJ11, RJ45 y coaxiales, UTP (cable sin blindaje), FTP (cable blindado de papel de aluminio); SSTP (cable de red de doble blindaje); cable coaxial: 50 Ω, 75 Ω, 93 Ω, Identificar los estándares POE, caza digital, alcance 500 m, resolución 0.33m, protección de entrada de 70 V CC, tecnología TDR: sin pruebas de área ciega. | Und | 1 | | | | |
| 32 | **Capacitor para abanico ventilador** de pared silver air japan, capacitor de polipropileno referencia: CBB61, capacitancia: 1.2 µF y 2.5 µF microfaradios, voltaje: 250V AC o 450V AC. | Und | 5 | | | | |
| 33 | **Buje esférico** para abanico de pared (tipo "jarrito" o cónico según el modelo específico) de bronce autolubricado, diametro interno de 8 mm. | Und | 5 | | | | |
| 34 | **Alicater para electricista 9" (228mm)** caracteristicas: Fabricado en acero cromo vanadio con acabado pulido de alta resistencia, con mango resistente y antideslizante, | Und | 1 | | | | |
| 35 | **Cal** presentación 10 kgs | Und | 1 | | | | |
| 36 | **Conector o plug RJ45keystone categoria 6**, para cable UTP de calibre 23-24 AWG, chapado en oro de 50 micras en los pines. | Unds | 100 | | | | |
| 37 | **Cable UTP categoria 6 interior 100 % cobre color gris**, caracteristicas: Categoría 6 e ISO 11801 edición 2.1 clase E para los siguientes parámetros eléctricos clave: pérdida de inserción (IL), diafonía de extremo cercano (NEXT), Power Sum NEXT, ACR-N, Power Sum ACR-N, ACR-F, Power Sum ACR-F y pérdida de retorno, estándares ANSI/TIA-568-2.D, con una cinta divisioria que separa los pares trenzados para proporcionar un rendimiento robusto. Con una atenuación reducida, maximiza la cantidad de señal que llega al receptor al igual que el ancho de banda, marcas de longitud para instalación eficiente, reducción de acople, alta integridad de señal, diseñado para redes de voz/datos/video | Mtrs | 50 | | | | |
| 38 | **Limpiador electronico:** Limpiador para contactos eléctricos y electrónicos, características: tipo: desengrasante automotriz 235 cm3, ancho 5.2 cm, alto 17.4 cm, largo 5.2 cm, color aluminio, material aerosol hojalata, aroma cítrico. | Unds | 10 | | | | |
| 39 | **Multitoma eléctrica plastica de 6 salidas** con supresor de pico, supresor de picos de 90 Julios y 6 salidas polo a tierra, voltaje 120V | Unds | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AC, dimensiones: 5 cms (ancho) x 79 cms (largo) x 5 cms (alto), corriente nominal de carga 15 amperios, potencia maxima: 1875 W | | | | | | |
| 40 | **Luminaria tipo panel 60*60** de alta eficacia con diseño ultra delgado y moderno para iluminación interior, oficinas, comercios e instalaciones educativas, bajo consumo de energía, un ahorro en comparación con productos de tecnologías tradicionales, tipo de montaje: Incrustar o descolgar, tipo de distribución: directo simétrico, color: blanco, Instalación recesado en marco, no dimerizable, consumo de potencia: 40W, flujo luminoso: 3200 lm, temperatura de color: 6.500K, vida util: 35.000H, voltaje: 100 - 240 V AC. **Nota:** por favor que sea ultra delgada por las condiciones del cielo razo. | Unds | 12 | | | | |
| 41 | **Lampara led 30 x 30 cms, de luz blanca cuadrada**, de incrustar, voltaje de operación: 120 VAC / 60 Hz potencia: 24 Watts alta emisión luminosa, temperatura de color blanca, estructura de la lámpara en aleación de aluminio para mayor durabilidad, dimensiones, bajo consumo de energia. | Unds | 12 | | | | |
| 42 | **Regulador de voltaje**, 8 salidas APC Line-R 1200Va 600W 120V | Unds | 10 | | | | |
| 43 | **Abanico de pared de tres(3) velocidades**, obsilacion horizontal de 90º, piezas plasticas, con funcion eco fresh para ahorro de energia. | Unds | 1 | | | | |
| 44 | **Toma de corriente doble** con polo a tierra a 15 amperios 125 Voltios 5320- W color blanca caracteristicas: dos polos (F+N)+ polo a tierra, nema 515R, correa en acero , material de la superficie y cuerpo termoplastico, voltaje 125V, normas y certificaciones UL, color blanca | Unds | 20 | | | | |
| 45 | **Clavija aerea con polo a tierra de caucho de** 15 amp a 120V AC, medidas 5,5 cm de largo x 4 cm de ancho aproximadamente, resistente a grandes voltajes, alta durabilidad, patas planas que remiten energía adecuada para conexión de aparatos industriales y doméstico. | Unds | 10 | | | | |
| 46 | **Soda cautica en escamas** x 1 kg | Tarro | 3 | | | | |
| 47 | **Bisagra omega de 2,5"** (pulgadas) en aluminio, con diseño de alas que no se sobreponen, no se requiere hacer cajón para su instalación, para instalar en puertas de madera, metálicos y aluminio. | Unds | 15 | | | | |
| 48 | **Bisagra omega de 3"** (pulgadas) en aluminio, con diseño de alas que no se sobreponen, no se requiere hacer cajón para su instalación, para instalar en puertas de madera, metálicos y aluminio. | Unds | 15 | | | | |
| 49 | **Grasa transparente en aerosol 295 ml**, para lubricar en lugares de difícil acceso como bisagras de puerta y todo tipo de superficies metálicas, no gotea y tiene fuerte adherencia alta estabilidad mecánica, resistente a temperaturas elevadas, para bisagras, cadenas, frenos, deja una barrera inhibidora de óxido para protección contra la corrosión. | Unds | 5 | | | | |
| 50 | **Waipes de trapo industrial** x kilo, cocido, absorbente y resistente para trabajo de limpieza. | Kilo | 2 | | | | |
| 51 | **Pintura blanca lavable para Interior Tipo 1**, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigon | Galón | 3 | | | | |
| 52 | **Pintura blanca lavable para exterior Tipo** 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigon | Galón | 3 | | | | |
| 53 | **Pintura en aerosol** multisuperficie color negro 300 ml | Unds | 4 | | | | |
| 54 | **Brocha de 4" con mango de plástico**, para pinturas latex, esmaltes al agua y óleos, terminación suave, cerdas más finas que brindan mejor acabado. | Unds | 2 | | | | |
| 55 | **Brocha de 2" con mango de plástico**, para pinturas latex, esmaltes al agua y óleos, terminación suave, cerdas más finas que brindan mejor acabado. | Unds | 2 | | | | |
| 56 | **Brocha de 1" con mango de plástico**, para pinturas latex, esmaltes al agua y óleos, terminación suave, cerdas más finas que brindan mejor acabado. | Unds | 3 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | **Cerradura cilíndrica de pomo** para puertas de 35 mm a 45 mm de espesor y backset de 60 mm. seguro interior de botón referencia, llave exterior, máxima seguridad para uso en puertas metálicas de oficinas. | Unds | 8 | | | | |
| 58 | **Cerradura para embutir 35 mm**, llave m6, Cerradura de seguridad con 3 puntos de cierre y cerrojo de acero de 2 pases para asegurar puertas batientes, Contiene conexión para acoplar manillas o pomos, Ambidiestra: pestillo tirador reversible para puertas izquierdas o derechas. **Nota**: la llave M6 (llave de punto): Utiliza llaves de alta seguridad mecanizadas con puntos de precisión. Estas llaves de latón resisten de gran manera la fatiga y el torque aplicado al girarlas. | Unds | 5 | | | | |
| 59 | **Gato cierra puertas tamaño grande (60kg)** con diseño compacto, proyección baja y peso ligero para una fácil instalación, piñón sumergido en aceite de alto grado para dar una acción precisa suave y un desgaste mínimo para un alto rendimiento, resorte en aleación de acero con alta resistencia a la tracción, totalmente reversible sin ajuste, apto para uso en puertas corta fuego. | Unds | 5 | | | | |
| 60 | **Gato cierra puertas tamaño pequeño (45kg)** con diseño compacto, proyección baja y peso ligero para una fácil instalación, piñón sumergido en aceite de alto grado para dar una acción precisa suave y un desgaste mínimo para un alto rendimiento, resorte en aleación de acero con alta resistencia a la tracción, totalmente reversible sin ajuste, apto para uso en puertas corta fuego. | Unds | 5 | | | | |
| 61 | **Remaches tipo pop abiertos en aluminio dimension 4 mm x 5/32**, fabricados con aluminio de alta calidad, garantizan resistencia y durabilidad con diseño abierto permite una fácil instalación en una amplia gama de materiales, ideales para aplicaciones en automoción, construcción y carpinteria metalica. | Unds | 200 | | | | |
| 62 | **Remaches tipo pop abiertos en aluminio dimension 5 mm x 5/32**, fabricados con aluminio de alta calidad, garantizan resistencia y durabilidad con diseño abierto permite una fácil instalación en una amplia gama de materiales, ideales para aplicaciones en automoción, construcción y carpinteria metalica. | Unds | 200 | | | | |
| 63 | **Remaches tipo pop abiertos en aluminio dimension 4 mm x 1/4,** fabricados con aluminio de alta calidad, garantizan resistencia y durabilidad con diseño abierto permite una fácil instalación en una amplia gama de materiales, ideales para aplicaciones en automoción, construcción y carpinteria metalica. | Unds | 200 | | | | |
| 64 | **Remaches tipo pop abiertos en aluminio dimension 5 mm x 1/4**, fabricados con aluminio de alta calidad, garantizan resistencia y durabilidad con diseño abierto permite una fácil instalación en una amplia gama de materiales, ideales para aplicaciones en automoción, construcción y carpinteria metalica. | Unds | 200 | | | | |
| 65 | **Cinta para ducto profesional** de 50 metros, Hhsta 60°c | Unds | 2 | | | | |
| 66 | **Broca de 1/**4 para muro, largo de 4" punta monobloque de carburo de tungsteno autocentrante con 3 filos de corte | Unds | 4 | | | | |
| 67 | **Broca SDS plus 1/4" x 4"** para muro punta monobloque de carburo de tungsteno autocentrante con 3 filos de corte, angulo de punta 135 gr, perfora varilla | Unds | 3 | | | | |
| 68 | **Broca de lamina de 5/32** para trabajo en estructura de metal, largo de 4". | Unds | 10 | | | | |
| 69 | **Broca de lamina de 1/8** para trabajo en estructura de metal, largo de 4". | Unds | 5 | | | | |
| 70 | **Broca de lamina de 1/4"** para trabajo en estructura de metal, largo de 4". | Unds | 5 | | | | |
| 71 | **Chazo plastico para muro 1/4"** X 1" largo | Unds | 100 | | | | |
| 72 | **Tornillo de driwall** de metal 1" | Unds | 200 | | | | |
| 73 | **Tornillo de driwall** de metal 1-1/2" | Unds | 150 | | | | |
| 74 | **Tornillo autoperforante** punta de broca cabeza de lanteja de 1/2" caracteristicas: tornillo de acero, con un diámetro de 0.160 pulgadas, punta broca y zincado, cabeza plana. | Unds | 100 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | **Tornillo bristol**, con cabeza milimétrico rosca fina dimensión 5 mm x 1" | Unds | 100 | | | | |
| 76 | **Aceite para motores de 2 tiempos** - 1/4 galón 946 Ml, de composición sintética que protege y limpia su motor. | Unds | 2 | | | | |
| 77 | **Vinipel medida 30 cm x 80 m**, película stretch auto-adherente para embalaje, película co-extruida por sistema cast para un óptimo desempeño de sus propiedades ópticas y mecánicas, agrupa y protege superficies delicadas. Transparente | Unds | 3 | | | | |
| 78 | **Vinipel medida 50 cm x 80 m**, película stretch auto-adherente para embalaje, película co-extruida por sistema cast para un óptimo desempeño de sus propiedades ópticas y mecánicas, agrupa y protege superficies delicadas. Color negro | Unds | 3 | | | | |
| 79 | **Kit de desagüe sifón salida** curva mas canastilla de 4 pulgadas en PVC, para uso en lavamanos y orinales | Unds | 4 | | | | |
| 80 | **Grifo tipo push para lavamanos,** Ideal para instituciones de alto tráfico, cierre automático temporizado entre 5 a 9 segundos, y consumo de agua desde 0.45 litros hasta 1.9 litros de acuerdo al cartucho. | Unds | 6 | | | | |
| 81 | **Grifo sencillo de 8" para empotrar**, tiene un solo pomo o llave, material rigido y cromado, pico giratorio ofrece un mayor alcance en el área de lavado para uso en lavaplatos | Unds | 5 | | | | |
| 82 | **Llave o pluma niquela en metal** para adaptar en tuberia de pvc de 1/2" con mango tipo paleta de giro y cerre para uso en jardineria. | Unds | 20 | | | | |
| 83 | **Válvula o llave de paso lisa** en tuberia de 1/2", en material PVC, para tuberia de Agua con manija larga | Unds | 5 | | | | |
| 84 | **Cinta teflón** tipo industrial para uso en tuberias ancho 1/2 pulgada | Unds | 10 | | | | |
| 85 | **Abrasaderas metalicas** de 1", para uso en maguera de riego en jardineria | Unds | 20 | | | | |
| 86 | **Rejilla sifon en aluminio** de 3" x 2 1/2 " pulgadas Aplicación: baño, ducha, exteriores, construcción, se divide en dos partes la boca del sifon y la rejilla atornillada. | Unds | 10 | | | | |
| 87 | **Tubo de silicona transparente** para sellar juntas en ventanas y otros presentación de 280 ml | Unds | 4 | | | | |
| 88 | **Tubo de sellador en poliuretano** color blanco para construccion, en envase dosificador para mayor rendimiento y economía. Presentación de 300 ml | Unds | 4 | | | | |
| 89 | **Pistola calafateo tipo esqueleto reforzada**. Para cartuchos tamaño estándar y aplicaciones de selladores de silicón. Cuerpo fabricado en acero tipo medio barril. Mango de aluminio inyectado. Doble varilla de empuje y medición. Muela robusta de acero para asegurar el trinquete. | Unds | 1 | | | | |
| 90 | **Impermeabilizante pastoso**, cremoso y de fácil manejo para proteccion de goteras y humedad en estructuras de diferentes materiales como: cemento, concreto, madera, zinc entre otras, con valores agregados como reducir la temperatura hasta 4 grados centígrados de color BLANCO, en presentación de galón. | Galón | 2 | | | | |
| 91 | **Acronal** recomendado para sellar y generar puentes de adherencia antes de pintar cualquier superficie, también se recomienda para mejorar productos como pinturas, estucos, carburos y morteros en general. Resistente a la intemperie y a pH alcalinos. Presentación de galón | Galón | 3 | | | | |
| 92 | **Sonda para cable de 60 metros**, caracteristicas tecnicas: material del alambre en acero, longitud maxima 6000 cms, diametro del riel 30.48 cms, calibre del cable 2.70 cm x 0.32 cm, peso 2,65 kgrs, con estuche retractil. | Unds | 1 | | | | |
| 93 | **Sonda nylon con met 1/8 x 30 mts General.** Caracteristicas tecnicas: Material híbrido: Cuerpo principal de nylon de alta resistencia combinado con un alma metálica o terminal metálico ("met") para incrementar la fuerza de empuje y flexibilidad, | Unds | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | **Cerradura mecanica tipo manija para puerta con llave exterior**, caracteristicas: cerradura cilindrica para alcoba con acabado inoxidable, cilindro en zamak,centro de instalacion en 60 mm (2-3/8"), 3 llaves en acero con acabado niquelado. Diametro de roseta de 65 mm, para puertas con espesor de 35 a 50 mm. Acabado cromado, tipo de pestillo Entero, tipo de cerradura multipunto, tipo de instalación empotrable, material de la caja acero, cantidad de llaves 3. | Unds | 6 | | | | |
| 95 | **Broca SDS plus 1/4" x 4"** para muro punta monobloque de carburo de tungsteno autocentrante con 3 filos de corte, angulo de punta 135 gr, perfora varilla | Unds | 2 | | | | |
| 96 | **Manto asfáltico Impermeabilizante autoadhesivo 2 mm x 10 m2 Foil aluminio**, ficha tecnica: Tipo mantos y cintas, ancho 1.10 m, largo 9.10 m, espesor 2 mm, diámetro 18 cm, material techumbre asfalto, color aluminio, caracteristicas: Manto asfáltico impermeabilizante de aplicación en frío por su fórmula y tecnología autoadhesiva, con refuerzo central en polietileno de alta densidad y acabado superior en foil de aluminio con inigualable protección UV. Con la línea de mantos asfálticos adhesivos, no necesita soplete para su instalación. | Mtrs | 6 | | | | |
| 97 | **Lamina de drywall o placa de yeso St 1/2Pg 1.22 x 2.44 m 12.7 mm**, ficha tecnica: Ancho 122 cm, largo 244 cms, espesor 9.5 mm, tipo de tablero yeso-cartón, rendimiento 2,98 m2/placa. | Unds | 3 | | | | |
| 98 | **Omega lisa para drywall** características: Perfil rolado en frio grado 80 para cielo rasos y revestimientos con yeso o PVC tipo: perfiles metálicos drywall para muro, ancho: 58.42, largo: 244 cms, espesor: 0.38 mm, material: acero galvanizado, color: acero galvanizado, acabado: brillante, mate, zincado, semibrillante | Unds | 5 | | | | |
| 99 | **Vigueta metalica para drywall**: caracteristicas técnicas: tipo: viguetas, ancho: 27.4, largo 244, espesor: 0.35 mm, material: acero galvanizado, color: acero galvanizado, acabado: brillante, mate, zincado, semibrillante, | Unds | 5 | | | | |
| 100 | **Cinta malla para drywall de 5 cms x 60 mts** características técnicas: fibra autoadhesiva en fibra de vidrio, con estructura de fibra cruzada que proporciona una mayor resistencia, cuadros = 16, hilos = 17 | Rollo | 5 | | | | |
| 101 | **Cinta de papel para drywall 5 cms x 23 mtrs** características: ancho 5 cms, largo 23 mtrs, nucleo interno en ( pulgadas) 2.5 | Rollo | 5 | | | | |
| 102 | **Estuco plastico exterior**, caracteristicas tecnica: estuco: estucor plástico Interior/ Exterior, ancho: 33.5, alto 37, largo: 33.5, tipo de mezcla: pasta muro, rendimiento: 4,5 ± 1m2 / galón (consumo de 1,4 kg ± 0,5 k/m2), secado final: 24 horas, contenido: 30 kg. | Galón | 5 | | | | |
| 103 | **Hidrozoom** :accesorio limpiador de alta presión para mangueras de jardín que transforma la presión de agua normal en un chorro potente sin necesidad de electricidad. Incluye boquillas ajustables y un dispensador de jabón, ideal para lavar autos, patios y fachadas. | Unds | 1 | | | | |
| 104 | **Fertilizante triple quince**: caracteristicas fisicas y quimicas: Nitrógeno, Fósforo, Potasio, formula del fertilizante: 15 - 15 - 15, tipo de fertilizante: mezcla fisica o quimica, color y forma de mezcla fisica: mezcla de gránulos de diferentes colores, color y forma de mezcla química: gránulos de un solo color, uso: fertilizante agricola. | Bolsa x kgr | 5 | | | | |
| 105 | **Insecticida:** Datos técnicos principales: Ingrediente activo: Clorpirifos 25gr/kgr, Tipo: Insecticida agrícola organofosforado, modo de acción: contacto, ingestión e inhalación, formulación común: polvo para espolvoreo (DP), concentrado emulsionable (EC) o WG, categoría toxicológica: III – ligeramente peligroso (varía según formulación), Usos agrícolas: control de hormiga arriera, gusanos, cogolleros, minadores y otras plagas en cultivos como maíz, papa, café, cacao, cítricos y ornamentales. Composición típica. | Litro | 2 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | **Pintura negra para trafico pesado**, Ficha técnica general (Valores típicos):Tipo: acrílica base solvente (monocomponente), color: negro (acabado satinado o mate), Secamiento: 10 - 15 minutos al tacto, viscosidad: 105 - 110 Ku (25 °C), rendimiento: 8 - 10 metros cuadrado por galón (200) micrones de espesor húmedo, el rendimiento real depende de la rugosidad de la superficie). Dilución: 25% - 35% con xilol o thinner ext (dependiendo del método de aplicación). | Galon | 2 | | | | |
| 107 | **Pintura en aerosol** multisuperficie color gris 300 ml | Unds | 5 | | | | |
| 108 | **Thiner** es un solvente versátil utilizado para diluir pinturas, barnices y lacas, así como para limpiar herramientas y superficies | Galon | 1 | | | | |
| 109 | **Tijera lamina aviación** corte recto 10" (25 cms) acero al carbón, ancho de la hoja: 9-7/8 pulgadas, tipo de trabajo: profesional, tipo: de sierra mano, ancho 7.5 cm, largo 3 cms, alto 29 cms. | Unds | 2 | | | | |
| | **VALOR TOTAL, incluido IVA (19%)** | | | | | | |

**SEGUNDO:** suprimir el anexo en formato Excel denominado "ofrecimiento económico" incluido dentro de los documentos del proceso.

**TERCERO:** Los demás aspectos de la invitación púbica no modificados mediante la presente adenda continúan vigentes.

Dado en Cartagena de Indias D. T y C., a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

**ANGELO BACCI HERNÁNDEZ**
Dirección General

| | Nombre | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| **Proyectó** | Ana Gabriela Ensuncho Betín | Contratista – Asesor Jurídico | |
| **Revisó** | Monica Manrique Montaño | Asesor Externo. | |
| **Aprobó** | Helman Soto Martínez | Secretario General | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente. | | | |